



ZeroSmog Guard Kit1 ALFA 230V

Item No: FT91025699 Unità di filtrazione per singolo utente con tubo e ugello ALFA

KEY FEATURES

- Aria pulita e sana.

 Grazie al filtraggio ad alta efficienza delle particelle e dei gas di saldatura con un'ampia superficie filtrante (filtro antiparticolato H13 HEPA, carboni attivi e permanganato di potassio), offre una qualità dell'aria superiore.
- Esperienza superiore. Il livello di rumorosità più basso sul mercato garantisce un ambiente di lavoro sano, piacevole e confortevole.
- La sostituzione del filtro è facile e veloce. La sostituzione del prefiltro e del filtro principale è rapida e senza problemi, garantendo così la massima comodità per l'utente.
- Design compatto Risparmia spazio grazie al design compatto e all'installazione sotto al banco, ideale per l'uso da parte di un singolo utente.
- Estrazione potente.

 La robusta turbina mantiene una pressione di aspirazione sufficiente per tutta la durata del filtro, garantendo una portata elevata per catturare efficacemente tutti i fumi.
- Massimo controllo

1403311110 COTICIONO

Monitoraggio delle condizioni del filtro per garantirne una sostituzione tempestiva, poiché un filtro pieno non può pulire l'aria in modo efficace.

🕀 Unità di filtrazione per singolo utente

74 W, 230 V

Filtrazione di altissimo livello per un'aria più pulita e più sana.

Filtra efficacemente particelle e gas.

Eliminazione degli odori durante la saldatura.

La potente turbina mantiene la pressione di aspirazione per tutta la durata del filtro.

Alta portata per raccogliere tutti i fumi.

Il monitoraggio delle condizioni del filtro garantisce una sostituzione tempestiva dello stesso.

La barra luminosa indica lo stato dell'unità di aspirazione.

Silenziosa: il livello di rumorosità più basso sul mercato (meno di 50 dB).

Facile sostituzione del filtro principale e del prefiltro.

Manutenzione ridotta.

Interruttore on/off facilmente raggiungibile.

Sicura ESD.

Utilizza il sistema di tubi Weller Easy-Click 60.

- ZeroSmog Guard, 230 V
 - 1 filtro principale (HEPA H13 e carboni attivi + permanganato di potassio).
 - 5 prefiltri ePM1-75%
 - 1 ugello ALFA
 - 1 x tubo flessibile 0F15
 - 1 x morsetto da tavolo

DATI TECNICI

| Dimensioni L x L x A | 270 x 336 x 435 mm 10.63 x 13.23 x 17.13 in |
|--|---|
| Sicuro ESD | Sì |
| Capacità massima | 100 (m³/h) |
| Vuoto massimo | 2700 Pa/V |
| Livello di rumorosità (distanza 1 m) dB(A) | less than 50 dBA |
| Energia | 74 W (220-240 V~) |
| UPC | 037103378927 |
| Tensione | 220-240V (50/60 Hz) |
| Peso (Catalogare) | 9.5 kg |
| Famiglia di prodotti | Aspirazione delle superfici: 1-2 postazioni di lavoro |