



ZeroSmog Guard Kit1 ALFA 230V

Item No: FT91025699

Unità di filtrazione per singolo utente
con tubo e ugello ALFA

KEY FEATURES

- + Aria pulita e sana.**
Grazie al filtraggio ad alta efficienza delle particelle e dei gas di saldatura con un'ampia superficie filtrante (filtro antiparticolato H13 HEPA, carboni attivi e permanganato di potassio), offre una qualità dell'aria superiore.
- + Esperienza superiore.**
Il livello di rumorosità più basso sul mercato garantisce un ambiente di lavoro sano, piacevole e confortevole.
- + La sostituzione del filtro è facile e veloce.**
La sostituzione del prefiltro e del filtro principale è rapida e senza problemi, garantendo così la massima comodità per l'utente.
- + Design compatto**
Risparmia spazio grazie al design compatto e all'installazione sotto al banco, ideale per l'uso da parte di un singolo utente.
- + Estrazione potente.**
La robusta turbina mantiene una pressione di aspirazione sufficiente per tutta la durata del filtro, garantendo una portata elevata per catturare efficacemente tutti i fumi.
- + Massimo controllo**

- + Massimo controllo
Monitoraggio delle condizioni del filtro per garantirne una sostituzione tempestiva, poiché un filtro pieno non può pulire l'aria in modo efficace.
- + Unità di filtrazione per singolo utente
74 W, 230 V
Filtrazione di altissimo livello per un'aria più pulita e più sana.
Filtra efficacemente particelle e gas.
Eliminazione degli odori durante la saldatura.
La potente turbina mantiene la pressione di aspirazione per tutta la durata del filtro.
Alta portata per raccogliere tutti i fumi.
Il monitoraggio delle condizioni del filtro garantisce una sostituzione tempestiva dello stesso.
La barra luminosa indica lo stato dell'unità di aspirazione.
Silenziosa: il livello di rumorosità più basso sul mercato (meno di 50 dB).
Facile sostituzione del filtro principale e del prefiltro.
Manutenzione ridotta.
Interruttore on/off facilmente raggiungibile.
Sicura ESD.
Utilizza il sistema di tubi Weller Easy-Click 60.
- + ZeroSmog Guard, 230 V
1 filtro principale (HEPA H13 e carboni attivi + permanganato di potassio).
5 prefiltri ePM1-75%
1 ugello ALFA
1 x tubo flessibile 0F15
1 x morsetto da tavolo

DATI TECNICI

Dimensioni L x L x A	270 x 336 x 435 mm 10.63 x 13.23 x 17.13 in
Sicuro ESD	Sì
Capacità massima	100 (m³/h)
Vuoto massimo	2700 Pa/V
Livello di rumorosità (distanza 1 m) dB(A)	less than 50 dBA
Energia	74 W (220-240 V~)
UPC	037103378927
Tensione	220-240V (50/60 Hz)
Peso (Catalogare)	9.5 kg
Famiglia di prodotti	Aspirazione delle superfici: 1-2 postazioni di lavoro