



ZeroSmog Guard 2 Kit 2 -Unità di filtrazione per due utenti, con tubi, valvola di chiusura, staffa per montaggio sul tavolo e ugelli ALFA

Item No: FT91026699 Unità di filtrazione per due utenti, con tubi, valvola di chiusura, staffa per montaggio sul tavolo e ugelli ALFA

KEY FEATURES

- Aria pulita e sana.

 Grazie al filtraggio ad alta efficienza delle particelle e dei gas di saldatura con un'ampia superficie filtrante (filtro antiparticolato H13 HEPA, carboni attivi e permanganato di potassio), offre una qualità dell'aria superiore.
- Esperienza superiore. Il livello di rumorosità più basso sul mercato garantisce un ambiente di lavoro sano, piacevole e confortevole.
- Design compatto Risparmia spazio grazie al design compatto e all'installazione sotto al banco, ideale per l'uso da parte di due utenti.
- Estrazione potente.

 La robusta turbina mantiene una pressione di aspirazione sufficiente per tutta la durata del filtro, garantendo una portata elevata per catturare efficacemente tutti i fumi.
- Massimo controllo Monitoraggio delle condizioni del filtro per garantirne una sostituzione tempestiva, poiché un filtro pieno non può pulire l'aria in modo efficace.
- Unità di filtraggio a doppio utente 142 W, 230 V

Filtrazione di altissimo livello - per un'aria più pulita e sana

Filtrazione ad alta efficienza di particelle e gas

Eliminazione degli odori durante la saldatura

La potente turbina mantiene la pressione di aspirazione per tutta la durata del filtro

Alta portata per raccogliere tutti i fumi

Monitoraggio delle condizioni del filtro per garantire una sostituzione tempestiva del filtro

Una barra luminosa indica lo stato dell'unità di aspirazione

Silenziosa: il livello di rumorosità più basso sul mercato - meno di 55dB

Facile sostituzione del filtro principale e del prefiltro

Manutenzione ridotta

Interruttore on/off facile da raggiungere

Sicura ESD

Utilizza il sistema di tubi Weller Easy-Click 60

- ZeroSmog Guard 2, 230 V
 - 1 x filtro principale (HEPA H13 e carboni attivi + permanganato di potassio)
 - 5 prefiltri
 - 2 x ugello ALFA
 - 2 x tubo flessibile 0F10
 - 2 x valvola di chiusura WFV
 - 2 x Tubo flessibile da 3 m

DATI TECNICI

Dimensioni L x L x A	270 x 336 x 435 mm 10.63 x 13.23 x 17.13 in
Sicuro ESD	Sì
Capacità massima	200 (m³/h)
Vuoto massimo	2250 Pa/V
Livello di rumorosità (distanza 1 m) dB(A)	less than 55 dBA
Energia	142 W (220-240 V~)
UPC	037103378941
Tensione	220-240V (50/60 Hz)
Peso (Catalogare)	9.5 kg
Famiglia di prodotti	Aspirazione delle superfici: 1-2 postazioni di lavoro