



ZeroSmog Guard Light - Unità di filtraggio per utente singolo

Item No: FT91020699

Unità di filtraggio per utente singolo

KEY FEATURES

- + Aria pulita e sana.**
Grazie a un filtraggio ad alta efficienza delle particelle e dei gas di saldatura con un'ampia superficie filtrante (filtro antiparticolato H13 HEPA, carboni attivi), offre una qualità dell'aria superiore.
- + Esperienza superiore.**
Il livello di rumorosità più basso sul mercato garantisce un ambiente di lavoro sano, piacevole e confortevole.
- + Sostituzione del filtro facile e veloce.**
La sostituzione del prefiltro e del filtro principale è rapida e senza problemi, garantendo così la massima comodità per l'utente.
- + Design compatto**
Risparmia spazio grazie al design compatto e all'installazione sotto al banco, ideale per l'uso da parte di un singolo utente.
- + Estrazione potente.**
La robusta turbina mantiene una pressione di aspirazione sufficiente per tutta la durata del filtro, garantendo una portata elevata per catturare efficacemente tutti i fumi.
- + Unità di filtrazione entry level per singolo utente.**
74 W, 230 V
Filtrazione di altissimo livello per un'aria più pulita e più sana.
Filtra efficacemente particelle e gas.
Elimina gli odori scaturiti durante la saldatura.
La potente turbina mantiene la pressione di aspirazione per tutta la durata del filtro.
Alta portata per raccogliere tutti i fumi.
Silenziosa: il livello di rumorosità più basso sul mercato (meno di 50 dB).
Facile sostituzione del filtro principale e del prefiltro.
Manutenzione ridotta.
Interruttore on/off facilmente raggiungibile.
Sicura ESD.
Utilizza il sistema di connessione tubi Weller Easy-Click 60.
- + ZeroSmog Guard Light, 230 V**
1 filtro principale (HEPA H13 e carboni attivi)
5 prefiltri ePM1-75%

L'aria pulita è un diritto dei lavoratori.

ZeroSmog Guard



DATI TECNICI

Dimensioni L x L x A	270 x 336 x 435 mm 10.63 x 13.23 x 17.13 in
Sicuro ESD	Sì
Capacità massima	100 (m ³ /h)
Vuoto massimo	2700 Pa/V
Livello di rumorosità (distanza 1 m) dB(A)	less than 50 dBA
Energia	74 W (220-240 V~)
UPC	037103378811
Tensione	220-240V (50/60 Hz)
Peso (Catalogare)	9.5 kg
Famiglia di prodotti	Aspirazione delle superfici: 1-2 postazioni di lavoro