ZeroSmog Guard Light - Unità di filtraggio per utente singolo

Item No: FT91020699

KEY FEATURES

- Aria pulita e sana.
  Grazie a un filtraggio ad alta efficienza delle particelle e dei gas di saldatura con un'ampia superficie filtrante (filtro antiparticolato H13 HEPA, carboni attivi), offre una qualità dell'aria superiore.

- Esperienza superiore.
  Il livello di rumorosità più basso sul mercato garantisce un ambiente di lavoro sano, piacevole e confortevole.

- Sostituzione del filtro facile e veloce.
  La sostituzione del prefiltro e del filtro principale è rapida e senza problemi, garantendo così la massima comodità per l'utente.

- Design compatto
  Risparmia spazio grazie al design compatto e all'installazione sotto al banco, ideale per l'uso da parte di un singolo utente.

- Estrazione potente.
  La robusta turbina mantiene una pressione di aspirazione sufficiente per tutta la durata del filtro, garantendo una portata elevata per catturare efficacemente tutti i fumi.

- Unità di filtrazione entry level per singolo utente.
  74 W, 230 V
  Filtrazione di altissimo livello per un'aria più pulita e più sana.
  Filtra efficacemente particelle e gas.
  Elimina gli odori scaturiti durante la saldatura.
  La potente turbina mantiene la pressione di aspirazione per tutta la durata del filtro.
  Alta portata per raccogliere tutti i fumi.
  Silenziosa: il livello di rumorosità più basso sul mercato (meno di 50 dB).
  Facile sostituzione del filtro principale e del prefiltro.
  Manutenzione ridotta.
  Interruttore on/off facilmente raggiungibile.
  Sicura ESD.
  Utilizza il sistema di connessione tubi Weller Easy-Click 60.

- ZeroSmog Guard Light, 230 V
  1 filtro principale (HEPA H13 e carboni attivi)
  5 prefiltri ePM1-75%

L'aria pulita è un diritto dei lavoratori.
ZeroSmog Guard

DATI TECNICI

Dimensioni L x L x A	270 x 336 x 435 mm 10.63 x 13.23 x 17.13 in
Sicuro ESD	Sì
Capacità massima	100 (m^3/h)
Vuoto massimo	2700 Pa/V
Livello di rumorosità (distanza 1 m) dB(A)	less than 50 dBA
Energia	74 W (220-240 V~)
UPC	037103378811
Tensione	220-240V (50/60 Hz)
Peso (Catalogare)	9.5 kg
Famiglia di prodotti	Aspirazione delle superfici: 1-2 postazioni di lavoro