

WT1012M Set 230V

Item No: T0053460699

Kit di microsaldatura a 1 canale, 95 W, 230 V



Compatto. Potente.

Versatile. Aumenta la tua produttività
Scoprite la stazione di saldatura
WT1M, un vero e proprio stacanovista
che aumenta la produttività del
vostro spazio di lavoro. Non si tratta
di un semplice strumento, ma del
vostro partner d'eccellenza. Con
tempi di riscaldamento e di recupero
estremamente rapidi, è in grado di
gestire senza sforzo qualsiasi cosa,
dai piccoli componenti alle grandi
applicazioni. Non è più necessario
destreggiarsi tra gli strumenti o
compromettere le prestazioni.
Godetevi il miglior valore senza
sacrificare la qualità, ottenendo la
flessibilità e la produttività necessarie
per semplificare le vostre attività e
ottenere di più. Scegliete la
precisione senza preoccupazioni.
Scegliete una produttività
inarrestabile. Scegliete le stazioni di
saldatura Weller WT.

KEY FEATURES

- + Questo kit è stato progettato per attività di saldatura di rilavorazione di micro e nano/pico.
- + Compatta La WT1M è una stazione di saldatura compatta a canale singolo che

ottimizza lo spazio di lavoro, riduce i costi e aumenta l'efficienza gestendo senza problemi le attività dalle applicazioni nano a quelle micro più grandi.

- + **Potente** La serie di punte attive Weller RTW Tips, con tempi di riscaldamento estremamente rapidi, aumenta la produttività. Consentono un flusso di lavoro continuo e un completamento più rapido delle attività, con conseguente aumento dell'efficienza e della produttività dei progetti.
- + **Versatile** Le stazioni di saldatura WT1M offrono un'eccezionale flessibilità, integrandosi perfettamente sia con i nuovi strumenti nano e micro con tecnologia a punta attiva sia con quelli esistenti con tecnologia a punta passiva, garantendo un'esperienza flessibile e di facile utilizzo per tutte le vostre esigenze di saldatura. La produttività e il costo totale di gestione dipendono dalle vostre preferenze.
- + **Tempo di riscaldamento e recupero rapido** Tempo di riscaldamento di 5 secondi con le punte RTW di Weller con tecnologia di calore attivo. I tempi di riscaldamento rapidi massimizzano la produttività riducendo i tempi di attesa, consentendo un avvio più rapido, un flusso di lavoro continuo e un completamento più veloce del lavoro, migliorando l'efficienza e le prestazioni complessive.
- + **Possibilità di opzioni multiple** Collegare più di 10 strumenti di saldatura diversi a una stazione di saldatura WT1M, dimostrando una flessibilità senza pari. Le punte attive veloci e potenti o gli strumenti sensibili ai costi di gestione migliorano l'efficienza senza la necessità di più stazioni.
- + **Unità impilabili** Le stazioni WT possono essere impilate l'una sull'altra
- + **Salute** La stazione WT, collegata a un'unità di estrazione dei fumi Weller ZeroSmog, salvaguarda la salute durante la saldatura.
- + **Kit di rilavorazione a 1 canale (95 W) per coprire attività di saldatura e dissaldatura micro e standard, inclusa WTMT MS Micro pinzette con tecnologia a punta attiva (a cartuccia) Famiglia di punte RTW** Tempo di riscaldamento di 5 secondi Elevata produttività Utilizzo intuitivo grazie alla chiara struttura del menu Ingombro ridotto grazie all'impilabilità Display grafico retroilluminato LC Elevate prestazioni e funzionalità - molti strumenti collegabili Coperchio dell'alloggiamento utilizzabile come magazzino Tempo di spegnimento, Finestra di processo, funzione di blocco, offset Unità impilabili Collegabili alle unità di estrazione dei fumi ZeroSmog Set di stazioni per coprire le attività di rilavorazione più piccole e standard Micro utensili di dissaldatura con punte attive (cartucce) Tempo di riscaldamento di 5 secondi Unità impilabili Collegabili alle unità di estrazione dei fumi ZeroSmog

Compatto. Potente. Versatile



DATI TECNICI

Dimensioni L x L x A	150 x 130 x 101 mm
Sicuro ESD	Sì
Fusibile	(mA)T500
Specifiche Mil	Sì
Consumo di energia	95 W
Precisione di temperatura °C	± 9°C
Precisione di temperatura °F	± 17°F
Intervallo di temperatura (in funzione dell'utensile)	50 - 450 / 550 °C
Stabilità di temperatura °C	± 2°C
Stabilità di temperatura °F	± 4°F
UPC	4003019449330
Tensione	230V (50 Hz)
Peso (Catalogare)	1.9 kg
Famiglia di prodotti	WT Line stazioni di saldatura