



WTHA1 con supporto di sicurezza 230V

Item No: T0053174699

Compatto. Potente.

Versatile. Aumenta la tua produttività Scoprite la stazione ad aria calda da 900W - precisione, alimentazione e controllo

Provate una alimentazione senza pari con la stazione ad aria calda da 900W che eroga fino a 100L/min di aria calda. Il display LCD multifunzione offre una panoramica dettagliata di tutte le funzioni, un'illuminazione regolabile e un indicatore di alimentazione per monitorare le prestazioni in tempo reale. Personalizzate il vostro lavoro con fino a 5 preimpostazioni per volume, temperatura e tempo, oppure eseguitele in seguenza in modalità profilo. Godetevi la flessibilità del tubo in silicone resistente al calore di 90 cm e sfruttate il nuovo controllo tandem a doppio sensore per prestazioni superiori. Precisione, alimentazione e controllo

KEY FEATURES

- 900 W Stazione ad aria calda per semplici operazioni di riparazione e riscaldamento
- Schermo LCD multifunzione Unico display a cristalli liquidi con una panoramica dettagliata di tutte le funzioni. Illuminazione di sfondo regolabile. Il grafico a barre della alimentazione consente di monitorare visivamente la alimentazione in uscita dalla stazione alla matita ad aria calda.
- Nuovo pulsante di menu Fornisce l'accesso e la navigazione più agevoli per l'utente alla struttura del menu.
- Unità impilabili Le stazioni di saldatura WT possono essere impilate sulla stazione ad aria calda WTHA 1 per risparmiare spazio sul banco di lavoro.
- 5 preimpostazioni / Profilo di temperatura Sono disponibili fino a 5 preimpostazioni per definire le impostazioni di volume, temperatura e tempo. Con la modalità profilo attivata, le preimpostazioni possono essere eseguite in un ordine sequenziale selezionato.
- Nuovo sistema di controllo Controllo tandem con sistema a doppio sensore per prestazioni raddoppiate.
- ♣ Alta alimentazione 900 Watt, con fino a 100 l/min di aria calda espansa.
- Unità con poggiapiedi di sicurezza e ferro da stiro fisso ad aria calda
- 900 W Stazione ad aria calda per semplici lavori di riparazione e riscaldamento Concetto operativo moderno e intuitivo grazie alla chiara struttura del menu Ingombro ridotto grazie all'impilabilità Temperatura controllata elettronicamente Regolazione precisa dell'aria calda grazie alla turbina senza spazzole Fino a 5 preimpostazioni che possono essere eseguite automaticamente in un profilo Coperchio dell'alloggiamento utilizzabile come magazzino Unità inkl. riposo di sicurezza e ferro da stiro ad aria calda fisso Tempo di spegnimento, finestra Prozess, funzione di blocco, offset

DATI TECNICI

20 °C / 5 - 60 l/min 300 °C / 5 - 110 l/min
5 - 60 / 20°C 5 - 110 / 300°C
Sì
230V (mA)/T4A
56 dbA
Sì
750 (900) W
± 30°C
± 54°F
50 - 600 °C
120 - 1100 °F
4003019449378
230V (50 Hz)
1.95 kg
Stazioni di riparazione e dissaldatura