



WTHA1 con supporto di sicurezza 230V

Item No: T0053174699

Compatto. Potente.

Versatile. Aumenta la tua produttività
Scoprite la stazione ad aria calda da 900W - precisione, alimentazione e controllo

Provate una alimentazione senza pari con la stazione ad aria calda da 900W che eroga fino a 100L/min di aria calda. Il display LCD multifunzione offre una panoramica dettagliata di tutte le funzioni, un'illuminazione regolabile e un indicatore di alimentazione per monitorare le prestazioni in tempo reale.

Personalizzate il vostro lavoro con fino a 5 preimpostazioni per volume, temperatura e tempo, oppure eseguitele in sequenza in modalità profilo. Godetevi la flessibilità del tubo in silicone resistente al calore di 90 cm e sfruttate il nuovo controllo tandem a doppio sensore per prestazioni superiori. Precisione, alimentazione e controllo

KEY FEATURES

- + 900 W Stazione ad aria calda per semplici operazioni di riparazione e riscaldamento
- + Schermo LCD multifunzione Unico display a cristalli liquidi con una panoramica dettagliata di tutte le funzioni. Illuminazione di sfondo regolabile. Il grafico a barre della alimentazione consente di monitorare visivamente la alimentazione in uscita dalla stazione alla matita ad aria calda.
- + Nuovo pulsante di menu Fornisce l'accesso e la navigazione più agevoli per l'utente alla struttura del menu.
- + Unità impilabili Le stazioni di saldatura WT possono essere impilate sulla stazione ad aria calda WTHA 1 per risparmiare spazio sul banco di lavoro.
- + 5 preimpostazioni / Profilo di temperatura Sono disponibili fino a 5 preimpostazioni per definire le impostazioni di volume, temperatura e tempo. Con la modalità profilo attivata, le preimpostazioni possono essere eseguite in un ordine sequenziale selezionato.
- + Nuovo sistema di controllo Controllo tandem con sistema a doppio sensore per prestazioni raddoppiate.
- + Alta alimentazione 900 Watt, con fino a 100 l/min di aria calda espansa.
- + Unità con poggiapiedi di sicurezza e ferro da stiro fisso ad aria calda
- + 900 W Stazione ad aria calda per semplici lavori di riparazione e riscaldamento
Concetto operativo moderno e intuitivo grazie alla chiara struttura del menu
Ingombro ridotto grazie all'impilabilità Temperatura controllata elettronicamente
Regolazione precisa dell'aria calda grazie alla turbina senza spazzole Fino a 5 preimpostazioni che possono essere eseguite automaticamente in un profilo
Coperchio dell'alloggiamento utilizzabile come magazzino Unità inkl. riposo di sicurezza e ferro da stiro ad aria calda fisso Tempo di spegnimento, finestra Prozess, funzione di blocco, offset

DATI TECNICI

Ingresso/uscita aria	20 °C / 5 - 60 l/min 300 °C / 5 - 110 l/min
Capacità (l/min)	5 - 60 l / 20°C 5 - 110 l / 300°C
Sicuro ESD	Sì
Fusibile	230V (mA)/T4A
Livello di rumorosità (distanza 1 m) dB(A)	56 dbA
Specifiche Mil	Sì
Consumo di energia	750 (900) W
Precisione di temperatura °C	± 30°C
Precisione di temperatura °F	± 54°F
UPC	4003019449378
Tensione	230V (50 Hz)
Peso (Catalogare)	1.95 kg
Famiglia di prodotti	Stazioni di riparazione e dissaldatura