

KEY FEATURES

- + **Saldatura portatile**
Saldatura sul campo con stazione di saldatura leggera indipendente da alimentatori esterni, per uso professionale in luoghi remoti.
- + **Fino a un'ora con una sola ricarica**
Saldatura fino a 1 ora con batteria completamente carica
- + **5 minuti di ricarica per 15 minuti di saldatura**
batteria completamente ricaricata in 20 minuti per un massimo di 1 ora di saldatura
- + **Tempo di riscaldamento estremamente rapido**
pronto per saldare in 5 secondi; tempo di riscaldamento e recupero rapidissimo grazie ai sensori posizionati vicino alla punta di saldatura per un eccellente trasferimento di calore. Nessun tempo di inattività, flusso di lavoro continuo, risultati eccellenti
- + **Punta e impugnatura brevettate**
L'unica punta per saldatura sul mercato che può essere sostituita senza attrezzi. Perfettamente adatta per lavori sul campo.
- + **Ampia gamma di saldatori RT Micro**
Prestazioni versatili con la gamma di punte di saldatura attive RT Micro (RTM) di Weller per la saldatura di componenti micro e standard, che copre la più ampia gamma di applicazioni di saldatura
- + **ESD-safe**
appositamente progettato per la saldatura in aree esposte a cariche elettrostatiche e ovunque sia richiesto un assemblaggio ESD-safe
- + **Touch intuitivo**
Tutte le funzionalità di saldatura a portata di mano con un display touch intuitivo
- + **Elevata precisione alle alte temperature**
Elevata precisione alle alte temperature ($\pm 9\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($\pm 17\text{ }^{\circ}\text{F}$)) e stabilità termica ($\pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($\pm 9\text{ }^{\circ}\text{F}$)) per lavori di saldatura di massima precisione.
- + **Regolazione della temperatura**
Ottimizza la precisione della temperatura della punta di saldatura con la compensazione della temperatura integrata

DATI TECNICI

Sicuro ESD	Sì
Energia	50 W
Precisione di temperatura °C	± 9°C
Precisione di temperatura °F	± 17°F
Intervallo di temperatura °F	210 - 750 °F
Stabilità di temperatura °C	± 5°C
Stabilità di temperatura °F	± 9°F
Gamma di punte	RTM
UPC	037103447210
Tensione	100-240 VAC 12 VDC
Famiglia di prodotti	WT Line stazioni di saldatura