



SMART Ultra



RTUS 020 B MS

PUNTA SALDANTE, PUNTA TONDA A TAGLIO SBIECO 2,0 MM

N. D'ORDINE: T0050112799

La produzione nei settori dell'elettronica, della tecnologia medica e dell'aerospaziale si muove più velocemente che mai, poiché i componenti sono diventati più piccoli e più sensibili. Con la nuova generazione di punte smart RTUS MS, Weller risponde a queste crescenti esigenze con le sue punte smart che includono un chip integrato in ogni punta di saldatura che offre molte nuove funzioni all'utente. Le funzioni di blocco rendono i processi di saldatura ripetibili e trasparenti. Weller offre una selezione di punte di saldatura intelligenti ottimizzate per applicazioni Pico.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

> RTUS 020 B MS

Punta saldatrice, punta tonda a taglio sbieco 2,0 mm / 150 W

> MIL-SPEC

(IPC - TM-650 2.5.33)

> COMPATIBILITÀ CON GLI STRUMENTI

Da utilizzare con il saldatore intelligente WXUPS MS e con la stazione di saldatura Wxsmart

> PER TUTTE LE APPLICAZIONI IMPEGNATIVE CON COMPONENTI DI DIMENSIONI MAGGIORI

Punte di saldature attive intelligenti ad alte prestazioni per applicazioni impegnative e componenti di dimensioni maggiori: da 1612 (dimensioni del componente da XL a XXL)

> TEMPO DI RISCALDAMENTO ESTREMAMENTE RAPIDO DI 7 SECONDI PER LE APPLICAZIONI PIÙ GRAVOSI

La tecnologia delle punte attive di Weller garantisce un trasferimento di calore ottimizzato con prestazioni di potenza massima da 150 W e 24 V. Il tempo di riscaldamento estremamente rapido di 7 secondi garantisce un eccellente trasferimento di calore ed un veloce tempo di recupero durante il processo di saldatura per un flusso di lavoro continuo ad alte prestazioni.

> MASSIMA PRECISIONE

La breve distanza tra punta e impugnatura e la forma ottimizzata della punta garantiscono la massima precisione durante il processo di saldatura.

> LA TECNOLOGIA THERMAL CORE FORNISCE UN'ELEVATA POTENZA ALLA PUNTA

150 W forniscono la massima potenza fino al giunto, in modo che anche le schede multistrato possano essere saldate con precisione

> IDENTIFICAZIONE PRECISA DELLE PUNTE SMART

La stazione di saldatura Weller Wxsmart identifica automaticamente ogni specifica punta RTUS

> CONTROLLO COMPLETO DEL PROCESSO CON LA FUNZIONE DI BLOCCO DELLA PUNTA "TIP LOCK"

Il blocco dei parametri della punta consente il controllo completo del processo e impedisce che si verifichino errori durante il processo di saldatura

> TRACCIABILITÀ COMPLETA GRAZIE AL NUMERO IDENTIFICATIVO DELLA PUNTA E ALLA MEMORIZZAZIONE INTEGRATA DEI DATI

Ogni punta intelligente da saldatura è dotata di un numero di serie individuale e unico per una tracciabilità completa. L'archiviazione integrata dei dati fornisce una tracciabilità completa della cronologia della calibrazione

> RISULTATI PRECISI CON LA FUNZIONE DI OFFSET DELLA PUNTA

La funzione di offset della punta consente di modificare facilmente il punto di riferimento del sensore. È sufficiente aggiungere il valore di offset misurato e l'origine del sensore verrà traslata e reimpostata. L'offset della punta offre un modo semplice per ottenere i migliori risultati e il massimo grado di precisione.

> SOSTITUZIONE RAPIDA, SICURA E SEMPLICE DELLE PUNTE

Le punte intelligenti a cartuccia brevettate Weller RTUS possono essere sostituite rapidamente senza bisogno di strumenti, supporti o accessori aggiuntivi, indipendentemente dalle condizioni di temperatura elevata.

> MASSIMA PROTEZIONE

Le punte di saldatura intelligenti RTPS MS sono completamente conformi agli standard industriali IPC (IPC - TM-650 2.5.33 Misurazione dell'overstress elettrico causato da strumenti di saldatura manuali) e agli standard MIL-SPEC. In questo modo si ottiene la massima protezione del circuito stampato e dei componenti, raggiungendo risultati eccellenti e mantenendo bassi i costi di esercizio.

