

Weller



- DE Originalbetriebsanleitung
- EN Translation of the original instructions
- ES Traducción del manual original
- FR Traduction de la notice originale
- IT Traduzione delle istruzioni originali
- PT Tradução do manual original
- NL Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing
- SV Översättning av bruksanvisning i original
- DK Oversættelse af den originale brugsanvisning
- FI Alkuperäisten ohjeiden käännös
- GR Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης
- TR Orijinal işletme talimatı çevirisi
- CZ Překlad původního návodu k používání
- PL Tłumaczeniem instrukcji oryginalnej
- HU Eredeti használati utasítás fordítása
- SK Preklad pôvodného návodu na použitie
- SL Prevod izvirnih navodil
- EE Algupärase kasutusjuhendi tõlge
- LV Instrukciju tulkojumam no oriģinālvalodas
- LT Originalios instrukcijos vertimas
- BG превод на оригиналната инструкция
- RO Traducere a instructiunilor originale
- HR Prijevod originalnih uputa
- RU Оригинальное руководство по эксплуатации
- CN 原装使用说明
- KO 오리지널 사용 설명서
- JP 取扱説明書

Beauty Line
Exclusive



MANUAL




VIDEO



FAQ



1




Beauty Line Exclusive Kit 970-1021N



A 0F10



C FT-N



145-4000



145-2000-ESDN




DE Zubehör
EN Accessory
ES Accesorio
FR Accessoires
IT Accessorio
PT Acessório
NL Toebehoren

SV Tillbehör
DK Tilbehør
FI Lisälaite
GR Εξαρτήματα
TR Aksesuar
CZ Příslušenství
PL Wyposażenie

HU Tartozék
SK Príslušenstvo
SL Oprema
EE Tarvikud
LV Piederumi
LT Priedas
BG Принадлежности

RO Accesorii
HR Pribor
RU Оснастка
CN 配件
KO 액세서리
JP アクセサリー



1

DE Ein- und Ausschalter
 EN On/Off switch
 ES Encendido y apagado
 FR Bouton de marche et d'arrêt
 IT Interruttore On/Off
 PT Interruptor de ligar e desligar
 NL In- en uitschakelaar
 SV Strömbrytare på/av
 DK Tænd/sluk-knap

FI Tämän yhteydessä näytöön tulee hetkeksi asetettu ohjearvo.
 GR Διακόπτης On-Off
 TR Açma / kapatma şalteri
 CZ Spínač zapnutí a vypnutí
 PL Włącznik i wyłącznik
 HU Be- és kikapcsoló gomb
 SK Zapínacie a vypínacie tlačidlo
 SL Stikalo za vklop/izklop
 EE Sisse- ja väljalülitamise nupp

LV Leslégšanas un izslēgšanas slēdzis
 LT Įjungimo ir išjungimo mygtukas
 BG Включване и изключване
 RO Comutator pomire și oprire
 HR Sklopka za uključivanje i isključivanje
 RU Переключатель включения/выключения
 CN 接通和切断开关
 KO 전원 스위치
 JP オン/オフスイッチ

2

DE Schnittstelle
 EN Interface
 ES Interfaz
 FR Interface
 IT Interfaccia
 PT Interface
 NL Interface
 SV Gränssnitt
 DK Interface

FI Liittymä
 GR Θύρα διεπαφής
 TR Arabirim
 CZ Rozhraní
 PL Interfejs
 HU Interfész
 SK Rozhranie
 SL Vmesnik
 EE Liides

LV Saskaņe
 LT Šąsaja
 BG Интерфейс
 RO Interfață
 HR Sučelje
 RU Интерфейс
 CN 接口
 KO 인터페이스
 JP インターフェース

3

DE Akustisches Signal
 EN Audible signal
 ES Señal acústica
 FR Signal sonore
 IT Segnale acustico
 PT Sinal acústico
 NL Akoestisch signaal
 SV Akustisk signal
 DK Akustisk signal

FI Merkkiääni
 GR Ηχητικό· σήμα
 TR Akustik sinyal
 CZ Akustický signál
 PL Sygnał dźwiękowy
 HU hangjelzés
 SK Akustický signál
 SL Zvočni signal
 EE Akustiline signaal

LV Akustiskais signāls
 LT Garsinis signalas
 BG Акустичен сигнал
 RO Semnal acustic
 HR Akustični signal
 RU Акустический сигнал
 CN 声音信号
 KO 음향 신호
 JP 音響信号

4

DE	Rot/Gelb/Grün Filteranzeige	GR	Ένδειξη φίλτρου Κόκκινη/Κίτρινη/ Πράσινη	LV	Sarkans/dzeltens/zaļš filtra rādītājs
EN	Red/yellow/green filter display	TR	Kırmızı/Sarı/Yeşil filtre göstergesi	LT	Raudonas / geltonas / žalias filtro indikatorius
ES	Indicador del filtro Rojo/Amarillo/Verde	CZ	Indikace filtru červená/žlutá/zelená	BG	Червена/жълта/зелена филтърна индикация
FR	Affichage de l'état du filtre rouge/ jaune/vert	PL	Czerwony/żółty/zielony wskaźnik filtra	RO	Indicator de filtru roșu/galben/verde
IT	Indicatore del filtro rosso/giallo/verde	HU	piros/sárga/zöld szűrő kijelző	HR	Crveno/žuto/zeleno pokaznik za filter
PT	Indicação de filtro vermelha/amarela/verde	SK	Indikácia filtra červená/žltá/zelená	RU	Красный/желтый/зеленый - индикация степени загрязненности фильтра
NL	Rood/geel/groen-filterindicatie	SL	Rdeč/rumen/zelen indikator za filter	CN	红/黄/绿过滤器显示
SV	Röd/gul/grön filterdisplay	EE	Punane/kollane/roheline filtri näit	KO	적색/황색/녹색 필터 표시기
DK	Rød/gul/grøn-filtervisning			JP	赤/黄/緑 フィルター表示
FI	Punainen/keltainen/vihreäsuodattinnäyttö				

5

DE	UP/DOWN Tasten	FI	UP/DOWN-näppäimet	LT	Mygtukai
EN	UP/DOWN keys	GR	Πλήκτρα UP/DOWN	AUKŠTYN / ŽEMYN	
ES	Teclas subir/bajar (UP/DOWN)	TR	YUKARI/AŞAĞI tuşları	BG	UP/DOWN бутони
FR	Touches UP/DOWN	CZ	Tlačítka UP/DOWN	RO	Taste UP/DOWN
IT	Tasti UP/DOWN	PL	Przyciski UP/DOWN	HR	Tipke GORE/DOLJE
PT	Teclas UP/DOWN	HU	FEL/LE billentyűk	RU	Кнопки UP/DOWN (Вверх/вниз)
NL	UP/DOWN-toetsen	SK	Tlačidlá UP/DOWN	CN	上/下按钮
SV	Uppåt-/nedåtknappar	SL	Tipki GOR/DOL	KO	UP/DOWN 버튼
DK	OP/NED-taster	EE	UP/DOWN klahvid	JP	上/下ボタン
		LV	UP/DOWN taustiņi		

2

DE Inbetriebnahme
EN Starting up the device
ES Puesta en servicio del aparato
FR Mise en service de l'appareil
IT Messa in funzione dell'apparecchio
PT Colocação do aparelho em serviço
NL Toestel in gebruik nemen
SV Ta lödstationen i drift
DK Ibrugtagning af apparatet
FI Laitteen käyttöönotto
GR Θέση της συσκευής σε λειτουργία
TR Cihazı işletime alma
CZ Uvedení zařízení do provozu
PL Uruchamianie urządzenia


HU A készülék üzembe helyezésé
SK Uvedenie zariadenia do prevádzky
SL Začetek dela z napravo
EE Seadme kasutuselevõtt
LV Iekārtas lietošanas sākšana
LT Prietaiso paruošimas eksploatuoti
Включване на уреда
RO Punerea în funcțiune a aparatului
HR Uređaj pustiti u rad
RU Ввод устройства в эксплуатацию
调试
KO 시스템 가동
JP 運転開始



DE Abstand
EN Distance
ES Distancia
FR Distance
IT Distanza
PT Distância
NL Afstand
SV Avstånd
DK Afstand

FI Etäisyys
GR Απόσταση
TR Boşluk
CZ Vzdálenost
PL Odstęp
HU Távolság
SK Odstup
SL Razdalja
EE Vahekaugus

LV Atstatums
LT Atstumas
BG Разстояние
RO Distanță
HR Razmak
RU Расстояние
CN 间距
KO 간격
JP 間隔



3

DE Betrieb
EN Operation
ES Operación
FR Fonctionnement
IT Esercizio
PT Operação
NL Gebruik
SV Drift
DK Funktion

FI Käyttö
GR Λειτουργία
TR Operasyon
CZ Provoz
PL Operacja
HU Üzemeltetés
SK Prevádzka
SL Delovanje
EE Operatsioon






LV Darbība
LT Operacija
BG Работа
RO Funcționarea
HR Operativni rad
RU Эксплуатация
CN 运行
KO 작동
JP 運転



10 A

START






STOP





DE Filteranzeige Laufzeit
 EN Operating time filter display
 ES Indicador de filtro Duración
 FR Affichage du filtre durée
 IT Indicatore filtro Autonomia
 PT Indicação de filtro Tempo de serviço
 NL Filterindicatie looptijd
 SV Filterdisplay körtid
 DK Filterindikatorens driftstid
 FI Käyttöajan suodatinnäyttö

GR Ένδειξη φίλτρου Χρόνος λειτουργίας
 TR Çalışma süresi filtre göstergesi
 CZ Indikace filtru Doba běhu
 PL Wskaźnik filtra czas eksploatacji
 HU Futásidő szűrőkijelzőt
 SK Filtr dobu chodu
 SL Filtrski indikator časa delovanja
 EE Filtrinäidik - tööaeg
 LV Filtra rādījumu „darbības laiks”
 „Filtru indikatoriaus veikimo laikas”

BG Филтърна индикация, срок на работа
 RO Indicatorul filtrului pentru timpul de funcționare
 HR Indikator filtra za trajanje
 RU Индикация степени загрязненности фильтра Срок службы
 CN 筛选显示 运行时间
 KO 필터 표시 작동 시간
 JP フィルター表示 作動時間









DE	Filter Zeit zurücksetzen	FI	Suodatusajan palautus alku-tilaan	LV	Filtera laika atiestate
EN	Reset filter time	GR	Επαναφορά χρόνου φίλτρου	LT	Filtero veikimo laiko nustatymas iš naujo
ES	Resetear el tiempo del filtro	TR	Filtre süresinin sıfırlanması	BG	Рисет на филтърното време
FR	Remise à zéro de la durée de vie du filtre	CZ	Reset času filtru	RO	Resetare timp filtru
IT	Reset tempo filtro	PL	Resetowanie wskazanie czasu pracy filtra	HR	Trajanje filtriranja vratiti u prvobitno stanje
PT	Repór o tempo do filtro	HU	Szűrődíő visszaállítása	RU	Сброс времени фильтрования
NL	Filtertijd resetten	SK	Vynulovanie filtračnej doby	CN	高錳酸鉀
SV	Återställa filtertid	SL	Ponastavitev časa filtra	KO	과망간산 칼륨
DK	Nulstille filtertid	EE	Filtri tööaja lähtestamine	JP	過マンガン酸カリウム



DE Filteranzeige Absaugleistung
 EN Extraction capacity filter display
 ES Indicador de filtro Potencia
 FR Affichage du filtre capacité d'aspiration
 IT Indicatore filtro Potenza di aspirazione
 PT Indicação de filtro Capacidade de aspiração
 NL Filterindicatie afzuigvermogen
 SV Filterdisplay utsugseffekt
 DK Filterindikatorens udsugningseffekt
 FI Imutehon suodatinnäyttö

GR Ένδειξη φίλτρου ισχύος αναρρόφησης
 TR Emiş gücü filtre göstergesi
 CZ Indikace filtru Odsávací výkon
 PL Wskaźnik filtra wydajność odsysania
 HU Az elszívási teljesítmény szűrőki-jelzőt
 SK Výkon odsávania na indikátore filtra
 SL Filtrski indikator sesalne moči
 EE Filtrinäidik - imivõimsus
 LV Filtra rādījumu „nosūkšanas jauda”








LT Siurbimo galios filtro indikatorius
 BG Филтърна индикация, аспирационна мощност
 RO Indicatorul filtrului pentru puterea de aspirare
 HR Indikator filtra za usisni učinak
 RU Индикация степени загрязненности фильтра
 CN 筛选显示 抽吸功率
 KO 필터 표시 작동 흡인력
 JP フィルター 表示 吸引力



DE Vorfilter wechseln
 EN Change the prefilter
 ES Cambiar el pre-filtro
 FR Remplacer le préfiltre
 IT Sostituire il prefiltro
 PT Trocar o pré-filtro
 NL Wisselen de voorfilter
 SV Byt förfilter
 DK Skift forfilteret
 FI Vaihdä esisuodatin

GR Αλλαγή προφίλτρο
 TR Deđiřtirilmesi Öñ filtrenin
 CZ Výměna předfiltru
 PL Wymiana filtra wstępnego
 HU Cseréje előszűrőt a berendezésre
 SK Výměna predradeného filtra
 SL Menjava predfilter
 EE Eelfilter vahetamine
 LV Priekřfiltru nomaiņa





LT Pirminio valymo filtrą keitimas
 BG Смяна предфилтър
 RO Schimbarea prefiltrului
 HR Mijenjati prefilter
 RU Поменять фильтр предварительной очистки
 CN 更換預濾清器
 KO 프리필터 교체
 JP プレフィルター交換



DE Hauptfilter wechseln
 EN Change the main filter
 ES Cambiar el filtro principal
 FR Remplacer le filtre principal
 IT Sostituire il filtro principale
 PT Trocar o filtro principal
 NL Wisselen de Hoofdfilter
 SV Byt huvudfiltret
 DK Skift hovedfiltret

FI Vaihda pääsuodatin
 GR Αλλαγή Κύριο φίλτρο
 TR Değiştirilmesi ana filtre
 CZ Výměna hlavní filtr
 PL Wymiana filtr główny
 HU Cserélje ki a fő szűrőt
 SK Výměna hlavný filter
 SL Menjava glavni filter
 EE Peafilter vahetamine

LV Galvenais filtrs nomaiņa
 LT Pagrindinis filtras keitimas
 BG Смяна главният филтър
 RO Schimbarea filtrului principal
 HR Mijenjati glavni filter
 RU Поменять основной фильтр
 CN 更换主滤器
 KO 메인필터 교체
 JP メインフィルター交換



DE	Deutsch	Sicherheitshinweise Bestimmungsgemäße Verwendung Benutzergruppen Betrieb Pflege und Wartung Reinigung Wirksamkeitsprüfung Fehlermeldungen und Fehlerbehebung Technische Daten Symbole Garantie	15
EN	English	Safety information Specified Conditions Of Use User groups Operation Care and maintenance Cleaning Efficiency test Error messages and error clearance Technical Data Symbols Warranty	19
ES	Español	Advertencias de seguridad Aplicación De Acuerdo A La Finalidad Grupo de usuarios Operación Cuidado y mantenimiento Limpieza Comprobación del funcionamiento Mensajes de error y su reparación Datos Técnicos Símbolos Garantía	23
FR	Français	Consignes de sécurité Utilisation Conforme Aux Prescriptions Groupes d'utilisateurs Fonctionnement Entretien et maintenance Contrôle d'efficacité Nettoyage Messages d'erreur et élimination des défauts Caractéristiques Techniques Symboles Garantie	27
IT	Italiano	Avvertenze per la sicurezza Utilizzo Conforme Gruppi utenti Esercizio Cura e manutenzione Pulizia Controllo di validità Messaggi d'errore e problemi Dati Tecnici Simboli Garanzia	31
PT	Portugues	Indicações de segurança Utilização Autorizada Grupos de utilizadores Operação Conservação e manutenção Limpeza Verificação de eficácia Avisos de erro e eliminação de falhas Características Técnicas Símbolos Garantia	35
NL	Nederlands	Veiligheidsinstructies Voorgeschreven Gebruik Van Het Systeem Gebruikersgroepen Gebruik Onderhouden Reiniging Doeltreffendheidscontrole Foutmeldingen en verhelpen van fouten Technische Gegevens Symbolen Garantie	39
SV	Svenska	Säkerhetsanvisningar Använd Maskinen Enligt Anvisningarna Användarkategorier Drift skötsel och underhåll Rengöring Effektivitetsprovning Felmeddelanden och åtgärder Tekniska Data Symboler Garanti	43
DK	Dansk	Sikkerhedsanvisninger Tiltænk Formål Brugergupper Funktion Pleje og vedligeholdelse Rengøring Effektivitetskontrol Føjlmeldinger og fejlfathjælpning Tekniske Data Symboler Garanti	47
FI	Suomi	Turvallisuusohjeet Tarkoituksenmukainen Käyttö Käyttäjärhytmät Käyttö Aseman hoito ja huolto Puhdistus Tehokkuustarkastus Vikailmoitukset ja vikojen korjaaminen Tekniset Arvot Symbolit Takuu	51
GR	Ελληνικά	Υποδείξεις ασφαλείας Χρήση σύμφωνα με το σκοπό προοριζομένου Ομάδες χρηστών Λειτουργία Καθαρισμός Μηνύματα και άρση σφαλμάτων Έλεγχος δραστηριότητας Φροντίδα και συντήρηση της συσκευής Τεχνικά στοιχεία Σύμβολα Εγγύηση	55
TR	Türkçe	Güvenlik uyarıları Kullanım Kullanıcı grupları temizliği ve bakımı Temizlik Etkinlik testi Hata mesajları ve hata giderme Teknik Veriler Semboller Garanti	59
CZ	Český	Bezpečnostní pokyny Použití v souladu s určením Uživatelské skupiny Provoz Údržba a servisní práce ohledně Zkouška účinnosti Čištění Chybová hlášení a odstraňování chyb Technické údaje Symboly Záruka	63
PL	Polski	Bezpieczeństwo Użytkowanie Grupy użytkowników Operacja Pielęgnacja i konserwacja urządzenia Dane Techniczne Kontrola wydajności Czystczenie Komunikaty o błędach i usuwanie błędów Symbole Gwarancja	67
HU	Magyar	Biztonsági utasítások Rendeltetésszerű használat Felhasználói csoportok Üzemeltetés Ápolás és karbantartás Tisztítás Hatásosság vizsgálat Hibajelentek és hibaelhárítás Műszaki Adatok Szimbólumok Garancia	71
SK	Slovensky	Bezpečnostné pokyny Používanie v súlade s určeným účelom použitia Skupiny používateľov Prevádzka Ošetrovanie a údržba Čistenie Skúška účinnosti Chybové hlásenia a odstraňovanie chýb Technické údaje Symboly Záruka	75
SL	Slovenščina	Varnostna navodila Uporaba v skladu s predpisi Skupine uporabnikov Delovanje Nega in vzdrževanje Čiščenje Preverjanje učinkovitosti Sporočila o napakah in odpravljanje napak Tehnični Podatki Simboli Garancija	79
EE	Eesti	Ohutusjuhised Kasutusotstarbele vastav käitamine Kasutajärühmad Operatsioon Hooldamine ja teenindamine Efektivsusese kontroll Puhastamine Veateated ja vigade kõrvaldamine Tehnilised Andmed Sõmbol Garantii	83
LV	Latviski	Drošības norādes Atbilstoša lietošana Lietotāju grupas Darbība Apkope un kopšana Tīrīšana Efektivitātes pārbaude Paziņojumi par traucējumiem un traucējumu novēršana Tehniskie dati Simboli Garantija	87
LT	Lietuviškai	Saugos taisyklės Naudojimas pagal paskirtį Naudotojų grupės Operacija Įrąstinė ir techninė priežiūra Efektyvumo patikrinimas Valymas Pranešimai apie gedimus ir jų šalinimas Techniniai duomenys Simboliai Garantija	91
BG	български	Инструкции за безопасна работа Използване по предназначение Потребителски групи почистване Обслужване и поддръжане Съобщения за неизправности и отстраняване Проверка на ефективността почистване Технически данни Символи Гаранция	95
RO	România	Indicații de securitate Utilizarea conformă cu destinația Grupe de utilizatori Funcționarea Îngrijirea și întreținerea curentă curățenie Verificarea eficacității Mesaje de defecțiune și remedierea defecțiunilor Date tehnice Simboluri Garanția pentru produs	99
HR	Hrvatski	Sigurnosna upozorenja Namjenska uporaba Skupine korisnika Operativni rad Njega i servisiranje Ispitivanje učinkovitosti čišćenje Dojave o nepravilnostima i uklanjanje nepravilnosti Tehnički podaci Simboli Jamstvo	103
RU	Русский	Инструкции по технике безопасности Использование по назначению Группы пользователей Эксплуатация Уход и техническое обслуживание уборка Проверка эффективности Сообщения о неисправностях и устранение неисправностей Dojave o nepravilnostima i uklanjanje nepravilnosti Технические характеристики Символы Гарантия	107
CN	中文	安全注意事项 规定的使用条件 用户群体 运行 扫描 错误信息和错误清除 效能测试 维护和保养 技术数据 图标 保修	111
KO	한국어	안전 지침 규정된 사용조건 사용자 그룹 작동 관리 및 유지 보수 청소 효율성 점검 오류 메시지 기술 데이터 기호 보증	114
JP	日本語	安全に関する注意事項 指定の使用条件 ユーザーグループ 運転 クリーニング エラーメッセージとエラー履歴クリア 効率テスト お手入れおよびメンテナンス テクニカルデータ シンボルマーク 保証規定証	118



Lesen Sie diese Anleitung und die beiliegenden Sicherheitshinweise vor Inbetriebnahme und bevor Sie mit dem Gerät arbeiten vollständig durch.

Bewahren Sie diese Anleitung so auf, dass sie für alle Benutzer zugänglich ist. Wir danken Ihnen für das mit dem Kauf dieses Geräts erwiesene Vertrauen.

Bei der Fertigung wurden strengste Qualitätsanforderungen zugrunde gelegt, die eine einwandfreie Funktion des Gerätes sicherstellen.

Diese Anleitung enthält wichtige Informationen, um das Gerät sicher und sachgerecht in Betrieb zu nehmen, zu bedienen, zu warten und einfache Störungen selbst zu beseitigen.

Geben Sie das Gerät an Dritte stets zusammen mit der Betriebsanleitung weiter.

Das Gerät wurde entsprechend dem heutigen Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln hergestellt.

Trotzdem besteht die Gefahr von Personen- und Sachschäden, wenn Sie die Sicherheitshinweise im beiliegenden Sicherheitsheft sowie die Warnhinweise in dieser Anleitung nicht beachten.

Sicherheitshinweise

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber, sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

⚠️ WARNUNG! Stromschlag

Bei defektem Gerät können aktive Leiter frei liegen oder der Schutzleiter ohne Funktion sein.

- Reparaturen müssen durch von Weller ausgebildete Personen erfolgen.
- Ist die Anschlussleitung des Elektrowerkzeugs beschädigt, muss sie durch eine speziell vorgeschaltete Anschlussleitung ersetzt werden, die über die Kundendienstorganisation erhältlich ist.

⚠️ WARNUNG! Verletzungsgefahr.

Beim Transport können das Gerät oder Teile herabfallen.

- Halten Sie das Gerät nur an den dafür vorgesehenen Griffen.

⚠️ WARNUNG! Erstickungsgefahr. Verletzungsgefahr.

Fehlerhafte Installation kann zu erhöhten Arbeitsplatzkonzentrationen führen

- nach Installation Arbeitsplatzkonzentration messen
- Fehlerhafte Auslegung der Wartungszyklen bei Gasmedien kann zu erhöhten Konzentration am Arbeitsplatz führen
- Wartungszyklus festlegen

Beim Reinigen des Rohrsystems/Absaugraums verstärkte Schadstoffbelastung der Umgebungsluft

- Bei Beeinträchtigung der Saugleistung durch Ablagerungen im Rohrleitungssystem verschmutzte Teile ersetzen

⚠️ WARNUNG! Erstickungsgefahr. Vergiftungsgefahr.

Unschlagmäßiger Gebrauch kann zu Atembeschwerden, Ersticken, Vergiftung oder Krebs führen

- Partikel und Gase, die dem eingesetzten Filtermedium nicht entsprechen, dürfen nicht abgesaugt werden.
- Flüssigkeiten sowie brennbare Gase dürfen nicht abgesaugt werden
- Verwenden Sie das Gerät niemals ohne Filter oder mit vollem Filter.
- Verwenden Sie das Gerät niemals ohne Abdeckung des Ventilators

Bestimmungsgemäße Verwendung

Beauty Line Exclusive ist ein mobiles Filtersystem, das Nageltherapeuten vor gefährlichen Gasen und Partikeln schützt.

Für eigenmächtig vorgenommene Veränderungen am Gerät wird vom Hersteller keine Haftung übernommen.

Dieses Gerät darf nur bei Raumtemperatur und in Innenräumen verwendet werden.

⚠️ WARNUNG! Brand- und Explosionsgefahr!

Das Gerät darf nicht zum Absaugen von brennbaren Gasen verwendet werden. Das Gerät darf nicht Temperaturen über 50°C, offenen Flammen oder kondensierten Lösungsmitteln ausgesetzt werden.

Der Betreiber der Anlage ist für die Einhaltung der gesetzlichen Schadstoffgrenzwerte am Arbeitsplatz verantwortlich.

Das Filtersystem darf nur in technisch einwandfreiem Zustand in Betrieb genommen werden.

Der bestimmungsgemäße Gebrauch schließt auch ein, dass:

- Sie diese Anleitung beachten,
- Sie alle weiteren Begleitunterlagen beachten,
- Sie die nationalen Unfallverhütungsvorschriften am Einsatzort beachten.

Für eigenmächtig vorgenommene Veränderungen am Gerät wird vom Hersteller keine Haftung übernommen.

Benutzergruppen

Aufgrund unterschiedlich hoher Risiken und Gefahrenpotentiale dürfen einige Arbeitsschritte nur von geschulten Fachkräften ausgeführt werden.

Arbeitsschritt	Benutzergruppen
Installation von komplexen Rohrsystemen bei Anschluss von mehreren Absaugarmen	Fachpersonal mit technischer Ausbildung
Auswechseln von elektrischen Ersatzteilen	Elektrofachkraft
Festlegung von Wartungsintervallen	Sicherheitsfachkraft
Bedienen Filterwechsel	Laien
Installation von komplexen Rohrsystemen bei Anschluss von mehreren Absaugarmen Auswechseln von elektrischen Ersatzteilen	Technische Auszubildende unter Anleitung und Aufsicht einer ausgebildeten Fachkraft

Betrieb

Hinweis

Das Gerät kann nach dem Transport am Hauptfilter Staub abgeben. Sicherstellen, dass das Gerät in einem geeigneten Raum in Betrieb genommen wird.

Beim Schleifen von Nägeln die Düse so nah wie möglich an die Nägel halten, damit die Partikel nicht in den Raum gelangen können.

Bei der Verwendung von Flüssigkeiten halten Sie die Düse 7–8 cm von den offenen Dosen entfernt. Wenn Sie die Düse zu nah an die Gläser halten, verdunstet mehr Flüssigkeit als nötig. Auch der Filter wird schneller verbraucht. 7–8 cm reichen aus, um die Gase aufzufangen.

⚠ ACHTUNG! Servietten oder kleine Dosen können in den Arm gesaugt werden, wenn sie zu nahe an der Düse platziert werden.

Das Netzkabel muss an ein Schutzleiter-System angeschlossen werden, 10 A.

Pflege und Wartung

Warnung!

Vor allen Arbeiten am Gerät Stecker aus der Steckdose ziehen. Keinerlei Veränderungen am Gerät vornehmen! Nur original WELLER-Ersatzteile verwenden. Zur ordnungsgemäßen Funktion des Filtersystems muss der Kompaktfilter wie folgt gewechselt werden:

- mindestens 1 mal pro Jahr oder bei Überschreiten der zulässigen mittleren Arbeitsplatzkonzentration oder
- nach Wartungsplan

Schalten Sie das Filtersystem beim Filterwechsel aus. Die normale Lebensdauer eines Hauptfilters in der Elektronikindustrie beträgt 1500 Stunden.

Der Hauptfilter sollte mindestens einmal pro Jahr gewechselt werden, um die ordnungsgemäße Gasabscheidung zu gewährleisten.

Verschmutzte Filter müssen als Sondermüll behandelt werden.

Entsorgen Sie ausgetauschte Geräteeile, Filter oder alte Geräte gemäß den Vorschriften Ihres Landes.

Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung.

Mittels einer Differenzdruckmessung wird der Verschmutzungsgrad des Filters erfasst. Die Filteranzeige zeigt den aktuellen Filterstand an.

Alarm ertönt und die gelbe Warnleuchte blinkt: Empfohlene Lebensdauer des Filters ist verstrichen. (siehe Filteranzeige Laufzeit/ Filteranzeige Absaugleistung)

Hauptfilter muss gewechselt werden Setzen Sie den Alarm zurück:

- Start/Stop Knopf auf dem Bedienfeld 10 Sekunden lang drücken, bis ein Bereitschaftssignal ertönt
- Planen Sie den Filterwechsel

Hinweis

Verschiedene Flussmittel, Flussmittelanteile sowie unterschiedliche Staubanteile der abgesaugten Luft können die Lebensdauer des Filters wesentlich reduzieren. Beim Absaugen von Kleberdämpfen ist ein Breitband- Gasfilter (ohne Schwebstofffilter) zu verwenden.

Alarm ertönt und die rote Warnleuchte leuchtet durchgehend:

Saugleistung zu niedrig. Die Filtereinheit abschalten. Düsen, Rohre und Absaugarme prüfen und bei Bedarf reinigen. Wenn der Alarm beim nächsten Einschalten erneut ertönt, muss der Filter gewechselt werden. Wechseln Sie den Vorfilter. Wenn der Alarm weiterhin ertönt, muss der Hauptfilter ausgetauscht werden.

Setzen Sie den Alarm zurück:

- innerhalb von 10 Sekunden die Start/Stop Knopf auf dem Bedienfeld drücken, bis ein Bereitschaftssignal ertönt
- Werden keine Maßnahmen getroffen, schaltet sich die Filtereinheit nach fünf Minuten ab, um eine Überhitzung zu verhindern.

Beim Wechsel des Hauptfilters wird die Filterzeit wie folgt zurückgesetzt:

- Die UP/DOWN gedrückt halten und gleichzeitig den Schalter einschalten bis ein Signalton ertönt.

- Tasten lösen und 5s warten und ausschalten. Nach weiteren 5s Gerät einschalten, Filterzeit ist zurückgesetzt.

⚠ ACHTUNG! **Hohe Schadgaskonzentration führt zur Erwärmung der Aktivkohle. Um eine unzulässige Erwärmung auszuschließen sollte das Gerät vor dem Abschalten für mehrere Minuten schadgasfrei betrieben werden.**

Nehmen Sie das Gerät wie im Kapitel „Inbetriebnahme“ beschrieben in Betrieb. Beachten Sie die jeweiligen Betriebsanleitungen der angeschlossenen Geräte. Überprüfen Sie, ob die Netzspannung mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt. Gerät nur ausgeschaltet an die Steckdose anschließen.

Die bestmögliche Gasfiltration wird wie folgt erreicht:

- Temperatur der Prozessluft im Gasfilter < 38 °C
- Relative Feuchtigkeit < 60 %
- Gasmoleküle > 30 g/mol (Filtration besser mit größeren Molekülen)
- Siedetemperatur der Gasmoleküle > 0 °C

Reparaturen müssen durch von Weller ausgebildete Personen erfolgen.



Nur original WELLER-Ersatzteile verwenden.

Wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: technical-service@weller-tools.com

weller-tools.com

Reinigung

Um die ordnungsgemäße Funktion sicherzustellen, die Düse, den Absaugarm und den Verbindungsschlauch regelmäßig reinigen.

Wirksamkeitsprüfung

Absauggeräte /-systeme können unter technische Regeln fallen, bitte beachten Sie die Regeln Ihres Landes.

Fehlermeldungen und Fehlerbehebung

Meldung/Symptom	Mögliche Ursache	Maßnahmen zur Abhilfe
• Fehlende Absaugleistung	• Rohrsystem undicht	• Rohrsystem abdichten
	• Filter verschmutzt	• Filter wechseln
	• Turbinendrehzahl zu gering	• Solldrehzahl erhöhen
• Hohe Absauggeräusche	• Luftgeschwindigkeit durch Absaugarm zu groß	• Solldrehzahl senken (weniger Luftmenge)
• Gerät läuft nicht an	• Thermische Abschaltung	• Gerät abkühlen lassen. Nach ca. 3 h wieder einschalten.
• Gerät funktioniert nicht	• Sicherung ist durchgebrannt	• Wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: technical-service@weller-tools.com
	• Gerät nicht ordnungsgemäß angeschlossen	• Anschluss prüfen
• Filtersystem funktioniert nicht	• Stromversorgung falsch angeschlossen	• Stromversorgung korrekt anschließen
	• Sicherung	• Sicherung prüfen

Das Filtersystem darf nicht verändert werden. Reparaturen müssen von durch WellerFT geschultem Personal durchgeführt werden.

Technische Daten	
Absaugung	Beauty Line Exclusive
Abmessungen L x B x H	340 x 340 x 660 mm
Gewicht	18 kg
Max. Fördermenge	100 m ³ /h (58,86 CFM)
Max. Vakuum	2.300 Pa
Leistung	100 W
Spannung	100-240 V 50/60 Hz
Glasrohrsicherung (5 x 20)	6,3 AT, 250 V
Geräuschpegel in 1 m Abstand	50 dB(A)
Kompaktfilter	Schwebstofffilter Klasse H13 (99,95 % Partikel bis ca. 0,12 µm) kombiniert mit einem Breitbandgasfilter (50% AKF, 50 % Kaliumpermanganat)
Schnittstelle	Für Fernbedienung

Abbildungen können farblich abweichen; technische Angaben und Funktionen bleiben unverändert.


Symbole



Achtung!



Betriebsanleitung lesen!



Vor Durchführung jeglicher Arbeiten am Gerät immer den Stecker aus der Steckdose ziehen.



ESD gerechtes Design und ESD gerechter Arbeitsplatz



CE-Konformitätszeichen



Entsorgung

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll! Gemäß Europäischer Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik- Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Entsorgen Sie ausgetauschte Geräteteile, Filter oder alte Geräte gemäß den Vorschriften Ihres Landes.

Garantie

Für die vertraglichen Beziehungen zwischen uns und dem Käufer gilt deutsches Recht, soweit in einen möglicherweise bestehenden Vertrag zwischen uns und dem Käufer nichts anderes vorgesehen ist.

Die Mängelansprüche (Gewährleistungsansprüche) des Käufers verjähren in einem Jahr ab Ablieferung an ihn. Dies gilt nicht für Rückgriffsansprüche des Käufers nach §§ 478, 479 BGB.

Aus einer von uns abgegebenen Garantie haften wir nur, wenn die Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie von uns schriftlich und unter Verwendung des Begriffs „Garantie“ oder einem entsprechenden fremdsprachigen Begriff abgegeben worden ist.

Die Garantie verfällt bei unsachgemäßem Gebrauch und wenn von unqualifizierten Personen Eingriffe in die Produkte vorgenommen wurden.

Diese Regelungen gelten nicht, wenn aufgrund vertraglicher Vereinbarung oder aus sonstigen Gründen für die Vertragsbeziehung zwischen uns und dem Käufer nicht deutsches Recht, sondern ein ausländisches Recht gilt und das ausländische Recht anderslautende Regeln zur Gewährleistung enthält, die zwingend anwendbar sind und damit den hier niedergelegten Regeln des deutschen Rechts vorgehen.

Bitte informieren Sie sich unter www.weller-tools.com.



Read these instructions and the accompanying safety information carefully before starting up the device and starting work with the device.

Keep these instructions in a place that is accessible to all users. Thank you for the confidence you have shown in buying this device.

The device has been manufactured in accordance with the most rigorous quality standards which ensure that it operates perfectly.

These instructions contain important information which will help you to start up, operate and service the device safely and correctly as well as to eliminate simple faults and malfunctions yourselves.

Always pass on the device to third parties together with these operating instructions.

The device has been manufactured in accordance with state-of-the-art technology and acknowledged regulations concerning safety.

There is nevertheless the risk of personal injury and damage to property if you fail to observe the safety information set out in the accompanying booklet and the warnings given in these instructions.

Safety information

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

⚠ WARNING! Electrical shock

If the device is faulty, active electrical conductors may be bare or the PE conductor may not be functional.

- Repairs must always be referred to a Weller-trained specialist.
- If the electrical tool's power supply cord is damaged, it must be replaced with a specially prefabricated power supply cord available through the customer service organization.

⚠ WARNING! Danger of injury.

The device or parts of the device may fall off during transportation.

- Hold the device by the intended handles only.

⚠ WARNING! Danger of asphyxiation. Danger of injury.

Improper installation can result in above-normal workplace concentrations

- Measure the workplace concentration upon completion of installation work
- Inappropriate maintenance cycles for gas media may result in above-normal workplace concentrations
- Specify maintenance cycle

Above-normal contamination levels in the ambient air during cleaning work on the pipe system/extraction area

- If suction capacity is impaired by build-up within the pipe system, replace the contaminated parts

⚠ WARNING! Danger of asphyxiation. Danger of poisoning.

Improper use may result in respiratory problems, asphyxiation, poisoning or cancer

- Particles and gases which are unsuitable for the filter medium in use may not be extracted.
- Liquids and flammable gases may not be extracted
- Never use the device without a filter or with a full filter.
- Never use the device without the fan cover

Specified Conditions Of Use

Beauty Line Exclusive is a mobile filtration system that protects nail technicians from hazardous gases and particles. The manufacturer will not be liable for unauthorized modifications to the device.

This device may only be used at room temperature and indoors.

⚠ WARNING! Fire and explosion hazard!

It is not permitted to use the unit for the extraction of inflammable gases. The unit must not be exposed to temperatures above 50°C, naked flame or condensed solvents.

The organisation operating the unit is responsible for the observance of the legal limits of noxious substances at the place of work.

The filtration system may only be put into operation if it is in perfect working order.

The Intended use of the soldering station/ desoldering station also includes the requirement that you:

- adhere to these instructions,
- observe all other accompanying documents,
- comply with national accident prevention guidelines applicable at the place of use.

The manufacturer will not be liable for unauthorized modifications to the device.

User groups

Due to differing degrees of risk and potential hazards, several work steps may only be performed by trained experts.

Work step	User groups
Installation of complex pipe systems with multiple extractor arms connected	Specialist personnel with technical training
Replacing electrical replacement parts	Electricians
Specification of maintenance intervals	Safety expert
Operation Filter change	Non-specialists
Installation of complex pipe systems with multiple extractor arms connected Replacing electrical replacement parts	Technical trainees under the guidance and supervision of a trained expert

Operation

Notice

The unit may emit dust from the main filter after transportation. Make sure that the unit is put into service in a suitable room.

When filing nails, keep the nozzle as close as possible to the nails so that particles cannot enter the room.

When using liquids, keep the nozzle 7–8 cm away from open containers. If you hold the nozzle too close to the containers, more liquid evaporates than necessary. The filter is also consumed more quickly. A distance of 7–8 cm is sufficient to capture the gases.

CAUTION! Napkins or small containers can be sucked into the arm if placed too close to the nozzle.

The power cord must be connected to a protective earth system, 10 A.

Care and maintenance

Warning!

Before doing any work on the machine, pull the plug out of the socket. The unit must not be altered or modified in any way! *Use original replacement parts only.* To ensure that the filtration system functions properly, the compact filter must be replaced as follows:

- At least 1 time per year or if the maximum allowable workplace concentration is exceeded or
- as per maintenance schedule

Turn off the filtration system when changing the filter.

The normal service life of a main filter in the electronics industry is 1500 hours.

The main filter should be changed at least once a year in order to ensure proper gas separation.

Contaminated filters must be treated as special waste. Dispose of replaced equipment parts, filters or old devices in accordance with the rules and regulations applicable in your country.

Wear suitable protective gear.

The degree of clogging of the filter is determined by differential pressure measurement. The filter display indicates the current condition of the filter.

An alarm sounds and the yellow warning light flashes: Recommended service life of filter has expired. (see Operating time filter display/Extraction capacity filter display)

Main filter must be replaced
Reset the alarm:

- Press the Start/Stop button on the control panel for 10 seconds until a ready signal sounds
- Schedule the filter change

Notice

Different fluxes and flux constituents and the amount of and size of dust particles in the extracted air will significantly affect the filters working life. Submicron particles in the extracted air increase when soldering or welding to varnish insulated wire.

An alarm sounds and the red warning light is lit continuously: Extraction capacity is too low. Switch off the filter unit. Check the nozzles, tubes and extractor arms, and clean them if necessary. If the alarm sounds again the next time the unit is turned on, the filter must be changed. Replace the pre-filter If the alarm continues to sound, the main filter must be replaced.

Reset the alarm:

- Press the Start/Stop button on the control panel within 10 seconds until a ready signal sounds

If no action is taken, the filter unit will cut out after five minutes in order to avoid overheating.

When changing the main filter the filtration time can be reset as follows:

- Keep the UP/DOWN buttons pressed and, at the same time, turn on the switch until an audible signal sounds.
- Release the buttons, wait 5s and turn the unit off. Wait another 5s and turn the unit on. Filtration time is now reset.

CAUTION! A high noxious gas concentration will cause the activated charcoal to heat up. To avoid overheating, the unit should be run without noxious gases for several minutes before switching off.

Put the tool into operation as described in the chapter „Placing into operation“. Please adhere to the operating instructions of the connected devices. Check to see if the mains voltage matches the ratings on the nameplate. Make sure the machine is switched off before plugging in.

Optimal gas filtration is achieved as follows:

- Temperature of process air in gas filter < 38 °C
- Relative humidity < 60 %
- Gas molecules > 30 g/mol (better filtration results are achieved with larger molecules)
- Boiling point of the gas molecules > 0 °C

Repairs must always be referred to a Weller-trained specialist.



Use original replacement parts only.
Please contact our customer service: technical-service@weller-tools.com

Cleaning

To ensure that the unit functions properly, the nozzle, extractor arm and connecting hose must be cleaned on a regular basis.

Efficiency test

Ventilation appliances /systems might be affected by technical regulations, please consider regulations of your country.

Error messages and error clearance

Message/symptom	Possible cause	Remedial measures
• Extraction power missing	• Pipe system leaking	• Reseal the pipe system
	• Filter is dirty	• change the filter
	• Turbine speed too low	• Increase the speed setting
• Loud extraction noises	• Air speed through extraction-arm is too high speed	• Reduce the air speed (reduce air quantity)
• Unit is not running	• Thermally switched off	• Leave the unit to cool down. Switch on again after approx. 3 hours.
• Device does not work	• Fuse is blown	• Please contact our customer service: technical-service@weller-tools.com
	• Unit is not properly connected	• Check the electrical connections
• Filtration system is not working	• Power supply connected incorrectly	• Connect the power supply correctly
	• Fuse	• Check the fuse

The filtration system must not be modified. Repairs must be carried out by personnel trained by WellerFT.

Technical Data

Extraction unit	Beauty Line Exclusive
Dimensions L x W x H	340 x 340 x 660 mm
Weight	18 kg
Maximum quantity supplied	100 m ³ / h (58,86 CFM)
Maximum vacuum	2.300 Pa
Power consumption	100 W
Mains supply voltage	100-240 V 50/60 Hz
Glass tube fuse (5 x 20)	6,3 AT, 250 V
Operating sound level from 1 m distance	50 dB(A)
Combined filter	Combined H13 high efficiency submicron filter (99.95 % particle separation upto 0.12 µm) and wide band gas filter (50% AKF, 50 % Potassium Permanganate)
Interface	For remote control

Images may differ in color; technical specifications and functions remain unchanged.


Symbols



Caution!



Read the operating instructions!



Before performing work of any kind on the unit, always disconnect the power plug from the socket.



ESD-compatible design and ESD-compatible workstation



CE mark of conformity



Disposal

Do not dispose of electric tools together with household waste material! In observance of European Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment and its implementation in accordance with national law, electric tools that have reached the end of their life must be collected separately and returned to an environmentally compatible recycling facility.

Dispose of replaced equipment parts, filters or old devices in accordance with the rules and regulations applicable in your country.

Warranty

The contractual relationship between us and the buyer shall be governed by German law, unless otherwise provided for in any existing contract between us and the buyer.

The buyer's entitlement to claims for defects (warranty claims) shall lapse one year after delivery to the buyer. This does not apply to recourse claims of the buyer according to §§ 478, 479 BGB (German Civil Code).

We shall only be liable under a guarantee issued by us if the guarantee of quality or durability was issued by us in writing and using the term „guarantee“ or an equivalent term in a foreign language.

The warranty is void in the event of improper use and if the products have been tampered with by unqualified persons.

These provisions shall not apply if, due to contractual agreement or for other reasons, the contractual relationship between us and the buyer is not governed by German law but by a foreign law and the foreign law stipulates different provisions on warranty which are mandatory and thus take precedence over the rules of German law set out here.

Please visit www.weller-tools.com for more information.



Antes de poner en funcionamiento el aparato y de comenzar a trabajar con él leer completamente las presentes instrucciones y las normas de seguridad.

Conservar las presentes instrucciones en un lugar accesible para todos los usuarios. Le agradecemos la confianza depositada en nosotros con la compra de este aparato.

La fabricación de este aparato está sometida a los más rigurosos controles de calidad para garantizar un perfecto funcionamiento del mismo.

Estas instrucciones contienen información importante para poder poner manejar el aparato de forma adecuada y segura, realizar los trabajos de mantenimiento e incluso realizar pequeñas reparaciones.

Entregar el aparato a terceras personas siempre acompañado del presente manual de uso.

Este aparato ha sido diseñado y fabricado según los últimos avances técnicos y normas de seguridad homologadas.

No obstante, existe riesgo de que se produzcan daños personales o materiales si no se respetan las instrucciones de seguridad que figuran en el folleto de seguridad adjunto, así como las advertencias de este manual de uso.

Advertencias de seguridad

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas que presenten limitaciones de las facultades físicas, sensoriales o psíquicas o que carezcan de la experiencia y el conocimiento necesarios, siempre que sean supervisados por otra persona o que se les haya enseñado a utilizar la herramienta de forma segura y hayan comprendido los peligros que supone. Los niños no deben jugar con el aparato.

Las tareas de limpieza y mantenimiento que correspondan al usuario no deben ser realizadas por niños sin supervisión.

¡ADVERTENCIA! Descarga eléctrica

Si el aparato estuviera averiado puede haber conductores activos desnudos o no funcionar el conductor protector.

- Las reparaciones deberán ser realizadas por especialistas formados por Weller.
- Si el cable de conexión de la herramienta eléctrica estuviera dañado deberá sustituirlo por un cable de conexión especial que podrá adquirir a través del servicio técnico.

¡ADVERTENCIA! Riesgo de sufrir lesiones.

Durante el transporte podría caerse el aparato o componentes de éste.

- Sujetar el aparato únicamente por los puntos previstos para tal fin.

¡ADVERTENCIA!

**Peligro de asfixia.
Riesgo de sufrir lesiones.**

La instalación incorrecta podría causar un incremento del límite de exposición profesional

- Medir el límite de exposición profesional tras la instalación
- La planificación incorrecta de los intervalos de mantenimiento podría causar un incremento del límite de exposición profesional en los gases
- Determinar los intervalos de mantenimiento

Al limpiar las tuberías/cavidad de aspiración se produce un incremento de los productos nocivos liberados al entorno

- Si la potencia de aspiración se viera mermada debido a los sedimentos en las tuberías, deberá sustituir los componentes afectados

¡ADVERTENCIA!

**Peligro de asfixia.
Peligro de intoxicación.**

El uso inapropiado puede provocar molestias respiratorias, asfixia, intoxicación o cáncer

- No está permitido aspirar partículas y gases que no sean adecuadas para el filtro utilizado.
- No está permitido aspirar líquidos ni gases inflamables
- No usar nunca el aparato sin filtro o con el filtro lleno.
- No usar nunca el aparato sin la cubierta del ventilador

Aplicación De Acuerdo A La Finalidad

Beauty Line Exclusive es un sistema de filtración móvil que protege a los técnicos de uñas de gases y partículas peligrosas.

El fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de realización de modificaciones por cuenta propia en el aparato.

Sólo está permitido usar este aparato a temperatura ambiente y en interiores.

¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de incendio y explosión!

No está permitido usar este aparato para aspirar gases inflamables. No está permitido exponer el aparato a temperaturas superiores a los 50°C, ni arrojarlo o colocarlo cerca de llamas de fuego o disolventes.

El usuario/proprietario de la instalación es responsable de que se respeten los límites de sustancias contaminantes en el puesto de trabajo impuestos por la ley.

Utilizar el sistema de filtros debe únicamente si está en perfecto estado.

El uso conforme a lo previsto incluye también:

- siga las instrucciones de este manual,
- siga las instrucciones de todos los documentos que acompañan al aparato,
- cumpla las normas de prevención de accidentes laborales vigentes en el país de uso.

El fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de realización de modificaciones por cuenta propia en el aparato.

Grupo de usuarios

Debido a los diferentes tipos de riesgo y el potencial de riesgo algunas operaciones deberán ser realizadas exclusivamente por especialistas.

Operación	Grupo de usuarios
Instalación de sistemas de tuberías complejos para la conexión de varios brazos aspiradores	Especialista con formación técnica
Sustitución de piezas de recambio eléctricas	Electricista
Determinación de los intervalos de mantenimiento	Especialista en seguridad
Manejo Cambio de filtro	Usuarios normales
Instalación de sistemas de tuberías complejos para la conexión de varios brazos aspiradores Sustitución de piezas de recambio eléctricas	Personas en periodo de formación bajo la supervisión y dirección de una persona experimentada

Operação

Aviso

El filtro principal del aparato puede presentar algo de polvo tras el transporte. Asegurarse de que se utilice el aparato en una sala apropiada.

Al limar las uñas, mantenga la boquilla lo más cerca posible de las uñas para evitar que las partículas se dispersen en la habitación.

Al utilizar líquidos, mantenga la boquilla a una distancia de 7–8 cm de los envases abiertos. Si mantiene la boquilla demasiado cerca de los recipientes, se evapora más líquido del necesario. El filtro también se consume más rápidamente. Una distancia de 7–8 cm es suficiente para captar los gases.

⚠ ¡ATENCIÓN! Las servilletas o pequeños recipientes pueden ser aspirados hacia el brazo si se colocan demasiado cerca de la boquilla.

El cable de alimentación debe conectarse a un sistema de tierra de protección, 10 A.

Cuidado y mantenimiento

¡Advertencia!

Antes de realizar cualquier trabajo en la máquina, desenchufarla de la alimentación eléctrica. ¡No está permitido realizar cambios ni modificaciones en el aparato! *Use sólo piezas de recambio originales.* Para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de filtración, se debe sustituir el filtro compacto como se describe a continuación:

- al menos 1 vez al año o al superarse el límite medio permitido de exposición profesional
- según calendario de mantenimiento

Apague el sistema de filtración al cambiar el filtro.

La vida útil normal de un filtro principal en la industria eléctrica es de 1500 horas.

Para filtrar correctamente el gas es recomendable cambiar el filtro principal como mínimo una vez al año.

Desechar los filtros sucios como residuos especiales. Elimine los componentes y filtros cambiados en el aparato, así como aparatos en desuso, siguiendo la normativa vigente en su país.

Usar un equipamiento de protección adecuado.

El grado de suciedad del filtro se registra mediante la medición de la diferencia de presión. El indicador de filtro muestra el estado actual.

La alarma suena y el testigo luminoso amarillo parpadea:

La vida útil recomendada del filtro se ha agotado. (véase Indicador de filtro Duración / Indicador de filtro Potencia)

El filtro principal debe ser reemplazado Restablezca la alarma:

- Mantenga presionado el botón de Inicio/Parada en el panel de control durante 10 segundos hasta que suene una señal de listo
- Programe el cambio de filtro

Aviso

Los distintos fundentes, contenidos de fundentes así como distintos contenidos de polvo en el aire aspirado pueden reducir considerablemente la vida útil del filtro. Al realizar soldaduras directas o indirectas en alambres recubiertos aumenta la cantidad de cuerpos suspendidos en el aire.

La alarma suena y el testigo luminoso rojo permanece encendido:

Potencia de aspiración demasiado baja. Desconectar el filtro. Comprobar las toberas, tubos y brazos aspiradores, y en caso necesario limpiarlos. Si suena de nuevo la alarma al volver a encender el aparato, deberá cambiar el filtro. Cambie el prefiltro Si la alarma sigue sonando, debe reemplazarse el filtro principal.

Restablezca la alarma:

- Presione el botón de Inicio/Parada en el panel de control dentro de 10 segundos hasta que suene una señal de listo

Si no toma medidas, el filtro se desconectará a los cinco minutos para evitar un calentamiento excesivo.

Al cambiar el filtro principal, la unidad se resetea de la siguiente forma:

- Mantener pulsado el botón UP/DOWN y conectar la mismo tiempo el interruptor hasta que suene una señal.
- Soltar las teclas, esperar 5 seg. y desconectarlo. Volverlo a conectar después de 5 minutos más, el tiempo de filtrado estará reseteado.

⚠ ¡ATENCIÓN! La elevada concentración de gases contaminantes provoca el calentamiento del carbón activo. Antes de apagar el aparato, debería dejarlo funcionar durante varios minutos sin aspirar gases contaminantes para descartar un calentamiento excesivo del mismo.

Poner en funcionamiento el aparato tal y como se describe en el capítulo „Puesta en funcionamiento“. Siga las instrucciones del manual de uso del aparato conectado. Compruebe si la tensión de red coincide con la indicada en la placa de características. Asegurarse que la máquina está desconectada antes de enchufarla.

La mejor forma de filtrar el gas para obtener un buen resultado se logra de la siguiente forma:

- Temperatura del aire en el filtro de gas < 38 °C
- Humedad relativa < 60 %
- Moléculas de gas > 30 g/mol (filtrado mejor con moléculas grandes)
- Temperatura de ebullición de las moléculas de gas > 0 °C

Las reparaciones deberán ser realizadas por especialistas formados por Weller.



Use sólo piezas de recambio originales. Póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente: technical-service@weller-tools.com

Limpieza

Para garantizar el correcto funcionamiento del aparato deberá limpiar periódicamente la tobera, el aspirador y la manguera de conexión.

Comprobación del funcionamiento

Los dispositivos/sistemas de extracción pueden estar sujetos a normativas técnicas, por favor respete las normativas de su país.

Mensajes de error y su reparación

Mensaje/Sintoma	Causa posible	Reparación
• Falta de potencia de aspiración	• Sistema de tubos inestanco	• Estanqueizar sistema de tubos
	• Filtro sucio	• Cambiar filtro
	• Régimen de turbina insuficiente	• Aumentar régimen nominal
• Mucho ruido de aspiración	• Excesiva velocidad de aire por brazo de aspiración	• Reducir régimen nominal (menor volumen de aire)
• El aparato no arranca	• Desconexión térmica	• Dejar que se enfríe el aparato. Conectar de nuevo el aparato después de aprox. 3 horas.
• El dispositivo no funciona	• Se ha fundido el fusible	• Póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente: technical-service@weller-tools.com
	• El aparato no está conectado correctamente	• Comprobar la conexión
• El sistema de filtración no funciona	• Fuente de alimentación conectada incorrectamente	• Conecte la fuente de alimentación correctamente
	• Fusible	• Comprobar el fusible

No se debe modificar el sistema de filtración. Las reparaciones deben ser realizadas por personal capacitado por WellerFT.

Datos Técnicos

Aspiración	Beauty Line Exclusive
Dimensiones L x An x Al	340 x 340 x 660 mm
Peso aproximadamente	18 kg
Caudal máx.	100 m ³ /h (58,86 CFM)
Vacío máx.	2.300 Pa
Consumo de potencia	100 W
Tensión de red	100-240 V 50/60 Hz
Seguro del tubo de cristal (5 x 20)	6,3 AT, 250 V
Nivel sonoro a 1 m de distancia	50 dB(A)
Filtro compacto	Filtro de cuerpos en suspensión clase H13 (99,95 % partículas de hasta aprox. 0,12µm) combinado con un filtro de gas de banda ancha (50% AKF, 50 % Permanganato potásico)
Interfaz	Para mando a distancia

Las imágenes pueden diferir en color; las especificaciones técnicas y funciones permanecen sin cambios.


Símbolos



¡Atención!



¡Leer el manual de instrucciones!



Antes de realizar cualquier trabajo con el aparato retirar el enchufe de conexión de la toma de corriente eléctrica.



Diseño compatible con ESD y compatible con estación de trabajo ESD.



Marcado CE



Eliminación de residuos

¡No deseche los aparatos eléctricos junto con los residuos domésticos! De conformidad con la Directiva Europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y su aplicación de acuerdo con la legislación nacional, las herramientas eléctricas cuya vida útil haya llegado a su fin se deberán recoger por separado y trasladar a una planta de reciclaje que cumpla con las exigencias ecológicas.

Elimine los componentes y filtros cambiados en el aparato, así como aparatos en desuso, siguiendo la normativa vigente en su país.

Garantía

La relación contractual entre nosotros y el Comprador se regirá por la legislación alemana, a menos que se estipule lo contrario en un contrato vigente entre nosotros y el Comprador.

Las reclamaciones del Comprador por defectos (reclamaciones de garantía) prescribirán transcurrido un año de la entrega al Comprador. En este punto no se contemplan los derechos de recurso del Comprador de acuerdo con los art. 478 y 479 del BGB (Código Civil alemán).

Solo asumiremos nuestra responsabilidad para una garantía que hayamos otorgado si hemos otorgado por escrito la garantía de calidad o durabilidad y si se ha empleado el término „Garantie/Garantía“ o un término equivalente en un idioma extranjero.

La garantía quedará anulada en caso de uso indebido y si los productos han sido manipulados por personas no cualificadas.

Estas disposiciones no se aplicarán si, debido a un acuerdo contractual o por otras razones, la relación contractual entre nosotros y el Comprador no se rige por la legislación alemana, sino por una legislación extranjera, y la legislación extranjera contiene normas diferentes de carácter obligatorio sobre la garantía y, por lo tanto, prevalecen sobre las normas de la legislación alemana aquí establecidas.

Visite www.weller-tools.com para obtener más información.



Lire entièrement ce manuel et les consignes de sécurité ci-joints avant la mise en service et avant de

travailler avec l'appareil.

Conserver le présent manuel de telle manière qu'il soit accessible à tous les utilisateurs. Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez avec l'achat de cet appareil.

Sa fabrication a fait l'objet d'exigences les plus strictes en termes de qualité, ce qui garantit un fonctionnement irréprochable de l'appareil.

Ce manuel contient des informations importantes pour mettre en service, utiliser et entretenir l'appareil en toute sécurité et en bonne et due forme ainsi que pour éliminer les dérangements simples.

Toujours remettre l'appareil et le manuel d'utilisation à un tiers.

L'appareil a été fabriqué conformément au niveau actuel de la technique et aux règles de sécurité techniques reconnues.

Malgré tout, il en résulte un risque pour les personnes et le matériel si vous ne respectez pas les consignes de sécurité contenues dans le livret de sécurité joint ainsi que les indications d'avertissement figurant dans cette notice.

Consignes de sécurité

L'appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales restreintes ou ayant un manque d'expérience et / ou de connaissances s'ils sont sous surveillance ou ont été informés de la manipulation sûre de l'appareil et ont compris les dangers qui en résultent. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

⚠ AVERTISSEMENT ! Choc électrique

Un appareil défectueux peut présenter des conducteurs actifs mis à nu ou le conducteur de protection est sans fonction.

- Seules les personnes formées par Weller sont autorisées à effectuer les réparations.
- Si le câble de raccordement de l'appareil électrique est endommagé, il doit être remplacé par un câble de raccordement spécialement conçu et disponible via l'organisation du service après-vente.

⚠ AVERTISSEMENT ! Risque de blessures.

Pendant le transport, l'appareil ou des pièces peuvent tomber.

- Tenir l'appareil uniquement par les poignées prévues à cet effet.

⚠ AVERTISSEMENT ! Risque d'étouffement. Risque de blessures.

Une installation défectueuse peut entraîner des concentrations élevées sur le lieu de travail

- Après l'installation mesurer la concentration sur le lieu de travail
- Une analyse défectueuse des cycles de maintenance des fluides gazeux peut entraîner une concentration élevée sur le lieu de travail
- Définir le cycle de maintenance

En nettoyant le système de conduites/l'espace d'aspiration, augmentation du degré de pollution de l'air ambiant

- En cas d'altération de la capacité d'aspiration due à des dépôts dans les systèmes de conduites, remplacer les pièces encrassées

⚠ AVERTISSEMENT ! Risque d'étouffement. Risque d'intoxication.

Une utilisation incorrecte peut entraîner des difficultés respiratoires, l'intoxication, l'empoisonnement ou un cancer

- Des particules et des gaz ne correspondant pas au média filtrant utilisé ne doivent pas être aspirés.
- Des liquides ou des gaz combustibles ne doivent pas être aspirés
- Ne jamais utiliser l'appareil sans filtre ou avec un filtre plein.
- Ne jamais utiliser l'appareil sans couvercle du ventilateur

Utilisation Conforme Aux Prescriptions

Beauty Line Exclusive est un système de filtration mobile qui protège les prothésistes ongulaires contre les gaz et particules dangereux.

Le fabricant décline toute responsabilité quant aux modifications effectuées de façon arbitraire sur l'appareil.

Cet appareil peut uniquement être utilisé à la température ambiante et dans des pièces fermées.

⚠ AVERTISSEMENT ! Risque d'incendie et d'explosion!

L'outil ne doit pas être utilisé pour aspirer des gaz inflammables. L'appareil ne doit pas être exposé à des températures supérieures à 50°C, à des flammes ou à des solvants condensés.

L'utilisateur de l'installation est responsable du respect des valeurs limites prescrites par la législation en matière de concentration de substances nocives à l'emplacement de travail.

Le système de filtrage ne doit être mis en service que dans un état technique parfait.

L'utilisation conforme inclut également le respect:

- vous respectiez le présent mode d'emploi,
- vous respectiez tous les autres documents d'accompagnement,

- vous respectez les directives nationales en matière de prévention des accidents, en vigueur sur le lieu d'utilisation.

Le fabricant décline toute responsabilité quant aux modifications effectuées de façon arbitraire sur l'appareil.

Groupes d'utilisateurs

En raison des risques et dangers d'importance différente, seuls des spécialistes formés sont autorisés à exécuter certaines étapes de travail.

Étape de travail	Groupes d'utilisateurs
Installation de systèmes de tuyaux complexes lors du raccordement de différents bras d'aspiration	Spécialiste avec formation technique
Remplacement de pièces de rechange électriques	Électricien
Définition d'intervalles de maintenance	Spécialiste de la sécurité
Commande Remplacement du filtre	Non-spécialistes
Installation de systèmes de tuyaux complexes lors du raccordement de différents bras d'aspiration Remplacement de pièces de rechange électriques	Apprentis techniques sous l'égide et la surveillance d'un spécialiste qualifié

Fonctionnement

Remarque

L'appareil peut diffuser de la poussière par le filtre principal après le transport. S'assurer que l'appareil est mis en service dans un endroit approprié.

Lors du limage des ongles, maintenez la buse aussi près que possible des ongles afin d'empêcher les particules de se répandre dans la pièce.

Lors de l'utilisation de liquides, maintenez la buse à une distance de 7 à 8 cm des récipients ouverts. Si vous tenez la buse trop près des récipients, plus de liquide s'évapore que nécessaire. Le filtre s'use également plus rapidement. Une distance de 7 à 8 cm suffit pour capter les gaz.



ATTENTION ! Les serviettes ou petits récipients peuvent être aspirés dans le bras s'ils sont placés trop près de la buse.

Le cordon d'alimentation doit être connecté à un système de mise à la terre de protection, 10 A.

Entretien et maintenance

Avertissement !

Toujours extraire la fiche hors de la prise de courant avant d'intervenir sur l'appareil. N'effectuer aucune modification sur l'appareil ! N'utiliser que des pièces de rechange d'origine. Pour obtenir un fonctionnement correct du système de filtres, remplacer le filtre compact comme suit:

- au moins 1 fois par an ou en cas de dépassement de la concentration moyenne autorisée sur le lieu de travail ou
- selon le plan de maintenance

Éteignez le système de filtration lors du remplacement du filtre.

La durée de vie normale d'un filtre principal dans l'industrie électronique est de 1500 heures.

Le filtre principal doit être remplacé au moins une fois par an pour garantir la séparation correcte des gaz.

Des filtres colmatés doivent être traités comme déchets spéciaux.

Éliminez les pièces de l'appareil remplacées, les filtres ou les vieux appareils selon les consignes en vigueur dans votre pays.

Portez un équipement de protection approprié.

Un système de mesure de pression différentielle saisit le niveau de colmatage du filtre. L'affichage de l'état du filtre indique l'état actuel du filtre.

L'alarme retentit et la lampe d'avertissement jaune clignote :

La durée de vie recommandée du filtre est dépassée. (voir affichage du filtre durée / affichage du filtre capacité d'aspiration)

Le filtre principal doit être remplacé Réinitialisez l'alarme:

- Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt sur le panneau de commande pendant 10 secondes jusqu'à ce qu'un signal de prêt retentisse
- Planifiez le remplacement du filtre

Remarque

Certains fondants, ingrédients de fondants ainsi que des proportions différentes de la poussière dans l'air aspiré peuvent réduire la durée de vie du filtre de manière essentielle. Lors de l'aspiration de vapeurs de colle, il y aura lieu d'utiliser un filtre à gaz à large bande sans filtre pour matières en suspension.

L'alarme retentit et la lampe d'avertissement rouge est allumée en permanence : Capacité d'aspiration trop faible. Déconnecter l'unité de filtrage. Vérifier les buses, tuyaux et bras d'aspiration et les nettoyer le cas échéant. Si l'alarme retentit à nouveau lors de la prochaine mise en service, le filtre doit être remplacé. Remplacez le préfiltre Si l'alarme continue de sonner, le filtre principal doit être remplacé.

Réinitialisez l'alarme:

- Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt sur le panneau de commande dans les 10 secondes jusqu'à ce qu'un signal de prêt retentisse

Si aucune mesure n'est prise, l'unité de filtrage s'arrête après cinq minutes pour empêcher toute surchauffe.

En remplaçant le filtre principal, le temps de filtrage est réinitialisé comme suit :

- Maintenir le bouton UP/DOWN enfoncé et activer l'interrupteur en même temps jusqu'à ce qu'un signal retentisse.
- Relâcher les touches, attendre 5 s et débrancher. Après 5 s brancher l'appareil, le temps de filtrage est réinitialisé.

⚠ ATTENTION ! Une concentration élevée de gaz toxiques entraîne un réchauffement des charbons actifs. Pour exclure tout réchauffement non autorisé, l'appareil doit fonctionner quelques minutes sans gaz toxiques avant la mise à l'arrêt.

Mettre l'appareil en service tel que décrit dans le chapitre „Mise en service“. Veuillez considérer les modes d'emploi respectifs des appareils raccordés. Vérifiez que la tension secteur est compatible avec les informations consignées sur la plaque du modèle. Ne relier l'appareil à la prise de courant que lorsqu'il est débranché.

Le meilleur filtrage de gaz possible est atteint comme suit :

- Température de l'air de processus dans le filtre à gaz < 38 °C
- Humidité relative < 60 %
- Molécules de gaz > 30 g/mol (meilleur filtrage avec de plus grandes molécules)
- Température d'ébullition des molécules de gaz > 0 °C

Seules les personnes formées par Weller sont autorisées à effectuer les réparations.



N'utiliser que des pièces de rechange d'origine.

Veuillez contacter notre service client : technical-service@weller-tools.com

Nettoyage

Pour garantir le fonctionnement correct, nettoyer régulièrement la buse, le bras d'aspiration et le flexible de raccordement.

Contrôle d'efficacité

Les dispositifs/systèmes d'aspiration peuvent être soumis à des règles techniques, veuillez respecter les règles de votre pays.

Messages d'erreur et élimination des défauts

Message / symptôme	Cause possible	Remède
• Manque de puissance d'aspiration	• Système de tuyauterie pas étanche	• Etancher le système de de tuyauterie
	• Filtre encrassé	• Remplacer le filtre
	• Régime de la turbine trop faible	• Augmenter le régime de consigne
• Bruits d' aspiration élevés	• Vitesse de l'air trop élevée dans le bras d'aspiration	• Réduire le régime de consigne (volume d'air moins important)
• L'outil ne démarre pas	• Mise hors service thermique	• Laisser refroidir l'outil. Le rallumer après env. 3 heures.
• L'appareil ne fonctionne pas	• Le fusible est grillé	• Veuillez contacter notre service client : technical-service@weller-tools.com
	• L'appareil n'est pas raccordé correctement	• Vérifier le branchement
• Le système de filtration ne fonctionne pas	• Alimentation connectée incorrectement • Fusible	• Connectez l'alimentation correctement • Vérifier le fusible

Le système de filtration ne doit pas être modifié. Les réparations doivent être effectuées par du personnel formé par WellerFT.

Caractéristiques Techniques

Aspiration	Beauty Line Exclusive
Dimensions L x l x H	340 x 340 x 660 mm
Poids Env.	18 kg
Volume refoulé max.	100 m ³ /h (58,86 CFM)
Vide max.	2.300 Pa
Puissance absorbée	100 W
Tension de réseau	100-240 V 50/60 Hz
Fusible en tube de verre (5 x 20)	6,3 AT, 250 V
Niveau sonore à une distance d'1 m	50 dB(A)
Filtre compact	filtre pour matières suspendues dans l'air de la classe H13 (99,95 % particules jusqu'env. 0,12 µm) combiné à un filtre à gaz à large bande (50% AKF, 50 % Permanganate de potassium)
Interface	Pour télécommande

Les illustrations peuvent différer en couleur ; les spécifications techniques et les fonctions restent inchangées.


Symboles



Attention !



Lire la notice d'utilisation !



Avant de réaliser tous travaux sur l'appareil, débrancher toujours la prise.



Design et poste de travail conformes ESD



Signe CE



Élimination des déchets

Ne pas jeter les appareils électriques dans les ordures ménagères Conformément à la directive européenne 2012/19/EU relative aux déchets d'équipements électriques ou électroniques (DEEE), et à sa transposition dans la législation nationale, les appareils électriques doivent être collectés à part et être soumis à un recyclage respectueux de l'environnement.

Éliminez les pièces de l'appareil remplacées, les filtres ou les vieux appareils selon les consignes en vigueur dans votre pays.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Garantie

Les relations contractuelles entre nous et l'acheteur sont régies par le droit allemand, sauf disposition contraire dans un éventuel contrat existant entre nous et l'acheteur.

Les droits de l'acheteur en matière de défauts (droits de garantie) se prescrivent après un an à compter de la livraison à l'acheteur. Ceci ne s'applique pas aux droits de recours de l'acheteur en vertu des articles 478, 479 du Code civil allemand (BGB).

La garantie que nous accordons n'est valable que dans la mesure où la garantie de qualité ou de solidité a fait l'objet d'une confirmation écrite par nos soins moyennant l'emploi du terme « Garantie » ou un d'un terme équivalent dans une langue étrangère.

La garantie est annulée en cas d'utilisation non conforme et d'intervention sur les produits par des personnes non qualifiées.

Ces dispositions ne s'appliquent pas si, en raison d'un accord contractuel ou pour d'autres motifs, la relation contractuelle entre nous et l'acheteur n'est pas soumise au droit allemand, mais à un droit étranger, et si ledit droit étranger prévoit des dispositions différentes s'appliquant impérativement en matière de garantie et qui prévalent donc sur les règles du droit allemand énoncées ici.

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.weller-tools.com.



Prima di mettere in funzione l'apparecchio e di utilizzarlo, si prega di leggere attentamente le presenti

istruzioni per l'uso e le avvertenze sulla sicurezza allegate.

Conservare le presenti istruzioni in modo che siano accessibili a tutti gli utenti. Vi ringraziamo per la fiducia accordataci con l'acquisto del presente apparecchio.

L'apparecchio è stato realizzato in base a criteri qualitativi molto severi, che ne assicurano il perfetto funzionamento.

Le presenti istruzioni per l'uso contengono importanti informazioni che permettono di mettere in funzione, utilizzare, eseguire la manutenzione in modo sicuro e conforme sull'apparecchio, nonché di eliminare autonomamente semplici anomalie.

Se l'apparecchio viene ceduto a terzi, consegnare sempre insieme allo stesso le relative istruzioni per l'uso.

L'apparecchio è stato prodotto in conformità agli attuali livelli tecnologici e secondo le regole tecniche di sicurezza riconosciute.

Ciononostante, nel caso in cui non vengano rispettate le avvertenze per la sicurezza riportate nella comunicazione sulla sicurezza allegata, nonché i segnali di avvertimento presenti in questo manuale, sussiste il rischio di danni personali e materiali.

Avvertenze per la sicurezza

L'apparecchio pu essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte facoltà fisiche, sensoriali o mentali non-ché da persone prive di sufficiente esperienza e/o conoscenza dello stesso se sorvegliate o istruite in merito all'utilizzo sicuro dell'apparecchio e consapevoli degli eventuali rischi derivanti da un utilizzo Improprio. I bambini non devono giocare con L'apparecchio.

Le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere effettuate dai bambini senza la supervisione di un adulto.



Rischio di folgorazione

Se l'apparecchio è difettoso, è possibile che vi siano conduttori attivi scoperti, o che il conduttore di protezione non funzioni.

- Le riparazioni andranno effettuate da personale appositamente formato da Weller.
- Se la linea di collegamento dell'elettrotensile è danneggiata, essa andrà sostituita da un'apposita linea di collegamento, disponibile presso il Servizio Assistenza Clienti.



Pericolo di lesioni.

Durante il trasporto, vi è rischio di caduta dell'apparecchio o di sue parti.

- Reggere l'apparecchio esclusivamente tramite le apposite impugnature.



Pericolo di asfissia. Pericolo di lesioni.

Un'installazione errata può comportare maggiori concentrazioni sul posto di lavoro

- Dopo l'installazione, misurare la concentrazione sul posto di lavoro
- In presenza di fluidi gassosi, cicli di manutenzione concepiti in modo errato possono comportare una maggiore concentrazione sul posto di lavoro
- Stabilire il ciclo di manutenzione

Maggiore presenza di sostanze nocive nell'aria ambiente durante la pulizia del sistema di tubazioni/del vano di aspirazione

- Se la potenza di aspirazione viene pregiudicata da depositi nel sistema di tubazioni, sostituire le parti contaminate



Pericolo di asfissia. Pericolo di intossicazione.

Un utilizzo improprio può causare problemi respiratori, soffocamento, intossicazione o cancro

- Non è consentito aspirare particelle e gas non corrispondenti al mezzo filtrante utilizzato
- Non è consentito aspirare liquidi o gas infiammabili
- Non utilizzare in alcun caso l'apparecchio senza filtro, o con il filtro intasato
- Non utilizzare in alcun caso l'apparecchio senza copertura del ventilatore

Utilizzo Conforme

Beauty Line Exclusive è un sistema di filtrazione mobile che protegge gli onicotecnici da gas e particelle pericolosi.

Il produttore non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui vengano arbitrariamente apportate eventuali modifiche all'apparecchio.

Il presente apparecchio andrà utilizzato esclusivamente a temperatura ambiente ed in ambienti interni.



Pericolo di incendio e di esplosione!

L'apparecchio non andrà utilizzato per l'aspirazione di gas in fiammabili. L'apparecchio non andrà esposto a temperature superiori ai 50 °C, a fiamme libere o a solventi condensati. Il gestore dell'impianto è responsabile del rispetto dei valori di soglia legislativi per sostanze nocive sul posto di lavoro.

Il sistema di filtraggio andrà messo in funzione esclusivamente in condizioni tecniche a regola d'arte.

L'utilizzo conforme esclude altresì che:

- vengano osservate le presenti istruzioni,
- vengano rispettate tutte le ulteriori documentazioni accompagnatorie,
- vengano rispettate le normative antinfortunistiche nazionali sul luogo di impiego.

Il produttore non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui vengano arbitrariamente apportate eventuali modifiche all'apparecchio.

Gruppi utenti

Dati i diversi livelli di rischi e potenziali pericoli, alcune fasi operative sono riservate a personale specializzato ed appositamente istruito.

Fase operativa	Gruppi utenti
Installazione di sistemi di tubazioni complessi in caso di collegamento di più bracci aspiranti	Personale specializzato in possesso di formazione tecnica
Sostituzione di parti elettriche di ricambio	Elettricista
Definizione degli intervalli di manutenzione	Addetto alla sicurezza
Utilizzo Sostituzione del filtro	Non occorre preparazione specifica
Installazione di sistemi di tubazioni complessi in caso di collegamento di più bracci aspiranti Sostituzione di parti elettriche di ricambio	Tecnici apprendisti, sotto la guida e la supervisione di un tecnico specializzato in possesso di preparazione specifica

Esercizio

Avviso

Durante il trasporto, dal filtro principale dell'apparecchio potrà fuoriuscire polvere. Accertarsi che l'apparecchio venga messo in funzione in un ambiente idoneo.

Durante la limatura delle unghie, tenere l'ugello il più vicino possibile alle unghie per evitare che le particelle si disperdano nell'ambiente.

Durante l'uso di liquidi, tenere l'ugello a una distanza di 7–8 cm dai contenitori aperti. Se si tiene l'ugello troppo vicino ai contenitori, evapora più liquido del necessario. Anche il filtro si consuma più rapidamente. Una distanza di 7–8 cm è sufficiente per catturare i gas.

ATTENZIONE! **Tovaglioli o piccoli contenitori possono essere aspirati nel braccio se posizionati troppo vicino all'ugello.**

Il cavo di alimentazione deve essere collegato a un sistema di terra protettiva, 10 A.

Cura e manutenzione

Avviso!

Prima di effettuare qualsiasi lavoro sull'apparecchio, estrarre la spina dalla presa di corrente Non apportare alcuna modifica all'apparecchio! *Utilizzare soltanto pezzi di ricambio originali.* Per il corretto funzionamento del sistema di filtraggio, il filtro compatto deve essere sostituito come segue:

- almeno 1 volta all'anno o in caso di superamento della concentrazione media consentita sul posto di lavoro, oppure
- come da piano di manutenzione

Spegnere il sistema di filtrazione durante la sostituzione del filtro.

Nell'industria elettronica, la normale durata utile di un filtro principale è pari a 1500 ore.

Il filtro principale andrà sostituito almeno una volta all'anno, al fine di garantire la corretta separazione dei gas.

I filtri sporchi devono essere trattati come rifiuti speciali. Provvedere allo smaltimento della parti dell'apparecchio sostituite, dei filtri o delle vecchie apparecchiature nel rispetto delle normative vigenti nel proprio Paese.

Indossare equipaggiamento protettivo di tipo adatto.

Il grado di contaminazione del filtro è rilevato mediante misurazione della pressione differenziale. L'indicatore filtro indica le condizioni attuali del filtro.

Viene emesso il segnale di allarme e la spia di avviso gialla lampeggia:

La durata utile consigliata del filtro è terminata. (vedi Indicatore filtro Autonomia / Indicatore filtro Potenza di aspirazione)

Il filtro principale deve essere sostituito Reimpostare l'allarme:

- Premere il pulsante Start/Stop sul pannello di controllo per 10 secondi fino a quando non suona un segnale di pronto
- Pianificare la sostituzione del filtro

Avviso

Diversi flussanti, parti di flussanti, nonché diverse parti di polvere dell'aria aspirata, possono ridurre la durata del filtro. Quando si aspirano i vapori di adesivi, utilizzare un filtro gas a nastro largo (senza filtro per sostanze in sospensione).

Viene emesso il segnale di allarme e la spia di avviso rossa si accende con luce fissa: Potenza di aspirazione insufficiente. Spegnerne l'unità di filtraggio. Controllare ugelli, tubi e bracci di estrazione e all'occorrenza pulirli. Qualora l'allarme venga nuovamente emesso alla prossima accensione, il filtro andrà sostituito. Sostituire il prefiltro Se l'allarme continua a suonare, il filtro principale deve essere sostituito.

Reimpostare l'allarme:

- Premere il pulsante Start/Stop sul pannello di controllo entro 10 secondi fino a quando non suona un segnale di pronto

Qualora non si adottino provvedimenti, l'unità di filtraggio si spegnerà dopo cinque minuti, al fine di impedire surriscaldamenti.

Nel sostituire il filtro principale, il tempo di filtraggio andrà resettato nel seguente modo:

- Mantenere premuti i tasti UP/DOWN e contemporaneamente attivare l'interruttore, sino a quando non venga emesso un segnale acustico.
- Rilasciare i tasti, attendere 5 secondi e spegnere. Dopo altri 5 secondi, accendere l'apparecchio: il tempo di filtraggio sarà ora resettato.

⚠ ATTENZIONE! Un'elevata concentrazione di gas nocivi comporta il riscaldamento dei carboni attivi. Per escludere un riscaldamento non ammesso, prima dello spegnimento l'apparecchio andrà fatto funzionare per alcuni minuti in assenza di gas nocivi.

Mettere in funzione l'apparecchio come descritto nel capitolo "Messa in funzione". Attenersi alle istruzioni per l'uso degli apparecchi collegati. Verificare che la tensione di alimentazione corrisponda alle indicazioni sulla targhetta. Inserire la spina nella presa di corrente solo ad apparecchio spento

Il migliore filtraggio dei gas si otterrà nel seguente modo:

- Temperatura dell'aria di processo nel filtro gas < 38 °C
- Umidità relativa < 60 %
- Molecole di gas > 30 g/mol (filtraggio migliore con molecole di maggiori dimensioni)
- Temperatura di ebollizione delle molecole di gas > 0 °C

Le riparazioni andranno effettuate da personale appositamente formato da Weller.



Utilizzare soltanto pezzi di ricambio originali.

Si prega di contattare il nostro servizio clienti: technical-service@weller-tools.com

Pulizia

Per garantire un corretto funzionamento, pulire con regolarità l'ugello, il braccio di aspirazione ed il tubo flessibile di raccordo.

Controllo di validità

I dispositivi/sistemi di aspirazione possono essere soggetti a normative tecniche, si prega di rispettare le normative del proprio paese.

Messaggi d'errore e problemi

Messaggio/Sintomo	Possibile causa	Misure correttive
• Manca la capacità d' aspirazione	• Tubi non a tenuta	• Chiudere a tenuta i tubi
	• Filtro sporco	• Sostituire il filtro
	• Velocità della turbina insufficiente	• Aumentare la velocità nominale
• Elevati rumori d'aspirazione nominale	• La velocità dell'aria attraverso il braccio d'aspirazione è eccessiva	• Ridurre la velocità (meno quantità d'aria)
• L'apparecchio non si avvia	• Disinserimento termico	• Lasciar raffreddare l'apparecchio. Dopo circa 3 ore, riaccenderlo.
• Il dispositivo non funziona	• Fusibile bruciato	• Si prega di contattare il nostro servizio clienti: technical-service@weller-tools.com
	• Apparecchio collegato non correttamente	• Controllare il collegamento
• Il sistema di filtraggio non funziona	• Alimentazione collegata in modo errato	• Collegare correttamente l'alimentazione
	• Fusibile	• Controllare il fusibile

Il sistema di filtraggio non deve essere modificato. Le riparazioni devono essere eseguite da personale formato da WellerFT.

Dati Tecnici

Aspirazione	Beauty Line Exclusive
Dimensioni L x P x H	340 x 340 x 660 mm
Peso	18 kg
Portata max.	100 m ³ /h (58,86 CFM)
Vuoto max.	2.300 Pa
Potenza assorbita	100 W
Tensione di rete	100-240 V 50/60 Hz
Fusibile a tubo in vetro (5 x 20)	6,3 AT, 250 V
Livello di rumorosità ad 1 m di distanza	50 dB(A)
filtro compatto	filtro per sostanze in sospensione classe H13 (99,95 % particelle fino a ca. 0,12 µm) combinato con un filtro per gas a banda larga (50% AKF, 50 % Permanganato di potassio)
Interfaccia	Per telecomando

Le immagini possono differire nei colori; le specifiche tecniche e le funzioni rimangono invariate.


Simboli



Attenzione!



Leggere le Istruzioni d'uso.



Prima di effettuare qualsiasi intervento sull'apparecchio, estrarre sempre il connettore dalla presa.



Concezione e postazione di lavoro a norma ESD



Contrassegno CE

**Smaltimento**

Non gettare le apparecchiature elettriche tra i rifiuti domestici. Secondo la Direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e la sua attuazione in conformità alle norme nazionali, le apparecchiature elettriche esauste devono essere accolte separatamente, al fine di essere reimpiegate in modo eco-compatibile.

Provvedere allo smaltimento della parti dell'apparecchio sostituite, dei filtri o delle vecchie apparecchiature nel rispetto delle normative vigenti nel proprio Paese.

Garanzia

Per i rapporti contrattuali tra noi e l'acquirente si applica il diritto tedesco, salvo diversa disposizione contenuta in eventuali contratti preesistenti tra noi e l'acquirente.

I diritti di garanzia dell'acquirente si prescrivono entro un anno dalla consegna. Ciò non si applica ai diritti di regresso dell'acquirente ai sensi degli articoli 478 e 479 del Codice civile tedesco (BGB).

Siamo responsabili di una garanzia da noi fornita solo se la garanzia di qualità o di durata è stata rilasciata da noi per iscritto, utilizzando il termine "garanzia" o un termine equivalente in lingua straniera.

La garanzia decade in caso di uso improprio o se i prodotti sono stati manomessi da persone non qualificate.

Tali disposizioni non si applicano se, per accordi contrattuali o per altri motivi, il rapporto contrattuale tra noi e l'acquirente non è regolato dal diritto tedesco, ma da un diritto straniero che prevede norme sulla garanzia differenti, le quali sono inderogabili e prevalgono quindi sulle norme del diritto tedesco qui esposte.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.weller-tools.com.



Antes da colocação em funcionamento e antes de trabalhar com o aparelho, leia o presente

manual de instruções e as indicações de segurança em anexo na íntegra.

Guarde este manual de modo a estar acessível para todos os utilizadores. Agradecemos a confiança demonstrada pela sua aquisição deste aparelho.

O fabrico baseou-se nas mais rigorosas exigências de qualidade, estando assim assegurado um funcionamento correcto do aparelho.

O presente manual contém informações importantes para a colocação em funcionamento, operação, manutenção e eliminação de falhas simples do aparelho, de maneira segura e correcta.

Entregue o aparelho a terceiros sempre acompanhado do manual de instruções.

O aparelho foi fabricado de acordo com o nível técnico actual e as normas de segurança técnica reconhecidas.

Não obstante, existe o perigo de danos pessoais e materiais caso não observe as indicações de segurança contidas no caderno de segurança anexo, assim como os avisos contidos no presente manual.

Indicações de segurança

Este aparelho não pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou que não disponham de experiência suficiente, excepto sob vigilância ou sob instruções específicas de utilização segura do aparelho, e desde que entendam os perigos resultantes da mesma. Não deixe que crianças brinquem com o Aparelho.

Não permita a limpeza e manutenção do aparelho pelo utilizador a crianças sem Vigilância.



Choque eléctrico

Em caso de um aparelho defeituoso, os fios condutores podem ficar sem protecção ou o condutor de protecção pode não funcionar.

- As reparações têm de ser efectuadas pelo pessoal formado pela Weller.
- Caso o cabo de ligação da ferramenta eléctrica estiver danificada, tem de ser substituído por um cabo de ligação especialmente confeccionado, disponível através da organização de assistência técnica.



Perigo de ferimento.

O aparelho ou partes dele podem cair durante o transporte.

- Segure o aparelho exclusivamente nas pegadas previstas para o efeito.



Perigo de asfixia. Perigo de ferimento.

Uma instalação defeituosa pode provocar concentrações mais altas no local de trabalho

- Após a instalação, medir as concentrações no local de trabalho
- Uma concepção defeituosa dos ciclos de manutenção nos substâncias gasosas pode provocar concentrações mais altas no local de trabalho
- Definir o ciclo de manutenção

Durante limpeza do sistema de tubagem/compartimento de exaustão ocorre uma carga de substâncias nocivas mais alta no ar ambiente

- Se a capacidade de aspiração fica prejudicada, devido a sedimentações no sistema de tubagens, substituir componentes sujeitos



Perigo de asfixia. Perigo de envenenamento.

O uso indevido pode provocar problemas respiratórios, asfixia, envenenamento ou cranco

- Partículas e gases que não correspondem à substância de filtragem usada, não podem ser aspirados.
- Não podem ser aspirados líquidos, nem gases inflamáveis
- Nunca utilize o aparelho sem filtro ou com o filtro cheio.
- Nunca utilize o aparelho sem cobertura do ventilador

Utilização Autorizada

Beauty Line Exclusive é um sistema de filtragem móvel que protege os técnicos de umhas contra gases e partículas perigosas.

O fabricante não assume qualquer responsabilidade relativamente a alterações do aparelho realizadas por conta própria.

Este aparelho pode ser utilizado exclusivamente à temperatura ambiente e em espaços interiores.



Incêndio e explosão!

O aparelho não pode ser usado para a exaustão de gases combustíveis. O aparelho não deve ser exposto a temperaturas superiores a 50°C, chamas abertas ou solventes de condensação.

O proprietário da instalação é quem tem de se responsabilizar pelo cumprimento da legislação respeitante aos valores-limite impostos à concentração de substâncias nocivas no posto de trabalho.

O sistema de filtragem pode ser colocado em serviço exclusivamente em estado técnico irrepreensível.

A utilização segundo o fim a que se destina inclui também que:

- observe este manual,
- observe todos os outros documentos que o acompanham,

- observe os regulamentos nacionais de prevenção de acidentes em vigor no local de utilização.

O fabricante não assume qualquer responsabilidade relativamente a alterações do aparelho realizadas por conta própria.

Grupos de utilizadores

Devido a riscos e perigos potenciais de grandeza diferente, alguns passos de trabalho podem ser executados exclusivamente por profissionais formados.

Passo de trabalho	Grupos de utilizadores
Instalação de sistemas de tubagem complexas em caso da ligação de vários braços de exaustão	Pessoal especializado com formação técnica
Substituição de peças sobressalentes eléctricos	Profissional de electrotecnia
Definição de intervalos de manutenção	Profissional de segurança
Operar Troca do filtro	Pessoas leigas
Instalação de sistemas de tubagem complexas em caso da ligação de vários braços de exaustão Substituição de peças sobressalentes eléctricos	Formandos de cursos técnicos sob instrução e supervisão por parte de um profissional especializado

Operação

Alerta

Após o transporte, o aparelho pode apresentar poeiras no filtro principal. Assegurar que, o aparelho seja colocado em serviço em uma sala adequada.

Ao lixar as unhas, mantenha o bocal o mais próximo possível das unhas para evitar que as partículas se espalhem pelo ambiente.

Ao utilizar líquidos, mantenha o bocal a uma distância de 7–8 cm dos recipientes abertos. Se você mantiver o bocal muito próximo dos recipientes, mais líquido evapora do que o necessário. O filtro também se consome mais rapidamente. Uma distância de 7–8 cm é suficiente para captar os gases.

⚠ ATENÇÃO! Guardanapos ou pequenos recipientes podem ser sugados para o braço se forem colocados muito perto do bocal.

O cabo de alimentação deve ser conectado a um sistema de aterramento de proteção, 10 A.

Conservação e manutenção

Aviso!

Antes de efectuar qualquer intervenção no aspirador, desligá-lo da rede. Não efectuar quaisquer alterações no aparelho! *Kasutada ainult WELLERi originaalvaruosi.* Para a função correta do sistema de filtragem, é necessário substituir os filtros compactos como se segue:

- pelo menos 1 vez por ano ou ao ultrapassar a concentração no local de trabalho média admissível
- conforme plano de manutenção

Desligue o sistema de filtração ao trocar o filtro.

A vida útil normal de um filtro principal na indústria electrónica é de 1500 horas.

O filtro principal deve ser mudado, no mínimo, uma vez por ano, para assegurar a devida separação de gás.

Filtros obstruídos devem ser tratados como lixo especial. Elimine as peças do aparelho substituídas, o filtro ou os aparelhos antigos segundo os regulamentos em vigor no país.

Utilize equipamento de protecção adequado

O grau de sujidade do filtro é detectado através da medição da pressão diferencial. A indicação de filtro indica o nível de filtro actual.

ouve-se um alarme e a lâmpada de aviso amarela fica intermitente:

A vida útil recomendada do filtro expirou. (veja Indicação de filtro Tempo de serviço / Indicação de filtro Capacidade de aspiração)

O filtro principal deve ser trocado Redefina o alarme:

- Pressione o botão Iniciar/Parar no painel de controle por 10 segundos até que um sinal de pronto soe
- Plane a troca do filtro

Alerta

Diferentes meios de fluxo, cotas de meio de fluxo bem como diferentes cotas de pó no ar aspirado podem reduzir sensivelmente a vida útil do filtro. Ao aspirar vapores de adesivos deve ser utilizado um filtro de gás de amplo espectro sem filtro de matéria em suspensão.

ouve-se um alarme e a lâmpada de aviso vermelha tem luz contínuo:

Capacidade de aspiração demasiado baixa. Desligar a unidade de filtragem. Verificar tuberias, tubos e braços de exaustão e limpá-los, caso necessário. Caso se ouça o alarme novamente, ao ligar o aparelho da próxima vez, o filtro tem de ser mudado. Substitua o pré-filtro Se o alarme continuar a soar, o filtro principal deve ser trocado.

Redefina o alarme:

- Pressione o botão Iniciar/Parar no painel de controle em até 10 segundos até que um sinal de pronto soe

Se não forem tomadas quaisquer medidas, a unidade de filtragem desligar-se-á após cinco minutos, para evitar o sobreaquecimento.

Em caso da mudança do filtro principal, o tempo de filtragem é repostado como segue:

- Manter a tecla UP/DOWN premida e ligar simultaneamente o interruptor, até se ouvir um sinal.
- Soltar as teclas e esperar durante 5s e desligar. Ligando o aparelho após mais 5s, o tempo de filtragem foi repostado.

⚠ ATENÇÃO! Uma concentração de gás nocivo elevada provoca o aquecimento do carvão activado. Para excluir o aquecimento inadmissível, o aparelho deve ser operado durante alguns minutos isento de gás nocivo, antes do desligamento.

Coloque o aparelho fora do serviço, conforme o descrito no capítulo „Colocação em funcionamento“. Observe os manuais de instruções dos aparelhos conectados. Verifique se a tensão de rede coincide com a indicação na placa de características. Ao ligar o aspirador à rede, o interruptor deve encontrar-se na posição de desligado.

A melhor filtração possível é obtida como segue:

- Temperatura do ar de processo no filtro de gás < 38 °C
- Humidade relativa < 60 %

- Moléculas de gás > 30 g/mol (filtragem melhor com moléculas maiores)
- Temperatura de embulição das moléculas de gás > 0 °C

As reparações têm de ser efectuadas pelo pessoal formado pela Weller.



Kasutada ainult WELLERi originaalvaruosi.

Entre em contato com nosso atendimento ao cliente: technical-service@weller-tools.com

Limpeza

Para assegurar o devido funcionamento, limpar regularmente a tuberia, o braço de exaustão e a mangueira de ligação.

Verificação de eficácia

Dispositivos/sistemas de aspiração podem estar sujeitos a regulamentações técnicas, por favor respeite as normas do seu país.

Avisos de erro e eliminação de falhas

Aviso/Sintoma	Causa possível	Medidas para a solução
• Rendimento de aspiração ausente	• Sistema de tubulações com vazamento	• Vedar o sistema de tubulações
	• Filtro obstruído	• Trocar o filtro
	• Rotação da turbina demasiado baixa	• Aumentar a rotação teórica
• Ruídos de aspiração elevados	• Velocidade do vento braço de aspiração muito grande	• Reduzir a rotação teórica (pouca quantidade de ar)
• O aparelho não efectua o arranque	• Desligação térmica	• Deixar arrefecer o aparelho. Ligando de novo após cerca de 3 horas.
• Dispositivo não funciona	• O fusível queimou	• Entre em contato com nosso atendimento ao cliente: technical-service@weller-tools.com
	• O aparelho não está ligado devidamente	• Verificar a ligação
• O sistema de filtração não está funcionando	• Fonte de alimentação conectada incorretamente	• Conecte a fonte de alimentação corretamente
	• Fusível	• Verifique o fusível

O sistema de filtração não deve ser alterado. Os reparos devem ser realizados por pessoal treinado pela WellerFT.

Características Técnicas

Exaustão	Beauty Line Exclusive
Dimensões C x L x A	340 x 340 x 660 mm
Peso	18 kg
Quantidade de transporte máx.ora	100 m ³ /h (58,86 CFM)
Vácuo máx.	2.300 Pa
Consumo de potência	100 W
Tensão de rede	100-240 V 50/60 Hz
Fusível de tubo de vidro (5 x 20)	6,3 AT, 250 V
Nível de emissão sonora numa distância de 1 m	50 dB(A)
Filtro compacto	Filtro de matéria em suspensão classe H13 (99,95 % partícula até aprox. 0,12µm) combinado com um filtro de amplo espectro (50% AKF, 50 % Permanganato de Potássio)
Interface	Para comando à distância

As imagens podem apresentar variações de cor; as especificações técnicas e funções permanecem inalteradas.


Símbolos



Atenção!



Leia o manual de instruções!



Antes de efectuar quaisquer trabalhos no aparelho, retire sempre a ficha da tomada.



Design adequado EPA e local de trabalho adequado EPA



Marca CE



Eliminação

Não deite ferramentas eléctricas no lixo doméstico! De acordo com a directiva europeia 2012/19/EU sobre ferramentas eléctricas e electrónicas usadas e a transposição para as leis nacionais, as ferramentas eléctricas usadas devem ser recolhidas em separado e encaminhadas a uma instalação de reciclagem dos materiais ecológica.

Elimine as peças do aparelho substituídas, o filtro ou os aparelhos antigos segundo os regulamentos em vigor no país.

Garantia

As relações contratuais entre nós e o comprador regem-se pelo direito alemão, salvo disposição em contrário num contrato existente entre nós e o comprador.

Os direitos de reclamação do comprador por defeitos (direitos de garantia) prescrevem um ano após a entrega ao comprador. Isto não se aplica aos direitos de regresso do comprador nos termos dos artigos 478.º e 479.º do Código Civil alemão (BGB).

Só nos responsabilizamos por uma garantia por nós concedida se a garantia de qualidade ou de durabilidade tiver sido concedida por escrito e utilizando o termo „garantia“ ou um termo equivalente noutra língua.

A garantia é anulada em caso de utilização incorreta e se os produtos tiverem sido manipulados por pessoas não qualificadas.

Estas disposições não se aplicam se, devido a um acordo contratual ou por outras razões, a relação contratual entre nós e o comprador não for regida pelo direito alemão, mas por um direito estrangeiro e se o direito estrangeiro contiver regras diferentes sobre a garantia que sejam obrigatórias e, por conseguinte, prevaleçam sobre as regras do direito alemão aqui estabelecidas.

Para mais informações, visite www.weller-tools.com.



Neem deze handleiding en de bijgeleverde veiligheidsvoorschriften voor de ingebruikneming en voor u met het toestel begint te werken, volledig door.

Bewaar deze handleiding zodat ze voor alle gebruikers toegankelijk is. We danken u voor de aankoop van het toestel en het door u gestelde vertrouwen in ons product.

Bij de productie werden de strengste kwaliteitsnormen toegepast, die een perfecte werking van het toestel garanderen.

Deze handleiding bevat belangrijke informatie om het toestel op een veilige en deskundige manier in gebruik te nemen, te bedienen, te onderhouden en om eenvoudige storingen zelf te verhelpen.

Geef het toestel samen met de gebruiksaanwijzing door aan derden.

Het toestel werd conform de modernste technieken en de erkende veiligheidstechnische regels geconstrueerd.

Toch bestaat er gevaar voor lichamelijk letsel en materiële schade als u de veiligheidsvoorschriften in de bijgeleverde veiligheidsbrochure alsook de waarschuwingen in deze handleiding niet in acht neemt.

Veiligheidsinstructies

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vermogens of personen die gebrek aan kennis of ervaring heb-ben, wanneer zij onder toezicht staan of met het oog op een veilig gebruik volledig over de bedie-ning van het apparaat zijn ge nformeerd en op de hoogte zijn van de gevaren die hieruit kunnen voortvloeien. Kinderen mogen niet met het apparaat Spelen.

Reiniging en onderhoud mogen niet worden uit-gevoerd door kinderen als zij niet onder toezicht

WAARSCHUWING! Elektrische schok

Bij een defect toestel kunnen actieve draden vrijliggen of kan de aarddraad buiten werking zijn.

- Reparaties moeten door personen uitgevoerd worden die door Weller zijn opgeleid.
- Is de aansluitleiding van het elektrische gereedschap beschadigd, dan moet deze door een speciaal voorbereide aansluitleiding vervangen worden die via de klantendienst-organisatie verkrijgbaar is.

WAARSCHUWING! Verwondingsgevaar.

Bij het transport kunnen het toestel of onderdelen vallen.

- Houd het toestel alleen aan de daarvoor bestemde grepen vast.

WAARSCHUWING! Verstikkingsgevaar. Verwondingsgevaar.

Foute installatie kan tot verhoogde werkplekconcentraties leiden

- Na installatie werkplekconcentratie meten
- Foute onderhoudscycli bij gasmedia kunnen tot verhoogde concentratie op de werkplek leiden
- Onderhoudscyclus vastleggen

Bij het reinigen van het buissysteem/de afzuigruimte versterkte belasting door schadelijke stoffen in de omgevingslucht

- Bij vermindering van het zuigvermogen door afzettingen in het buisleidingsysteem vervuilde delen vervangen

WAARSCHUWING! Verstikkingsgevaar. Vergiftigingsgevaar.

Ondeskundig gebruik kan tot ademhalingsproblemen, verstikken, vergiftiging of kanker leiden

- Partikels en gassen die niet met het ingezette filtermedium overeenkomen, mogen niet afgezogen worden.
- Vloeistoffen alsook brandbare gassen mogen niet afgezogen worden
- Gebruik het toestel nooit zonder filter of met volle filter.
- Gebruik het toestel nooit zonder afdekking van de ventilator

Voorgeschreven Gebruik Van Het Systeem

Beauty Line Exclusive is een mobiel filtersysteem dat nagelstylisten beschermt tegen gevaarlijke gassen en deeltjes.

Voor eigenmachtig uitgevoerde veranderingen aan het toestel kan de fabrikant niet aansprakelijk gesteld worden.

Dit toestel mag alleen bij kamertemperatuur en in binnenruimtes gebruikt worden.

WAARSCHUWING! Brand- en explosiegevaar!

Het toestel mag niet voor het afzuigen van brandbare gassen gebruikt worden. Het toestel mag niet aan temperaturen boven 50°C, open vuur of gecondenseerde oplosmiddelen blootgesteld worden.

De gebruiker van de installatie is verantwoordelijk oor het zich houden aan de wettelijk grenswaarden voor schadelijke stoffen op de werkplek.

Het filtersysteem mag enkel in een technisch perfecte staat in gebruik genomen worden.

Het gebruik volgens de bestemming veronderstelt ook dat:

- u deze handleiding in acht neemt,
- u alle andere begeleidende documenten in acht neemt,
- u de nationale ongevalspreventievoorschriften op de plaats van gebruik in acht neemt.

Voor eigenmachtig uitgevoerde veranderingen aan het toestel kan de fabrikant niet aansprakelijk gesteld worden.

Gebruikersgroepen

Wegens verschillend hoge risico's en gevaren mogen sommige handelingen alleen door geschoolde vaklui uitgevoerd worden.

Handeling	Gebruikersgroepen
Installatie van complexe buissystemen bij aansluiting van meerdere afzuigarmen	Vakpersoneel met technische opleiding
Vervangen van elektrische reserveonderdelen	Elektrotechnicus
Vastleggen van onderhoudsintervallen	Veiligheidskracht
Bedienen Wissel van de filter	Leek
Installatie van complexe buissystemen bij aansluiting van meerdere afzuigarmen Vervangen van elektrische reserveonderdelen	Technische leerling onder leiding en toezicht van een opgeleide vakman

Gebruik

Aanwijzing

Het toestel kan na het transport aan de hoofdfilter stof afgeven. Ervoor zorgen dat het toestel in een geschikte ruimte in gebruik genomen wordt.

Houd bij het vijlen van nagels het mondstuk zo dicht mogelijk bij de nagels, zodat de deeltjes niet in de ruimte terechtkomen.

Houd bij het gebruik van vloeistoffen het mondstuk op een afstand van 7–8 cm van open containers. Als u het mondstuk te dicht bij de containers houdt, verdampt er meer vloeistof dan nodig. Ook het filter raakt sneller verbruikt. Een afstand van 7–8 cm is voldoende om de gassen op te vangen.



ATTENTIE! Servetten of kleine bakjes kunnen in de arm gezogen worden als ze te dicht bij het mondstuk geplaatst worden.

Het netsnoer moet worden aangesloten op een beschermingsaarde-systeem, 10 A.

onderhouden

Waarschuwing!

Voor alle werkzaamheden aan het apparaat de stekker uit het stopcontact nemen. Geen veranderingen aan het toestel uitvoeren! *Gebruik alléén origineel toebehoren en originele onderdelen.* Voor een correcte werking van het filtersysteem moet het compacte filter als volgt worden vervangen:

- ten minste 1 keer per jaar of bij overschrijden van de toegestane gemiddelde werkplekconcentratie of
- volgen onderhoudsschema

Schakel het filtersysteem uit bij het vervangen van het filter.

De normale levensduur van een hoofdfilter in de elektronische industrie bedraagt 1500 uur.

De hoofdfilter moet minstens een keer per jaar vervangen worden om een goede gasafscheiding te garanderen.

Vervuilde filters moeten als gevaarlijk afval worden behandeld.

Voer vervangen toestelonderdelen, filters of oude toestel conform de voorschriften van uw land af.

Draag geschikte veiligheidsuitrusting.

Met een verschuldrukmeting wordt de vervuilingsgraad van de filter gemeten. De filterindicatie geeft de actuele filterstand aan.

Alarm weerklinkt en gele waarschuwingslampje knip-pert:

Aanbevolen levensduur van de filter is verstreken. (zie filterindicatie looptijd/filterindicatie afzuigvermogen)

Het hoofdfilter moet worden vervangen. Stel het alarm opnieuw in:

- Houd de Start/Stop-knop op het bedieningspaneel 10 seconden ingedrukt totdat een gereed-sig-naal klinkt
- Plan de filterwisseling

Aanwijzing

Verschillende vloeimiddelen, vloeimiddelaandelen en diverse stofdelen in de afgezuigde lucht kunnen de levensduur van de filters aanzienlijk reduceren. Bij het afzuigen van lijmdampen is een breedbandgasfilter zonder zweefstoffilter.

Alarm weerklinkt en het rode waarschuwingslampje brandt continu:

Zuigvermogen te laag. De filtereenheid uitschakelen. Mondstukken, buizen en afzuigarmen controleren en indien nodig reinigen. Als het alarm bij het volgende inschakelen opnieuw weerklinkt, moet de filter vervangen worden. Vervang het voorfilter. Als het alarm blijft klinken, moet het hoofdfilter worden vervangen.

Stel het alarm opnieuw in:

- Druk binnen 10 seconden op de Start/Stop-knop op het bedieningspaneel totdat een gereed-sig-naal klinkt

Worden er geen maatregelen getroffen, schakelt de filtereenheid na vijf minuten uit om een oververhitting te vermijden.

Bij het vervangen van de hoofdfilter wordt de filtertijd als volgt teruggezet:

- De UP/DOWN-toets ingedrukt houden en tegelijk de schakelaar inschakelen tot een signaal weerklinkt.
- Toetsen loslaten en 5 s wachten en uitschakelen. Na nog eens 5 s het toestel inschakelen, filtertijd is gereset.

⚠ ATTENTIE! Hoge concentratie schadelijke gassen leidt tot opwarming van de actieve kool. Om een niet toegestane opwarming uit te sluiten, moet het toestel voor het uitschakelen meerdere minuten zonder schadelijke gassen gebruikt worden.

Neem het toestel zoals in het hoofdstuk „Ingebruikneming“ beschreven in gebruik. Neem de betreffende gebruiksaanwijzingen van de aangesloten toestellen in acht. Controleer of de netspanning met de spanning op het typeplaatje overeenkomt. Machine alleen uitgeschakeld aan de stekkerdoos aansluiten.

De best mogelijke gasfiltratie wordt als volgt bereikt:

- Temperatuur van de proceslucht in de gasfilter < 38°C
- Relatieve vochtigheid < 60%
- Gasmoleculen > 30 g/mol (filtratie beter met grotere moleculen)

- Kooktemperatuur van de gasmoleculen > 0°C

Reparaties moeten door personen uitgevoerd worden die door Weller zijn opgeleid.



Gebruik alléén origineel toebehoren en originele onderdelen.

Neem contact op met onze klantenservice: technical-service@weller-tools.com

Reiniging

Om de correcte werking te garanderen, het mondstuk, de afzuigarm en de verbindingsslang regelmatig reinigen.

Doeltreffendheidscontrole

Afzuigapparaten/-systemen kunnen onder technische regels vallen, houd u aan de regels van uw land.

Foutmeldingen en verhelpen van fouten

Melding/symptoom	Mogelijke oorzaak	Maatregelen om het probleem te verhelpen
• Geen afzuig vermogen	• Pijpsysteem ondicht	• Pijpsysteem afdichten
	• Filter vervuild	• Filter wisselen
	• Toerental turbinevermogen	• Ingesteld toerental verhogen
• Hoog afzuiggeluid (lawaai)	• Luchtsnelheid via de Afzuigarm te groot	• Ingesteld toerental verlagen (minder hoeveelheid lucht)
• Toestel start niet op	• Thermische uitschakeling	• Toestel laten afkoelen. Na ca. 3 uur opnieuw inschakelen.
• Apparaat werkt niet	• Zekering is doorgebrand	• Neem contact op met onze klantenservice: technical-service@weller-tools.com
	• Toestel niet correct aangesloten	• Aansluiting controleren
• Filtersysteem werkt niet	• Stroomvoorziening verkeerd aangesloten	• Sluit de stroomvoorziening correct aan
	• Zekering	• Controleer de zekering

Het filtersysteem mag niet worden aangepast. Reparaties moeten worden uitgevoerd door personeel opgeleid door WellerFT.

Technische Gegevens

Afzuiging	Beauty Line Exclusive
Afmetingen L x b x h	340 x 340 x 660 mm
Gewicht	18 kg
Max. afvoervoeelheid	100 m ³ /h (58,86 CFM)
Max. vacuüm	2.300 Pa
Opgenomen vermogen	100 W
Netspanning	100-240 V 50/60 Hz
Glasbuisbeveiliging (5 x 20)	6,3 AT, 250 V
Geluidsniveau op 1 m afstand	50 dB(A)
Compactfilter	zweefstof-filter klasse H13 (99,95 % partikel tot ca. 0,12 µm) gecombineerd met een breedbandgasfilter (50% AKF, 50 % Kaliumpermanganaat)
Interface	Voor afstandsbediening


Afbeeldingen kunnen in kleur afwijken; technische gegevens en functies blijven ongewijzigd.

Symbolen


Attentie!



Bedieningshandleiding lezen!



Voor het uitvoeren van alle werkzaamheden aan het toestel altijd de stekker uit het stopcontact trekken.



ESD-conform design en ESD-conforme werkplek



CE-tekens


Afvoer

Geef elektrisch gereedschap niet met het huisvuil mee! Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU inzake oude elektrische en elektronische apparaten en de toepassing daarvan binnen de nationale wetgeving, dient gebruikt elektrisch gereedschap gescheiden te worden ingezameld en te worden afgevoerd naar een recycle bedrijf dat voldoet aan de geldende milieu-eisen.

Voer vervangen toestelonderdelen, filters of oude toestel conform de voorschriften van uw land af.

Garantie

Op de contractuele relatie tussen ons en de koper is het Duitse recht van toepassing, tenzij anders bepaald in een bestaand contract tussen ons en de koper.

Reclamaties van de koper (garantieclaims) verjaren één jaar na levering aan de koper. Dit geldt niet voor verhaalsaanspraken van de koper volgens §§ 478, 479 BGB.

Wij zijn alleen aansprakelijk uit hoofde van een door ons verstrekte garantie indien de kwaliteits- of duurzaamheids-garantie door ons schriftelijk is verstrekt met gebruikmaking van de term "garantie" of een gelijkwaardige term in een vreemde taal.

De garantie vervalt bij oneigenlijk gebruik en als de producten zijn gemanipuleerd door niet-gekwalificeerde personen.

Deze bepalingen zijn niet van toepassing als de contractuele relatie tussen ons en de koper op grond van een contractuele overeenkomst of om andere redenen niet onderworpen is aan het Duits recht, maar aan buitenlands recht en het buitenlandse recht afwijkende garantieregels bevat die gerespecteerd moeten worden en dus voorrang hebben op de hier uiteengezette regels van het Duitse recht.

Ga naar www.weller-tools.com voor meer informatie.



Läs bruksanvisningen och bifogade säkerhetsanvisningar före igångsättning och innan du börjar

arbeta med verktyget.

Förvara bruksanvisningen så att den alltid finns till hands för alla användare. Vi tackar det förtroende du visar oss med ditt köp av detta verktyg.

Tillverkningen lyder under höga kvalitetskrav som säkerställer problemfri funktion för verktyget.

Denna bruksanvisning innehåller viktig information om hur du startar verktyget säkert och fackmässigt, hur du använder och underhåller det samt hur du själv åtgärdar enkla fel.

Om verktyget lämnas vidare till tredje part måste bruksanvisningen bifogas.

Verktyget har tillverkats i enlighet med den senaste tekniken och gällande säkerhetstekniska regler.

Det finns dock risk för person- och materiella skador om man inte följer säkerhetsanvisningarna i det medföljande säkerhetshäftet och varningsanvisningarna i denna bruksanvisning.

Säkerhetsanvisningar

Barn under 8 år och personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental färdighet eller som saknar erfarenhet eller kunskaper får bara använda enheten under överinseende av någon eller om de får lära sig hur man använder enheten säkert och vilka risker som finns. Låt inte barn leka med enheten.

Barn får bara göra rengöring och skötsel under uppsikt.



Elstöt

Om enheten är defekt finns det risk för att strömförande ledningar ligger blottade eller att skyddsledaren inte fungerar.

- Reparationer måste utföras av personer som har utbildats av Weller.
- Om anslutningsledningen på elenheten är skadad måste den ersättas med en specialledning som du beställer via kundservice.



Risk för skada.

Vid transport kan enheten eller delar av enheten falla ner.

- Därför är det viktigt att du bara håller enheten i transporthandtagen.



**Risk för kvävning.
Risk för skada.**

Felaktig installation kan leda till förhöjd arbetsplatskoncentration

- Mät arbetsplatskoncentrationen när du är färdig med installationen
- Felaktigt planerade underhållsintervall vad gäller gasmedier kan leda till förhöjd koncentration på arbetsplatsen
- Fastställa underhållsintervall

När rörsystemet/utsugsutrymmet rengörs ökar mängden skadliga ämnen i den omgivande luften

- Om sugeffekten försämras på grund av avlagringar i rörledningssystemet måste de nedsmutsade delarna bytas



**Risk för kvävning.
Risk för förgiftning.**

Felaktig användning kan medföra andningsbesvär, kvävning, förgiftning eller cancer

- Partiklar och gaser som inte kan hanteras av det filtermedium som används får inte sugas ut.
- Vätskor och brandfarliga gaser får inte sugas ut
- Använd aldrig enheten utan filter eller när filtret är fullt.
- Använd aldrig enheten utan fläktkåpor

Använd Maskinen Enligt Anvisningarna

Beauty Line Exclusive är ett mobilt filtersystem som skyddar nagelterapeuter mot farliga gaser och partiklar.

Tillverkaren tar inget ansvar för eventuella förändringar av verktyget som användaren utför på eget bevåg.

Denna enhet får endast användas inomhus i rumstemperatur.



Brand- och explosionsrisk!

Apparaten får inte användas för utsugning av brännbara gaser. Verktyget får inte utsättas för temperaturer över 50 °C, öppen eld eller kondenserade lösningsmedel. Anläggningens ägare svarar för att de lagliga gränsvärdena för skadliga ämnen iaktas på arbetsplatsen.

Filtersystemet får endast tas i drift i tekniskt problemfritt tillstånd.

Avsedd användning innebär att:

- denna bruksanvisning beaktas,
- alla medföljande dokument beaktas,
- de nationella skyddsföreskrifter som gäller på användningsplatsen följs.

Tillverkaren tar inget ansvar för eventuella förändringar av verktyget som användaren utför på eget bevåg.

Användarkategorier

Vissa arbetsmoment innebär en större olycksrisk och får därför endast utföras av utbildad fackpersonal.

Arbetsmoment	Användarkategorier
Installation av komplexa rörsystem vid anslutning av flera utsugsarmar	Fackpersonal med teknisk utbildning
Byte av elektriska reservdelar	Elektriker
Bestämning av underhållsintervall	Säkerhetsexpert
Operatör Byte av filter	Lekman
Installation av komplexa rörsystem vid anslutning av flera utsugsarmar Byte av elektriska reservdelar	Tekniklärlingar under överinseende av utbildad fackman

Drift

Varning

Verktyget kan avge damm efter transport av huvudfiltret. Kontrollera att verktyget börjar användas i därför avsett utrymme.

Vid slipning av naglar, håll munstycket så nära naglarna som möjligt så att partiklar inte sprids i rummet.

Vid användning av vätskor, håll munstycket 7–8 cm från öppna behållare. Om du håller munstycket för nära behållarna avdunstar mer vätska än nödvändigt. Även filtret förbrukas snabbare. Ett avstånd på 7–8 cm räcker för att fånga upp gaserna.

▲ WARNING! **Servetter eller små behållare kan sugas in i armen om de placeras för nära munstycket.**

Nätkabeln måste anslutas till ett skyddsjordningssystem, 10 A.

skötsel och underhåll

Varning!

Tag ut kontakten ur vägguttaget, om maskinen skall åtgärdas. Modifiera inte verktyget! *Använd endast originalreservdelar.* För att filtersystemet ska fungera problemfritt måste kompaktfiltret bytas ut enligt följande:

- minst en gång om året eller om den tillåtna koncentrationen på arbetsplatsen överskrids
- enligt underhållsplan

Stäng av filtersystemet vid filterbyte.

Ett huvudfilters normala livslängd i elektronikbranschen är 1 500 timmar.

Huvudfiltret ska bytas ut minst en gång per år för att föreskriven gasavskiljning ska kunna garanteras.

Smutsiga filter måste behandlas som riskavfall.

Lämnar utbytta apparatdelar, filter och gamla apparater till återvinning enligt gällande regler.

Använd lämplig skyddsutrustning.

Med hjälp av tryckskillnadsmätning registreras filtrets föroreningsnivå. Filterdisplayen visar aktuell filterstatus.

Larmet ljuder och den gula varningslampan blinkar:

Rekommenderad livslängd för filtret har överskridits. (se filterdisplay körtid/filterdisplay utsugseffekt)

Huvudfiltret måste bytas Återställ larmet:

- Tryck på Start/Stop-knappen på kontrollpanelen i 10 sekunder tills ett beredskapssignal hörs
- Planera filterbytet

Varning

Olika flussmedel, flussmedelsrester liksom vissa dammpartiklar från den utsugna luften kan väsentligt reducera filtrets livslängd. När man suger ut limångor ska ett kompaktfiltret fyllt med Breddbands-gasfilter (utan dammfilter).

Larmet ljuder och den röda varningslampan lyser kontinuerligt: Sugeffekten är för låg. Koppla från filterenheten. Kontrollera munstycken, rör och utsugsarmar och rengör dem vid behov. Om larmet ljuder vid nästa inkoppling måste filtret bytas ut. Byt förfiltret Om larmet fortsätter att ljuda måste huvudfiltret bytas.

Återställ larmet:

- Tryck på Start/Stop-knappen på kontrollpanelen inom 10 sekunder tills ett beredskapssignal hörs

Om inga åtgärder vidtas ska filterenheten kopplas från efter fem minuter för att förhindra överhettning.

Vid byte av huvudfilter återställs filtertiden enligt följande:

- Håll UP/DOWN nedtryckt och koppla till brytaren tills en signalton hörs.
- Släpp knappen, vänta i 5 sekunder och koppla från. Koppla in verktyget efter ytterligare 5 sekunder. Filtertiden har återställts.

▲ WARNING! **Hög koncentration av skadliga gaser leder till uppvärmning av aktivt kol. Verktöget ska drivas utan skadliga gaser i flera minuter före avstängning för att undvika otillåten uppvärmning.**

Följ anvisningarna i kapitlet "Idrifttagande" när instrumentet ska tas i drift. Följ bruksanvisningarna till de apparater som ska anslutas. Kontrollera om nätspänningen överensstämmer med uppgifterna på typskylten. Maskinen skall vara frånslagen när kontakten ansluts till vägguttaget.

Bästa möjliga gasfiltrering uppnås enligt följande:

- Temperatur för processluft i gasfilter < 38 °C
- Relativ luftfuktighet < 60 %
- Gasmolekyler > 30 g/mol (bättre filtrering med stora molekyler)
- Gasmolekylernas koktemperatur > 0 °C

Reparationer måste utföras av personer som har utbildats av Weller.



Använd endast originalreservdelar.

Kontakta vår kundtjänst: technical-service@weller-tools.com

Rengöring

Rengör munstycken, utsugsarm och kopplingslag regelbundet för att garantera tillfredsställande funktion.

Effektivitetsprovning

Utsagningsanordningar/-system kan omfattas av tekniska regler, vänligen följ ditt lands regler.

Felmeddelanden och åtgärder

Meddelande/Symtom	Möjlig orsak	Åtgärd
• Dålig sugkapacitet	• Rörsystemet otätt	• Täta rörsystemet
	• Filtret smutsigt	• Byt filter
	• För lågt varvtal på turbinen	• Höj börvärdet för varvtalet
• Högt sugbuller	• Lufthastigheten genom utsagningsarmen för hög	• Sänk lufthastigheten genom att sänka varvtalet (mindre börvärdet för luftmängd)
• Apparaten startar inte	• Överhettningsskydd utlöst	• Låt apparaten svalna. Slå på den igen efter ca 3 timmar.
• Enhet fungerar inte	• Säkringen har gått	• Kontakta vår kundtjänst: technical-service@weller-tools.com
	• Verktyget har inte anslutits korrekt	• Kontrollera anslutningen
• Filtersystemet fungerar inte	• Strömförsörjningen är felaktigt ansluten • Säkring	• Anslut strömförsörjningen korrekt • Kontrollera säkringen

Filtersystemet får inte ändras. Reparationer måste utföras av personal utbildad av WellerFT.

Tekniska Data

Utsugsapparat	Beauty Line Exclusive
Mått L x B x H	340 x 340 x 660 mm
Vikt	18 kg
Max sugkapacitet	100 m ³ /h (58,86 CFM)
Max. vakuum	2.300 Pa
Upptagen effekt	100 W
Nätspänning	100-240 V 50/60 Hz
Glasrörssäkring (5 x 20)	6,3 AT, 250 V
Ljudnivå på 1 m avstånd	50 dB(A)
Kompaktfilter	dammfilter klass H13 (99,95 % partiklar till ca 0,12 µm) kombinerat med ett bredbandsgasfilter (50% AKF, 50 % Kaliumpermanganat)
Gränssnitt	För fjärrstyrning

Bilderna kan avvika i färg; tekniska specifikationer och funktioner förblir oförändrade.


Symboler



Varning!



Läs bruksanvisningen!



Dra alltid ut kontakten ur uttaget innan arbete utförs på verktyget.



ESD-korrekt design och ESD-korrekt arbetsplats



CE-märket



Avfallshantering

Elektriska verktyg får inte kastas i hushålls-soporna! Enligt direktivet 2012/19/EU som avser äldre elektrisk och elektronisk utrustning och dess tillämpning enligt nationell lagstiftning ska uttjänta elektriska verktyg sorteras separat och lämnas till miljövänlig återvinning.

Lämna utbytt apparatdelar, filter och gamla apparater till återvinning enligt gällande regler.

Garanti

För de avtalsrättsliga förhållandena mellan oss och köparen gäller tysk lag, såvida inte annat föreskrivs i ett eventuellt befintligt avtal mellan oss och köparen.

Köparens anspråk på grund av fel (garantianspråk) preskriberas ett år efter leverans till köparen. Detta gäller inte för köparens regressanspråk enligt §§ 478, 479 i tyska civillagen (BGB).

Vi är endast ansvariga för en garanti som vi lämnat i den mån garantin för kvalitet eller hållbarhet har lämnats av oss skriftligen och med användning av termen "garanti" eller en motsvarande term på ett främmande språk.

Garantin upphör att gälla vid icke fackmässig användning och om produkterna har manipulerats av icke kvalificerade personer.

Dessa bestämmelser ska inte gälla om avtalsförhållandet mellan oss och köparen på grund av avtal eller av andra skäl inte regleras av tysk lag utan av en utländsk lag och den utländska lagen innehåller avvikande regler om garantier som är tvingande och därmed har företräde framför de regler i tysk lag som anges här.

Besök gärna www.weller-tools.com för ytterligare information.



Læs vejledningen og de medfølgende sikkerhedsanvisninger grundigt igennem, før du tager apparatet i

brug og arbejder med apparatet.

Opbevar denne vejledning, så alle brugere har adgang til den. Vi takker for din tillid.

Produktionen er underlagt meget strenge kvalitetskrav, som sikrer en fejlfri funktion af apparatet.

Denne vejledning indeholder vigtige oplysninger for sikker og korrekt ibrugtagning, betjening og vedligeholdelse af apparatet samt for afhjælpning af simple fejl.

Apparatet bør kun videregives til tredjepart i følge med betjeningsvejledningen.

Apparatet er konstrueret i henhold til de nyeste standarder inden for teknik og sikkerhed.

Alligevel er der risiko for person- og tingskade, såfremt De ikke overholder de sikkerhedsanvisninger, som findes i det vedlagte sikkerhedshæfte samt i advarselsanvisningerne i denne vejledning.

Sikkerhedsanvisninger

Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og derover, samt af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner og / eller manglende erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og har forstået de farer og risici, der kan være forbundet med brugen af apparatet. Børn må ikke bruge apparatet som Legetøj.

Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, uden at de er under Opsigt.

⚠ ADVARSEL! Elektrisk stød

På et defekt apparat kan aktive ledere være blottagte eller beskyttelseslederen kan være ude af funktion.

- Reparationer skal udføres af personer, som er uddannet af Weller.
- Hvis elværktøjets netledning er beskadiget, skal den udskiftes med en specialfremstillet netledning, som kan fås vi kundeservice.

⚠ ADVARSEL! Fare for personskader.

Ved transport kan apparatet eller dele blive tabt.

- Hold kun apparatet i de dertil beregnede greb.

⚠ ADVARSEL! Fare for kvælning. Fare for personskader.

Forkert installation kan medføre forhøjede arbejdspladskoncentrationer

- Mål arbejdspladskoncentrationen efter installation
- Forkert planlægning af serviceintervallerne kan i forbindelse med gasmedier medføre en forhøjet koncentration på arbejdspladsen
- Fastlæg serviceinterval

Ved rengøring af rørsystemet/udsugningsrummet forhøjet belastning af den omgivende luft på grund af skadelige stoffer

- Udskift tilsmudsede dele ved forringelse af sugeeffekten som følge af aflejringer i rørdedningssystemet

⚠ ADVARSEL! Fare for kvælning. Fare for forgiftning.

Ukorrekt brug kan medføre åndedrætsbesvær, kvælning, forgiftning eller kræft

- Partikler og gasser, som ikke er kompatibelt med det anvendte filtermedium, må ikke udsuges.
- Væsker og brændbare gasser må ikke udsuges
- Anvend aldrig apparatet uden filter eller hvis filtret er fyldt op.
- Anvend aldrig apparatet uden tildækning af ventilatoren

Tiltænkt Formål

Beauty Line Exclusive er et mobilt filtersystem, der beskytter negleteknikere mod farlige gasser og partikler.

Producenten fraskriver sig ethvert ansvar for selvudførte forandringer på apparatet.

Dette apparat må kun anvendes ved stuetemperatur og indendørs.

⚠ ADVARSEL! Brand- og eksplosionsfare!

Apparatet må ikke anvendes til udsugning af brændbare gasser. Apparatet må ikke udsættes for temperaturer over 50 °C, åben ild eller kondenserede opløsningsmidler. Anlæggets ejer er ansvarlig for, at de ifølge loven tilladte grænseværdier for skadelige stoffer ved arbejdspladsen overholdes.

Filtersystemet må kun anvendes, såfremt det er i teknisk fejlfri stand.

Bestemmelsesmæssig brug omfatter også, at:

- Man følger denne vejledning,
- Man overholder al supplerende dokumentation,
- Man overholder nationale arbejdsmiljøforskrifter gældende på anvendelsesstedet.

Producenten fraskriver sig ethvert ansvar for selvudførte forandringer på apparatet.

Brugergrupper

På grund af varierende høje risici og potentielle farer må visse arbejdsstrin kun udføres af uddannede fagfolk.

Arbejdsstrin	Brugergrupper
Installation af komplekse rørsystemer ved tilslutning af flere sugearme	Fagpersonale med teknisk uddannelse
Udskiftning af elektriske af reservedele	Elektriker
Fastlæggelse af serviceintervaller	Sikkerhedsrepræsentant
Betjening Filterskift	Lægmænd
Installation af komplekse rørsystemer ved tilslutning af flere sugearme Udskiftning af elektriske af reservedele	Tekniske lærlinge under vejledning og opsyn af en uddannet fagmand

Funktion

Bemærk

Apparatet kan afgive støv til hovedfiltret efter transport. Sørg for, at apparatet sættes i drift i et egnet rum.

Ved slibning af negle skal dysen holdes så tæt på neglene som muligt, så partiklerne ikke spredes i rummet.

Ved brug af væsker skal dysen holdes 7–8 cm fra åbne beholdere. Hvis du holder dysen for tæt på beholderne, fordampes der mere væske end nødvendigt. Filteret forbruges også hurtigere. En afstand på 7–8 cm er tilstrækkelig til at opfange gasserne.



BEMÆRK! Servietter eller små beholdere kan suges ind i armen, hvis de placeres for tæt på dysen.

Netledningen skal tilsluttes et beskyttelsesjord-system, 10 A.

Pløje og vedligeholdelse

Advarsel!

Træk stik ud af stikdåsen før alle arbejder på maskinen. Foretag aldrig ændringer på apparatet! *Anvend kun originale reservedele.* Af hensyn til en korrekt funktion af filtersystemet skal kompaktfiltret udskiftes som følger:

- mindst en gang om året eller ved overskridelse af den tilladte moderate arbejdspladskoncentration eller
- ifølge serviceplan

Sluk filtreringsssystemet ved filterudskiftning.

Et hovedfilters normale levetid i elektronikindustrien er 1500 timer.

Hovedfiltret bør udskiftes mindst én gang om året for at sikre en korrekt gasudskilning.

Tilsmudsede filtre skal behandles som specialaffald. Bortskaffelse af udskiftede dele, filtre eller ældre apparater skal ske i henhold til reglerne om affaldshåndtering i det pågældende land.

Brug egne værnemidler.

Filterets tilsmudsningsgrad registreres ved hjælp af en differenstrymåling. Filterindikatoren angiver den aktuelle filtertilstand.

En alarm høres, og den gule advarselampe blinker:

Filtrets anbefalede levetid er udløbet. (se filterindikatorens driftstid/filterindikatorens udsugningseffekt)

Hovedfilteret skal udskiftes Nulstil alarmer:

- Tryk på Start/Stop-knappen på kontrolpanelet i 10 sekunder, indtil et klar-signal lyder
- Planlæg filterudskiftning

Bemærk

Forskellige flusmidler, flusmiddelandede såvel forskellige støvandede i den udsugede luft kan reducere levetiden for filteret væsentligt. Ved udsugning af klæbemiddeldampe skal et bredbåndsgasfilter uden svævepartikelfilter

En alarm høres, og den røde advarselampe lyser:

Sugeeffekten for lav. Sluk filterenheden. Kontrollér dyser, rør og udsugningsarme, og rengør om nødvendigt. Hvis alarmer høres igen ved næste start, skal filtret udskiftes. Udskift forfilteret Hvis alarmer fortsætter, skal hovedfilteret udskiftes.

Nulstil alarmer:

- Tryk på Start/Stop-knappen på kontrolpanelet inden for 10 sekunder, indtil et klar-signal lyder

Hvis der ikke træffes nogen foranstaltninger, frakobles filterenheden efter fem minutter for at forhindre en overophedning.

Ved skift af hovedfiltret nulstilles filtertiden på følgende måde:

- Hold UP/DOWN nede, og hold samtidig kontakten nede, indtil der høres et signal.
- Slip knapperne, og vent 5 sek., før du slukker apparatet. Tænd apparatet efter yderligere 5 sek., filtertiden er nulstillet.



BEMÆRK! En høj koncentration af skadelige gasser medfører opvarmning af aktivkullene. For at udelukke en ikke-tilladt opvarmning bør apparatet køre nogle minutter uden skadelige gasser, før det slukkes.

Tag apparatet i brug som beskrevet i kapitlet „brugtagning“. Se betjeningsvejledningen til de tilsluttede apparater. Kontroller, om netspændingen stemmer overens med oplysningerne på typeskiltet. Tilslut kun maskine til stikdåsen i slukket tilstand.

Den bedst mulige gasfiltrering opnås på følgende måde:

- Procesluftens temperatur i gasfiltret < 38 °C
- Relativ fugtighed < 60 %
- Gasmolekyle > 30 g/mol (filtrering bedre med større molekyler)
- Gasmolekylets kogetemperatur > 0 °C

Reparationer skal udføres af personer, som er uddannet af Weller.



Anvend kun originale reservedele.

Kontakt venligst vores kundeservice: technical-service@weller-tools.com

Rengøring

For at sikre en korrekt funktion skal dysen, sugearmen og forbindelsesslangen rengøres regelmæssigt.

Effektivitetskontrol

Udsugningsanlæg/-systemer kan være underlagt tekniske regler, venligst følg reglerne i dit land.

Fejlmeldinger og fejlfhjælpning

Melding/symptom	Mulig årsag	Mulig afhjælpning
• Ingen udsugningevne	• Rørsystem utæt	• Rørsystem tætnes
	• Filter snavset	• Filter udskiftes
	• Turbineomdr.tal for lav	• Forøg omdr.tal
• Høj udsugningsalarm	• Lufthastighed gennem udsugningsarm for stor	• Normomdr. tal sænkes (mindre luftmængde)
• Apparatet starter ikke	• Termisk afbrydelse	• Lad apparatet køle af. Tænd det igen efter ca. 3 timer.
• Enhed fungerer ikke	• Sikringen er smeltet	• Kontakt venligst vores kundeservice: technical-service@weller-tools.com
	• Apparatet er ikke tilsluttet korrekt	• Kontrollér tilslutningen
• Filtersystemet fungerer ikke	• Strømforsyningen er tilsluttet forkert	• Tilslut strømforsyningen korrekt
	• Sikring	• Tjek sikringen

Filtersystemet må ikke ændres. Reparationer skal udføres af personale uddannet af WellerFT.

Tekniske Data

Udsugning	Beauty Line Exclusive
Dimensioner L x B x H	340 x 340 x 660 mm
Vægt	18 kg
Max. Ydelse	100 m ³ / h (58,86 CFM)
Max. Vakuum	2.300 Pa
Effektoptagelse	100 W
Netspænding	100-240 V 50/60 Hz
Glasrørssikring (5 x 20)	6,3 AT, 250 V
Støjniveau på 1 meters afstand	50 dB(A)
Kompaktfilter	Svævestøfilter Klasse H13 (99,95 % Partikel til ca. 0,12 µm) kombineret med en Bredtfavnende gasfilter (50% AKF, 50 % Kaliumpermananat)
Interface	Til fjernbetjening

Billederne kan variere i farve; tekniske specifikationer og funktioner forbliver uændrede.


Symboler



Bemærk!



Læs betjeningsvejledningen!



Før gennemførelse af arbejder på apparat skal stikket altid trækkes ud af stikkontakten.



ESD-korrekt design og ESD-korrekt arbejdsplads



CE-mærke



Bortskaffelse

Elværktøj må ikke bortskaffes som almindeligt affald! I henhold til det europæiske direktiv 2012/19/EU om bortskaffelse af elektriske og elektroniske produkter og gældende national lovgivning skal brugt Iværktøj indsamles separat og bortskaffes på en måde, der skåner miljøet mest muligt.

Bortskaffelse af udskiftede dele, filtre eller ældre apparater skal ske i henhold til reglerne om affaldshåndtering i det pågældende land.

Garanti

Kontraktforholdet mellem os og køberen er underlagt tysk lov, medmindre andet er fastsat i en eksisterende kontrakt mellem os og køberen.

Købers reklamationsret (garantikrav) forældes et år efter levering til køber. Dette gælder ikke for købers regreskrav i henhold til §§ 478, 479 BGB.

Vi er kun ansvarlige for en garanti givet af os, hvis garantien for kvalitet eller holdbarhed er givet af os skriftligt og ved brug af udtrykket „garanti“ eller et tilsvarende udtryk på et fremmedsprog.

Garantien bortfalder i tilfælde af forkert brug, og hvis produkterne er blevet ændret af ukvalificerede personer.

Disse bestemmelser gælder ikke, hvis kontraktforholdet mellem os og køberen på grund af en kontraktlig aftale eller af andre årsager ikke er underlagt tysk lov, men en udenlandsk lov, og den udenlandske lov indeholder forskellige regler om garanti, som er ufravigelige og dermed har forrang for de regler i tysk lov, der er angivet her.

Besøg www.weller-tools.com for mere information.



Lue tämä ohjekirja ja oheiset turvallisuusohjeet täydellisesti läpi ennen käyttöönottoa ja laitteen

kanssa työskentelyä.

Säilytä tätä ohjekirjaa sellaisessa paikassa, jossa se on kaikkien laitteella työskentelevien käytettävissä. Kiitos, että olet osoittanut meille luottamustasi ostamalla tämän laitteen.

Sen valmistuksessa on noudatettu tiukkoja laatuvaatimuksia, jotka takaavat laitteen moitteettoman toiminnan.

Tämä ohjekirja sisältää tärkeitä tietoja, jotka neuvovat laitteen turvallisen ja asianmukaisen käyttöönoton, käytön, huollon ja yksinkertaisten häiriöiden itse tehtävän korjaamisen.

Jos luovutat laitteen kolmannelle osapuolelle, anna aina käyttöohjekirja sen mukana.

Laitte on valmistettu tekniikan nykyisen tason ja hyväksytyjen turvallisuusteknisten säännösten mukaan.

Siitä huolimatta on vaara syntynyt henkilö- ja esinevahinkoja, jos et noudata oheisen turvallisuusvihkon turvallisuusohjeita eikä tässä ohjekirjassa annettuja varo-ohjeita.

Turvallisuusohjeet

Laitetta voivat käyttää 8 vuotta täyttäneet lapset ja henkilöt, joiden fyysiset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilta puuttuu kokemus ja/tai tieto laitteen käytöstä, valvonnan alaisina tai kun heitä on opastettu laitteen käytössä ja he ovat ymmärtäneet laitteen käytön vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.



Sähköisku

Jos laite on vioittunut, jännitteisiä johtoja voi olla paljain tai maadoitusjohto saattaa olla toimimaton.

- Korjaustöitä saavat tehdä vain Wellerin kouluttamat henkilöt.
- Jos sähkötyökalun virtajohto on vaurioitunut, se täytyy korvata erikoisvalmisteisella virtajohtolla, joka voidaan tilata huoltoedustajalta.



Loukkaantumisaara.

Kuljetuksen yhteydessä laite tai sen osia voi pudota maahan.

- Pidä laitteesta kiinni vain sen asiaankuuluvista kahvoista.



Tukehtumisvaara. Loukkaantumisaara.

Virheellinen asennus voi lisätä työpisteen kaasupitoisuuksia

- mittaa asennuksen jälkeen työpisteen kaasupitoisuus
- Kaasulaitteistojen virheelliset huoltovälit voivat lisätä työpisteen kaasupitoisuutta
- Huoltovälien määräytyminen

Putkiston/imutilan puhdistuksen yhteydessä ympäristöilman saastekuormitus kasvaa

- Jos imuteho laskee putkiston likakertymien takia, vaihda likaiset osat



Tukehtumisvaara. Myrkytysvaara.

Epäasianmukainen käyttö voi aiheuttaa hengitysvaikeuksia, tukehtumisvaaran, myrkytysvaaran tai syöpää

- Käytettävälle suodatusvälineelle sopimattomia hiukkasia ja kaasuja ei saa imuroida.
- Nesteitä ja palonarkoja kaasuja ei saa imuroida
- Älä missään tapauksessa käytä laitetta ilman suodatinta tai täyden suodatimen kanssa.
- Älä missään tapauksessa käytä laitetta ilman tuulettimen suojusta

Tarkoituksenmukainen Käyttö

Beauty Line Exclusive on liukuva suodatusjärjestelmä, joka suojaaa kynsitekniikkoja vaarallisilta kaasuilta ja hiukkasilta.

Valmistaja ei ota mitään vastuuta laitteeseen ominpäin tehdyistä muutoksista.

Tätä laitetta saa käyttää vain huonelämpötilassa ja sisätiloissa.



Palo- ja räjähdysvaaran!

Laitetta ei saa käyttää palonarkojen kaasujen imurointiin. Laitetta ei saa altistaa yli 50°C lämpötiloille, avotulelle eikä kondensoituneille liuottimille. Laitteen käyttäjä on vastuullinen vahingollisten aineiden lakimääräisten raja-arvojen noudattamisesta.

Suodatinjärjestelmän saa ottaa käyttöön vain silloin, kun se on teknisesti moitteettomassa kunnossa.

Määräystenmukainen käyttö sisältää myös sen, että:

- noudatetaan tätä ohjekirjaa,
- noudatetaan kaikkia muita mukana olevia asiakirjoja,
- noudatetaan maakohtaisia tapaturmantorjuntamääräyksiä käyttöpaikalla.

Valmistaja ei ota mitään vastuuta laitteeseen ominpäin tehdyistä muutoksista.

Käyttäjryhmät

Suuremman onnettomuusvaaran takia joitakin työvaiheita saavat tehdä vain koulutetut ammattihenkilöt.

Työvaihe	Käyttäjryhmät
Monimutkaisten putkistojen asennus kytkettäessä useampia imuvarsia	Teknisen koulutuksen omaava ammattihenkilöstö
Sähköisten varaosien vaihto	Sähköasentajat
Huoltovälien määritys	Turvallisuusammattilaiset
Laitteen käyttö Suodattimen vaihto	Työntekijät
Monimutkaisten putkistojen asennus kytkettäessä useampia imuvarsia Sähköisten varaosien vaihto	Teknisen alan oppisopimuskoulutettavat koulutetun ammattilaisen valvonnassa


Käyttö

HUOMIO

Laitteen pääsuodattimesta voi tulla pölyä ulos kuljetuksen jälkeen. Varmista, että laite otetaan käyttöön sopivassa huoneitilassa.

Kynsiä hioittaessa pidä suutin mahdollisimman lähellä kynsiä, jotta hiukkaset eivät leviä huoneeseen.

Nesteitä käytettäessä pidä suutin 7–8 cm etäisyydellä avoimista astioista. Jos pidät suutinta liian lähellä astioita, enemmän nestettä haihtuu kuin tarpeen. Myös suodatin kuluu nopeammin. 7–8 cm etäisyys riittää kaasujen talteenottoon.



HUOMIO!

Servetit tai pienet astiat voivat imeytyä käsivarteen, jos ne asetetaan liian lähelle suutinta.

Virtajohto on liitettävä suojamaajärjestelmään, 10 A.

aseman hoito ja huolto

Varoitukset

Ennen korjaus- ja huoltotöiden aloittamista on pistotulppa irrotettava pistorasiasta. Älä tee mitään muutoksia laitteeseen! Käyttäkää ainoastaan alkuperäisiä varaosia. Suodatusjärjestelmän asianmukaisen toiminnan takaamiseksi kompaktisuodatin täytyy vaihtaa seuraavasti:

- vähintään kerran vuodessa tai kun työpisteen suurin sallittu keskimääräinen kaasupitoisuus ylitetään tai

- huoltokaavion mukaan

Sammuta suodatusjärjestelmä suodinta vaihdettaessa.

Pääsuodattimen normaali elinikä elektroniikkateollisuudessa on 1500 tuntia.

Asianmukaisen kaasunerotuksen takaamiseksi pääsuodatin tulisi vaihtaa vähintään kerran vuodessa.

Likaantuneet suodattimet on käsiteltävä erikoisjätteenä. Hävitä vaihdetut laiteosat, suodattimet ja käytöstä poistetut laitteet omassa maassasi voimassa olevien määräysten mukaisesti.

Käytä sopivaa suojavaatetusta.

Paine-eromittauksen avulla mitataan suodattimen likaisuusaste. Suodatinnäyttö ilmoittaa suodattimen tämänhetkisen kunnon.

Hälytyksääni kuuluu ja keltainen varoitusvalo vilkkuu:

Suodattimen suositeltu elinikä on kulunut loppuun. (katso Käyttöajan suodatinnäyttö/ imutehon suodatinnäyttö)

Pääsuodatin on vaihdettava Nollaa hälytys:

- Pidä Ohjauspaneelin Käynnistys/Pysäytys-painiketta painettuna 10 sekuntia, kunnes valmiussignaali kuuluu
- Suunnittele suodattimen vaihto

HUOMIO

Poisimetyt ilman eri juoksutusaineet, juoksutusaineosuudet sekä erilaiset pölyosuudet saattavat vähentää suodattimen kestoa olennaisesti. Liimahöyryjä pois imettäessä on käytettävä monitoimi-kaasusuodatin (ilman leijusuodatinta).

Hälytyksääni kuuluu ja punainen varoitusvalo palaa

jatkuvasti: Imuteho liian matala. Kytke suodatinyksikkö pois päältä. Tarkasta suuttimet, putket ja imuvarret ja puhdista tarvittaessa. Jos hälytyksääni kuuluu seuraavan käynnistykseen yhteydessä uudelleen, suodatin täytyy vaihtaa. Vaihda esisuodatin Jos hälytys jatkuu, pääsuodatin on vaihdettava.

Nollaa hälytys:

- Pidä Ohjauspaneelin Käynnistys/Pysäytys-painiketta painettuna 10 sekunnin sisällä, kunnes valmiussignaali kuuluu

Jos mitään toimenpiteitä ei tehdä, suodatinyksikkö kytkeytyy viiden minuutin kuluttua pois päältä ylikuumenemisen estämiseksi.

Pääsuodattimen vaihdon yhteydessä suodatusaika palautetaan seuraavasti alkutilaan:

- Pidä UP/DOWN-painikkeita painettuna ja kytke samalla kytkin päälle, kunnes kuulet merkkiänsä.
- Vapauta painikkeet ja odota 5s ja kytke pois päältä. Odotettuasi jälleen 5s kytke laite päälle, suodatusaika on palautettu alkutilaan.



HUOMIO!

Korkea haitallisten kaasujen pitoisuus voi aiheuttaa aktiivihiilen lämpenemistä. Kielletyn lämpenemisen estämiseksi laitetta tulee käyttää ennen toiminnan katkaisemista useita minuutteja ilman haitallisia kaasuja.

Ota laite käyttöön kuten luvussa „Käyttöönotto” on kuvattu. Noudata kulloisiakin kytkettyjen laitteiden käyttöohjeita. Tarkasta, että verkkojännite vastaa tyyppikilvessä annettua lukemaa. Laitteen käynnistyskytkin on oltava - asennossa, kun tulppa työnnetään pistorasiaan.

Paras mahdollinen kaasunsuodatus saavutetaan seuraavasti:

- Prosessi-ilman lämpötila kaasunsuodattimessa < 38 °C
- Suhteellinen kosteus < 60 %
- Kaasumolekyylit > 30 g/mol (suodatus tehokkaampi suuremmilla molekyyleillä)
- Kaasumolekyylin kiehumislämpötila > 0 °C

Korjaustöitä saavat tehdä vain Wellerin kouluttamat henkilöt.



Käyttäkää ainoastaan alkuperäisiä varaosia.

Ota yhteyttä asiakaspalveluumme: technical-service@weller-tools.com

Puhdistus

Puhdista asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi suutin, imuvarsi ja yhdysletku säännöllisesti.

Tehokkuustarkastus

Imulaitteet-/järjestelmät voivat kuulua teknisten sääntöjen piiriin, ota huomioon maasi säännöt.

Vikailmoitukset ja vikojen korjaaminen

Ilmoitus/vika	Mahdollinen syy	Korjaustoimenpiteet
• Puuttuva poisimuteho	• Putkijärjestelmä epätiivis	• Tiivistä putkijärjestelmä
	• Suodatin likaantunut	• Vaihda suodatin
	• Turbiinin kierrosluku liian alhainen	• Nosta tavoitekierroslukua
• Äännekkäät imuäänet	• Ilman nopeus imuvarren läpi liian suuri	• Laske tavoitekierroslukua (vähemmän ilmaa)
• Laite ei käynnisty	• Terminen poiskytkeminen	• Anna laitteen jäähtyä. Kytke uudelleen päälle noin 3 tunnin kuluttua.
• Laite ei toimi	• Sulake on palanut	• Ota yhteyttä asiakaspalveluumme: technical-service@weller-tools.com
	• Laite kytketty epäasianmukaisesti	• Tarkasta kytkentä
• Suodatusjärjestelmä ei toimi	• Virtalähde on kytketty väärin	• Liitä virtalähde oikein
	• Sulake	• Tarkista sulake

Suodatusjärjestelmää ei saa muuttaa. Korjaukset on tehtävä WellerFT:n kouluttaman henkilöstön toimesta.

Tekniset Arvot

Imuri	Beauty Line Exclusive
Mitat P x L x K	340 x 340 x 660 mm
Paino	18 kg
Max. syöttöteho	100 m ³ /h (58,86 CFM)
Max. alipaine	2.300 Pa
Tehonotto	100 W
Verkköjännite	100-240 V 50/60 Hz
Lasiputkisulake (5 x 20)	6,3 AT, 250 V
Melutaso 1 m etäisyydellä	50 dB(A)
Yhdistelmäsuodatin	Luokan H13 pölynsuodatin (99,95 % hiukkasia aina n. 0,12 µmiin asti) yhdistetty laajakaistakaasusuodattimella (50% AKF, 50 % Kaliumpermanaattia)
Liitäntä	Kauko-ohjaukseen

Kuvien värit voivat poiketa; tekniset tiedot ja toiminnot pysyvät muuttumattomina.


Symbolit



Huomio!



Lue käyttöopas!



Vedä aina pistoke irti pistorasiasta, ennen kuin alat tekemään laitteeseen liittyviä töitä.



ESD-turvallinen muotoilu ja ESD-turvallinen työpiste



CE-merkki



Hävittäminen

Älä hävitä sähkötyökalua tavallisen kotitalousjätteen mukana! Vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan EU-direktiivin 2012/19/EU ja sen maakohtaisten sovelusten mukaisesti käytetyt sähkötyökalut on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen ja ohjattava ympäristöystävälliseen kierrätykseen.

Hävitä vaihdetut laiteosat, suodattimet ja käytöstä poistetut laitteet omassa maassasi voimassa olevien määräysten mukaisesti.

Takuu

Meidän ja ostajan väliseen sopimussuhteeseen sovelletaan Saksan lakia, ellei meidän ja ostajan välisessä voimassa olevassa sopimuksessa toisin määrätä.

Ostajan virheitä koskevat vaatimukset (takuuvaatimukset) vanhentuvat vuoden kuluttua siitä, kun tuote on toimitettu ostajalle. Tämä ei koske Saksan siviilioikeuslain (BGB) 478 ja 479 §:n mukaisia ostajan takautumisvaatimuksia.

Olemme vastuussa antamastamme takuusta vain, jos olemme antaneet kirjallisen laatu- tai kestävyystakuun ja käyttäneet takuu-käsitettä tai vastaavaa vieraskielistä käsitettä.

Takuu raukeaa tuotteen epäasianmukaisen käytön yhteydessä, ja kun sitä epäpätevät henkilöt ovat sitä käsitelleet.

Näitä määräyksiä ei sovelleta, jos meidän ja ostajan väliseen sopimussuhteeseen ei sopimuksen perusteella tai muista syistä sovelleta Saksan lakia vaan ulkomaista lakia ja jos ulkomaiseen lakiin sisältyy erilaisia takuusaantöjä, jotka ovat pakottavia ja siten ensisijaisia tässä esitettyihin Saksan lain sääntöihin nähden.

Lisätietoja on osoitteessa www.weller-tools.com.



Διαβάστε πλήρως αυτές τις οδηγίες χειρισμού και τις συνημμένες υποδείξεις ασφαλείας πριν τη θέση σε λειτουργία και προτού αρχίσετε την εργασία με τη συσκευή.

Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες χειρισμού έτσι, ώστε να είναι προσιτές σε όλους τους χρήστες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε, αγοράζοντας αυτή τη συσκευή.

Κατά την κατασκευή τηρήθηκαν αυστηρές απαιτήσεις ποιότητας, ώστε να εξασφαλίζεται η άψογη λειτουργία της συσκευής.

Αυτές οι οδηγίες χειρισμού περιλαμβάνουν σημαντικές πληροφορίες, για να μπορείτε σίγουρα και σωστά να θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία, να τη χειριστείτε, να τη συντηρήσετε και να επιδιορθώσετε οι ίδιοι τυχόν απλές βλάβες.

Παραδίδετε τη συσκευή σε τρίτους πάντοτε μαζί με τις οδηγίες χειρισμού.

Η συσκευή κατασκευάστηκε σύμφωνα με το σημερινό επίπεδο της τεχνολογίας και τους αναγνωρισμένους κανόνες της τεχνικής ασφαλείας.

Παρόλ' αυτά υπάρχει κίνδυνος για τραυματισμούς ατόμων και υλικές ζημιές, όταν δεν προσέξετε τις υποδείξεις ασφαλείας στο συνημμένο τεύχος ασφαλείας καθώς και τις προειδοποιητικές υποδείξεις σε αυτές τις οδηγίες χειρισμού.

Υποδείξεις ασφαλείας

Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά από 8 χρονών και πάνω και από άτομα με μειωμένες οωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες έλλειψη εμπειρίας και/ή γνώσεων, όταν επιτηρούνται ή έχουν ενημερωθεί σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους υπάρχοντες κατά τη χρήση κινδύνους. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη Συσκευή.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση μέσω χρήσ η δεν επιτρέπεται να εκτελείται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ηλεκτροπληξία

Σε περίπτωση ελαττωματικής συσκευής τυχόν ενεργοί (ηλεκτροφόροι) αγωγοί μπορεί να βρίσκονται ελεύθεροι ή ο αγωγός γείωσης να είναι χωρίς λειτουργία.

- Οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται από άτομα εκπαιδευμένα από τη Weller.
- Εάν ο αγωγός σύνδεσης του ηλεκτρικού εργαλείου είναι κατεστραμμένος, πρέπει να αντικατασταθεί από έναν ειδικά προετοιμασμένο αγωγό σύνδεσης, ο οποίος διατίθεται μέσω της οργάνωσης του σέρβις πελατών.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος τραυματισμού.

Κατά τη μεταφορά η συσκευή ή τυχόν εξαρτήματα μπορεί να πέσουν κάτω.

- Κρατάτε τη συσκευή μόνο από τις προβλεπόμενες γι' αυτό λαβές.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

**Κίνδυνος ασφυξίας.
Κίνδυνος τραυματισμού.**

Η εσφαλμένη εγκατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένες συγκεντρώσεις στη θέση εργασίας

- Μετά την εγκατάσταση μετρήστε την συγκέντρωση στη θέση εργασίας
- Ο εσφαλμένος καθορισμός των κύκλων συντήρησης σε περίπτωση αερίων μέσων μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη συγκέντρωση στη θέση εργασίας
- Καθορισμός κύκλου συντήρησης

Κατά τον καθαρισμό του συστήματος σωλήνων/του χώρου αναρρόφησης υπάρχει αυξημένη επιβάρυνση με βλαβερές ουσίες του αέρα περιβάλλοντος

- Σε περίπτωση μείωσης της ισχύος αναρρόφησης λόγω αποθεμάτων στο σύστημα σωλήνων αντικαταστήστε τα λερωμένα μέρη

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

**Κίνδυνος ασφυξίας.
Κίνδυνος δηλητηρίασης.**

Η μη ενδεδειγμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα αναπνοής, ασφυξία, δηλητηρίαση ή σε καρκίνο

- Σωματίδια και αέρια, που δεν αντιστοιχούν στο χρησιμοποιούμενο υλικό φίλτρου, δεν επιτρέπεται να αναρροφηθούν.
- Υγρά καθώς και εύφλεκτα αέρια δεν επιτρέπεται να αναρροφηθούν
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ποτέ χωρίς φίλτρο ή με γεμάτο φίλτρο.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ποτέ χωρίς το κάλυμμα του ανεμιστήρα

Χρήση σύμφωνα με το σκοπό προορισμού

Το Beauty Line Exclusive είναι ένα κινητό σύστημα φιλτραρίσματος που προστατεύει τους τεχνίτες νυχιών από επικίνδυνα αέρια και σωματίδια.

Για αυθαίρετες χρησιμοποιημένες αλλαγές στη συσκευή δεν αναλαμβάνεται από τον κατασκευαστή καμία ευθύνη.

Αυτή η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και σε εσωτερικούς χώρους.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Πυρκαγιάς και έκρηξης!

Η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για την αναρρόφηση εύφλεκτων αερίων. Η συσκευή δεν επιτρέπεται να εκτίθεται σε θερμοκρασίες πάνω από 50°C, ανοιχτή φλόγα ή συμπυκνωμένους διαλύτες.

Ο ιδιοκτήτης/εκμεταλλετής της εγκατάστασης είναι υπεύθυνος για την τήρηση των νομικών οριακών τιμών των βλαβερών ουσιών στη θέση εργασίας.

Το σύστημα φίλτρου επιτρέπεται να τίθεται σε λειτουργία μόνο σε τεχνικά άψογη κατάσταση.

Η χρήση σύμφωνα με το σκοπό προορισμού συμπεριλαμβάνει και το γεγονός, ότι:

- τηρείτε αυτές τις οδηγίες χειρισμού,

- προσέχετε όλα τα άλλα συνοδευτικά έγγραφα,
- τηρείτε τους εθνικούς κανονισμούς πρόληψης ατυχημάτων στον τόπο χρήσης.

Για αυθαίρετες πραγματοποιημένες αλλαγές στη συσκευή δεν αναλαμβάνεται από τον κατασκευαστή καμία ευθύνη.

Ομάδες χρηστών

Λόγω των διαφορετικών επιπέδων κινδύνου και των πιθανών επικίνδυνων καταστάσεων ορισμένα βήματα εργασίας επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από εκπαιδευμένα εξειδικευμένα άτομα.

Βήμα εργασίας	Ομάδες χρηστών
Εγκατάσταση πολύπλοκων συστημάτων σωλήνων σε περίπτωση σύνδεσης περισσότερων χώρων αναρρόφησης	Τεχνικό προσωπικό με ειδική εκπαίδευση
Αντικατάσταση των ηλεκτρικών ανταλλακτικών	Ειδικευμένος ηλεκτρολόγος
Καθορισμός των χρονικών διαστημάτων συντήρησης	Ειδικός ασφαλείας
Χειρισμός Αλλαγή φίλτρου	Προσωπικό χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις
Εγκατάσταση πολύπλοκων συστημάτων σωλήνων σε περίπτωση σύνδεσης περισσότερων χώρων αναρρόφησης Αντικατάσταση των ηλεκτρικών ανταλλακτικών	Τεχνικά μαθητευόμενοι κάτω από την καθοδήγηση και επίβλεψη ενός εκπαιδευμένου τεχνικού

Λειτουργία

Υπόδειξη

Η συσκευή μετά τη μεταφορά μπορεί να εμφανίσει σκόνη στο κύριο φίλτρο. Βεβαιωθείτε, ότι η συσκευή θα τεθεί σε λειτουργία σε ένα κατάλληλο χώρο.

Κατά το λιμάρισμα των νυχιών, κρατήστε το ακροφύσιο όσο το δυνατόν πιο κοντά στα νύχια, ώστε τα σωματίδια να μην διασκορπίζονται στον χώρο.

Κατά τη χρήση υγρών, κρατήστε το ακροφύσιο σε απόσταση 7–8 cm από τα ανοιχτά δοχεία. Αν κρατάτε το ακροφύσιο πολύ κοντά στα δοχεία, εξατμίζεται περισσότερη ποσότητα υγρού από όση χρειάζεται. Επίσης, το φίλτρο φθίρεται πιο γρήγορα. Απόσταση 7–8 cm αρκεί για τη συγκράτηση των αερίων.

▲ ΠΡΟΣΟΧΗ! Πετσέτες ή μικρά δοχεία μπορεί να αναρροφηθούν στο βραχίονα αν τοποθετηθούν πολύ κοντά στο ακροφύσιο.

Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να συνδεθεί σε σύστημα προστατευτικής γείωσης, 10 A.

Φροντίδα και συντήρηση της συσκευής

Προειδοποίηση!

Πριν από την πραγματοποίηση εργασιών στη συσκευή βγάλτε το ρευματολήπτη από την πρίζα. Μην πραγματοποιήσετε καμία αλλαγή στη συσκευή! *Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά WELLER.* Στη λειτουργία του συστήματος φίλτρου σύμφωνα με τους κανονισμούς πρέπει το συμπαγές φίλτρο να αντικαθίσταται ως ακολούθως:

- τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο ή σε περίπτωση υπέρβασης της επιτρεπτής μέσης συγκέντρωσης στη θέση εργασίας ή
- σύμφωνα με το σχέδιο συντήρησης

Απενεργοποιήστε το σύστημα φιλτραρίσματος κατά την αντικατάσταση του φίλτρου.

Η κανονική διάρκεια ζωής ενός κύριου φίλτρου στη βιομηχανία ηλεκτρονικών ανέρχεται στις 1.500 ώρες.

Το κύριο φίλτρο πρέπει να αλλάζει το λιγότερο μία φορά το χρόνο, για την εξασφάλιση του σωστού διαχωρισμού αερίου. Τα λερωμένα φίλτρα πρέπει να μεταχειρίζονται ως ειδικά απορρίμματα.

Αποσύρετε τα αντικαθιστούμενα εξαρτήματα της συσκευής, τα φίλτρα ή τις παλιές συσκευές σύμφωνα με τους κανονισμούς της χώρας σας.

Φοράτε κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας.

Μέσω μιας μέτρησης της διαφορικής πίεσης ανιχνεύεται ο βαθμός ρύπανσης του φίλτρου. Η ένδειξη φίλτρου δείχνει την τρέχουσα κατάσταση του φίλτρου.

Ο συναγερμός ηχεί και η κίτρινη προειδοποιητική λυχνία αναβοσβήνει:

Η συνιστούμενη διάρκεια ζωής του φίλτρου έχει λήξει.

(βλέπε ένδειξη φίλτρου Χρόνος λειτουργίας/ ένδειξη φίλτρου Ισχύς αναρρόφησης)

Το κύριο φίλτρο πρέπει να αντικατασταθεί. Επαναφέρετε τον συναγερμό:

- Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Διακοπή στον πίνακα ελέγχου για 10 δευτερόλεπτα μέχρι να ακουστεί ένα σήμα ετοιμότητας
- Προγραμματίστε την αντικατάσταση του φίλτρου

Υπόδειξη

Διάφορα συλλιπάσματα (υλικά καθαρισμού), συστατικά συλλιπασμάτων καθώς και διαφορετικά συστατικά σκόνης του αναρροφούμενου αέρα, μπορούν να μειώσουν αισθητά τη διάρκεια ζωής του φίλτρου. Κατά την αναρρόφηση ατμών κόλλας πρέπει να χρησιμοποιείται ένα ευρωζωνικό φίλτρο αερίου (χωρίς φίλτρο αιωρούμενων σωματιδίων).

Ο συναγερμός ηχεί και η κόκκινη προειδοποιητική

λυχνία ανάβει συνεχώς: Η ισχύς αναρρόφησης είναι πολύ χαμηλή. Απενεργοποιήστε τη μονάδα του φίλτρου. Ελέγξτε τα ακροφύσια, τους σωλήνες και τους βραχίονες αναρρόφησης και όταν χρειάζεται καθαρίστε τους. Όταν ο συναγερμός ηχήσει ξανά στην επόμενη ενεργοποίηση, πρέπει να αλλάξει

το φίλτρο. Αντικαταστήστε το προφίλτρο Εάν το σήμα συναγερμού συνεχίζει, πρέπει να αντικατασταθεί το κύριο φίλτρο.

Επαναφέρετε τον συναγερμό:

- Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Διακοπή στον πίνακα ελέγχου εντός 10 δευτερολέπτων μέχρι να ακουστεί ένα σήμα ειδοποίησης

Όταν δε ληφθούν καθόλου μέτρα, μετά από πέντε λεπτά απενεργοποιείται η μονάδα του φίλτρου, για την αποφυγή μιας υπερθέρμανσης.

Κατά την αλλαγή του κύριου φίλτρου ο χρόνος του φίλτρου επαναφέρεται (μηδενίζεται) ως εξής:

- Κρατήστε τα πλήκτρα UP/DOWN πατημένα και συγχρόνως ενεργοποιήστε το διακόπτη, ώσπου να ηχησει ένα ηχητικό σήμα.
- Ελευθερώστε τα πλήκτρα, περιμένετε 5 δευτερόλεπτα και απενεργοποιήστε. Μετά από ακόμα 5 δευτερόλεπτα ενεργοποιήστε τη συσκευή, ο χρόνος του φίλτρου έχει επαναφερθεί (μηδενιστεί).

▲ ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η υψηλή συγκέντρωση αναθυμιάσεων οδηγεί στη θέρμανση του ενεργού άνθρακα. Για τον αποκλεισμό μιας ανεπιθύμητης θέρμανσης πρέπει να λειτουργεί η συσκευή πριν την απενεργοποίηση για περισσότερα λεπτά χωρίς παρουσία βλαβερών αερίων (αναθυμιάσεων).

Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία, όπως περιγράφονται στο κεφάλαιο „Θέση σε λειτουργία“. Προσέξτε τις εκάστοτε οδηγίες λειτουργίας των συνδεδεμένων συσκευών. Ελέγξτε,

εάν η τάση του δικτύου ταυτίζεται με την τιμή στην πινακίδα τύπου. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα μόνο όταν είναι απενεργοποιημένη.

Το καλύτερο δυνατό φιλτράρισμα του αερίου μπορεί να επιτευχθεί ως εξής:

- Θερμοκρασία του αέρα διεργασίας στο φίλτρο αερίου < 38°C
- Σχετική υγρασία < 60%
- Μόρια αερίου > 30 g/mol (φιλτράρισμα καλύτερα με μεγαλύτερα μόρια)
- Θερμοκρασία βρασμού των μορίων αερίου > 0°C

Οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται από άτομα εκπαιδευμένα από τη Weller.



Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά WELLER.

Παρακαλώ επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών μας: technical-service@weller-tools.com

Καθαρισμός

Για την εξασφάλιση της λειτουργίας σύμφωνα με τους κανονισμούς, καθαρίζετε τακτικά το ακροφύσιο, το χρώσ αναρρόφησης και τον εύκαμπτο σωλήνα σύνδεσης.

Έλεγχος δραστηριότητας

Οι συσκευές/συστήματα αναρρόφησης ενδέχεται να υπόκεινται σε τεχνικούς κανονισμούς, παρακαλώ τηρείτε τους κανονισμούς της χώρας σας.

Μηνύματα και άρση σφαλμάτων

Μήνυμα/Σύμπτωμα	Πιθανή αιτία	Μέτρα προς αντιμετώπιση
• Ελλιπής ισχύς αναρρόφησης	• Σύστημα σωλήνων μη στεγανό	• Στεγανοποιήστε το σύστημα σωλήνων
	• Φίλτρο λερωμένο	• Αλλαγή φίλτρου
	• Αριθμός στρώσεων του στροβίλου πολύ μικρός	• Αυξήστε τον ονομαστικό αριθμό στροφών
• Δυνατοί θόρυβοι αναρρόφησης	• Ταχύτητα αέρα μέσω βραχίονα αναρρόφησης πολύ μεγάλη	• Μειώστε τον ονομαστικό αριθμό στροφών (μικρότερη ποσότητα αέρα)
• Η συσκευή δεν ξεκινά	• Θερμική απενεργοποίηση	• Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει. Ενεργοποιήστε την ξανά μετά περίπου 3 ώρες.
• Η συσκευή δεν λειτουργεί	• Η ασφάλεια είναι καμένη	• Παρακαλώ επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών μας: technical-service@weller-tools.com
	• Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη σύμφωνα με τους κανονισμούς	• Ελέγξτε τη σύνδεση
• Το σύστημα φιλτράρισματος δεν λειτουργεί	• Η τροφοδοσία ρεύματος έχει συνδεθεί λανθασμένα • Ασφάλεια	• Συνδέστε σωστά την τροφοδοσία ρεύματος • Ελέγξτε την ασφάλεια

Το σύστημα φιλτράρισματος δεν πρέπει να τροποποιείται. Οι επισκευές πρέπει να γίνονται από προσωπικό εκπαιδευμένο από την WellerFT.

Τεχνικά στοιχεία

Αναρρόφηση	Beauty Line Exclusive
Διαστάσεις Μ x Π x Υ	340 x 340 x 660 mm
Βάρος	18 kg
Μέγ. μεταφερόμενη ποσότητα	100 m ³ /h (58,86 CFM)
Μέγιστο κενό	2.300 Pa
Κατανάλωση ισχύος	100 W
Τάση δικτύου	100-240 V 50/60 Hz
Γυάλινη ασφάλεια (5 x 20)	6,3 AT, 250 V
Στάθμη θορύβου σε 1 m απόσταση	50 dB(A)
Συμπαγές φίλτρο	Φίλτρο αιωρούμενων σωματιδίων Κατηγορία H13 (99,95 % Σωματίδια έως περ. 0,12 μm) συνδυασμένο με ένα ευρυζωνικό φίλτρο αερίου (50% AKF, 50 % Περμανανγανικό κάλιο)
Θύρα διεπαφής	Για τηλεχειριστήριο

Οι εικόνες ενδέχεται να διαφέρουν χρωματικά· οι τεχνικές προδιαγραφές και οι λειτουργίες παραμένουν αμετάβλητες.


Σύμβολα



Προσοχή!



Διαβάστε τις οδηγίες χειρισμού!



Πριν από την εκτέλεση κάθε εργασίας στη συσκευή τραβάτε πάντοτε το φως από την πρίζα του ρεύματος.



ESD συμβατός σχεδιασμός και ESD συμβατή θέση εργασίας



Σήμα CE



Απόσυρση

Μην πετάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία στον κάδο οικιακών απορριμμάτων! Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/EU περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και την ενσωμάτωσή της στο εθνικό δίκαιο, τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά και να επιστρέφονται για ανακύκλωση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

Αποσύρτε τα αντικαθιστούμενα εξαρτήματα της συσκευής, τα φίλτρα ή τις παλιές συσκευές σύμφωνα με τους κανονισμούς της χώρας σας.

Εγγύηση

Η συμβατική σχέση μεταξύ εμάς και του αγοραστή διέπεται από το γερμανικό δίκαιο, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά σε οποιαδήποτε ενδεχομένως υφιστάμενη σύμβαση μεταξύ εμάς και του αγοραστή.

Οι αξιώσεις του αγοραστή για ελαττώματα (αξιώσεις νόμιμης εγγύησης) παραγράφονται ένα έτος μετά την παράδοση στον αγοραστή. Αυτό δεν ισχύει για τις αξιώσεις του αγοραστή που απορρέουν από τα άρθρα 478, 479 BGB.

Ευθυνόμαστε βάσει εγγύησης που παρέχουμε ως κατασκευαστής μόνο εφόσον η εγγύηση ποιότητας ή διάρκειας έχει δοθεί από εμάς γραπτώς και με χρήση του όρου «εγγύηση κατασκευαστή» ή ισοδύναμου όρου σε ξένη γλώσσα.

Η εγγύηση κατασκευαστή παύει να ισχύει σε περίπτωση ακατάλληλης χρήσης και τροποποίησης των προϊόντων από μη εξειδικευμένα άτομα.

Οι παρούσες διατάξεις δεν εφαρμόζονται εάν, λόγω συμβατικής συμφωνίας ή για άλλους λόγους, η συμβατική σχέση μεταξύ εμάς και του αγοραστή δεν διέπεται από το γερμανικό δίκαιο αλλά από αλλοδαπό δίκαιο και το αλλοδαπό δίκαιο περιέχει διαφορετικούς κανόνες περί νόμιμης εγγύησης, οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί και συνεντίως υπερισχύουν των κανόνων του γερμανικού δικαίου που παρατίθενται εδώ.

Για περισσότερες διατάξεις πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.weller-tools.com.



Cihazı çalıştırmadan ve kullanmaya başlamadan önce bu kullanım kılavuzunu ve ekteki güvenlik

uyarılarını okuyunuz.

Bu kullanım kılavuzunu bütün kullanıcıların erişebileceği bir yerde muhafaza ediniz. Bu cihazı satın alarak göstermiş olduğunuz güven için size teşekkür ederiz.

Üretimde, cihazın kusursuz fonksiyon durumunu garantileyen en yoğun kalite gereksinimleri temel alınmıştır.

Bu kullanım kılavuzunda, cihazı güvenli ve uygun şekilde çalıştırmanız, kullanmanız, bekleme moduna almanız ve basit arızaları giderebilmeniz için önemli bilgiler mevcuttur.

Cihazı üçüncü şahıslara iletirken, yanında her zaman kullanım kılavuzunu da veriniz.

Cihaz güncel teknolojiye uygun olarak, kabul edilmiş güvenlik teknolojisi kurallarına göre üretilmiştir.

Buna rağmen kullanım kılavuzu ile birlikte gönderilen Güvenlik Uyarıları Kitapçığı'ndaki güvenlik uyarılarını ve bu kılavuzdaki uyarıları dikkate almadığınız takdirde şahısların yaralanma/ölüm tehlikesi ve maddi hasar meydana gelme tehlikesi söz konusudur.

Güvenlik uyarıları

Bu cihaz 8 yaşından küçük çocuklar, sınırlı fiziksel, zihinsel ve duygusal yeteneklere sahip kişiler ve eksik tecrübe veya bilgi sahibi kişiler tarafından ancak sorumlu bir kişinin denetimi altında olmaları veya kendilerine cihazın güvenli kullanımı ve ortaya çıkabilecek tehlikeler hakkında bilgi verilmiş olması durumunda kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından yapılamaz;



UYARI! Elektrik çarpması

Cihaz arızalı ise aktif hatlar açıkta olabilir veya topraklama hattı çalışmıyor olabilir.

- Onarım çalışmaları Weller tarafından eğitilmiş personelce gerçekleştirilmelidir.
- Elektrikli aletin bağlantı hattı hasar görmüşse bu hat özel olarak hazırlanmış ve müşteri hizmetleri departmanından temin edilebilen bağlantı hattıyla değiştirilmelidir.



UYARI! Yaralanma tehlikesi.

Nakliye sırasında cihaz veya parçalar aşağı düşebilir.

- Cihazı sadece bu amaç için yerleştirilmiş tutamaklardan tutunuz.



UYARI! Boğulma tehlikesi. Yaralanma tehlikesi.

Hatalı kurulum işyerindeki yoğunluğun artmasına neden olabilir

- Kurulumdan sonra işyerindeki yoğunluğu kontrol ediniz
- Gazlı ortamlarda bakım aralıklarının hatalı olarak planlanması, işyerindeki yoğunluğun artmasına neden olabilir
- Bakım aralıklarını tespit edin

Boru sisteminin/emme odasının temizlenmesi sırasında ortam havasındaki zararlı madde yükü ciddi biçimde artar

- Boru hattı sistemindeki birikmeler nedeniyle emme performansında düşüş varsa kirli parçaları değiştiriniz



UYARI! Boğulma tehlikesi. Zehirlenme tehlikesi.

Usulüne uygun olmayan kullanım soluk alma problemlerine, boğulmaya, zehirlenmeye veya kansere neden olabilir

- Yerleştirilen filtre ortamına uygun olmayan partiküller ve gazlar emilemez.
- Sıvılar ve yanıcı gazları emmesi yasaktır
- Cihazı asla filtersiz veya dolu filtreyle kullanmayınız.
- Cihazı asla fan kapağı olmadan kullanmayınız

Kullanım

Beauty Line Exclusive, tırnak teknisyenlerini tehlikeli gazlardan ve parçacıklardan koruyan mobil bir filtreleme sistemidir.

Cihazda kendi yaptığınız değişiklikler için üretici sorumluluk kabul etmez.

Bu cihaz sadece oda sıcaklığında ve iç mekanlarda kullanılabilir.



UYARI! Yangın ve patlama tehlikesi!

Cihaz yanıcı gazların emilmesi için kullanılamaz. Alet, 50°C üzerindeki sıcaklıklara, açık ateşe veya yoğunlaşmış çözücü maddelere maruz bırakılmamalıdır.

Sistemin işletmecisi, çalışma yerinde yasal olarak zorunlu olan zararlı madde sınır değerlerine uyulmasını sağlamakla yükümlüdür.

Filtre sistemi yalnızca teknik olarak sorunsuz durumdaysa çalıştırılmamalıdır.

Amaca uygun kullanım şunları da içerir:

- Bu kullanım kılavuzunu dikkate almanız,
- Diğer bütün dokümanları dikkate almanız,
- Kullanım yerinde ulusal kaza önleme yönetmeliklerini dikkate almanız.

Cihazda kendi yaptığınız değişiklikler için üretici sorumluluk kabul etmez.

Kullanıcı grupları

Farklı düzeyde riskler ve tehlike potansiyelleri nedeniyle bazı çalışma adımları sadece eğitimli uzmanlar tarafından yürütülebilir.

Çalışma adımı	Kullanıcı grupları
Birden çok emme kolunun bağlandığı karmaşık boru sistemlerinin kurulumu	Teknik eğitimli uzman personel
Elektrikli yedek parçaların değiştirilmesi	Uzman elektrik teknisyeni
Bakım aralıklarının tespit edilmesi	Güvenlik uzmanı
Kullanım Filtre değişimi	Uzman olmayan çalışan
Birden çok emme kolunun bağlandığı karmaşık boru sistemlerinin kurulumu Elektrikli yedek parçaların değiştirilmesi	Teknik eğitim görenler, eğitimli uzmanların gözetiminde ve talimatıyla çalışabilir

Operasyon

Dikkat

Nakliye sonrasında aletin ana filtresinde toz oluşabilir. Aletin temiz bir alanda çalıştırıldığından emin olun.

Tırnak törpüleme sırasında parçacıkların ortama yayılmaması için nozulu tırnaklara mümkün olduğunca yakın tutun.

Sıvılar kullanılırken nozulu açık kaplardan 7–8 cm uzaklıkta tutun. Nozulu kaplara çok yakın tutarsanız, gereğinden fazla sıvı buharlaşır. Filtre de daha hızlı tükenir. Gazları yakalamak için 7–8 cm mesafe yeterlidir.



DIKKAT! Peçeteler veya küçük kaplar, nozula çok yakın yerleştirilirse kol tarafına çekilebilir.

Güç kablosu, 10 A koruma topraklama sistemine bağlanmalıdır.

temizliği ve bakımı

Uyarı!

Aletin kendinde bir çalışma yapmadan önce fişi prizden çekin. Alette kesinlikle değişiklik yapılmamalıdır! Sadece orijinal WELLER yedek parçaları kullanılmalıdır. Filtre sisteminin düzgün çalışması için filtre aşağıdaki gibi değiştirilmelidir:

- yılda en az 1 kez veya izin verilen ortalama işyeri yoğunluğunun aşılması durumunda veya
- bakım planına göre

Filtreyi değiştirirken filtreleme sistemini kapatın.

Bir ana filtrenin elektronik endüstrisindeki normal kullanım ömrü 1500 saattir.

Ana filtre, gaz ayırma işleminin gerektiği gibi gerçekleştirilebilmesi için yılda en az bir kez değiştirilmelidir.

Kirlenmiş filtreler özel atık olarak işlem görmelidir. Değiştirdiğiniz cihaz parçaları, filtre veya eski cihazları ülkenizdeki yönetmeliklere göre imha ediniz.

Uygun koruyucu donanım giyilmelidir.

Bir basınç farkı ölçümüyle filtrenin kirlenme derecesi algılanır. Filtre göstergesi, güncel filtre durumunu gösterir.

Alarm çalıyor ve sarı uyarı lambası yanıp sönüyor:

Filtrenin tavsiye edilen kullanım ömrü dolmuştur. (bkz. Çalışma süresi filtre göstergesi / Emiş gücü filtre göstergesi) Ana filtre değiştirilmelidir Alarmı sıfırlayın:

- Kontrol panelindeki Başlat/Durdur düğmesine 10 saniye basılı tutun, hazır sinyali gelene kadar
- Filtre değişimini planlayın

Dikkat

Emilen havadaki değişik toz parçacıkları, farklı eritken maddeler ve eritken madde içerikleri filtrenin kullanım ömrünü kısaltabilir. Yapışkan buharlarının emilmesi sırasında bir geniş bantlı gaz filtresi (asılı parçacık filtre olmadan) kullanılmamalıdır.

Alarm çalıyor ve kırmızı uyarı lambası sürekli yanıyor:

Emiş gücü çok düşüktür. Filtre ünitesi kapatılmalıdır. Memeler, borular ve emiş kolları kontrol edilmeli ve gerekirse temizlenmelidir. Açıldıktan sonra alarm tekrar duyulursa filtrenin değiştirilmesi gerekir. Ön filtreyi değiştirin Alarm çalmaya devam ederse, ana filtre değiştirilmelidir.

Alarmı sıfırlayın:

- Kontrol panelindeki Başlat/Durdur düğmesine 10 saniye içinde basın, hazır sinyali gelene kadar

Herhangi bir önlem alınmazsa, aşırı ısınmayı önlemek için filtre ünitesi beş dakika sonra kapanır.

Ana filtrenin değiştirilmesi sırasında filtre süresi aşağıdaki şekilde sıfırlanır:

- YUKARI/AŞAĞI (UP/DOWN) düğmesi basılı tutulmalı ve aynı zamanda bir sinyal duyulana kadar şalter açılmalıdır.
- Tuşlar bırakılmalı, 5 saniye bekledikten sonra kapatılmalıdır. 5 saniye daha bekledikten sonra alet açılmalıdır. Filtre süresi sıfırlanmıştır.



DIKKAT! Hava kirlenme gaz konsantrasyonunun yüksek olması, aktif karbonların ısınmasına neden olur. Kabul edilemeyecek seviyede bir ısınmanın önlenmesi için, aletin kapatılmadan önce birkaç dakika hava kirlenme gazlardan arındırılması gerekir.

Cihazı, "İşletime alma" bölümünde açıklanan şekilde çalıştırınız. Bağlı cihazların ilgili kullanım kılavuzlarını dikkate

alınız. Şebeke geriliminin tip etiketi üzerindeki verilerle uyumlu olup olmadığını kontrol edin. Aleti sadece kapalı iken prize takın.

Mümkün olan en iyi gaz filtrelemesi aşağıdaki şekilde elde edilir:

- Gaz filtresindeki proses havası sıcaklığı < 38 °C
- Bağıl nem < %60
- Gaz molekülleri > 30 g/mol (daha büyük moleküllerde filtrasyon daha iyi sonuç verir)
- Gaz moleküllerinin kaynama sıcaklığı > 0 °C

Onarım çalışmaları Weller tarafından eğitilmiş personelce gerçekleştirilmelidir.



Sadece orijinal WELLER yedek parçaları kullanılmalıdır.
Lütfen müşteri hizmetlerimizle iletişime geçin: technical-service@weller-tools.com

Temizlik

Usulüne uygun çalışmanın garanti edilebilmesi için memelerin, emme kolunun ve bağlantı hortumunun düzenli olarak temizlenmesi gerekir.

Etkinlik testi

Emme cihazları/sistemleri teknik kurallara tabi olabilir, lütfen ülkenizin kurallarına dikkat edin.

Hata mesajları ve hata giderme

Mesaj/Belirti	Olası neden	Yardım önlemleri
• Emiş gücü yok	• Boru sistemi sızdırıyor	• Boru sistemi izole edilmelidir
	• Filtre kirlenmiş	• Filtrenin değiştirilmesi
	• Türbin devri çok düşük	• Nominal devir sayısı yükseltilmelidir
• Emiş sesi yüksek	• Emiş kolundan geçen hava hızı çok yüksek	• Nominal devir sayısı dürlmelidir (daha az hava miktarı)
• Cihaz çalışmıyor	• Termik kapanma	• Cihazın soğumasını bekleyin. Yaklaşık 3 saat sonra yeniden açın.
• Cihaz çalışmıyor	• Sigorta attı	• Lütfen müşteri hizmetlerimizle iletişime geçin: technical-service@weller-tools.com
	• Alet düzgün şekilde bağlanmamış	• Bağlantı kontrol edilmelidir
• Filtre sistemi çalışmıyor	• Güç kaynağı yanlış bağlanmış • Sigorta	• Güç kaynağını doğru şekilde bağlayın • Sigortayı kontrol edin

Filtre sistemi değiştirilmemelidir. Tamirler WellerFT tarafından eğitilmiş personel tarafından yapılmalıdır.

Teknik Veriler

Emiş	Beauty Line Exclusive
Boyutlar U x G x Y	340 x 340 x 660 mm
Ağırlık	18 kg
Maks. sevk miktarı	100 m ³ / h (58,86 CFM)
Maksimum vakum	2.300 Pa
Güç tüketimi	100 W
Şebeke gerilimi	100-240 V 50/60 Hz
Cam boru emniyeti (5 x 20)	6,3 AT, 250 V
1 m mesafeden ses düzeyi	50 dB(A)
Kompakt filtre	Sınıf H13 asılı tanecik filtresi (yakl. 0,12 µm değerine kadar %99,95 parçacık) geniş bant gaz filtresi ile kombine (50% AKF, 50 % Potasyum Permanganat)
Arabirim	Uzaktan kumanda için

Görseller renk açısından farklılık gösterebilir; teknik özellikler ve fonksiyonlar değişmeden kalır.


Semboller



Dikkat!



Kullanım kılavuzu mutlaka okunmalıdır!



Alette herhangi bir çalışma gerçekleştirmeden önce mutlaka aletin fişini prizden çekin.



ESD uyumlu tasarım ve ESD uyumlu çalışma alanı



CE işareti

**İmha etme**

Elektrikli el aletlerini evdeki çöp kutusuna atmayınız! Kullanılmış elektrikli aletleri, elektrik ve elektronikli eski cihazlar hakkındaki 2012/19/EU Avrupa yönergelerine göre ve bu yönergeler ulusal hukuk kurallarına göre uyarlanarak, ayrı olarak toplanmalı ve çevre şartlarına uygun bir şekilde tekrar değerlendirmeye gönderilmelidir.

Değiştirdiğiniz cihaz parçaları, filtre veya eski cihazları ülkenizdeki yönetmeliklere göre imha ediniz.

Garanti

Alıcı ile aramızdaki sözleşme ilişkisi, alıcı ile aramızdaki mevcut herhangi bir sözleşmede aksi belirtilmedikçe, Alman hukukuna tabi olacaktır.

Alıcının kusur talepleri (garanti talepleri) alıcıya teslimattan bir yıl sonra zaman aşımına uğrayacaktır. Bu kural, alıcının Alman Medeni Kanunu (BGB) Madde 478, 479 uyarınca rücu talepleri için geçerli değildir.

Tarafımızca verilen bir garanti kapsamında yalnızca tarafımızdan yazılı olarak ve „garanti“ terimi veya yabancı dilde eşdeğer bir terim kullanılarak verilmiş kalite veya dayanıklılık garantisi için sorumlu olacağız.

Usule aykırı kullanım ve ürünlere ehliyetsiz kişiler tarafından müdahale edilmesi durumunda garanti geçersizdir.

Bu hükümler, sözleşmeye dayalı anlaşma veya başka nedenlerle, bizimle alıcı arasındaki sözleşmeye dayalı ilişkinin Alman hukuku yerine yabancı bir hukuka tabi olması ve yabancı hukukun garanti konusunda zorunlu olan ve dolayısıyla burada belirtilen Almanya'nın yasal hükümlerine göre öncelikli olan farklı kurallar içermesi durumunda geçerli olmayacaktır.

Daha fazla bilgi için lütfen www.weller-tools.com adresini ziyaret edin.



Před uvedením zařízení do provozu a prací s ním si přečtete celý tento návod a příložené bezpečnostní

pokyny.

Uchovejte tento návod tak, aby byl přístupný všem uživatelům. Děkujeme Vám za důvěrou vyjádřenou koupí tohoto přístroje.

Výroba probíhá na základě velice přísných požadavků na kvalitu, které zajišťují bezvadné fungování přístroje.

Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném a odborném uvedení přístroje do provozu, jeho obsluze, údržbě a samostatném odstranění jednoduchých poruch.

Zařízení vždy předejte třetím osobám spolu s návodem k obsluze.

Tento přístroj byl vyroben v souladu s aktuálním stavem techniky a uznávanými bezpečnostně-technickými pravidly.

Přesto hrozí nebezpečí úrazu a materiální škody, pokud nebudete dodržovat bezpečnostní pokyny v příložené bezpečnostní brožůře a výstražná upozornění v tomto návodu.

Bezpečnostní pokyny

Přístroj smějí používat děti starší než 8 let a osoby se sníženými psychickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a / nebo vědomostí jen tehdy, pokud jsou pod dohledem nebo jestliže byly poučeny o bezpečném používání přístroje a jestli pochopily nebezpečí, která z toho vyplývají. Děti si nesmí s přístrojem hrát.

Čištění a údržbu přístroje nesmí děti vykonávat bez dozoru.

VAROVÁNÍ! Zásah elektrickým proudem

Při závadě přístroje mohou aktivní vodiče ležet volně nebo může být ochranný vodič nefunkční.

- Opravy musejí provádět pouze osoby vyškolené firmou Weller.
- Je-li přípojné vedení elektrického nástroje poškozeno, musí se nahradit speciálně seřízením přípojným vedením, které lze získat prostřednictvím zákaznického servisu.

VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu.

Při přepravě může dojít k pádu přístroje nebo jeho částí.

- Přístroj držte pouze za úchyty k těmto účelům určené.

VAROVÁNÍ! Nebezpečí udušení. Nebezpečí úrazu.

Chybná instalace může vést ke zvýšeným koncentracím na pracovišti

- Po instalaci proveďte měření koncentrace na pracovišti.
- Chybné rozvržení cyklu údržby u plynových médií může vést ke zvýšené koncentraci na pracovišti
- Stanovení cyklu údržby

Při čištění potrubního systému / odsávacího prostoru hrozí zvýšené zatížení okolního ovzduší škodlivinami

- Při omezení sacího výkonu usazeninami v potrubním systému vyměňte znečištěné díly

VAROVÁNÍ! Nebezpečí udušení. Nebezpečí otravy.

Neodborné použití může vést k problémům s dýcháním, dušením, otravě nebo vzniku rakoviny

- Částečky a plyny, které neodpovídají použitému filtračnímu médiu, se nesmějí odsávat.
- Tekutiny a hořlavé plyny se nesmějí odsávat
- Přístroj nikdy nepoužívejte bez filtru nebo se zaplněným filtrem.
- Přístroj nikdy nepoužívejte bez krytu na ventilátoru

Použití v souladu s určením

Beauty Line Exclusive je mobilní filtrační systém, který chrání nehtové techniky před nebezpečnými plyny a částicemi.

Výrobce nenese odpovědnost za svévolně provedené změny na přístroji.

Tento přístroj lze používat pouze při pokojových teplotách a ve vnitřních prostorách.

VAROVÁNÍ! Nebezpečí požáru a výbuchu!

Přístroj se nesmí používat pro odsávání hořlavých plynů. Přístroj nesmí být vystavován teplotám přesahujícím 50°C, otevřenému ohni nebo kondenzovaným rozpouštědly. Provozovatel zařízení zodpovídá za dodržení zákonných limitů pro nebezpečné látky na pracovišti.

Filtrační systém smí být uveden do provozu pouze v dokonalém technickém stavu.

Použití k určenému účelu zahrnuje také, že:

- se budete řídit tímto návodem,
- budete dbát na všechny další průvodní podklady,
- budete dbát na národní bezpečnostní předpisy platné v místě použití.

Výrobce nenese odpovědnost za svévolně provedené změny na přístroji.

Uživatelské skupiny

V důsledku různě vysokých rizik a rizikových potenciálů směji být některé z pracovních postupů vykonávány pouze vyškoleným odborným personálem.

Pracovní postup	Uživatelské skupiny
Instalace komplexních potrubních systémů při napojení několika odsávacích ramen	Odborný personál s technickou kvalifikací
Výměna elektrických náhradních dílů	Elektrikář
Stanovení intervalů údržby	Bezpečnostní technik
Obsluha Výměna filtru	Laik
Instalace komplexních potrubních systémů při napojení několika odsávacích ramen Výměna elektrických náhradních dílů	Technicky vzdělaná osoba s vedením a pod dohledem kvalifikovaného odborníka

Provoz

Upozornění

Po transportu přístroje se může u hlavního filtru vyskytnout prach. Zajistěte, aby byl přístroj uveden do provozu ve vhodné místnosti.

Při broušení nehtů držte hubici co nejlíže k nehtům, aby se částice nerozptylovaly do prostoru.

Při používání kapalin udržujte hubici ve vzdálenosti 7–8 cm od otevřených nádob. Pokud držíte hubici příliš blízko nádob, odpařuje se více kapaliny, než je nutné. Také filtr se rychleji opotřebovává. Vzdálenost 7–8 cm postačuje k zachycení plynů.

▲ POZOR! **Ubrousky nebo malé nádoby mohou být nasáty do ramene, pokud jsou umístěny příliš blízko hubice.**

Napájecí kabel musí být připojen k systému ochranného uzemnění, 10 A.

Údržba a servisní práce ohledně

Varování!

Před prací na stroji vždy vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky. Na přístroji neprovádějte žádné změny! Používejte pouze originální náhradní díly WELLER. Aby filtrační systém mohl řádně fungovat, musí se kompaktní filtr vyměňovat následujícím způsobem:

- alespoň jednou ročně nebo při překročení přípustné střední koncentrace látky na pracovišti nebo
- podle plánu údržby

Při výměně filtru vypněte filtrační systém.

Normální životnost hlavního filtru v elektrotechnickém průmyslu činí 1.500 hodin.

Hlavní filtr by se měl vyměnit alespoň jednou za rok, aby bylo zaručeno řádné filtrování plynu.

Se znečištěnými filtry nakládejte jako s nebezpečným odpadem.

Vyměněné části zařízení, filtry a stará zařízení zlikvidujte podle předpisů platných ve Vaší zemi.

Používejte vhodný ochranný oděv.

Prostřednictvím měření diferenčního tlaku je zjišťován stupeň znečištění filtru. Indikace filtru ukazuje aktuální stav filtru.

Zazní alarm a začne blikat žlutá výstražná kontrolka:

Doporučená životnost filtru již skončila. (viz indikace filtru Doba běhu/ indikace filtru Odsávací výkon)

Hlavní filtr musí být vyměněn Resetujte alarm:

- Stiskněte tlačítko Start/Stop na ovládacím panelu po dobu 10 sekund, dokud nezazní signál připravenosti
- Naplánujte výměnu filtru

Upozornění

Různá tavidla, části tavidel a různý podíl prachu v nasávaném vzduchu mohou životnost filtru výrazně zkrátit. Při odsávání lepících par použijte širokopásmový plynový filtr (bez HEPA filtru).

Zazní alarm a červená výstražná kontrolka se rozsvítí:

Sací výkon příliš nízký: Vypněte filtrační jednotku. Sprawdzici dysze, rury i ramiona odsysajace, ewentualnie oczyszczici.

Pokud alarm při dalším zapnutí opět zazní, musí se filtr vyměnit. Vyměňte předfiltr Pokud alarm pokračuje, musí být vyměněn hlavní filtr.

Resetujte alarm:

- Stiskněte tlačítko Start/Stop na ovládacím panelu během 10 sekund, dokud nezazní signál připravenosti

Nebudou-li učiněna žádná opatření, vypne se filtrační jednotka po pěti minutách, aby se zabránilo přehřátí.

Při výměně hlavního filtru se filtrační doba vynuluje takto:

- Přidrže stisknuté UP/DOWN a současně zapněte vypínač a vyčkejte, až zazní signál.
- Tlačítka uvolněte, vyčkejte 5 sekund a vypněte. Po dalších 5 sekundách přístroj zapněte, filtrační doba je vynulována.

▲ POZOR! **Vysoká koncentrace škodlivých plynů vede k zahřívání aktivního uhlí. Pro vyloučení přílišného zahřátí by měl být přístroj před vypnutím provozován několik minut bez škodlivých plynů.**

Uveďte zařízení do provozu podle popisu v kapitole „Uvedení do provozu“. Dodržujte pokyny, uvedené v každém z příslušných návodů k provozu připojených přístrojů. Zkont-

rolujte, zda síťové napětí odpovídá údajům na typovém štítku. Přístroj připojujte do zásuvky pouze ve vypnutém stavu.

Nejllepší filtrace plynu se dosáhne za těchto podmínek:

- Teplota procesního vzduchu v plynovém filtru < 38 °C
- Relativní vlhkost < 60 %
- Molekula plynu > 30 g/mol (filtrace je lepší s většími molekulami)
- Teplota varu plynové molekuly > 0 °C

Opravy musejí provádět pouze osoby vyškolené firmou Weller.



Používejte pouze originální náhradní díly WELLER.

Kontaktujte prosím naše zákaznické centrum: technical-service@weller-tools.com.

com

Čištění

Pro zajištění řádné funkce přístroje pravidelně čistěte trysku, odsávací rameno a spojovací potrubí.

Zkouška účinnosti

Odsávací zařízení/systemy mohou spadat pod technické předpisy, prosím, dodržujte pravidla vaší země.

Chybová hlášení a odstraňování chyb

Hlášení/symptom	Možná příčina	Opatření k nápravě
• Nedostatečný odsávací výkon	• Netěsnost v potrubním systému	• Utěsněte potrubní systém
	• Znečištěný filtr	• Výměna filtru
	• Nízké otáčky turbíny	• Zvyšte nastavení otáček
• Vysoká hlučnost odsávání	• Příliš vysoká rychlost proudění vzduchu odsávacím ramenem	• Snižte nastavení otáček (nižší množství vzduchu)
• Přístroj se nezapíná.	• Tepelné vypnutí	• Nechejte přístroj vychladnout. Po cca. 3 hodinách jej opět zapněte.
• Zařízení nefunguje	• Pojistka shořela	• Kontaktujte prosím naše zákaznické centrum: technical-service@weller-tools.com
	• Přístroj není správně připojen	• Zkontrolujte připojení
• Filtrační systém nefunguje	• Napájení je připojeno nesprávně • Pojistka	• Připojte napájení správně • Zkontrolujte pojistku

Filtrační systém nesmí být upravován. Opravy musí provádět personál vyškolený firmou WellerFT.

Technické údaje

Odsávání	Beauty Line Exclusive
Rozměry D x Š x V	340 x 340 x 660 mm
Hmotnost	18 kg
Max. přepravované množství	100 m ³ /h (58,86 CFM)
Max. vakuum	2.300 Pa
Příkon	100 W
Síťové napětí	100-240 V 50/60 Hz
Skleněná pojistka (5 x 20)	6,3 AT, 250 V
Hlučnost ve vzdálenosti 1 m	50 dB(A)
Kompaktní filtr	HEPA filtr třídy H13 (99,95 % částic cca do 0,12 µm) kombinovaný s širokopásmovým plynovým filtrem (50% AKF, 50 % Permanganistan draselný)
Rozhraní	Do vzdálené obsluhy

Obrázky se mohou barevně lišit; technické údaje a funkce zůstávají beze změny.


Symbody



Pozor!



Přečtete si návod k používání!



Před prováděním veškerých prací na přístroji vytáhněte zástrčku ze zásuvky.



Design a pracoviště v antistatickém provedení.



Značka CE



Likvidace

Elektrické nářadí nevyhazujte do komunálního odpadu! Podle evropské směrnice 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními a odpovídajících ustanovení právních předpisů jednotlivých zemí se použitá elektrická nářadí musí sbírat odděleně od ostatního odpadu a podrobit ekologicky šetrné recyklaci.

Vyměněné části zařízení, filtry a stará zařízení zlikvidujte podle předpisů platných ve Vaší zemi.

Záruka

Smluvní vztah mezi námi a kupujícím se řídí německým právem, pokud není v existující smlouvě mezi námi a kupujícím stanoveno jinak.

Nároky kupujícího z vad (záruční nároky) se promlčují po uplynutí jednoho roku od doručení zboží kupujícímu. To neplatí pro regresní nároky kupujícího podle §§ 478, 479 BGB.

Z námi poskytnutou záruku ručíme pouze tehdy, pokud jsme záruku za jakost nebo trvanlivost poskytli písemně a s použitím termínu „záruka“ nebo rovnocenného termínu v cizím jazyce.

Záruka zaniká v případě nesprávného použití a v případě, že s výrobky manipulovaly nekalifikované osoby.

Tato ustanovení neplatí, pokud se smluvní vztah mezi námi a kupujícím z důvodu smluvního ujednání nebo z jiných důvodů neřídí německým právem, ale zahraničním právem, a pokud zahraniční právo obsahuje odlišná pravidla o záruce, která jsou kogentní a mají tak přednost před zde uvedenými pravidly německého práva.

Další informace najdete na adrese www.weller-tools.com.



Należy przeczytać w całości tę instrukcję i załączone wskazówki bezpieczeństwa przed

uruchomieniem i rozpoczęciem pracy przy użyciu tego urządzenia.

Instrukcję należy przechowywać w taki sposób, aby była dostępna dla wszystkich użytkowników. Dziękujemy za zaufanie okazane nam przy zakupie tego urządzenia.

Przy produkcji zastosowano surowe wymogi jakościowe, które gwarantują nienaganne działanie urządzenia.

Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje, pozwalające na bezpieczne i prawidłowe uruchomienie, użytkowanie i konserwację urządzenia oraz usuwanie prostych usterek we własnym zakresie.

Urządzenie należy przekazywać osobom trzecim zawsze z instrukcją obsługi.

Urządzenie zostało wyprodukowane zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i ogólnie uznanymi zasadami bezpieczeństwa.

Mimo tego istnieje niebezpieczeństwo powstawania szkód osobowych lub materialnych, jeśli nie będą przestrzegane wskazówki bezpieczeństwa w załączonej broszurze ze wskazówkami bezpieczeństwa oraz ostrzeżenia w niniejszej instrukcji.

Bezpieczeństwo

Urządzenie mogą obsługiwać dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także osoby nie posiadające wystarczającego doświadczenia lub wiedzy, jeśli pozostają pod nadzorem lub zostały pouczone, jak bezpiecznie obsługiwać urządzenie i są świadome związanego z tym niebezpieczeństwa. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.

Czyszczenie i czynności konserwacyjne nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru dorosłych.

⚠ OSTRZEŻENIE! Porażenie prądem elektrycznym

W przypadku uszkodzenia urządzenia aktywne przewody mogą zostać odsłonięte, wzgl. mogą nie działać przewody ochronne.

- Naprawy muszą być wykonywane przez osoby przeszkolone przez firmę Weller.
- Jeśli uszkodzony jest przewód przyłączeniowy narzędzia elektrycznego, należy wymienić go na specjalnie przystosowany przewód przyłączeniowy, który dostępny jest w dziale serwisu.

⚠ OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń.

W czasie transportu urządzenie lub części mogą spaść.

- Urządzenie wolno trzymać tylko za odpowiednie uchwyty.

⚠ OSTRZEŻENIE!

**Niebezpieczeństwo uduszenia.
Niebezpieczeństwo odniesienia**

obrażeń.

Wadliwa instalacja może spowodować zwiększenie stężenia substancji szkodliwych w miejscu pracy

- po zakończeniu instalacji zmierzyc stężenie w miejscu pracy
- Nieprawidłowe rozplanowanie terminów konserwacji może prowadzić do zwiększenia stężenia w miejscu pracy w przypadku mediów gazowych
- ustalić terminy konserwacji

Zwiększona ilość substancji szkodliwych w powietrzu otoczenia podczas czyszczenia systemu rurowego / komory wyciągowej

- W razie zmniejszenia się wydajności ssania spowodowanej osadami w systemie rurowym wymienić zabrudzone części

⚠ OSTRZEŻENIE!

**Niebezpieczeństwo uduszenia.
Niebezpieczeństwo zatrucia.**

Użytkowanie w nieprawidłowy sposób może spowodować dusznicę, uduszenie, zatrucie lub chorobę nowotworową

- Nie wolno odsysać cząstek stałych i gazów, które nie są przewidziane do odsysania przy użyciu stosowanego medium filtracyjnego.
- Nie wolno odsysać cieczy ani palnych gazów
- Nie należy nigdy używać urządzenia bez filtra albo z pełnym filtrem.
- Nie należy nigdy używać urządzenia bez osłony wentylatora

Użytkowanie

Beauty Line Exclusive to mobilny system filtracji, który chroni stylistów paznokci przed niebezpiecznymi gazami i cząstkami.

Za zmiany przeprowadzane samowolnie w urządzeniu producent nie ponosi odpowiedzialności.

Urządzenie może być użytkowane tylko w temperaturze pokojowej i w pomieszczeniach.

⚠ OSTRZEŻENIE!

Nebezpieczeństwo pożaru a wybuchu!

Nie wolno stosować urządzenia do odsysania łatwopalnych gazów. Urządzenie nie może być stosowane przy temperaturach powyżej 50°C, przy otwartym płomieniu lub przy skondensowanych rozpuszczalnikach.

Użytkownik urządzenia odpowiada za przestrzeganie ustawowych granicznych wartości stężenia substancji szkodliwych na stanowisku pracy.

System filtracyjny wolno używać tylko w nienagannym stanie technicznym.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem obejmuje:

- będą Państwo przestrzegali niniejszej instrukcji,
- wszelkich wskazówek zawartych w dokumentacji towarzyszącej oraz

- przestrzeganie krajowych przepisów o zapobieganiu wypadkom w miejscu użytkowania urządzenia.

Za zmiany przeprowadzane samowolnie w urządzeniu producent nie ponosi odpowiedzialności.

Grupy użytkowników

Ze względu na różne poziomy ryzyka i potencjalne zagrożenia niektóre czynności mogą być wykonywane tylko przez przeszkolonych specjalistów.

Czynność	Grupy użytkowników
Instalacja złożonych systemów rurowych z podłączeniem kilku ramion ssących	Personel specjalistyczny dysponujący wykształceniem technicznym
Wymiana elektrycznych części zamiennych	Elektryk
Określenie częstotliwości konserwacji	Specjalista ds. bhp
Obsługa Wymiana filtra	Niespecjaliści
Instalacja złożonych systemów rurowych z podłączeniem kilku ramion ssących Wymiana elektrycznych części zamiennych	Uczniowie zawodu pod kierownictwem i nadzorem wykwalifikowanego specjalisty

Operacja

Uwaga

Po przetransportowaniu urządzenia na filtrze głównym może osadzić się pył. Zapewnić, aby urządzenie zostało uruchomione w odpowiednim pomieszczeniu.

Podczas piłowania paznokci trzymaj dyszę jak najbliżej paznokci, aby cząstki nie przedostawały się do pomieszczenia.

Podczas używania cieczy trzymaj dyszę w odległości 7–8 cm od otwartych pojemników. Jeśli trzymasz dyszę zbyt blisko pojemników, paruje więcej cieczy niż jest to konieczne. Filtr również zużywa się szybciej. Odległość 7–8 cm wystarcza do wychwycenia gazów.



UWAGA! Serwetki lub małe pojemniki mogą zostać wciągnięte w ramię, jeśli zostaną umieszczone zbyt blisko dyszy.

Przewód zasilający musi być podłączony do systemu ochronnym przewodem ochronnym, 10 A.

Pielęgnacja i konserwacja urządzenia

Ostrzeżenie!

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac przy urządzeniu należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w urządzeniu! Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne WELLER. W celu zapewnienia prawidłowego działania systemu filtracji należy wymieniać filtr kompaktowy, stosując się do poniższych zaleceń:

- przynajmniej raz w roku lub w razie przekroczenia dopuszczalnego, średniego stężenia w miejscu pracy, lub
- zgodnie z planem konserwacji

Wyłącz system filtracji podczas wymiany filtra.

Normalny czas eksploatacji filtra głównego w przemyśle elektronicznym wynosi 1500 godzin.

Aby zapewnić właściwą filtrację gazów, należy wymieniać filtr główny co najmniej raz na rok.

Zanieczyszczone filtry należy traktować jako odpady specjalne.

Wymienione elementy urządzenia, filtry lub zużyte urządzenie należy usuwać zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

Nosić odpowiednie wyposażenie ochronne.

W oparciu o pomiar różnicy ciśnień jest określany stopień zanieczyszczenia filtra. Wskaźnik filtra wskazuje aktualny stan filtra.

Dźwięk alarmu akustycznego, żółta kontrolka ostrzegawcza miga:

Upłynął zalecany okres eksploatacji filtra. (patrz wskaźnik filtra czas eksploatacji/ wskaźnik filtra wydajność odsysania)

Główny filtr musi zostać wymieniony Zresetuj alarm:

- Naciśnij przycisk Start/Stop na panelu sterowania przez 10 sekund, aż usłyszysz sygnał gotowości
- Zaplanuj wymianę filtra

Uwaga

Różne topniki, składniki topników oraz zawartości pyłów w odsyśnianym powietrzu mogą znacznie skrócić okres użytkowania filtra. W przypadku odsysania oparów kleju należy stosować szerokopasmowy filtr gazu (bez filtra ciał lotnych).

Dźwięk alarmu akustycznego, czerwona kontrolka ostrzegawcza pali się:

Za niska wydajność ssania. Wyłącz jednostkę filtrującą. Sprawdź dysze, ramię ssące i rury, w razie potrzeby wyczyść je. Jeżeli po ponownym włączeniu uruchomi się alarm akustyczny, konieczna jest wymiana filtra. Wymień filtr wstępny Jeśli alarm nadal się włącza, należy wymienić filtr główny.

Zresetuj alarm:

- Naciśnij przycisk Start/Stop na panelu sterowania w ciągu 10 sekund, aż usłyszysz sygnał gotowości

Jeżeli nie zostaną wykonane żadne działania, jednostka filtrująca wyłączy się po upływie pięciu minut, aby zapobiec przegrzaniu.

Reset czasu filtrowania po wymianie filtra jest wykonywany w następujący sposób:

- Przytrzymać przycisk UP/DOWN i jednocześnie włączyć włącznik do pojawienia się sygnału dźwiękowego.
- Zwolnić przyciski, poczekać 5 sek. i wyłączyć. Po upływie kolejnych 5 sek. włączyć urządzenie, czas filtrowania został zresetowany.

⚠ UWAGA! Wysokie stężenie szkodliwych gazów prowadzi do podgrzania węgla aktywnego. Aby wykluczyć niedopuszczalne podgrzewanie należy przed wyłączeniem urządzenia uruchomić je na kilka minut w trybie wolnym od szkodliwych gazów.

Uruchom urządzenie w sposób opisany w rozdziale „Uruchomienie”. Należy stosować się do odpowiednich instrukcji obsługi podłączonych urządzeń. Sprawdzić, czy napięcie sieciowe zgadza się z napięciem podanym na tabliczce znamionowej. Przed włożeniem wtyczki do gniazdka upewnić się, czy urządzenie jest wyłączone.

Najlepsza filtracja gazu jest uzyskiwana:

- Temperatura powietrza procesowego w filtrze gazowym < 38 °C

- Względna wilgotność powietrza < 60 %
- Molekuły gazu > 30 g/mol (skuteczność filtracji jest lepsza przy większych molekułach gazu)
- Temperatura wrzenia molekuł gazu > 0 °C

Naprawy muszą być wykonywane przez osoby przeszkolone przez firmę Weller.



Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne WELLER.

Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta: technical-service@weller-tools.co

Czyszczenie

Aby zapewnić prawidłowe działanie należy regularnie czyścić dyszę, rękaw odsysający i wąż połączeniowy.

Kontrola wydajności

Urządzenia/systemy odsysające mogą podlegać przepisom technicznym, proszę przestrzegać przepisów swojego kraju.

Komunikaty o błędach i usuwanie błędów

Komunikat/Oznaka	Możliwa przyczyna	Środki zaradcze
• Brak mocy odsysania	• Nieszczelny system rur	• Uszczelnić system rur
	• Zanieczyszczony filtr	• wymiana filtra
	• Zbyt niskie obroty turbiny	• Zwiększyć nastawę obrotów
• Wysoka głośność odsysania	• Prędkość powietrza w ramieniu odsysającym zbyt wysoka	• Obniżyć nastawę obrotów (mniejsza ilość powietrza)
• Urządzenie nie uruchamia się	• Wyłączenie termiczne	• Poczekać do stygnięcia urządzenia. Po ok. 3 godz. włączyć ponownie.
• Urządzenie nie działa	• Spalony bezpiecznik	• Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta: technical-service@weller-tools.com
	• Urządzenie niewłaściwie przyłączone	• Sprawdzić przyłącze
• System filtracji nie działa	• Zasilanie podłączone nieprawidłowo	• Podłączyć zasilanie prawidłowo
	• Bezpiecznik	• Sprawdzić bezpiecznik

System filtracji nie może być modyfikowany. Naprawy muszą być wykonywane przez personel przeszkolony przez WellerFT.

Dane Techniczne

Odsysanie	Beauty Line Exclusive
Wymiary dł. x szer. x wys.	340 x 340 x 660 mm
Ciężar	18 kg
maksymalna dostarczana ilość	100 m ³ /h (58,86 CFM)
maks. podciśnienie	2.300 Pa
Pobór mocy	100 W
Napięcie sieciowe	100-240 V 50/60 Hz
Bezpiecznik rurkowy (5 x 20)	6,3 AT, 250 V
Poziom emisji dźwięków w odległości 1 m	50 dB(A)
Filtr kompaktowy	Filtr cząstek lotnych klasy H13 (99,95% cząstek do ok.. 0,12 µm) w połączeniu z szerokopasmowym filtrem gazowym (50% AKF, 50 % Nadmanganian potasu)
Interfejs	Do zdalnego sterowania

Obrazy mogą różnić się kolorystycznie; dane techniczne i funkcje pozostają bez zmian.


Symbole



Uwaga!



Przeczytać instrukcję obsługi!



Przed wykonaniem jakichkolwiek prac przy urządzeniu wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.



Wzornictwo i miejsce pracy spełniające wymogi ESD



Znak CE



Utylizacja

Nie wyrzucaj elektronarzędzi wraz z odpadami z gospodarstwa domowego! Zgodnie z Europejską Dyrektywą 2012/19/ EU dotyczącą zużytego sprzętu elektro-technicznego i elektronicznego, zużyte elektronarzędzia należy segregować i utylizować w sposób przyjazny dla środowiska.

Wymienione elementy urządzenia, filtry lub zużyte urządzenia należy usuwać zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

Gwarancja

Stosunek umowny między nami a Kupującym podlega prawu niemieckiemu, chyba że istniejąca umowa między nami a Kupującym stanowi inaczej.

Roszczenia Kupującego z tytułu wad (roszczenia gwarancyjne) przedawniają się po upływie roku od daty dostawy do niego. Nie dotyczy to roszczeń regresowych Kupującego zgodnie z §§ 478, 479 k.c.

Będziemy ponosić odpowiedzialność z tytułu udzielonej przez nas gwarancji tylko wtedy, gdy gwarancja właściwości lub trwałości została udzielona przez nas na piśmie z użyciem terminu „gwarancja” lub równoważnego terminu w języku obcym.

Gwarancja traci ważność w przypadku niewłaściwego użytkowania i ingerencji w produkty przez niewykwalifikowane osoby.

Postanowienia te nie mają zastosowania, jeżeli ze względu na porozumienie umowne lub z innych powodów stosunek umowny między nami a Kupującym nie podlega prawu niemieckiemu, ale prawu zagranicznemu, a prawo zagraniczne zawiera inne przepisy dotyczące gwarancji, które muszą być stosowane i tym samym mają charakter nadrzędny nad przepisami prawa niemieckiego określonymi tutaj.

Informacje dostępne są na stronie www.weller-tools.com.



Olvassa át alaposan ezt az útmutatót és a mellékelt biztonsági előírásokat a készülék üzembe helyezése és

használata előtt.

Úgy őrizze meg ezt az útmutatót, hogy az minden felhasználó számára hozzáférhető legyen. Köszönjük bizalmát, hogy készülékünket választotta.

A gyártás során a legszigorúbb minőségi követelményeket vettük alapul, melyek a készülék kifogástalan működését biztosítják.

Ez az útmutató a készülék biztos és szakszerű üzembe helyezéséről, használatáról, karbantartásáról és az egyszerű meghibásodások önálló megszüntetéséről tartalmaz fontos információkat.

A készüléket mindig a kezelési útmutatóval együtt adja át harmadik személynek.

A készülék a technika mai állásának és az elismert biztonságtechnikai szabályoknak megfelelően készült.

Ennek ellenére fennáll a személyi sérülés és az anyagi károk keletkezésének veszélye, ha nem tartja be a kezelési útmutatóban található figyelmeztetéseket, illetve a készülékhez mellékelt biztonsági füzet biztonsági utasításait.

Biztonsági utasítások

A készüléket 8 év feletti gyerekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, ill. tapasztalatlan személyek csak felügyelet mellett használhatják, illetve akkor, ha megtanulták a készülék biztonságos használatát és megértették az ebből eredő veszélyeket. Soha ne engedjen gyerekeket a készülékkel játs-zani.

A tisztítást és a felhasználást karbantartást soha nem végezhetik gyerekek felügyelet nélkül.



Áramütés

A meghibásodott készülék aktív vezetékei szabadon lehetnek, vagy a védőföld nem látja el a funkcióját.

- Csak a Weller által kiképzett személyzet végezhet javításokat a készüléken.
- Ha sérült az elektromos szerszám csatlakozóvezetéke, akkor egy speciálisan kialakított, az ügyfélszolgálaton kapható csatlakozóvezetékkel kell pótolni.



Sérülésveszély.

Szállítás közben leeshet a készülék, ill. leeshetnek annak részei.

- Csak a rendeltetésszerű fogantyúnál fogva tartsa a készüléket.



Fulladásveszély. Sérülésveszély.

A hibás szerelés fokozott munkahelyi koncentrációhoz vezethet

- a szerelést követően mérje meg a munkahelyi koncentrációt
- A gázközeg karbantartási ciklusának hibás értelmezése fokozott munkahelyi koncentrációhoz vezethet
- Karbantartási ciklus rögzítése

A csőrendszer/elszívó helyiség tisztításakor fokozódik a környezeti levegő káros anyag terhelése

- Ha a csőrendszerben lévő lerakódások rontják a szívóteljesítményt, akkor cserélje ki a szennyeződött részeket



Fulladásveszély. Mérgezésveszély.

Szakszerűtlen használata légzési problémákat, fulladást, mérgezést vagy rákot okozhat

- A szűrőközegnek nem megfelelő részecskéket és gázokat nem szabad elszívni.
- Folyadékot vagy éghető gázokat tilos elszívni
- Soha ne használja szűrő nélkül vagy tele szűrővel a készüléket.
- Soha ne használja a készüléket a ventilátor lefedése nélkül

Rendeltetésszerű használat

A Beauty Line Exclusive egy mobil szűrőrendszer, amely megvédi a körömtechnikusokat a veszélyes gázoktól és részecskéktől.

A készüléken önhatalmúlag végzett módosításokért a gyártó nem vállal felelősséget.

Ez a készülék csak szobahőmérsékleten és beltérben használható.



Tűz- és robbanásveszély!

A berendezést gyúlékony gázok elszívására használni tilos. A készüléket nem szabad kitenni 50°C fölötti hőmérsékletnek, nyílt lángnak vagy oldószer-sűrítmenyek.

A berendezés üzemeltetője felelős a törvényes károsanyag-kibocsátási határérték betartásáért a munkahelyen

A szűrőrendszert csak kifogástalan műszaki állapotban szabad üzembe helyezni.

A készülék rendeltetésszerű használata magában foglalja azt is, hogy:

- Ön betartja az útmutatóban foglaltakat,
- Ön minden további kísérő dokumentációt figyelembe vesz,
- Ön betartja az alkalmazás helyén érvényes nemzeti balesetvédelmi előírásokat.

A készüléken önhatalmúlag végzett módosításokért a gyártó nem vállal felelősséget.

Felhasználói csoportok

A különböző nagyfokú kockázatok és veszélyforrások miatt egyes munkafolyamatokat csak képzett szakemberek végezhetnek.

Munkafolyamat	Felhasználói csoportok
Komplex csőrendszerek szerelése több elszívókar csatlakoztatásával	Műszaki képzettségű szakszemélyzet
Elektromos alkatrészek cseréje	Villamos szakember
Karbantartási intervallumok meghatározása	Biztonsági szakember
Kezelés Szűrőcsere	Laikusok
Komplex csőrendszerek szerelése több elszívókar csatlakoztatásával Elektromos alkatrészek cseréje	Műszaki tanulók egy képzett szakember irányítása és felügyelete mellett

Üzemeltetés

Figyelmeztetés

Szállítást követően a készülékből a fűszűrőn keresztül por távozhat. Győződjön meg róla, hogy a készüléket előírászerű helyiségben helyezték üzembe.

A körmök csiszolásakor tartsa a fűvókát a lehető legközelebb a körmőkhöz, hogy a részecskék ne jussanak a helyiségbe. Folyadékok használatakor tartsa a fűvókát 7–8 cm távolságra a nyitott edényektől. Ha a fűvókát túl közel tartja az edényekhez, több folyadék párolog el a szükségesnél. A szűrő is gyorsabban elhasználódik. A gázok felfogásához 7–8 cm távolság elegendő.



A szalvéták vagy kis edények beszívódhatnak a karba, ha túl közel helyezik őket a fűvókához.

A hálózati kábelt a védőföldelő rendszerhez kell csatlakoztatni, 10 A.

Ápolás és karbantartás

Vigyázat!

Mielőtt bármilyen munkához kezd a gépen, áramtalanítsa (húzza ki a konnektorból)! Ne módosítsa a készüléket! Csak eredeti WELLER alkatrészeket használjon. A szűrőrendszer szabályos működéséhez a következőképpen kell cserélni a kompakt szűrőt:

- évente legalább 1-szer vagy a megengedett átlagos munkahelyi koncentráció túllépésekor, vagy
- a karbantartási terv szerint

Kapcsolja ki a szűrőrendszert a szűrő cseréjekor.

A fűszűrő normális élettartama az elektronikai iparban 1500 óra.

A fűszűrőt legalább évente egyszer ki kell cserélni, hogy biztosított legyen az előírászerű gázelszívás.

A szennyezett szűrőket veszélyes hulladékként kell kezelni. A kicserélt készülékalkatrészeket, szűrőt vagy a használt készüléket az Ön országának előírásai szerint ártalmatlanítsa.

Viseljen megfelelő védőfelszerelést.

A szűrő szennyezettségének mértéke a nyomáskülönbség mérésével állapítható meg. A szűrő kijelzője a szűrő aktuális állapotát mutatja.

Megszólal a riasztás és villogni kezd a sárga vészjelző lámpa:

A szűrő ajánlott élettartama letelt. (lásd a futásidő szűrőkijelzőt/ az elszívási teljesítmény szűrőkijelzőt

A fő szűrőt ki kell cserélni Állítsa vissza a riasztást:

- Nyomja meg a Start/Stop gombot a kezelőpanelen 10 másodpercig, amíg nem hallatszik a készenléti jel
- Tervezze meg a szűrő cseréjét

Figyelmeztetés

Különböző folyasztószerkezetek, folyasztószer-összetevők valamint a beszívott levegő különböző porai lényegesen csökkenthetik a szűrő élettartamát. Ragasztógökök elszívása esetén (lebegő részecskék szűrője nélküli) univerzális gázszűrőt kell használni.

Megszólal a riasztás és folyamatosan világít a piros vészjelző lámpa:

Az elszívási teljesítmény túl alacsony. Kapcsolja ki a szűrőegységet. Ellenőrizze a fűvókákat, csöveket és szívókarokat, és szükség esetén tisztítsa meg őket. Ha a következő bekapcsoláskor a riasztás újból megszólal, akkor a szűrőt ki kell cserélni. Cserélje ki az előszűrőt Ha a riasztás továbbra is szól, a fűszűrőt ki kell cserélni.

Állítsa vissza a riasztást:

- Nyomja meg a Start/Stop gombot a kezelőpanelen 10 másodpercen belül, amíg nem hallatszik a készenléti jel

Ha nem intézkednek, akkor a szűrőegység öt perc múlva lekapcsol a túlhevülés megakadályozása érdekében.

A fűszűrő cseréje esetén a szűrőidő a következőképp állítható vissza:

- Tartsa nyomva az UP/DOWN gombot és ezzel egyidejűleg kapcsolja be a kapcsolót, míg meg nem szólal a hangjelzés.
- Engedje el a gombokat, várjon 5 másodpercig, majd kapcsolja ki a készüléket. További 5 másodperc elteltével kapcsolja be a készüléket és állítsa vissza a szűrőidőt.

▲ FIGYELEM! A káros gázok magas koncentrációja az aktív szén felmelegedéséhez vezet. A megengedhetetlen felmelegedés kizárása érdekében kikapcsolás előtt több percig üzemeltesse a készüléket káros gázoktól mentesen.

A készüléket az „Üzembe helyezés” fejezetben leírtak alapján helyezze üzembe. Vegye figyelembe a csatlakoztatott készülékek mindenkor üzemeltetési útmutatóját. Ellenőrizze, hogy megegyezik-e a hálózati feszültség a típus-tábla adataival. Csak kikapcsolt állapotban csatlakoztassa a készüléket a csatlakozó aljzatba.

A lehető legjobb gázszűrés a következő módon érhető el:

- A technológiai levegő hőmérséklete a gázszűrőben < 38 °C
- Relatív páratartalom < 60 %
- Gázmolekulák > 30 g/mol (nagyobb molekulákkal a szűrés minősége jobb)

- Gázmolekulák forrási hőmérséklete > 0 °C
- Csak a Weller által kiképzett személyzet végezhet javításokat a készüléken.



Csak eredeti WELLER alkatrészeket használjon.

Kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz: technical-service@weller-tools.com

Tisztítás

A rendeltetészerű funkció biztosítására tisztítsa meg rendszeresen a fűvókát, az elszívókart és az összekötő tömlőt.

Hatásossági vizsgálat

Az elszívó készülékek/-rendszerek műszaki szabályozások hatálya alá eshetnek, kérjük, tartsa be országai előírásait.

Hibaüzenetek és hibaelhárítás

Jelzés/tünet	Lehetséges ok	Hibaelhárító intézkedések
• Nincs elszívási teljesítmény	• A csőrendszer tömítetlen	• Tömítse a csőrendszert
	• A szűrő elszennyeződött	• Szűrő cseréje
	• Turbina-fordulatszám túl alacsony	• Növelje a beállított fordulatszámot
• Nagy elszívási zaj	• Túl nagy az elszívókaron átáramló levegő sebessége	• Csökkentse a beállított fordulatszámot (kisebb levegőmennyiség)
• A berendezés nem indul el	• Termikus kikapcsolás	• Hagyja a berendezést lehűlni. Kb. 3 óra múlva kapcsolja be ismét.
• A készülék nem működik	• A biztosíték kiolvadt	• Kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz: technical-service@weller-tools.com
	• A készüléket nem csatlakoztatták előírászerűen	• Csatlakoztatás ellenőrzése
• A szűrőrendszer nem működik	• A tápegység rosszul van csatlakoztatva • Biztosíték	• Csatlakoztassa a tápegységet helyesen • Ellenőrizze a biztosítékot

A szűrőrendszert nem szabad módosítani. A javításokat a WellerFT által képzett személyzetnek kell elvégeznie.

Műszaki Adatok

Elszívó	Beauty Line Exclusive
Méretek H x Sz x M	340 x 340 x 660 mm
Tömeg	18 kg
Max. szállítási mennyiség	100 m ³ /h (58,86 CFM)
Max. vákuum	2.300 Pa
Teljesítményfelvétel	100 W
Hálózati feszültség	100-240 V 50/60 Hz
Üvegcsöves biztosíték (5 x 20)	6,3 AT, 250 V
Zajszint 1 m távolságban	50 dB(A)
Kompakt szűrő	H13 osztályú lebegőrészecske-szűrő (részecskék 99,95 %-a kb. 0,12 µm-ig) univerzális gázszűrővel kombinálva (50% AKF, 50 % Káliumpermanganát)
Interfész	Távírányítóhoz

A képek színben eltérhetnek; a műszaki adatok és funkciók változatlanok maradnak.


Szimbólumok



Figyelem!



Olvassa el a kezelési útmutatót!



A készüléken való munkavégzés előtt mindig húzza ki a csatlakozó dugót a csatlakozó aljzatból.



Elektrosztatikusan veszélyeztetett alkatrészekhez alkalmas dizájn és munkahely



CE-jelölés



Ártalmatlanítás

Az elektromos kéziszerszámokat ne dobja a háztartási szemétkébe! A használt villamos és elektronikai készülékekről szóló 2012/19/EU irányelv és annak a nemzeti jogba való átültetése szerint az elhasznált elektromos kéziszerszámokat külön kell gyűjteni, és környezetbarát módon újra kell hasznosítani.

A kicserélt készülékalkatrészeket, szűrőt vagy a használt készüléket az Ön országának előírásai szerint ártalmatlanítsa.

Garancia

A köztünk és a Vevő között fennálló szerződéses kapcsolatra a német jog az irányadó, kivéve, ha a köztünk és a Vevő között fennálló szerződés másként rendelkezik.

A vevő hibákkal kapcsolatos igényei (szavatossági igények) a vevőnek történő átadástól számított egy év elteltével évülnek el. Ez nem vonatkozik a vevőnek a BGB 478. és 479. §-ai szerinti visszereseti igényeire.

Az általunk vállalt garancia alapján csak akkor vállalunk felelősséget, ha a minőségi vagy tartóssági garanciát írásban, a „garancia” vagy ezzel egyenértékű idegen nyelvű kifejezéssel adtuk meg.

A garancia érvényét veszti, ha a terméket nem rendeltetészerűen használják, illetve ha a terméket nem megfelelő képzéssel rendelkező személyek manipulálták. Ezek a rendelkezések nem alkalmazandók, ha szerződéses megállapodás vagy egyéb okok miatt a köztünk és a Vevő közötti szerződéses jogviszonyra nem a német jog, hanem külföldi jog az irányadó, és a külföldi jog a szavatosságra vonatkozóan eltérő szabályokat tartalmaz, amelyek kötelezőek, és így elsőbbséget élveznek a német jog itt meghatározott szabályaival szemben.

További információkért kérjük, látogasson el a www.wellertools.com weboldalra.



Pred uvedením do činnosti a pred prácou s prístrojom si preštudujte dôkladne tento návod a priložené

bezpečnostné pokyny.

Tento návod uschovajte tak, aby bol prístupný pre všetkých používateľov. Ďakujeme vám za dôveru, ktorú ste nám preukázali kúpou tohto prístroja.

Pri výrobe boli dodržané najprísnejšie požiadavky na kvalitu, ktoré zaručujú dokonalú funkciu prístroja.

Tento návod obsahuje dôležité informácie, aby ste mohli prístroj bezpečne a odborne uviesť do činnosti a aby ste sami vedeli odstrániť jednoduché poruchy.

Zariadenie vždy odovzdajte tretím osobám spolu s návodom na obsluhu.

Prístroj bol vyrobený zodpovedajúc dnešnému stavu techniky a uznávaným bezpečnostno-technickým pravidlám.

Napriek tomu hrozí nebezpečenstvo vzniku poranenia a vecných škôd, ak nebudete dodržiavať bezpečnostné upozornenia uvedené v priloženej bezpečnostnej brožúre, ako aj upozornenia uvedené v tomto návode.

Bezpečnostné pokyny

Prístroj smú používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými psychickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a / alebo vedomostí len vtedy, pokiaľ sú pod dohľadom alebo ak boli poučení o bezpečnom používaní prístroja a ak pochopili nebezpečenstvá z toho vyplývajúce. Deti sa nesmú s prístrojom hrať.

Čistenie a údržbu prístroja nesmú deti vykonávať bez dozoru.

⚠ VÝSTRAHA! Zásah elektrickým prúdom

Pri pokazenom prístroji môžu byť aktívne vodiče obnažené alebo môže byť ochranný vodič bez funkcie.

- Opravy musí vykonávať vyškolený personál spoločnosti Weller.
- Ak je pripojovacie vedenie elektrického nástroja poškodené, musí sa nahradiť špeciálne pripraveným pripojovacím vedením, ktoré je dostupné prostredníctvom zákazníckeho servisu.

⚠ VÝSTRAHA! Nebezpečenstvo zranenia.

Pri preprave môže spadnúť prístroj alebo diely.

- Prístroj držte len za rukoväti, ktoré sú na to určené.

⚠ VÝSTRAHA! Nebezpečenstvo udusenía. Nebezpečenstvo zranenia.

Chybná inštalácia môže viesť k zvýšeným koncentráciám na pracovisku

- po inštalácii zmerajte koncentráciu na pracovisku
- Nesprávne naplánovanie cyklov údržby pri plynových médiách môže viesť k zvýšenej koncentrácii na pracovisku
- Stanovte cyklus údržby

Pri čistení potrubia/odsávacieho priestoru je zosilnené zaťaženie okolitého vzduchu škodlivými látkami

- Pri zhoršení scieho výkonu v dôsledku usadenín v potrubnom systéme znečistené diely vymeňte

⚠ VÝSTRAHA! Nebezpečenstvo udusenía. Nebezpečenstvo otravy.

Neodborné používanie môže viesť k ťažkostiam s dýchaním, zaduseniu, otrave alebo rakovine

- Častice a plyny, ktoré nezodpovedajú nasadenému filtračnému médiu, sa nesmú odsávať.
- Kvapaliny, ako aj horľavé plyny sa nesmú odsávať
- Prístroj nikdy nepoužívajte bez filtra alebo s plným filtrom.
- Prístroj nikdy nepoužívajte bez krytu ventilátora

Používanie v súlade s určeným účelom použitia

Beauty Line Exclusive je mobilný filtračný systém, ktorý chráni nechťových technikov pred nebezpečnými plynmi a časticami.

Výrobca nepreberá záruku za svojvoľne vykonané zmeny na zariadení.

Tento prístroj sa smie používať len pri izbovej teplote a vo vnútorných priestoroch.

⚠ VÝSTRAHA! Nebezpečenstvo požiaru a výbuchu!

Zariadenie sa nesmie používať na odsávanie horľavých plynov. Prístroj sa nesmie vystavovať teplote nad 50 °C, otvorenému plameňu ani kondenzovaným rozpúšťadlám. Prevádzkovateľ zariadenia je zodpovedný za dodržiavanie zákonných limitných hodnôt kvality ovzdušia na pracovisku.

Filteračný systém sa smie uvádzať do prevádzky len v technicky bezchybnom stave.

Použitie zodpovedajúce danému účelu zahŕňa aj to, že:

- budete dodržiavať tento návod,
- budete rešpektovať všetky súvisiace dokumenty,
- na pracovisku budete dodržiavať národné predpisy o ochrane zdravia a prevencii úrazov.

Výrobca nepreberá záruku za svojvoľne vykonané zmeny na zariadení.

Skupiny používateľov

Z dôvodu rôzne vysokých rizík a potenciálov nebezpečenstva môžu niektoré pracovné kroky vykonávať len vyškolení odborníci.

Pracovný krok	Skupiny používateľov
Inštalácia komplexného potrubného systému pri pripojení viacerých odsávacích ramien	Odborný personál s technickým vzdelaním
Výmena elektrických náhradných dielov	Elektrotechnik
Stanovenie intervalov údržby	Odborník v oblasti bezpečnosti
Obsluha Výmena filtra	Laici
Inštalácia komplexného potrubného systému pri pripojení viacerých odsávacích ramien Výmena elektrických náhradných dielov	Učni technických odborov pod vedením a dozorom vyškolených odborníkov

Prevádzka

Upozornenie

Po preprave môže prístroj z hlavného filtra vypúšťať prach. Zabezpečte, aby sa prístroj uviedol do prevádzky vo vhodnej miestnosti.

Pri brúsení nechtov držte dýzu čo najbližšie k nechtom, aby sa častice nerozptyľovali do priestoru.

Pri používaní kvapalín držte dýzu vo vzdialenosti 7–8 cm od otvorených nádob. Ak držíte dýzu príliš blízko k nádobám, odparí sa viac kvapaliny, než je potrebné. Filter sa tiež rýchlejšie opotrebuje. Vzdialenosť 7–8 cm postačuje na zachytenie plynov.



POZOR! Servítky alebo malé nádoby môžu byť nasaté do ramena, ak sú umiestnené príliš blízko dýzy.

Sieťový kábel musí byť pripojený k systému ochranného uzemnenia, 10 A.

Ošetrovanie a údržba

Výstraha!

Pred každou prácou na stroji vyťahnite zástrčku zo zásuvky. V žiadnom prípade na prístroji nevykonávajte zmeny!

Používajte len originálne náhradné diely firmy WELLER. Pre riadnu funkciu filtračného systému sa musí kompaktný filter vymeniť nasledovne:

- Aspoň 1-krát ročne alebo pri prekročení dovolenej priemernej koncentrácie na pracovisku, alebo
- podľa plánu údržby

Pri výmene filtra vypnite filtračný systém.

Bežná životnosť hlavného filtra v elektronickom priemysle predstavuje 1 500 hodín.

Hlavný filter by ste mali meniť minimálne raz ročne, aby ste zabezpečili správne odlučovanie plynu.

So znečistenými filtermi je potrebné zaobchádzať ako so špeciálnym odpadom.

Vymenené časti filtra, samotný filter alebo staré zariadenie likvidujte v súlade s predpismi vašej krajiny.

Noste vhodné ochranné prostriedky.

Pomocou merania rozdielového tlaku sa zaznamenáva stupeň znečistenia filtra. Indikátor filtra zobrazuje aktuálny stav filtra.

Zaznie alarm a bliká žltý varovný indikátor:

Odporúčaná životnosť filtra uplynula. (pozri dobu chodu/výkon odsávania na indikátore filtra)

Hlavný filter musí byť vymenený. Resetujte alarm:

- Stlačte tlačidlo Štart/Stop na ovládacom paneli po dobu 10 sekúnd, kým nezaznie signál pripravenosti
- Naplánujte výmenu filtra

Upozornenie

Rôzne taviace prísady, podiely taviacich prísad ako aj podiely prachu v odsávanom vzduchu môžu značne redukovať životnosť filtra. Pri odsávaní výparov lepidiel je potrebné použiť širokopásmový plynový filter (bez filtra na suspendované látky).

Zaznie alarm a červený varovný indikátor svieti trvalo:

Sací výkon je príliš nízky. Vypnite filtračnú jednotku. Pregeljte šobe, cevi in sesalne roke ter jih po potrebi očistite. Ak pri najbližšom spustení opätovne zaznie alarm, musíte vymeniť filter. Vymeniť predfilter Ak alarm stále znie, musí byť vymenený hlavný filter.

Resetujte alarm:

- Stlačte tlačidlo Štart/Stop na ovládacom paneli do 10 sekúnd, kým nezaznie signál pripravenosti

AK neprijmete príslušné opatrenia, filtračná jednotka sa po piatich minútach vypne, aby zabránila prehriatiu.

Pri výmene hlavného filtra obnovíte stav filtračnej jednotky nasledovne:

- Podržte stlačené tlačidlo UP/DOWN (HORE/DOLE) a zároveň zapnite spínač, až zaznie tón signálu.
- Tlačidlá pustite, počkajte 5 sekúnd a vypnite. Po ďalších 5 sekundách prístroj zapnete, doba filtra sa obnoví do pôvodného stavu.



POZOR! Vysoká koncentrácia škodlivých plynov vedie k zahrievaniu aktívneho uhlia. Na vylúčení neprípustného zahrievania by ste prístroj mali pred vypnutím nechať v prevádzke ešte niekoľko minút bez škodlivých plynov.

Zariadenie uveďte do činnosti podľa popisu v kapitole „Uvedenie do prevádzky“. Dodržiavajte príslušné návody na používanie pripojených zariadení. Skontrolujte, či sieťové napätie zodpovedá údajom na typovom štítku. Do zásuvky pripájajte iba vypnutý prístroj.

Najlepšiu filtráciu plynov dosiahnete nasledovne:

- Teplota procesného vzduchu v plynovom filtrí < 38 °C

- Relatívna vlhkosť < 60 %
- Plynové molekuly > 30 g/mol (lepšia filtrácia pri väčších molekulách)
- Teplota varu plynových molekúl > 0 °C

Operácie musí vykonávať vyškolený personál spoločnosti Weller.



Používajte len originálne náhradné diely firmy WELLER.

Kontaktujte, prosím, naše zákaznícke služby: technical-service@weller-tools.com

Čistenie

Na zabezpečenie správneho fungovania pravidelne čistite dýzu, odsávacie rameno a spojovaciu hadicu.

Skúška účinnosti

Odsávacie zariadenia/systémy môžu podliehať technickým predpisom, prosím, dodržujte pravidlá vašej krajiny.

Chybové hlásenia a odstraňovanie chýb

Hlásenie/symptóm	Možná príčina	Odstránenie
• Chýbajúci odsávací výkon	• Potrubný systém netesný	• Utesnite potrubný systém
	• Filter znečistený	• Výmena filtra
	• Počet otáčok turbíny príliš nízky	• Zvýšte požadovaný počet otáčok
• Vysoká hlučnosť pri odsávaní	• Rýchlosť prúdenia vzduchu cez odsávacie rameno príliš vysoká	• Znížte požadovaný počet otáčok (menšie množstvo vzduchu)
• Zariadenie sa nerozbehne	• Tepelné vypnutie	• Zariadenie nechajte vychladnúť. Po cca 3 hodinách ho opäť vypnite.
• Zariadenie nefunguje	• Spálená poistka	• Kontaktujte, prosím, naše zákaznícke služby: technical-service@weller-tools.com
	• Prístroj nie je správne pripojený	• Skontrolujte pripojenie
• Filtračný systém nefunguje	• Napájanie je nesprávne pripojené • Poistka	• Pripojte napájanie správne • Skontrolujte poistku

Filtračný systém sa nesmie meniť. Operácie musí vykonávať personál vyškolený spoločnosťou WellerFT.

Technické údaje

Odsávanie	Beauty Line Exclusive
Rozmery D x Š x V	340 x 340 x 660 mm
Hmotnosť	18 kg
Max. prečerpávané množstvo	100 m ³ /h (58,86 CFM)
Max. vákuum	2.300 Pa
Príkion Príkion	100 W
Sieťové napätie	100-240 V 50/60 Hz
Sklenená rúrková poistka (5 x 20)	6,3 AT, 250 V
Hladina hluku vo vzdialenosti 1 m	50 dB(A)
Kompaktný filter	Filter na suspendované látky triedy H13 (99,95 % častičky do cca 0,12 µm) kombinovaný so širokopásmovým plynovým filtrom (50% AKF, 50 % Permanganistan draselný)
Rozhranie	Za ďaljšisko upravlanje

Obrázky sa môžu farebne líšiť; technické údaje a funkcie zostávajú nezmenené.


Symboły



Pozor!



Prečítajte si návod na obsluhu!



Pred výkonom akýchkoľvek prác na prístroji vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky.



Dizajn a pracovisko v súlade s ESD



Značka CE



Likvidácia

Elektrické náradie nevyhadzujte do komunálneho odpadu! Podľa európskej smernice 2012/19/EU o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami a zodpovedajúcich ustanovení právnych predpisov jednotlivých krajín sa použité elektrické náradie musí zbierať oddelene od ostatného odpadu a podrobiť ekologicky šetrnej recyklácii.

Vymenené časti filtra, samotný filter alebo staré zariadenie likvidujte v súlade s predpismi vašej krajiny.

Záruka

Zmluvné vzťahy medzi nami a kupujúcim sa riadia nemeckým právom, pokiaľ nie je v prípadnej existujúcej zmluve medzi nami a kupujúcim stanovené inak.

Nároky kupujúceho zo zodpovednosti za chyby (nároky na záručné plnenie) sa premlčujú v lehote jedného roka od dodania tovaru kupujúcemu. To neplatí pre regresné nároky kupujúceho podľa §§ 478, 479 Občianskeho zákonníka (BGB).

Na základe nami poskytnutej záruky ručíme len vtedy, ak sme záruku kvality alebo trvanlivosti poskytli písomne a s použitím pojmu „záruka“ alebo rovnocenného pojmu v cudzom jazyku.

Záruka zaniká v prípade nesprávneho používania a v prípade, že s výrobkami manipulovali nekvalifikované osoby.

Tieto ustanovenia sa neuplatňujú, ak sa zmluvný vzťah medzi nami a kupujúcim z dôvodu zmluvnej dohody alebo z iných dôvodov neriadi nemeckým právom, ale zahraničným právom, a zahraničné právo obsahuje odlišné pravidlá o záručnom plnení, ktoré sú bezvýhradne uplatniteľné, a teda majú prednosť pred tu uvedenými pravidlami nemeckého práva.

Viac informácií nájdete na stránke www.weller-tools.com.



Pred zagonom naprave in preden začnete z delom v celoti preberite ta navodila in priložena varnostna

navodila.

Navodila shranite tako, da bodo dostopna vsem uporabnikom. Zahvaljujemo se vam za zaupanje, ki ste nam ga izkazali z nakupom te naprave.

Med izdelavo so bili uporabljeni najzahtevnejši standardi kakovosti, ki zagotavljajo brezhibno delovanje naprave.

V teh navodilih so podane pomembne informacije za varen in pravilen zagon naprave, upravljanje in vzdrževanje ter popravilo manjših motenj na napravi.

Napravo vedno predajte tretjim osebam skupaj z navodili za uporabo.

Naprava je izdelana v skladu z najnovejšimi tehničnimi standardi in priznanimi varnostno-tehničnimi pravili.

Kljub temu obstaja nevarnost poškodb oseb ali predmetov, če ne upoštevate varnostnih navodilih iz priloženega zvezka ter varnostnih opozoril v teh navodilih.

Varnostna navodila

Napravo lahko uporabljajo otroci od 8 leta starosti naprej in osebe z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in / ali znanj, v kolikor so nadzorovani ali so bili glede varne uporabe naprave poučeni in so razumeli iz tega izhajajoče nevarnosti. **Deti sa nesmú s prístrojom hrati.**

Čiščenje in vzdrževanje se ne sme izvajati s strani nenadzorovanih otrok.

⚠ OPOZORILO! Električni udar

Pri okvarjeni napravi je možno, da aktivni vodniki prosto ležijo ali pa ozemljitveni vodnik ne deluje.

- Popravila lahko izvaja le osebje, ki ga izšola družba Weller.
- Če se poškoduje priključni kabel električnega orodja, ga je treba zamenjati s posebnim priključnim kablom, ki ga dobite pri servisni službi.

⚠ OPOZORILO! Nevarnost poškodb.

Pri transportu lahko naprava ali njeni deli padejo na tla.

- Zato napravo držite samo za ročaje, ki so predvideni za to.

⚠ OPOZORILO! Nevarnost zadušitve. Nevarnost poškodb.

napačna namestitve lahko privede do povišane koncentracije škodljivih snovi na delovnem mestu

- po namestitvi izmerite koncentracijo škodljivih snovi na delovnem mestu
- Napačna nastavitve vzdrževalnih ciklov za plinske naprave lahko privede do povišane koncentracije škodljivih snovi na delovnem mestu
- Določitev vzdrževalnih ciklov

Pri čiščenju cevne sistema/prostora odsesavanja se poveča obremenitev zaradi onesnaženja okoljskega zraka

- V primeru zmanjšanja sesalne moči zaradi oblog v cevovodu je treba zamenjati umazane dele

⚠ OPOZORILO! Nevarnost zadušitve. Nevarnost zastrupitve.

Nestrokovna uporaba lahko privede do težav pri dihanju, zadušitve, zastrupitve ali raka

- Odsesavanje delcev in plinov, ki ne ustrezajo vstavljenemu filtru, ni dovoljeno.
- Odsesavanje tekočin in gorljivih plinov ni dovoljeno
- Naprave nikoli ne uporabljajte brez filtra ali s polnim filtrom.
- Naprave nikoli ne uporabljajte brez pokrova ventilatorja

Uporaba v skladu s predpisi

Beauty Line Exclusive je mobilni filtrirni sistem, ki ščiti nohtne tehnike pred nevarnimi plini in delci.

Za neodobrene spremembe na orodju proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti.

To napravo je dovoljeno uporabljati samo pri sobni temperaturi in v notranjih prostorih.

⚠ OPOZORILO! Nevarnost požara ali eksplozije!

Naprave ni dovoljeno uporabljati za odsesavanje gorljivih plinov. Naprave ni dovoljeno izpostavljati temperaturam, višjim od 50 °C, odprtemu ognju ali kondenziranim topilom.

Uporabnik naprave je odgovoren za upoštevanje zakonsko predpisanih mejnih vrednosti škodljivih snovi na delovnem mestu.

Filtrirni sistem je dovoljeno uporabljati samo v tehnično brezhibnem stanju.

Namenska uporaba vključuje tudi, da:

- upoštevate za navodila,
- upoštevate vse ostale spremljevalne dokumente,
- da na kraju uporabe upoštevate nacionalne predpise za preprečevanje nesreč.

Za neodobrene spremembe na orodju proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti.

Skupine uporabnikov

Zaradi različnih stopenj tveganja in nevarnosti smejo določene delovne korake izvajati samo izšolani strokovnjaki.

Delovni korak	Skupine uporabnikov
Namestitvev zapletenih cevnih sistemov pri priključitvi več sesalnih rok	Strokovno osebje s tehnično izobrazbo
Menjava električnih nadomestnih delov	Strokovnjak električar
Določitev vzdrževalnih intervalov	Varnostno osebje
Uporaba Menjava filtra	Laiki
Namestitvev zapletenih cevnih sistemov pri priključitvi več sesalnih rok Menjava električnih nadomestnih delov	Usposabljanje oseb za delo na tehničnem področju pod vodstvom in nadzorom izšolanega strokovnega osebja

Delovanje

Napotek

Naprava lahko po transportu oddaja prah na glavnem filtru. Poskrbite za uporabo naprave v primernem prostoru.

Med brušenjem nohtov držite šobo čim bližje nohtom, da se delci ne širijo v prostor.

Pri uporabi tekočin držite šobo 7–8 cm stran od odprtih posod. Če držite šobo preblizu posodam, izhlapi več tekočine, kot je potrebno. Tudi filter se hitreje obrabi. Razdalja 7–8 cm zadostuje za zajem plinov.



POZOR! Serviete ali majhne posode se lahko sesajo v roko, če jih postavite preblizu

šobi.

Napajalni kabel mora biti priključen na zaščitno ozemljitveno sistem, 10 A.

Nega in vzdrževanje

Opozorilo!

Pred vsemi deli na napravi izvlomite vtiča iz vtičnice. Na napravi ne izvajajte nobenih sprememb! Uporabljajte samo originalne rezervne dele WELLER. Za pravilno delovanje filtrirnega sistema morate kompaktni filter menjati, kot je opisano v nadaljevanju:

- najmanj enkrat letno ali pri prekoračitvi dovoljene srednje koncentracije škodljivih snovi na delovnem mestu ali
- v skladu z vzdrževalnim načrtom

Med zamenjavo filtra izklopite filtrirni sistem.

Običajna življenjska doba glavnega filtra v elektronski industriji je 1500 ur.

Glavni filter je treba zamenjati vsaj enkrat letno, da je zagotovljeno pravilno izločanje plinov.

Z umazanimi filtri morate ravnate kot z nevarnimi odpadki. Zamenjane dele naprave, filtre in stare naprave odstranite v skladu z nacionalnimi predpisi.

Uporabljajte primerno zaščitno opremo.

Naprava z merjenjem diferenčnega tlaka zaznava stopnjo zamazanosti filtra. Filtrski indikator kaže trenutno stanje filtra.

Oglasi se alarm in utripa rumena opozorilna lučka:

Iztekla se je priporočena življenjska doba filtra. (glejte filtrski indikator časa delovanja/filtrski indikator sesalne moči)

Glavni filter je treba zamenjati Ponastavite alarm:

- Pritisnite gumb Start/Stop na upravljalni plošči 10 sekund, dokler ne zaslišite signala pripravljenosti
- Načrtujte zamenjavo filtra

Napotek

Različne vrste fluksa, različna sestava fluksa in različni deleži prahu v vsesanem zraku lahko bistveno skrajšajo življenjsko dobo filtra. Pri odsesavanju par lepila uporabite širokopasovni plinski filter (brez filtra lebdečih delcev).

Oglasi se alarm in rdeča opozorilna lučka sveti neprekinjeno: Premajhna sesalna moč. Izključite filtrirno enoto. Kontrollige düüse, torusid ja imikonsoole ning vajadusel puhastage need. Če se alarm spet oglasi ob naslednjem vklopu, morate zamenjati filter. Zamenjajte predfilter Če alarm še vedno zveni, je treba zamenjati glavni filter.

Ponastavite alarm:

- Pritisnite gumb Start/Stop na upravljalni plošči v 10 sekundah, dokler ne zaslišite signala pripravljenosti

Če ne ukrepate, se filtrirna enota izključi po petih minutah, da ne bi prišlo do pregrevanja.

Ob menjavi glavnega filtra ponastavite čas filtra po naslednjem postopku:

- Držite pritisnjeno tipko UP/DOWN in istočasno vključite stikalo, da se oglasi signalni ton.
- Izpustite tipko, počakajte 5 sekund in izključite napravo. Po dodatnih 5 sekundah vključite napravo in čas filtra je ponastavljen.



POZOR! Visoka koncentracija škodljivih plinov povzroči segrevanje aktivnega oglja. Da se naprava ne bi pregrela, jo pred izklopom pustite delovati par minut brez dovoda škodljivih plinov.

Napravo zaženite tako, kot je opisano v poglavju „Zagon naprave“. Upoštevajte navodila za uporabo priklapljenih naprav. Preverite, ali omrežna napetost ustreza podatkom na ploščici s podatki. Orodje priključite v vtičnico samo, kadar je izključeno.

Najboljše filtriranje plinov dosežete na naslednji način:

- Temperatura procesnega zraka v plinskem filtru < 38 °C
- Relativna vlažnost < 60 %
- Plinske molekule > 30 g/mol (učinek filtracije je boljši pri večjih molekulah)
- Vrelišče plinskih molekul > 0 °C

Popravila lahko izvaja le osebje, ki ga izšola družba Weller.



Uporabljajte samo originalne rezervne dele WELLER.

Obrnite se na našo službo za stranke: technical-service@weller-tools.com

Čiščenje

Za brezhibno delovanje redno čistite šobo, sesalno roko in vezno gibko cev.

Preverjanje učinkovitosti

Sesalne naprave/sistemi lahko spadajo pod tehnične predpise, upoštevajte pravila svoje države.

Sporočila o napakah in odpravljanje napak

Sporočilo/Simptom	Možen vzrok	Ukrepi za pomoč
• Slaba moč odsesavanja	• Netesen cevni sistem	• Zatesnitev cevnega sistema
	• Umazan filter	• Menjava filtra
	• Prenizko število vrtljajev turbine	• Povečajte število vrtljajev
• Hrupno vsesavanje	• Prevelika hitrost zraka skozi sesalno roko	• Znižajte število vrtljajev (manjši pretok zraka)
• Naprava ne deluje	• Termični izklop	• Počakajte, da se naprava ohladi. Čez približno 3 ure ponovno prižgite.
• Naprava ne deluje	• Pregorela varovalka	• Obrnite se na našo službo za stranke: technical-service@weller-tools.com
	• Naprava ni pravilno priključena	• Preverite priključitev
• Filtrirni sistem ne deluje	• Napajanje je nepravilno priključeno	• Pravilno priključite napajanje
	• Varnica	• Preverite varovalko

Filtrirni sistem se ne sme spreminjati. Popravila mora izvajati osebje, usposobljeno s strani WellerFT.

Tehnični Podatki

Odsesavanje	Beauty Line Exclusive
Mere D x Š x V	340 x 340 x 660 mm
Teža pribl.	18 kg
Maks. količina črpanja	100 m ³ /h (58,86 CFM)
Maks. podtlak	2.300 Pa
Poraba moči	100 W
Omrežna napetost	100-240 V 50/60 Hz
Steklena cevna varovalka (5 x 20)	6,3 AT, 250 V
Raven hrupa na razdalji 1 m	50 dB(A)
Kompaktni filter	Filter filter lebdečih delcev razreda H13 (99,95 % delcev do pribl. 0,12 µm) kombinirano s širokopasovnim plinskim filtrom (50% AKF, 50 % Kalijev permanganat)
Vmesnik	Kaugjuhtimiseks

Slike se lahko barvno razlikujejo; tehnični podatki in funkcije ostajajo nespremenjeni.


Simboli



Pozor!



Preberite navodila za uporabo!



Preden se lotite kakršnihkoli del na napravi, vedno potegnite vtičač iz vtičnice.



Zasnova in delovno mesto ustrezata zahtevam elektrostatičnega praznjenja



Znak CE

**Odstranjevanje**

Elektricnega orodja ne odstranjajte s hišnimi odpadki! V skladu z Evropsko direktivo 2012/19/EU o odpadni elektricni in elektronski opremi in z njenim izvajanjem v nacionalni zakonodaji je treba elektricna orodja ob koncu njihove življenjske dobe ločeno zbirati in jih predati v postopek okolju prijaznega recikliranja.

Zamenjane dele naprave, filtre in stare naprave odstranite v skladu z nacionalnimi predpisi.

Garancija

Pogodbeno razmerje med nami in kupcem ureja nemško pravo, razen če je v obstoječi pogodbi med nami in kupcem določeno drugače.

Kupčevi zahtevki zaradi napak (garancijski zahtevki) zastarajo eno leto po dostavi kupcu. To ne velja za regresne zahtevke kupca v skladu s členoma 478 in 479 BGB.

Na podlagi garancije, ki smo jo dali, smo odgovorni le, če smo garancijo za kakovost ali trajnost dali v pisni obliki z izrazom „garancija“ ali enakovrednim izrazom v tujem jeziku.

Garancija preneha veljati v primeru neustrezne uporabe in če so v izdelke posegle nekvalificirane osebe.

Te določbe se ne uporabljajo, če zaradi pogodbenega dogovora ali drugih razlogov pogodbenega razmerja med nami in kupcem ne ureja nemško pravo, temveč tuje pravo, in če tuje pravo vsebuje drugačna pravila o jamstvu, ki so obvezna in imajo zato prednost pred pravili nemškega prava, navedenimi tukaj.

Za več informacij obiščite spletno stran www.weller-tools.com.



Legege see kasutusjuhend ja juuresolevad ohutusjuhised enne seadme kasutuselevõttu ja sellega töötamist hoolikalt läbi.

Säilitage seda kasutusjuhendit kohas, kus kõik kasutajad sellele ligi pääsevad. Täname teid selle seadme ostmise eest üles näidatud usalduse eest.

Tootmisel on järgitud rangeid kvaliteedinõudeid, mis tagavad seadme tõrgeteta töö.

See kasutusjuhend sisaldab tähtsat teavet, kuidas seadet ohutult ja korrektselt kasutusele võtta, kasutada, hooldada ning lihtsamaid rikkeid ise kõrvaldada.

Andke seade alati kolmandatele isikutele koos kasutusjuhendiga.

Seade on toodetud vastavalt tänapäeva tehnoloogia tasemele ja vastab kehtivatele ohutuseeskirjadele.

Kui Te ei järgi lisatud ohutusvihikus olevaid juhiseid ning juhendis sisalduvaid hoiatusi-märkusi, võib tekkida inimeste ja esemete vigastamise oht.

Ohutusjuhised

Seadet tohivad kasutada alla 8-aastased lapsed või piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete, puudulike kogemuste ja / või puudulike teadmistega isikud ainult järelevalve all või juhul, kui neid on seadme kasutamise osas juhendatud ning nad mõistavad sellest tulenevaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida.

Puhastust ja hooldust ei tohi lapsed järelevalveta teostada.

⚠ HOIATUS! Elektrilöökk

Defektse seadme puhul võivad aktiivjuhtmed olla lahtiselt või maandusjuhe mitte töötada.

- Remonditöid peavad tegema Welleri poolt koolitatud inimesed.
- Kui elektritööriista toitejuhe on kahjustatud, tuleb see asendada spetsiaalselt isoleeritud toitejuhtmega, mis on saadaval klienditeenindusettevõttes.

⚠ HOIATUS! Vigastusohu.

Transportimisel võivad seade või selle osad maha kukkuda.

- Hoidke seadet ainult selleks ettenähtud pidemetest.

⚠ HOIATUS! Lämmumisoht. Vigastusohu.

Väär paigaldus võib põhjustada mürgiste ainete suurenenud kontsentratsiooni töökohal

- Mõõtkte paigalduse järel mürgiste ainete kontsentratsiooni töökohal
- Gaasiliste vooliste kasutamise korral võib hooldustsüklonite vigane ülesehitus kaasa tuua mürgiste ainete suurenenud kontsentratsiooni töökohal
- Hooldustsükli kindlaksmääramine

Torusüsteemi/tõmbekambri puhastamisel on ümbritsevas õhus suurenenud mürgiste ainete kontsentratsioon

- Tõmbevõimsuse kahjustumise korral torusüsteemi setete tõttu tuleb mustunud osad välja vahetada

⚠ HOIATUS! Lämmumisoht. Mürgitusohu.

Nõutele mittevastav kasutus võib kaasa tuua hingamiskahjustused, lämbumise, mürgituse või vähi

- Osakesi ja gaase, mis ei vasta rakendatud filtreerimisvahendile, ei tohi filtreerida.
- Samuti ei tohi filtreerida vedelikke ja põlevaid gaase
- Ärge kunagi kasutage seadet ilma filtrita või täis filtriga.
- Ärge kunagi kasutage seadet ilma ventilatori katteta

Kasutusotstarbele vastav käitamine

Beauty Line Exclusive on mobiilne filtreerimissüsteem, mis kaitseb küünetehnikuid ohtlike gaaside ja osakeste eest.

Omavoliliste seadme juures tehtud muudatuste eest valmistajatehas endale vastutust ei võta.

Seda seadet tohib kasutada üksnes toatemperatuuril ja siseruumides.

⚠ HOIATUS! Tulekahju- ja plahvatusohu!

Seadet ei tohi kasutada süttivate gaaside imemiseks. Seade ei tohi puutuda kokku temperatuuriga üle 50 °C, lahtise leegiga ega kondenseerunud lahustitega.

Seadme kasutaja vastutab töökohal tekkivate heitgaaside emissiooni jäämise eest seadusega ette nähtud piiridesse.

Filtersüsteemi tohib kasutada ainult siis, kui see on tehniliselt töökorras.

Sihtotstarbelise kasutuse alla kuulub ka:

- Te järgite seda juhendit ja
- kõiki teisi kaasnevaid dokumente,
- peate kinni kõigist riiklikest eeskirjadest õnnetuste ennetamiseks

Omavoliliste seadme juures tehtud muudatuste eest valmistajatehas endale vastutust ei võta.

Kasutajarühmad

Vaieruva riskitaseme ja ohupotentsiaali tõttu võivad mõningaid töid teha vaid koolitatud spetsialistid.

Töösamm	Kasutajarühmad
Komplekssete torusüsteemide paigaldamine mitme tõmbelaba ühendamise korral	Tehnilise väljaõppega spetsialistid
Elektriliste varuosade paigaldamine	Elektrikud
Hooldusvälpade määramine	Ohutustehnikud
Käsitsemine Filtri vahetamine	Tavainimesed
Komplekssete torusüsteemide paigaldamine mitme tõmbelaba ühendamise korral Elektriliste varuosade paigaldamine	Tehnilise koolitusega töötajad koolitatud spetsialisti juhendamisel ja järelevalvel

Operatsioon

Juhis

Pärast transporti võib seade peafiltrile tolmu tekitada. Veen-
duge, et seadet kasutatakse selleks sobivas ruumis.

Küünite lihvimisel hoidke düüsi võimalikult küünite lähedal, et
osakesed ei leviks ruumi.

Vedelike kasutamisel hoidke düüsi 7–8 cm kaugusel avatud
anumatest. Kui hoiate düüsi anumatele liiga lähedal, au-
rustub rohkem vedelikku kui vajalik. Ka filter kulub kiiremini.
Gaaside püüdmiseks piisab 7–8 cm kaugusest.

▲ TÄHELEPANU! Salvrätid või väikesed anumad
võivad õlavarre sisse imejõuga
sattuda, kui neid paigutada liiga lähedale düüsile.

Toitejuhe tuleb ühendada kaitsemaandussüsteemiga, 10 A.

Hooldamine ja teenindamine

Hoiatus!

Enne kõiki töid seadme kallal tõmmake pistik pistikupesast
välja. Ärge modifitseerige seadet! Kasutage ainult WELLERI
originaalvaruosi. Et filtrisüsteem töötaks nõuetekohaselt,
tuleb kompaktfiltrit järgmisel viisil vahetada:

- vähemalt kord aastas või lubatud keskmise mürgiste ainete
kontsentratsiooni ületamise puhul töökohal või
- vastavalt hooldusplaanile

Vahetades filtrit, lülitage filtri süsteem välja.

Peafiltrit harilikult eluiga elektroonikatööstuses on 1500 tundi.

Et tagada nõuetekohane gaasieraldus, tuleb peafiltrit vaheta-
da vähemalt kord aastas.

Mustunud filtreid tuleb käidelda eripõrgina.

Käidelge vahetatud seadmeosad, filtrid või vanad seadmed
jätmetena vastavalt Teie riigis kehtivatele eeskirjadele.

Kandke sobivat kaitsevarustust.

Filtri mustumisaste määratakse rõhkude vahe mõõtmisega.
Filtrinäidik kuvab filtri hetkeolekut.

Kostab alarm ja kollane hoiatuslamp vilgub:

Filtri soovitatav tööiga on läbi. (vt filtrinäidik - tööaeg / filtrinäi-
dik - imivõimsus)

Peafiltrit tuleb vahetada Lähtestage alarm:

- Vajutage juhtpaneelil Start/Stop nuppu 10 sekundit, kuni
kostab valmisoleku signaal
- Planeerige filtri vahetus

Juhis

Eri räubustid, räubusti osad ja äratõmmatavas õhus sisalduvad
tolmuosakesed võivad filtri tööiga tunduvalt vähendada.
Kleepuva suitsu äratõmbamiseks tuleb kasutada lairiba-
gaasifiltrit (ilma hõljumfiltrita).

Kostab alarm ja punane hoiatuslamp põleb püsivalt:
Imivõimsus liiga väike. Lülitage filtrisõlm välja. Pärabaudit
sprauslas, cauruli, nosukšanas kanaluse un iztřriet, ja
vajadzĭgs. Kui järgmisel sisselülitamisel kostab alarm jälle,
tuleb filter vahetada. Vahetage eelfilter Kui alarm jätkub,
tuleb peafiltrit vahetada.

Lähtestage alarm:

- Vajutage juhtpaneelil Start/Stop nuppu 10 sekundi jooksul,
kuni kostab valmisoleku signaal

Kui meetmeid ei võeta, lülitub filtrisõlm ülekuumenemise
vältimiseks viie minuti pärast ise välja.

Peafiltrit vahetamisel lähtestatakse filtri aeg järgmiselt:

- Hoidke UP/DOWN-nuppu allavajutatuna ning vajutage
samal ajal lülitit, kuni kostab signaalheli.
- Vabastage nupud ning oodake viis sekundit ja lülitage
seade välja. Viie sekundi pärast lülitage seade sisse, filtri
aeg on nullilt.

▲ TÄHELEPANU! Kahjulike gaaside kõrge
kontsentratsioon põhjustab
aktiivsõe kuumenemist. Liigse kuumenemise
vältimiseks tuleb lasta seadmel enne väljalülitamist
mõne minuti töötada kahjulike gaase tekitamata.

Võtke seade kasutusele, nagu on kirjeldatud peatükis

„Kasutuselevõtt“. Jälgige ühendatud seadmete vastavaid ka-
sutusjuhendeid. Kontrollige, kas võrgupinge vastab tüübisildil
nõutavale. Ühendage seade pistikupesasse ainult väljalülitatud
olekus.

Gaasi optimaalne filtrimine saavutatakse järgmiselt:

- Töödeldava õhu temperatuur gaasifiltris < 38 °C
- Suhteline niiskus < 60%

- Gaasimolekulid > 30 g/mol (filtrimine on parem suuremate molekulide korral)
- Gaasimolekulide keemistemperatuur > 0 °C

Remonditöid peavad tegema Welleri poolt koolitatud inimesed.



Kasutage ainult WELLERi originaalvaruosi.
Palun võtke ühendust meie klienditeenindusega: technical-service@weller-tools.com

Puhastamine

Et tagada nõuetekohane toimimine, puhastage düüsi, imikonsooli ja ühendusvoolikut regulaarselt.

Efektiivsuse kontroll

Imemisseadmed/-süsteemid võivad kuuluda tehniliste eeskirjade alla, palun järgige oma riigi eeskirju.

Veateated ja vigade kõrvaldamine

Teade/Sümptom	Võimalik põhjus	Abimeetmed
• Äratõmme puudub	• Torusüsteem on ebatihed	• Tihendage torustik
	• Filter on mustunud	• Filtri vahetamine
	• Turbiini pöörlemiskiirus on liiga väike	• Suurendage soovivat pöörlemiskiirust
• Müra äratõmbel on suur	• Õhu kiirus äratõmbehaaras on liiga suur	• Vähendage soovivat pöörlemiskiirust (vähendada õhuhulka)
• Seade ei käivitu	• Termiliselt välja lülitunud	• Laske seadmel jahtuda. Lülitage seade u 3 tunni pärast uuesti sisse.
• Seade ei tööta	• Kaitse on läbi põlenud	• Palun võtke ühendust meie klienditeenindusega: technical-service@weller-tools.com
	• Seade ei ole nõuetekohaselt ühendatud	• Kontrollige ühendust
• Filtrisüsteem ei tööta	• Toiteallikas on valesti ühendatud • Kaitse	• Ühendage toiteallikas õigesti • Kontrollige kaitset

Filtrisüsteemi ei tohi muuta. Remondid peab tegema WellerFT koolitatud personali poolt.

Tehnilised Andmed

Imur	Beauty Line Exclusive
Mõõtmed P x L x K	340 x 340 x 660 mm
Kaal	18 kg
Max väljund	100 m³/h (58,86 CFM)
Max vaakum	2.300 Pa
Võimsustarve Võimsustarve	100 W
Võrgupinge	100-240 V 50/60 Hz
Klaastorukaitse (5 x 20)	6,3 AT, 250 V
Müratase 1 m kaugusel	50 dB(A)
Kompaktfilter	Lenduvate osakeste filtri klass H13 (99,95% kuni u 0,12 µm osakeste eraldamist) kombineeritud laiaribalise filtriga (50% AKF, 50 % Kaaliumpermanganaat)
Liides	Tälvadībai

Kujutised võivad värvitooni poolest erineda; tehnilised andmed ja funktsioonid jäävad muutumatuks.




Sümbol



Tähelepanu!



Lugege kasutusjuhendit!



Enne seadmel mis tahes tööde läbiviimist tõmmake pistik alati pistikupesast välja.



ESD-nõuetele vastav disain ja ESD-nõuetele vastav töökoht



CE-märgis



Jäätmekäitlus

Ärge käideldge kasutuskõlbatuks muutunud elektrilisi tööriistu koos olmejäätmetega! Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2012/19/EU elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ning direktiivi nõuete kohaldamisele liikmesriikides tuleb kasutuskõlbatuks muutunud elektrilised tööriistad koguda eraldi ning keskkonnasäästlikult korduskasutada või ringlusse võtta.

Käideldge vahetatud seadmeosad, filtrid või vanad seadmed jäätmetena vastavalt Teie riigis kehtivatele eeskirjadele.

Garantii

Meie ja ostja vahelist lepingulist suhet reguleerib Saksa õigus, välja arvatud juhul, kui meie ja ostja vahel sõlmitud lepingus on öeldud teisiti.

Ostja nõuded puuduste kohta (garantiinõuded) aeguvad üks aasta pärast seda, kui ostja on kauba kätte saanud. See ei kehti ostja regressinõuetele kooskõlas BGB §§ 478, 479.

Vastutame enda antud garantii alusel ainult siis, kui oleme andnud kvaliteedi- või säilivusgarantii kirjalikult ja kasutades terminit „garantii“ või samaväärset terminit võõrkeeles.

Garantii kaotab kehtivuse, kui tooteid on kasutatud valesti ja kui neid on omavõlliselt muudetud.

Neid sätteid ei kohaldata, kui lepingulise kokkuleppe tõttu või muudel põhjustel ei kohaldata meie ja ostja vahelisele lepingulisele suhtele mitte Saksa õigust, vaid välisriigi õigust ning välisriigi õigus sisaldab teistsuguseid garantiireegleid, mis on kohustuslikud ja seega siin kirjeldatud Saksa õiguse reeglite ees ülimuslikud.

Lisateavet leiame veebilehelt www.weller-tools.com.



Pirms lietošanas uzsākšanas un darba ar ierīci pilnībā izlasiet šo pamācību un pievienotos drošības norādījumus.

Uzglabājiet šo lietošanas pamācību tā, lai tā būtu pieejama visiem lietotājiem. Mēs pateicamies par mums izrādīto uzticēšanos, iegādājoties šo ierīci.

Šīs ierīces izgatavošanas laikā tika ievērotas visstingrākās kvalitātes prasības, tādējādi nodrošinot nevainojamu ierīces darbību.

Šajā pamācībā ir ietverta svarīga informācija par to, kā droši un pareizi uzsākt šīs ierīces ekspluatāciju, ar to strādāt, veikt apkopi un novērst vienkāršus darbības traucējumus.

Ierīci vienmēr nododiet trešajām personām kopā ar lietošanas instrukciju.

Ierīce tika izgatavota atbilstoši pašreizējam tehnikas attīstības līmenim un atzītajiem drošības tehnikas noteikumiem.

Tomēr, ja neievērosit pievienotajā drošības bukletā, kā arī šajā pamācībā minētās drošības norādes, iespējams personai apdraudējums un materiālie zaudējumi.

Drošības norādes

Iekārtu drīkst lietot bērni, kas sasnieguši 8 gadu vecumu un personas ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām un garīgajām spējām, kā arī personas ar nepietiekamu pieredzi un / vai zināšanām, ja tās tiek uzraudzītas vai tās ir instruētas par drošu apiešanos ar iekārtu un ir sapratušas briesmas, kas var rasties nepareizas lietošanas rezultātā. Neatļaut bērniem spēlēties ar iekārtu!

Bērni iekārtas tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bez uzraudzības.

▲ BRĪDINĀJUMS! Strāvas trieciens

Ja ierīce ir bojāta, aktīvie vadi var būt atsegti vai arī aizsargvads var nefunkcionēt.

- Remontu uzticiet „Weller” speciālistiem.
- Ja elektroinstrumenta barošanas kabelis ir bojāts, tas jāaizvieto ar speciāli sagatavotu barošanas kabeli, ko var saņemt klientu dienesta organizācijā.

▲ BRĪDINĀJUMS! Traumu risks.

Transportēšanas laikā ierīce var apgāzties vai arī var nokrist detaļas.

- Turiet ierīci vienīgi aiz šīm nolūkam paredzētajiem rokturiem.

▲ BRĪDINĀJUMS! Nosmakšanas risks. Traumu risks.

Nepareiza instalācija var izraisīt paaugstinātu koncentrāciju darbavietās

- pēc instalēšanas izmēriet koncentrāciju darbavietā
- Nepareizi iepļānojot apkopes ciklus, gāzveida vielas var izraisīt paaugstinātu koncentrāciju darbavietā
- Apkopes ciklu noteikšana

Tirot cauruļu sistēmu osūkšanas kameru, apkārtējā gaisā ir paaugstināts kaitīgo vielu daudzums

- Ja iesūkšanas jaudu iespaido nosēdumi cauruļvadu sistēmā, nomainiet piesārņotās detaļas

▲ BRĪDINĀJUMS! Nosmakšanas risks. Saindēšanās risks.

Noteikumiem neatbilstoša izmantošana var izraisīt apgrūtinātu elpošanu, nosmakšanas risku, saindēšanos vai saslimšanu ar vēzi

- Nedrīkst iesūkt daļiņas un gāzes, kas neatbilst izmantotajam filtra materiālam.
- Nedrīkst iesūkt šķidrums un deggāzes
- Nekad neizmantojiet ierīci bez filtra vai ar aizsērējušu filtru.
- Nekad neizmantojiet ierīci, ja ventilatoram nav uzlikts pārsegs

Atbilstoša lietošana

Beauty Line Exclusive ir mobilā filtrēšanas sistēma, kas aizsargā nagu speciālistus no bīstamām gāzēm un daļiņām. Par patvaļīgi veiktām iekārtas izmaiņām ražotājs neatbild.

Ierīci drīkst izmantot vienīgi iekštelpās un istabas temperatūrā.

▲ BRĪDINĀJUMS! Uguns un sprādzienbīstamība!

Ierīci nedrīkst izmantot viegli uzliesmojošu gāzu nosūkšanai. Uz ierīci nedrīkst iedarboties temperatūra, kas augstāka par 50 °C, atklāta liesma vai kondensējušies šķīdinātāji. Ierīces operators ir atbildīgs par likumā noteikto kaitīgo vielu robežvērtību ievērošanu darba vietā.

Filtru sistēmu drīkst lietot tikai tad, ja tā ir tehniski nevainojamā stāvoklī.

Atbilstošas izmantošanas nosacījumi ietver arī šādus nosacījumus:

- lietošanas pamācības ievērošanu;
- visu turpmāk minēto pavaddokumentos iekļauto norāžu ievērošanu;
- negadījumu novēršanu ekspluatācijas vietā atbilstoši valstī pieņemtajām vadlīnijām.

Par patvaļīgi veiktām iekārtas izmaiņām ražotājs neatbild.

Lietotāju grupas

Tā kā pastāv dažāda līmeņa riski un bīstamības potenciāls, atsevišķus darba etapus drīkst veikt vienīgi apmācīti speciālisti.

Darba etaps	Lietotāju grupas
Kompleksu cauruļvadu sistēmu instalēšana, pievienojot vairākas nosūkšanas caurules	Kvalificēts personāls ar tehnisko izglītību
Elektrisko rezerves daļu nomaiņa	Elektrotehnikas speciālists
Apkopes intervālu noteikšana	Darba drošības speciālists
Lietošana Filtra nomaiņa	Neprofesionāļi
Kompleksu cauruļvadu sistēmu instalēšana, pievienojot vairākas nosūkšanas caurules Elektrisko rezerves daļu nomaiņa	Personas, kas apgūst tehnisko izglītību, apmācīta speciālista vadībā un uzraudzībā

Darbība

Norāde

Pēc transportēšanas no ierīces galvenā filtra var izdalīties putekļi. Nodrošiniet ierīces lietošanu piemērotā telpā.

Slīpējot nagus, turiet sprauslu pēc iespējas tuvāk nagiem, lai daļiņas nenonāktu telpā.

Lietojot šķidrumus, turiet sprauslu 7–8 cm attālumā no atvērtiem traukiem. Ja sprauslu tur pārāk tuvu traukiem, iztvaiko vairāk šķidruma nekā nepieciešams. Arī filtrs noliektos ātrāk. Gāzu uztveršanai pietiek ar 7–8 cm attālumu.

▲ UZMANĪBU!

Savetves vai mazi trauki var tikt iesūkti rokā, ja tie tiek novietoti pārāk tuvu sprauslai.

Barošanas kabelis jāpieņem pie aizsargzemējuma sistēmas, 10 A.

Apkope un kopšana

Bridinājumi!

Pirms jebkāda veida apkopes darbu veikšanas iekārtā izņemiet kontaktakšu no kontaktligzdas. Nekādā gadījumā nepārveidojiet ierīci! Izmantojiet tikai oriģinālās „WELLER” rezerves daļas. Lai filtru sistēma funkcionētu nevainojami, kompaktais filtrs jāmaina:

- vismaz 1 reizi gadā vai tad, kad darbvietā ir pārsniegta vidējā pieļaujamā koncentrācija, vai

- saskaņā ar apkopes plānu

Mainot filtru, izslēdziet filtra sistēmu.

Elektronikas nozarē galvenā filtra darbmūžs parasti ir 1500 stundas.

Lai nodrošinātu tehniski pareizu gāzu atdalīšanu, galvenais filtrs jāmaina vismaz reizi gadā.

Netīri filtri ir jāattīza kā tīpašie atkritumi.

Nomainītas ierīces daļas, filtrus vai nolietotas ierīces utilizējiet saskaņā ar jūsu valstī spēkā esošajiem nosacījumiem.

Izmantojiet piemērotu aizsargaprīkojumu.

Ar spiediena starpības mērījumu var noteikt filtra piesārņojuma pakāpi. Filtra rādījums rāda faktisko filtra stāvokli.

Atskan trauksmes signāls un mirgo dzeltenā brīdināšanas lampa:

Ir beidzies filtra darbmūža ieteicamais ilgums. (skat. filtra rādījumu „darbības laiks” / filtra rādījumu „nosūkšanas jauda”).

Galveno filtru jāaizstāj Atiestatiet trauksmi:

- Nospiediet Vadības paneļa Sākt/Apstāties pogu 10 sekundes, līdz skan gatavības signāls
- Plānojiat filtra nomaiņu

Norāde

Dažādas plūstamības piedevas, plūstamības līdzekļu sastāvdaļas vai dažāds putekļu daudzums atšķirīgā gaisā var būtiski samazināt filtra darbmūža ilgumu. Atsūknējot līmes tvaikus, ir jāizmanto plaļtas gāzes filtrs (bez sīko daļiņu filtra).

Atskan trauksmes signāls un nepārtraukti deg sarkanā brīdināšanas lampa: Pārāk zema sūkšanas jauda.

Izslēdziet filtra bloku. Patikrinkite purkštukus, vārdziņus ir siurbimo rankoves, prireikus išvalykite. Ja nākamajā ieslēgšanas reizē atkal atskan trauksmes signāls, ir jāmaina filtrs. Nomainiet priekšfiltru Ja trauksme turpina skanēt, galveno filtru jāaizstāj.

Atiestatiet trauksmi:

- Nospiediet Vadības paneļa Sākt/Apstāties pogu 10 sekunžu laikā, līdz skan gatavības signāls

Ja netiek veikti vajadzīgie pasākumi, pēc piecām minūtēm filtra bloks izslēdzas, lai novērstu pārkaršanu.

Mainot galveno filtru, filtrēšanas laika atiestatīšana jāveic, kā aprakstīts tālāk:

- Turiet nospiestu taustiņu AUGŠUP/LEJUP vienlaikus nospiediet slēdzi, līdz dzirdams skaņas signāls.
- Atlaiđiet taustiņu, 5 sekundes nogaidiet, pēc tam izslēdziet. Pēc 5 sekundēm atkal ieslēdziet ierīci – filtrēšanas laiks ir atiestatīts.

⚠ UZMANĪBU! Augsts kaitīgo gāzu koncentrācijas līmenis uzkrasē aktīvo ogli. Lai novērstu nepieļaujamu uzkaršanu, vairākas minūtes pirms izslēgšanas ierīce jādarbina bez kaitīgajām gāzēm.

Sāciet ierīces ekspluatāciju tā, kā aprakstīts nodaļā „Ekspluatācijas sākšana”. Iappusē. Ņemiet vērā arī informāciju, kas minēta pieslēgto iekārtu lietošanas pamācībā. Pārbaudiet, vai tīkla spriegums saskan ar norādēm uz datu plāksnītes. Pieslēdziet ierīci pie kontaktligzdas tikai tad, kad tā ir izslēgta.

Vislabāko gāzu filtrēšanas rezultātu nodrošina norādītie parametri..

- Gāzes filtrā izmantotā gaisa temperatūra: < 38 °C
- Relatīvais mitrums: < 60 %
- Gāzes molekulu lielums: > 30 g/mol (labāku filtrēšanas rezultātu var panākt, ja molekulas ir lielākas)
- Gāzes molekulu viršanas temperatūra: > 0 °C

Remontu uzticiet „Weller” speciālistiem.



Izmantojiet tikai oriģinālās „WELLER” rezerves daļas.

Lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu: technical-service@weller-tools.com

Tīrīšana

Lai nodrošinātu tehniski pareizu darbību, regulāri tīriet sprauslu, nosūkšanas kanālu un savienotājslēteni.

Efektivitātes pārbaude

Atsūkšanas ierīces/sistēmas var būt pakļautas tehniskajiem noteikumiem, lūdzu, ievērojiet savas valsts noteikumus.

Paziņojumi par traucējumiem un traucējumu novēršana

Paziņojums/pazīme	Iespējamais iemesls	Veicamā darbība
• Nepietiekama atsūkšanas jauda	• Noplūde cauruļu sistēmā	• Noblīvējiet cauruļvadu sistēmu
	• Netīrs filtrs	• Filtra nomaiņa
• Troksnis atsūkšanas laikā	• Nepietiekams turbīnas apgriezīnu skaits	• Palieliniet noteikto apgriezīnu skaitu
	• Pārāk liels gaisa ātrums atsūkšanas kanālā	• Samaziniet noteikto apgriezīnu skaitu (mazāks gaisa daudzums)
• Ierīci nevar iedarbināt	• Termiska izslēgšanās	• Atzdesēt ierīci. Vēlreiz iedarbināt pēc apm. 3 stundām.
• Ierīce nedarbojas	• Pārdedzis drošinātājs	• Lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu: technical-service@weller-tools.com
	• Ierīce nav tehniski pareizi pieslēgta	• Pieslēguma pārbaude
• Filtrēšanas sistēma nedarbojas	• Barošanas avots ir nepareizi pievienots	• Pievienojiet barošanas avotu pareizi
	• Drošinātājs	• Pārbaudiet drošinātāju

Filtrēšanas sistēmu nedrīkst mainīt. Remontu jāveic WellerFT apmācīts personāls.

Tehniskie dati

Nosūcējs	Beauty Line Exclusive
Izmēri Pl x G x A	340 x 340 x 660 mm
Svars	18 kg
Maksimālais piegādātais daudzums	100 m ³ /h (58,86 CFM)
Maksimālais vakuums	2.300 Pa
Jauda Barošanas patēriņš	100 W
Tīkla spriegums	100-240 V 50/60 Hz
Kūstošie drošinātāji (5 x 20)	6,3 AT, 250 V
Trokšņa līmenis 1 m attālumā	50 dB(A)
Kompaktais filtrs	H13 klases sīko daļiņu filtrs (99,95 % daļiņu ar diametru līdz apt. 0,12 µm) Apvienojumā ar platjoslas gāzes filtru (50% AKF, 50 % Kalio permanganātas)
Saskarne	Nuotolinām valdymui

Attēli var atšķirties krāsās; tehniskie dati un funkcijas paliek nemainīgas.


Simboli



Uzmanību!



Izlasiet lietošanas rokasgrāmatu!



Pirms jebkādam darbībām ar ierīci vienmēr izvelciet spraudni no kontaktligzdas.



ESD atbilstīga konstrukcija un ESD atbilstīga darba vieta.



CE marķējums



Utilizācija

Neizmetiet elektroiekārtas sadzīves atkritumos! Saskaņā ar Eiropas Direktīvu 2012/19/EU par lietotajām elektroiekārtām, elektronikas iekārtām un tās iekļaušanu valsts likumdošanā lietotās elektroiekārtas ir jāsavāc atsevišķi un jānogādā otrreizējai pārstrādei videi draudzīgā veidā.

Nomainītas ierīces daļas, filtrus vai nolietotas ierīces utilizējiet saskaņā ar jūsu valstī spēkā esošajiem nosacījumiem.

Garantija

Līgumattiecības starp mums un Pircēju regulē Vācijas tiesību akti, ja vien spēkā esošajā līgumā starp mums un Pircēju nav noteikts citādi.

Pircēja pretenzijām par defektiem (garantijas prasībām) iestājas noilgums vienu gadu pēc piegādes pircējam. Tas neattiecas uz pircēja regresa prasībām saskaņā ar BGB 478., 479. pantu.

Mēs esam atbildīgi saskaņā ar mūsu sniegto garantiju tikai tad, ja mēs esam snieguši kvalitātes vai izturības garantiju rakstveidā, izmantojot terminu „garantija” vai līdzvērtīgu terminu svešvalodā.

Garantija zaudē spēku nepareizas lietošanas gadījumā, kā arī tad, ja produktos ir iejaukušās nekvalificētas personas.

Šie noteikumi nav piemērojami, ja līgumiskas vienošanās vai citu iemeslu dēļ līgumattiecības starp mums un Pircēju neregulē Vācijas tiesību akti, bet gan ārvalstu tiesību akti, un ja ārvalstu tiesību aktos ir ietverti atšķirīgi noteikumi par garantiju, kas ir obligāti un tādējādi ir prioritāri pār šeit izklāstītajiem Vācijas tiesību aktiem.

Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet vietni www.weller-tools.com.



Prieš pradėdami eksploatuoti ir dirbti su prietaisu, perskaitykite visą instrukciją ir pridėdamus saugos

nurodymus.

Instrukciją laikykite visiems naudotojams pasiekiamoje vietoje. Dėkojame, kad įsigijote šį prietaisą ir parodėte, jog mumis pasitikite.

Gaminant buvo laikomasi griežčiausių kokybės reikalavimų, kurie užtikrina nepriekaištingą prietaiso veikimą.

Šioje instrukcijoje pateikiama svarbios informacijos, kaip saugiai ir tinkamai pradėti eksploatuoti prietaisą, kaip atlikti valdymo, techninės priežiūros darbus ir patiems pašalinti paprastas triktis.

Visada perduokite įrenginį trečiosioms šalims kartu su naudojimo instrukcija.

Prietaisas buvo pagamintas, atsižvelgiant į esamą technikos lygį ir pripažintas saugos technikos taisyklės.

Vis dėlto gali kilti pavojus žmonėms ir turtui, jei nesilaikysite pridėdamoje brošiūroje esančių saugos nurodymų ir neatsižvelgsite į šioje instrukcijoje pateiktus įspėjimus.

Saugos taisyklės

Prietaisą gali naudoti vyresni nei 8 metų vaikai ir neturintys pakankamai žinių ir (arba) patirties robotų psichinių, jutiminių ir protinių gebėjimų asmenys, jeigu jie yra prižiūrimi arba jie buvo išmokyti, kaip saugiai naudotis prietaisu, ir suprato galimus pavojus. Vaikams negalima žaisti su prietaisu.

Neprižiūrimi vaikai negali prietaiso valyti arba atlikti jo techninės priežiūros.

ĮSPĖJIMAS! Srovės smūgis

Jei prietaisas sugedęs, gali būti išsikišę laidai, kuriais teka srovė, arba neveikti apsauginis laidas.

- Remontuoti gali tik „Weller“ išmokyti asmenys.
- Jei pažeistas elektrinio įrankio prijungimo laidas, jį reikia pakeisti specialiai paruoštu prijungimo laidu, kurį galima įsigyti klientų aptarnavimo tarnyboje.

ĮSPĖJIMAS! Pavojus susižeisti.

Transportuojamas prietaisas ar jo dalys gali nukristi.

- Laikykite prietaisą tik už tam skirtų rankenų.

ĮSPĖJIMAS! Pavojus uždusti. Pavojus susižeisti.

Netinkamai įrengus darbo vietoje gali būti didesnę didžiausia leistina koncentracija.

- Įrengę patikrinkite koncentraciją darbo vietoje.
- Jei naudojant dujas netinkamai paskirstomi techninės priežiūros ciklai, darbo vietoje gali padidėti jų koncentracija.
- Techninės priežiūros ciklo nustatymas

Valant vamzdynų sistemą / siurbimo ertmę aplinkos ore padaugėja kenksmingųjų medžiagų.

- Jei dėl vamzdynų sistemoje susikaupusių nuosėdų sumažėja siurbimo galia, pakeiskite užterštas dalis.

ĮSPĖJIMAS!

Pavojus uždusti. Pavojus apsinuodyti.

Netinkamai naudojant gali sutrikti kvėpavimas, kyla pavojus uždusti, apsinuodyti ar susirgti vėžiu.

- Jei naudojama filtravimo terpė nepritaikyta smulkioms dalelėms ir dujoms, jų siurbti negalima.
- Draudžiama siurbti skysčius ir degias dujas.
- Niekada nenaudokite prietaiso be filtro arba kai filtras yra užterštas.
- Niekada nenaudokite prietaiso be ventilatoriaus gaubto.

Naudojimas pagal paskirtį

Beauty Line Exclusive – tai mobili filtravimo sistema, sauganti nagų specialistus nuo pavojingų dujų ir dalelių.

Už savavališkus prietaiso pakeitimus gamintojas neprisiima jokios atsakomybės.

Šį prietaisą galima naudoti tik patalpos temperatūroje ir tik viduje.

ĮSPĖJIMAS!

Gaisro ir sprogimo pavojus!

Prietaiso negalima naudoti degioms dujoms siurbti. Prietaiso negalima kaitinti daugiau nei iki 50 °C, draudžiama naudoti atvirą liepsną ir kondensuotus tirpiklius.

Įtaiso eksploatuotojas atsakingas už įstatymais reglamentuojamų kenksmingųjų medžiagų ribinių reikšmių darbo vietoje laikymąsi.

Eksploatuoti galima tik techniškai nepriekaištingos būklės filtravimo sistema.

Naudojimui pagal paskirtį taip pat priskiriama:

- šios instrukcijos laikymasis,
- visų kitų papildomų dokumentų laikymasis,
- šalyje galiojančių nelaimingų atsitikimų darbo vietoje prevencijos taisyklių laikymasis.

Už savavališkus prietaiso pakeitimus gamintojas neprisiima jokios atsakomybės.

Naudotojų grupės

Tam tikrus darbo etapus gali atlikti tik išmokyti specialistai, nes atliekant darbus rizika ir pavojaus potencialas yra skirtingi.

Darbo etapas	Naudotojų grupės
Sudėtingesnių vamzdinių sistemų įrengimas, montuojant kelias siurbimo rankoves.	Techninį išsilavinimą turintis kvalifikuotas personalas
Elektrinių atsarginių dalių keitimas	Kvalifikuoti elektrikai
Techninės priežiūros intervalų nustatymas	Už saugą atsakingi specialistai
Valdymas Filtrų keitimas	Samdiniai
Sudėtingesnių vamzdinių sistemų įrengimas, montuojant kelias siurbimo rankoves. Elektrinių atsarginių dalių keitimas	Besimokantieji techniniam išsilavinimui gauti, instruktuojami ir prižiūrimi išsilavinimą turinčio specialisto

Operacija

Pastaba

Baigus transportuoti iš prietaiso pagrindinio filtro gali pasklisti dulkių. Įsitinkinkite, kad prietaisas eksploatuojamas tinkamoje patalpoje.

Šlifuojant nagus laikykite antgalį kuo arčiau nagų, kad dalelės nepatektų į patalpą.

Naudojant skysčius, laikykite antgalį 7–8 cm atstumu nuo atvirų talpų. Jei laikote antgalį per arti indų, išgaruoja daugiau skysčio nei reikia. Filtras taip pat greičiau susidėvi. Dujoms surinkti pakanka 7–8 cm atstumo.



DĖMESIO! Servetėlės ar maži indeliai gali būti įsiurbiami į ranką, jei jie padėti per arti antgalio.

Maitinimo laidas turi būti prijungtas prie apsauginės žemės sistemos, 10 A.

Įprastinė ir techninė priežiūra

Įspėjimas!

Prieš atlikdami bet kokius darbus prietaise ištraukite iš lizdo kištuką. Draudžiama keisti prietaiso konstrukciją! *Naudokite tik originalias WELLER atsargines dalis.* Kad filtravimo sistema veiktų tinkamai, reikia pakeisti kompaktiškąjį filtrą, kaip nurodyta toliau.:

- bent kartą per metus arba tuomet, kai viršijama leistina vidutinė koncentracija darbo vietoje, arba
- pagal techninės priežiūros planą.

Keičiant filtrą išjunkite filtravimo sistemą.

Elektros pramonėje naudojamų pagrindinių filtrų naudojimo trukmė yra 1500 valandų.

Pagrindinį filtrą reikėtų keisti vieną kartą per metus, kad dujos būtų atskiriamos tinkamai.

Užterštus filtrus reikia utilizuoti kaip specialias atliekas. Pakeistas prietaiso dalis, filtrus arba prietaisus utilizuokite pagal šalyje galiojančius potvarkius.

Naudokite tinkamas apsaugines priemones.

Matuojant skirtuminį slėgį nustatomas filtro užteršimo laipsnis. Filtro indikatorius rodo esamą filtro būklę.

Pasigirsta aliarmas ir blyksi geltona įspėjamoji lemputė: Pasibaigė filtro naudojimo laikas. (Žr. „Filtro indikatoriaus veikimo laikas“ / „Siurbimo galios filtro indikatorius“).

Pagrindinis filtras turi būti pakeistas Atstatykite aliarmą:

- Paspauskite Valdymo skydelio Paleisti/Stabdyti mygtuką 10 sekundžių, kol pasigirs paruoštas signalas
- Suplanuokite filtro keitimą

Pastaba

Įvairūs tirpdikliai, tirpiklių dalys ir skirtingas dulkių kiekis įsiurbtame ore gali ženkliai sutrumpinti filtro tarnavimo trukmę. Siurbiant klijų garus reikia naudoti plačiajuosčių dujų filtrą (be lakiųjų dalelių filtro).

Pasigirsta aliarmas ir nuolat šviečia raudona įspėjamoji lemputė: Per maža siurbimo galia. Išjunkite filtravimo bloką. Проверите млазнице, цеви и усис и очистите, ако по потребно. Jei kitą kartą įjungus vėl pasigirsta aliarmas, reikia pakeisti filtrą. Pakeiskite priešfiltrą. Jei signalas toliau skamba, pagrindinis filtras turi būti pakeistas.

Atstatykite aliarmą:

- Paspauskite Valdymo skydelio Paleisti/Stabdyti mygtuką per 10 sekundžių, kol pasigirs paruoštas signalas

Jei nesiimsite priemonių, filtravimo blokas išsijungs po penkių minučių, kad prietaisas neperkaistų.

Keičiant pagrindinį filtrą filtravimo laikas nustatomas iš naujo, kaip nurodyta toliau:

- Laikykite paspaudę UP/DOWN (Aukštyn / žemyn) mygtuką ir kartu laikykite įjungę jungiklį, kol pasigirs signalas.
- Atleiskite mygtukus ir palaukę 5 sek. išjunkite. Dar po 5 sek. įjunkite prietaisą, filtravimo laikas nustatytas iš naujo.



DĖMESIO! Dėl didelės kenksmingųjų dujų koncentracijos gali įkaišti aktyvintoji anglis. Kad prietaisas neįkaistų iki neleistinos temperatūros, prieš išjungiant reikėtų prietaisą kelias minutes eksploatuoti nenaudojant kenksmingųjų dujų.

Prietaisą eksploatuokite, kaip aprašyta skyriuje „Eksploataavimo pradžia“. Laikykitės atitinkamų prijungtų prietaisų naudojimo instrukcijų. Patikrinkite, ar tinklo įtampa atitinka specifikacijų lentelėje pateiktus duomenis. Prie kištukinio lizdo prijunkite tik išjungtą prietaisą.

Dujos geriausiai filtruojamos toliau nurodytomis sąlygomis:

- Technologinio oro temperatūra dujų filtre < 38 °C.
- Santykinis oro drėgnis < 60 %.
- Dujų molekulis > 30 g/mol (geriau filtruojamos didesnės molekulės).
- Dujų molekulių virimo temperatūra > 0 °C.

Remontuoti gali tik „Weller“ išmokyti asmenys.



Naudokite tik originalias WELLER atsargines dalis.

Prašome susisiekti su mūsų klientų aptarnavimo centru: technical-service@weller-tools.com

Valymas

Kad prietaisas visada veiktų tinkamai, reikia reguliariai tikrinti purkštuką, siurbimo rankovę ir jungiamąją žarną.

Efektivitymo patikrinimas

Ištraukimo įrenginiai/sistemos gali būti taikomi techniniams reglamentams, prašome laikytis savo šalies taisyklių.

Pranešimai apie gedimus ir jų šalinimas

Pranešimas / požymis	Galima priežastis	Pagalba
• Sumažėjusi siurbimo galia	• Vamzdžių sistema nesandari	• Užsandarinkite vamzdžių sistemą.
	• Filtras užterštas	• Filtrų keitimas
	• Per mažas turbinos sukimosi greitis	• Padidinkite nustatytą sukimosi greitį.
• Didelis triukšmas siurbiant	• Per didelės oro greitis, srūvantis per siurbimo rankovę	• Sumažinkite nustatytą sukimosi greitį (mažesnis oro kiekis)
• Prietaisas neįsijungia	• Išjungimas dėl šilumos	• Palaukite, kol prietaisas atvės. Vėl junkite maždaug po 3 val.
• Prietaisas neveikia	• Perdegę saugiklis.	• Prašome susisiekti su mūsų klientų aptarnavimo centru: technical-service@weller-tools.com
	• Prietaisas prijungtas netinkamai.	• Patikrinkite jungtį.
• Filtravimo sistema neveikia	• Maitinimo šaltinis prijungtas neteisingai • Saugiklis	• Teisingai prijunkite maitinimo šaltinį • Patikrinkite saugiklį

Filtravimo sistemą keisti negalima. Remontas turi būti atliekamas WellerFT apmokyto personalo.

Techniniai duomenys

Siurbimo sistema	Beauty Line Exclusive
Matmenys ilgis x plotis x aukštis	340 x 340 x 660 mm
Svoris	18 kg
Maks. tiekiamas kiekis	100 m ³ /h (58,86 CFM)
Maks. vakuumas	2.300 Pa
Imamoji galia	100 W
Tinklo įtampa	100-240 V 50/60 Hz
Stiklinis vamzdinis saugiklis (5 x 20)	6,3 AT, 250 V
Triukšmo lygis 1 m atstumu	50 dB(A)
Kompaktiškasis filtras	Lakiųjų dalelių filtras, F7 klasė (99,95 % dalelių, kurių dydis maždaug iki 0,12 µm) naudojimas su plačiajuosčiu dujų filtru (50% AKF, 50 % Kąlija permanganąts)
Sąsaja	За дальнинско управљање

Vaizdai gali skirtis spalvomis; techniniai duomenys ir funkcijos lieka nepakitusios.


Simboliai



Dėmesio!



Perskaitykite naudojimo instrukciją!



Prieš atliekant bet kokius darbus prie prietaiso, reikia ištraukti kištuką iš kištukinio lizdo.



Elektrostatinei iškrovai pritaikytas dizainas ir elektrostatinei iškrovai pritaikyta darbo vieta



CE ženklas



Utilizavimas

Neišmeskite elektros įrenginių į buitinius šiukšlynus! Pagal ES direktyvą 2012/19/EU dėl naudotų įrenginių, elektros įrenginių ir jų įtraukimo į valstybinius įstatymus naudotus įrenginius būtina surinkti atskirai ir nugabenti antrinių žaliavų perdirbimui aplinkai nekenksmingu būdu.

Pakeistas prietaiso dalis, filtrus arba prietaisus utilizuokite pagal šalyje galiojančius potvarkius.

Garantija

Mūsų ir Pirkėjo sutartiniais santykiais taikoma Vokietijos teisė, nebent galiojančioje mūsų ir Pirkėjo sutartyje numatyta kitaip.

Pirkėjo pretenzijos dėl defektų (pretenzijos dėl garantinio aptarnavimo) gali būti teikiamos ne ilgiau kaip vienerius metus po pristatymo pirkėjui. Ši nuostata netaikoma pirkėjo reikalavimams regreso tvarka pagal Vokietijos civilinio kodekso 478 ir 479 straipsnius.

Pagal mūsų suteikiamą garantiją mes prisiimame atsakomybę tik tuo atveju, jei garantiją dėl kokybės ar ilgaamžiškumo suteikėme raštu, nurodydami sąvoką „garantija“ arba lygiavertę sąvoką užsienio kalba.

Garantija negalioja, jei gaminiai naudojami netinkamai ir jei jų konstrukciją keitė nekvalifikuoti asmenys.

Šios nuostatos netaikomos, jei dėl susitarimo ar kitų priežasčių mūsų ir Pirkėjo sutartinius santykius reglamentuoja ne Vokietijos, o užsienio teisė, ir užsienio teisėje yra taikomos kitokios garantijos taisyklės, kurios yra privalomos ir todėl turi viršenybę prieš čia išdėstytas Vokietijos teisės normas.

Daugiau informacijos rasite svetainėje www.weller-tools.com.



Преди пускане в действие и започване на работа с уреда прочетете докрай това

ръководство и приложените инструкции за безопасна работа.

Съхранявайте това ръководство така, че то да е достъпно за всички потребители. Ние Ви благодарим за оказаното ни с покупката на този уред доверие.

При производството се прилагат най-строги изисквания към качеството, за да се осигури една безупречна функция на уреда.

Това ръководство съдържа важни информации, за да може уреда сигурно и правилно да се пуска в действие, да се борави с него, да се поддържа и за да можете Вие да отстранявате самостоятелно прости неизправности.

Предавайте уреда на трети лица винаги заедно с Ръководството за работа.

Този уред е произведен според съвременното състояние на техниката и общопризнатите от гледна точка на техническата безопасност правила.

Въпреки това има опасност за персонални и от материални щети, когато не спазват инструкциите за безопасна работа в приложената тетрадка по безопасност, а също така и предупредителните указания в това ръководство.

Инструкции за безопасна работа

Уредът може да се ползва от лица на повече от 8 години и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и / или знания, ако те биват контролирани или са инструктирани относно безопасната употреба на уреда и са разбрали произтичащите вследствие на това опасности. Децата не трябва да играят с уреда.

Поцистване и поддържане не трябва да се извършва от деца без надблюдение.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Електрически удар

При дефектен уред е възможно активни проводници да са оголени или защитният проводник да не работи.

- Ремоните трябва да се извършват от обучени от Weller лица.
- Ако е повреден съединителния проводник на електрическия инструмент, то той трябва да се смени със специално подготвен съединителен проводник, който може да се получи от сервизната организация.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Има опасност от нараняване.

При транспорт уредът или части от него могат да паднат долу.

- Дръжте уреда само за предвидените за тази цел дръжки.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасност от задушаване. Има опасност от

нараняване.

Една неправилна инсталация може да стане причина за възникване на повишени концентрации на работното място

- След инсталация измерете концентрациите на работното място
- При използване на газ едно неправилно определяне на интервалите за техническо обслужване може да стане причина за повишена концентрация на работното място
- Определяне на интервала за техническо обслужване

При почистване на тръбопроводната система/ пространството на отработените газове околният въздух силно се замърсява с вредни вещества

- При влошаване на смукателната способност поради наслоявания в тръбопроводната система сменете замърсените части

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасност от задушаване. Опасност от отравяне.

При неправилно използване може да се стигне до затруднено дишане, до задушаване, до отравяне или до заболяване от рак

- Не изсмуквайте частици и газове, които не са предвидени за използването филтриращо средство.
- Не изсмуквайте течности и запалителни газове
- Никога не използвайте уреда без филтър или с напълнен филтър.
- Никога не използвайте уреда без капака на вентилатора

Използване по предназначение

Beauty Line Exclusive е мобилна филтрираща система, която защитава маникюристите от опасни газове и частици.

Производителят не поема отговорност за направени своеволни изменения на уреда.

Използвайте този уред само при стайна температура и във вътрешни помещения.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Огън и опасност от експлозия!

Уредът не трябва да се използва за изсмукване на запалителни газове. Уредът на бива да се излага на температури на 50°C, на открити пламъци или на кондензиран разтворители.

Операторът на уредбата носи отговорност за спазването на законните гранични стойности на вредните вещества на работното място.

Работете с филтърната система само, ако тя е в безупречно техническо състояние.

Използването по предназначение включва и:

- Вие да спазвате това ръководство,

- Спазвайте всички допълнителни съпроводителни документи.
- Вие да спазвате националните правила за техника на безопасност на мястото на работа.

Производителят не поема отговорност за направени своеволни изменения на уреда.

Потребителски групи

Поради различни големите рискове и потенциални опасности някои работни операции могат да бъдат извършвани само от квалифициран и обучен персонал.

Работна операция	Потребителски групи
Инсталация на комплексни тръбопроводни системи при присъединяване на няколко изсмукващи рамена	Обучен специализиран технически персонал
Смяна на електрически резервни части	Електротехник
Определяне на интервалите за техническо обслужване	Специалист по безопасност
Работа Смяна на филтъра	Любител
Инсталация на комплексни тръбопроводни системи при присъединяване на няколко изсмукващи рамена Смяна на електрически резервни части	Ученици в процес на техническо производствено обучение под ръководство и надзор на обучен квалифициран специалист

Работа

Указание

След транспорт уредът можете да отделя прах на главния филтър. Погрижете се уредът да се експлоатира в подходящо помещение.

При изпиляване на ноктите дръжте дюзата възможно най-близо до ноктите, за да не се разпространяват частиците в помещението.

При използване на течности дръжте дюзата на разстояние 7–8 cm от отворените съдове. Ако дръжките дюзата твърде близо до съдовете, се изпарява повече течност от необходимото. Филтърът също се износва по-бързо. Разстояние от 7–8 cm е достатъчно за улавяне на газовете.



ВНИМАНИЕ!

Кърпички или малки съдове могат да бъдат засмукани в ръката, ако са поставени твърде близо до дюзата.

Захранващият кабел трябва да бъде свързан към защитна земна система, 10 A.

Обслужване и поддържане

Предупреждение!

Пред започване на работи по уреда извадете щекера от контакта. Не правете никакви изменения по уреда! Използвайте само оригинални резервни части на WELLER. За надеждното функциониране на филтърната система компактният филтър трябва да се сменя, както следва:

- поне веднъж годишно или при превишаване на допустимата средна концентрация на работното място или

- след плана за техническо обслужване
- Изключете филтърната система при смяна на филтъра.

Нормалната дълготрайност на един главен филтър в електронната промишленост е 1500 часа.

Главният филтър трябва да се сменя най-малко един път в годината, за да се осигури правилна сепарация на газовете.

Замърсените филтри трябва да се разглеждат като специални отпадъци.

Отстранявайте сменените части на уреди, филтри или стари уреди в съответствие с законодателството на Вашата страна.

Да се носи подходящо защитно оборудване.

Степента на замърсяване на филтъра се разпознава посредством с измерване на спадането на налягането. Филтърната индикация показва актуалното състояние на филтъра.

Прозвучава аларма и мига жълта предупредителна лампа:

Препоръчвана дълготрайност на филтъра е изтекла. (виж филтърна индикация, срок на работа / филтърна индикация, аспирационна мощност)

Основният филтър трябва да се смени Нулирайте алармата:

- Натиснете бутон Start/Stop на контролния панел за 10 секунди, докато чуете сигнал за готовност
- Планирайте смяната на филтъра

Указание

Различни флюсове, части от флюсове, а също така и различни частички прах в изсмуквания въздух могат значително да намалят срока на работа на филтъра. При изсмукването на пари от лепило използвайте един широколотов газос филтър (без филтър за суспензиращи вещества).

Прозвучава аларма и свети непрекъснато червената предупредителна лампа: Мощността на изсмукване е прекалено ниска. Изключете филтърния блок. Проверете дюзите, тръбите и изсмукващи рамена при нужда ги почистете. Ако алармата прозвучава отново при следващото включване, трябва да смените филтъра. Смяна на предварителния филтър Ако алармата продължава да звъни, основният филтър трябва да се смени.

Нулирайте алармата:

- Натиснете бутона Start/Stop на контролния панел в рамките на 10 секунди, докато чуете сигнал за готовност

Ако не вземете мерки, след пет минути се изключва филтърния блок, за да се избегне прегряване.

При смяна на главния филтър филтърното време се настройва както следва:

- Натиснете и задръжте UP/DOWN и едновременно включете превключвателя, докато прозвучи един сигнал.
- Отпуснете бутоните, почакайте 5 с и изключете. След още 5 с включете уреда, филтърното време сега е нулирано.

⚠ ВНИМАНИЕ! Висока концентрация на вредни газове води до загряване на активния въглен. За да се избегне едно недопустимо загряване, уредът трябва преди изключване да поработи няколко минути без вредни газове.

Пускайте уреда в действие както е описано в глава „Пускане в действие“. Спазвайте съответните

ръководства за работа на присъединения уред. Проверете дали мрежовото напрежение съвпада с данните на фирмената табелка. Включвайте уредът в контакта само в изключено състояние.

Най-доброто филтриране на газовете се постига както следва :

- Температура на процесния въздух в газовия филтър < 38 °C
- Относителна влажност < 60 %
- Газови молекули > 30 g/mol (филтрирането става по-добре с големи молекули)
- Температура на кипене на газовете молекули > 0 °C

Ремонтите трябва да се извършват от обучени от Weller лица.



Използвайте само оригинални резервни части на WELLER.

Моля, свържете се с нашата клиентска поддръжка: technical-service@weller-tools.com

com

Почистване

Почиствайте редовно дюзите, изсмукващото рамо и съединителния маркуч, за да се осигури правилна работа на уреда.

Проверка на ефективността

Устройства/системи за извличане може да попаднат под технически правила, моля спазвайте правилата на вашата държава.

Съобщения за неизправности и отстраняване

Съобщение/симптом	Възможна причина	Мерки за отстраняване
• Изсмукването няма мощност	• Тръбопроводната система не е уплътнена	• Уплътнете тръбопроводната система
	• Филтър замърсен	• Смяна на филтъра
	• Оборотите на турбината са много ниски	• Увеличете зададените обороти
• Силни шумове при изсмукване	• Скоростта на въздуха през изсмукващото рамо е много голяма	• Намалете зададените обороти (по-малко количество въздух)
• Уредът не се включва	• Термично изключване	• Оставете уреда да изстине. След припл. 3 ч. го включете отново.
• Device не работи	• Изгорял е предпазителят	• Моля, свържете се с нашата клиентска поддръжка: technical-service@weller-tools.com
	• Уреда не е присъединен правилно	• Проверете присъединяването
• Филтърната система не работи	• Захранването е неправилно свързано	• Свържете захранването правилно
	• Предпазител	• Проверете предпазителя

Филтърната система не трябва да се променя. Ремонтите трябва да се извършват от персонал, обучен от WellerFT.

Технически данни

Аспирация	Beauty Line Exclusive
Размери д х ш х в	340 x 340 x 660 mm
тегло	18 kg
Макс. подавано количество	100 m ³ /h (58,86 CFM)
Макс. вакуум	2.300 Pa
Консумирана мощност	100 W
Мрежово напрежение	100-240 V 50/60 Hz
Стъклен тръбен предпазител (5 x 20)	6,3 AT, 250 V
Ниво на шума на разстояние 1 м	50 dB(A)
Компактен филтър	Филтър за суспензиращи вещества клас H13 (99,95 % частици до припл. 0,12 µm) комбиниран с един ширококолов газоз филтър (50% AKF, 50 % Потасов перманганат)
Интерфейс	За телеуправление

Изображенията може да се различават по цвят; техническите данни и функциите остават непроменени.


Символи



Внимание!



Прочетете ръководство за експлоатация!



Пред извършване на каквито и да било работи по уреда винаги изваждайте щекера от контакта.



Дизайнът и оформлението на работното място отговарят на ESD



СЕ-знаци



Отстраняване като отпадък

Не изхвърляйте електрически инструменти в домакинските отпадъци! В съответствие с европейската Директива 2012/19/EU за стари електрически и електронни уреди и нейното внедряване в националното право изхабените електрически инструменти трябва да се събират отделно и да се предават за екологично рециклиране.

Отстранявайте сменените части на уреди, филтри или стари уреди в съответствие с законодателството на Вашата страна.

Гаранция

Договорните отношения между нас и Купувача се уреждат от германското право, доколкото в евентуално съществуващ договор между нас и Купувача не е предвидено друго.

Исковете на Купувача за недостатъци (гаранционни искиове) се погасяват по давност в срок от една година от доставянето на стоката на Купувача. Това не се прилага за регресните искиове на Купувача съгласно §§ 478, 479 от Германския граждански кодекс (BGB).

Ние носим отговорност по предоставена от нас гаранция само ако гаранцията за качество или за трайност е предоставена от нас в писмена форма и с използване на термина „гаранция“ или съответен термин на чужд език.

Гаранцията отпада при неправилна употреба и ако в продуктите са извършвани намеси от неквалифицирани лица.

Тези разпоредби не се прилагат, ако по силата на договорна уговорка или по други причини към договорните отношения между нас и Купувача се прилага не германско, а чуждо право и това чуждо право съдържа различни правила относно отговорността за недостатъци, които са императивно приложими и поради това имат предимство пред установените тук правила на германското право.

Моля, информирайте се на www.weller-tools.com.



Consultați complet acest manual și indicațiile de securitate atașate înainte de punerea în funcțiune și înainte de a lucra cu aparatul.

Păstrați acest manual astfel încât să fie accesibil pentru toți utilizatorii. Vă mulțumim pentru încrederea arătată la achiziționarea acestui aparat.

La fabricare au fost respectate cele mai stricte exigențe de calitate, care asigură o funcționare impecabilă a aparatului.

Acest manual conține informații importante privind punerea în funcțiune sigură și corectă a aparatului, operarea cu acesta, întreținerea curentă și remedierea prin mijloace proprii a defecțiunilor simple.

Transmiteți întotdeauna dispozitivul către terți împreună cu manualul de utilizare.

Aparatul a fost produs corespunzătoare standardelor tehnice de actualitate și regulilor tehnice de securitate consacrate.

Cu toate acestea, există pericolul de vătămări de persoane și prejudicii materiale, în cazul în care nu respectați indicațiile de securitate din caietul de siguranță atașat, precum și indicațiile de avertizare din acest manual.

Indicații de securitate

Aparatul poate fi folosit de copii începând cu vârste de 8 ani și de persoane cu dizabilități fizice, senzoriale sau mentale sau fără experiență și / sau cunoștințe, dacă acestea sunt supravegheate sau au fost instruite asupra folosirii în siguranță a aparatului și pericolelor care pot rezulta. Copiii nu au voie și se joacă cu aparatul. Copiii nu au voie și se joacă cu aparatul.

Curățarea și întreținerea curentă efectuată de utilizator nu sunt permise copiilor fără supraveghere.

▲ AVERTIZARE! Electrocutare

În cazul în care aparatul este defect, e posibil să existe cabluri active libere sau cablul de protecție nu este funcțional.

- Reparațiile trebuie executate de către persoane instruite de firma Weller.
- În cazul în care cablul de conectare al sculei electrice este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu un cablu de protecție special realizat, disponibil în centrele de service pentru clienți.

▲ AVERTIZARE! Pericol de rănire.

În timpul transportului, aparatul sau părți din acesta pot să cadă.

- Țineți aparatul numai de mânerul prevăzut în acest scop.

▲ AVERTIZARE!

**Pericol de asfixiere.
Pericol de rănire.**

O instalare greșită poate duce la concentrații crescute la locul de muncă

- după instalare, măsurați concentrația de la locul de muncă
- O interpretare greșită a ciclurilor de întreținere la substanțele gazoase poate duce la concentrații crescute la locul de muncă
- Stabilirea ciclului de întreținere

La curățarea sistemului de conducte/zonă de aspirare, nivelul de poluare crește în aerul înconjurător

- În cazul prejudicierii puterii de aspirare din cauza depunerilor din sistemul de conducte, înlocuiți piesele murdare

▲ AVERTIZARE!

**Pericol de asfixiere.
Pericol de intoxicație.**

Utilizarea necorespunzătoare poate duce la probleme respiratorii, asfixiere sau cancer

- Particulele și gazele care nu corespund cu substanța de filtrare folosită nu trebuie aspirate.
- Lichidele, precum și gazele inflamabile, nu trebuie aspirate
- Nu folosiți niciodată aparatul fără filtru sau cu filtrul plin.
- Nu folosiți niciodată aparatul fără capacul ventilatorului

Utilizarea conformă cu destinația

Beauty Line Exclusive este un sistem de filtrare mobil care protejează tehnicienii de unghii împotriva gazelor și particulelor periculoase.

Producătorul nu preia niciun fel de răspundere pentru modificări neautorizate ale aparatului.

Folosirea acestui aparat se va face numai la temperatura camerei, în spații interioare.

▲ AVERTIZARE!

De incendiu și pericol de explozie!

Este interzisă utilizarea aparatului pentru aspirarea de gaze inflamabile. Nu este permisă expunerea aparatului la temperaturi de peste 50 °C, flăcări deschise sau la solvenți condensati.

Administratorul instalației este responsabil pentru respectarea valorilor limită legale ale noxelor în locul de muncă.

Punerea în funcțiune a sistemului de filtrare este permisă numai în condițiile unei stări tehnice impecabile a acestuia.

Utilizarea conformă cu destinația include și:

- respectarea acestui manual,
- respectarea tuturor documentelor care însoțesc aparatul,
- respectarea tuturor prevederilor naționale de prevenire a accidentelor, aplicabile la locul de exploatare.

Producătorul nu preia niciun fel de răspundere pentru modificări neautorizate ale aparatului.

Grupe de utilizatori

Din cauza diverselor potențiale ridicate de riscuri și de pericole, numai personalul calificat instruit special trebuie să execute anumite etape de lucru.

Etapă de lucru	Grupe de utilizatori
Instalarea sistemelor de conducte complexe în cazul racordării mai multor brațe de aspirare	Personal calificat cu formare tehnică
Înlocuirea pieselor de schimb electrice	Electrician calificat
Stabilirea intervalelor de întreținere	Expert în siguranță
Operare Schimbarea filtrului	Nespecialiști
Instalarea sistemelor de conducte complexe în cazul racordării mai multor brațe de aspirare Înlocuirea pieselor de schimb electrice	Ucenici de profil tehnic sub instruirea și supravegherea unui muncitor calificat și format

Funcționarea

Indicație

După transport, aparatul poate elimina praf la filtrul principal. Asigurați-vă că aparatul va fi pus în funcțiune într-un spațiu adecvat.

La pilirea unghiilor, țineți duza cât mai aproape de unghii pentru a preveni răspândirea particulelor în încăpere.

La utilizarea lichidelor, mențineți duza la o distanță de 7–8 cm de recipientele deschise. Dacă țineți duza prea aproape de recipiente, se evaporă mai mult lichid decât este necesar. De asemenea, filtrul se consumă mai repede. O distanță de 7–8 cm este suficientă pentru a capta gazele.



ATENȚIE! Șervețele sau recipientele mici pot fi aspirate în braț dacă sunt plasate prea aproape de duză.

Cablul de alimentare trebuie conectat la un sistem de împământare de protecție, 10 A.

Îngrijirea și întreținerea curentă

Avertizare!

Înainte de tuturor lucrărilor la aparat, scoateți fișa din priză. Nu efectuați niciun fel de modificări la aparat! Utilizați numai piese de schimb WELLER. Pentru o funcționare corespunzătoare a sistemului de filtrare, filtrul compact trebuie înlocuit după cum urmează:

- cel puțin 1 dată pe an sau la depășirea concentrației medii permise la locul de muncă sau
- conform planului de întreținere

Oprii sistemul de filtrare la schimbarea filtrului.

Durata de serviciu normală a unui filtru principal din industria electronică este de 1500 de ore.

Este recomandabil ca filtrul principal să fie înlocuit cel puțin o dată pe an, pentru a se garanta o separare regulată a gazului.

Filtrele murdărite trebuie să fie tratate ca deșeuri speciale.

Eliminați ca deșeu piesele schimbate de aparate, filt-

rele sau aparatele vechi conform prescripțiilor din țara dumneavoastră.

Purtați echipament de protecție adecvat.

Prin intermediul unei măsurări a diferenței de presiune, se detectează gradul de murdărire a filtrului. Indicatorul filtrului indică starea curentă a filtrului.

Se emite un sunet de alarmă și lampa galbenă de avertizare se aprinde intermitent:

durata de serviciu recomandată a filtrului s-a scurs. (a se vedea indicatorul filtrului pentru timpul de funcționare/indicatorul filtrului pentru puterea de aspirare)

Filtrul principal trebuie înlocuit Resetați alarma:

- Apăsăți butonul Start/Stop de pe panoul de control timp de 10 secunde până când se aude un semnal de pregătire
- Programați schimbarea filtrului

Indicație

Diverși fondanți, componente de fondanți, precum și diferite componente de praf în aerul aspirat pot reduce esențial durata de serviciu a filtrului. La aspirarea vaporilor de adeziv se va utiliza un filtru de gaz cu bandă largă (fără filtru de aerosoli).

Se emite un sunet de alarmă și lampa roșie de avertizare este aprinsă continuu: puterea de aspirare este prea redusă. Deconectați unitatea de filtrare. Verificați duzele,

țevile și brațele de aspirare și curățați-le dacă este necesar. În cazul în care la următoarea conectare se emite din nou sunetul de alarmă, este necesară înlocuirea filtrului. Schimbați prefiltrul. Dacă alarma continuă să sune, filtrul principal trebuie înlocuit.

Resetați alarma:

- Apăsăți butonul Start/Stop de pe panoul de control în decurs de 10 secunde până când se aude un semnal de pregătire

În cazul în care nu se adoptă niciun fel de măsuri, unitatea de filtrare se deconectează după cinci minute, pentru a preveni o supraîncălzire.

La înlocuirea filtrului principal, timpul de filtrare va fi resetat după cum urmează:

- Mențineți apăsată tastele UP/DOWN și simultan conectați comutatorul până se emite un semnal sonor.

- Eliberați tastele, așteptați 5 s și deconectați. După alte 5 s conectați aparatul, timpul de filtrare este resetat.



O concentrație mare de gaze nocive duce la încălzirea cărbunelui activ.

Pentru a se exclude o încălzire inadmisibilă, este recomandabil ca, înainte de deconectare, aparatul să funcționeze timp de mai multe minute fără gaz nociv.

Puneți aparatul în funcțiune după cum este descris în capitolul „Punerea în funcțiune”. Respectați manualele de utilizare ale aparatelor conectate. Verificați dacă tensiunea rețelei coincide cu datele de pe plăcuța de fabricație. Racordați aparatul la priză numai în stare deconectată.

Filtrarea cea mai bună a gazului se realizează după cum urmează:

- Temperatura aerului de proces din filtrul de gaz < 38 °C
- Umiditatea relativă < 60 %
- Moleculele de gaz > 30 g/mol (filtrarea este mai bună cu molecule mai mari)

- Temperatura de fierbere a moleculelor de gaz > 0 °C

Reparațiile trebuie executate de către persoane instruite de firma Weller.



Utilizați numai piese de schimb WELLER.

Vă rugăm să contactați serviciul nostru de asistență pentru clienți: technical-service@weller-tools.com

Curățarea

Pentru a se asigura o funcționare regulamentară, curățați regulat duza, brațul de aspirare și furtunul de legătură.

Verificarea eficacității

Dispozitivele/sistemele de aspirație pot face obiectul unor reglementări tehnice, vă rugăm să respectați regulile țării dvs.

Mesaje de defecțiune și remedierea defecțiunilor

Mesaj/simptom	Cauză posibilă	Măsuri de soluționare
• Putere de aspirare nulă	• Sistemul de țevi neetanș	• Etanșați sistemul de țevi
	• Filtru murdărit	• Schimbarea filtrului
	• Turația turbinei prea scăzută	• Majorați turația nominală
• Zgomote mari la aspirare	• Viteza aerului prin brațul de aspirare prea mare	• Reduceți turația nominală (debitul aerului mai mic)
• Aparatul nu pornește	• Deconectare termică	• Lăsați aparatul să se răcească. Reporniți după circa 3 ore.
• Dispozitiv nu funcționează	• Siguranța este arsă	• Vă rugăm să contactați serviciul nostru de asistență pentru clienți: technical-service@weller-tools.com
	• Aparatul nu este racordat regulamentar	• Verificați racordul
• Sistemul de filtrare nu funcționează	• Sursa de alimentare este conectată incorect • Siguranță	• Conectați corect sursa de alimentare • Verificați siguranța

Sistemul de filtrare nu trebuie modificat. Reparațiile trebuie efectuate de personal instruit de WellerFT.

Date tehnice

Aspirare	Beauty Line Exclusive
Dimensiuni L x l x h	340 x 340 x 660 mm
Greutate	18 kg
Debit max.	100 m ³ /h (58,86 CFM)
Vid max.	2.300 Pa
Consumul de putere	100 W
Tensiunea de rețea	100-240 V 50/60 Hz
Siguranță cu tub de sticlă (5 x 20)	6,3 AT, 250 V
Nivel de zgomot la distanța de 1	50 dB(A)
Filtru compact	Filtru pentru aerosoli clasa H13 (99,95 % particule până la aprox. 0,12 μm) combinat cu un filtru de gaz pentru bandă largă (50% AKF, 50 % Permanganat de potasiu)
Interfață	Pentru telecomandă

Imaginile pot diferi în culoare; specificațiile tehnice și funcțiile rămân neschimbate.


Simboluri



Atenție!



Citiți manualul de operare!



Înainte de executarea oricăror lucrări la aparat, scoateți întotdeauna fișa din priză.



Design compatibil ESD (Electro Static Discharge) și post de lucru compatibil ESD



Marcaj CE



Eliminarea ca deșeu

Nu depuneți sculele electrice împreună cu deșeurile menajere! Conform directivei europene 2012/19/EU despre aparatele electrice și electronice vechi și armonizarea cu legislația națională, sculele electrice trebuie să fie colectate separat și depuse la centre de revalorificare în conformitate cu prescripțiile de mediu.

Eliminați ca deșeu piesele schimbate de aparate, filtrele sau aparatele vechi conform prescripțiilor din țara dumneavoastră.

Garanția pentru produs

Relația contractuală dintre noi și cumpărător este reglementată de legislația germană, cu excepția cazului în care se prevede altfel în orice contract existent între noi și cumpărător.

Pretențiile cumpărătorului pentru defecte (pretenții de garanție) se prescriu într-un an de la livrarea către cumpărător. Aceasta nu se aplică cererilor de recurs ale cumpărătorului în conformitate cu art. 478, 479 BGB (Cod civil german).

Răspunderea noastră în baza unei garanții este condiționată de oferirea acesteia în formă scrisă, folosind explicit termenul „garanție” sau un echivalent terminologic, pentru a atesta calitatea sau durabilitatea produsului.

Garanția este anulată în cazul utilizării necorespunzătoare și dacă produsele au fost modificate de persoane necalificate.

Aceste prevederi nu se aplică în cazul în care, prin acordul contractual sau din alte motive, relația contractuală dintre noi și cumpărător este guvernată de o legislație străină, nu de cea germană, iar acea legislație conține reguli diferite privind garanția legală care sunt obligatorii (imperative) și care prevalează asupra normelor dreptului german stabilite prin prezentul document.

Vă rugăm să vizitați www.weller-tools.com pentru mai multe informații.

**Prije puštanja uređaja u pogon pažljivo pročitajte upute za rukovanje i priložena sigurnosna upozorenja.**

Čuvajte ove upute na mjestu koje je dostupno svim korisnicima. Zahvaljujemo se na povjerenju koje ste nam ukazali kupnjom ovog uređaja.

Kod proizvodnje su za temelj postavljeni najstrožiji kriteriji za kakvoću koji osiguravaju besprijekornu funkciju uređaja.

Ove upute sadrže bitne informacije za sigurno i pravilno puštanje uređaja u rad, za rukovanje, servisiranje i samostalno uklanjanje jednostavnih kvarova.

Uređaj uvijek predajte trećim osobama zajedno s uputama za uporabu.

Uređaj je proizveden sukladno dostignućima suvremene tehnologije i priznatim sigurnosno-tehničkim pravilima.

Unatoč tomu prijeti opasnost od ozljeda osoba i od materijalne štete, ako se ne pridržavate sigurnosnih upozorenja u brošuri o sigurnosti u prilogu, kao i upozorenja u ovim uputama.

Sigurnosna upozorenja

Ovaj aparat mogu koristiti djeca starosti od 8. godine i osobe sa smanjenim psihičkim, senzorskim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatka iskustva i / ili znanja, samo pod nadzorom ili ako su bila poučena u svezi sigurne upotrebe aparata i kada su razumjela iz toga rezultirajuće opasnosti. Djeca se ne smiju igrati sa aparatom.

Čišćenje i održavanje ne smiju izvoditi djeca bez nadzora.

▲ UPOZORENJE! Strujni udar

Kod neispravnih uređaja aktivni vodiči mogu biti izloženi ili zaštitni vodič gubi funkciju.

- Popravke moraju provoditi osobe koje su prošle Weller-ovu obuku.
- Ako je kabel električnog uređaja oštećen, mora se zamijeniti posebno pripremljenim vodom koji je dostupan u korisničkom servisu.

▲ UPOZORENJE! Opasnost od ozljeda kiselinom.

Dijelovi uređaja mogu ispasti tijekom transporta.

- Uređaj držite isključivo za predviđene ručke.

▲ UPOZORENJE!

**Opasnost od gušenja.
Opasnost od ozljeda kiselinom.**

Neispravna instalacija može dovesti do povećanja granica izlaganja na radnom mjestu

- izmjerite granicu izlaganja na radnom mjestu nakon instalacije
- Neispravno tumačenje ciklusa održavanja plinskog medija može dovesti do povećanja granica izlaganja na radnom mjestu
- Utvrdite ciklus održavanja

Prilikom čišćenja cjevovoda/usisnih vodova povećava se zagađenje zraka u okolišu

- Kod neispravnosti u usisavanju zbog taloga u cjevovodima, zamijenite zaprljane stavke

▲ UPOZORENJE!

**Opasnost od gušenja.
Opasnost od trovanja.**

Neispravna upotreba može dovesti do poteškoća s disanjem, gušenja, trovanja ili raka

- Čestice i plinovi koji nisu u skladu s korištenim sredstvom za filtriranje ne smiju se usisavati.
- Nije dopušteno usisavati tekućine niti zapaljive plinove
- Nikada ne koristite uređaj bez filtra ili s punim filtrom.
- Nikada ne koristite uređaj bez poklopca ventilatora

Namjenska uporaba

Beauty Line Exclusive je mobilni filtarski sustav koji štiti tehničare za nokte od opasnih plinova i čestica.

Proizvođač ne preuzima odgovornost za samovoljno napravljene promjene na uređaju.

Uređaj se smije koristiti samo na sobnoj temperaturi i u zatvorenom prostoru.

▲ UPOZORENJE!

Vatra i opasnost od eksplozije!

Uređaj se ne smije koristiti za usisavanje zapaljivih plinova.

Uređaj ne smije biti izložen temperaturama iznad 50°C, otvorenom plamenu ili kondenziranim otapalima.

Operater sustava je odgovoran za pridržavanje zakonom propisanih graničnih vrijednosti za emisije štetnih tvari na radnom mjestu.

Filtarski se sustav smije pustiti u rad samo onda, ako je u tehnički besprijekornom stanju.

U namjensku uporabu također spada da:

- se pridržavate ovih uputa,
- se pridržavate cijele ostale popratne dokumentacije,
- se pridržavate nacionalnih propisa o sprječavanju nezgoda na lokaciji gdje se uređaj koristi.

Proizvođač ne preuzima odgovornost za samovoljno napravljene promjene na uređaju.

Skupine korisnika

Zbog različitih razina rizika i mogućih opasnosti, neke korake smiju obavljati samo obučeni stručnjaci.

Korak	Skupine korisnika
Instalacija složenog cjevovoda za spajanje višestrukih ručica za izvlačenje	Tehnički obučeno i kvalificirano osoblje
Zamjena električnih rezervnih dijelova	Električar
Utvrdjivanje ciklusa održavanja	Stručnjak za sigurnost
Lijepljenje Mjenjanje filtra	Bilo tko
Instalacija složenog cjevovoda za spajanje višestrukih ručica za izvlačenje Zamjena električnih rezervnih dijelova	Tehnički pripravnici pod nadzorom obučenog stručnjaka

Operativni rad

Napomena

Uređaj nakon transporta može oslobađati prašinu na glavnom filtru. Osigurati da se uređaj pušta u rad u prikladnoj prostoriji.

Prilikom turpijanja noktiju držite mlaznicu što bliže noktima kako čestice ne bi dospjele u prostor.

Prilikom uporabe tekućina držite mlaznicu 7–8 cm udaljenu od otvorenih posuda. Ako držite mlaznicu preblizu posudama, isparava više tekućine nego što je potrebno. Filter se također brže troši. Udaljenost od 7–8 cm dovoljna je za hvatanje plinova.



PAŽNJA! Salvete ili male posude mogu se usisati u ruku ako se postavje preblizu mlaznici.

Napojni kabel mora biti priključen na sustav zaštitnog uzemljenja, 10 A.

Njega i servisiranje

Upozorenje!

Prije obavljanja svih radova na uređaju izvući utikač iz utičnice. Ne provoditi nikakve izmjene na uređaju! *Koristiti samo originalne pričuvne dijelove tvrtke WELLER.* Za pravilno funkcioniranje filterskog sustava kompaktni filter potrebno je zamijeniti prema uputama u nastavku:

- najmanje jedanput godišnje ili nakon premašivanja dopuštene granice izlaganja na radnom mjestu ili
- prema rasporedu održavanja

Isključite sustav filtracije prilikom zamjene filtra.

Normalan vijek trajanja glavnog filtra u elektroničkoj industriji iznosi 1500 sati.

Da bi se zajamčilo pravilno odvajanje plinova, glavni bi filter trebalo mijenjati barem jednom godišnje.

Sa onečišćenim filtrima se mora postupiti kao sa posebnim otpadom.

Vršite zbrinjavanje zamijenjenih elemenata uređaja, filtra ili dotrajalih uređaja sukladno propisima Vaše države.

Nosite odgovarajuću zaštitnu opremu.

Registriranje stupnja onečišćenosti filtra vrši se pomoću mjerenja diferencijskog tlaka. Indikator filtra pokazuje aktualno stanje filtra.

Oglašava se alarm i treperi žuta lampica upozorenja:

Istekao je preporučeni vijek trajanja filtra. (vidi indikator filtra za trajanje/ indikator filtra za usisni učinak)

Glavni filter mora se zamijeniti
Resetirajte alarm:

- Pritisnite gumb Start/Stop na kontrolnoj ploči 10 sekundi dok ne zazvoni signal spremnosti
- Planirajte zamjenu filtera

Napomena

Različiti katalizatori, udjeli u katalizatorima, kao i različiti udjeli prašine u usisanom zraku mogu značajno smanjiti vijek trajanja filtra. Kod usisivanja para od ljepljiva valja koristiti širokopojasni plinski filter (bez filtra za lebdeće tvari).

Oglašava se alarm, a crvena lampica upozorenja stalno svijetli:

Učinak usisavanja preznak. Isključite filtersku jedinicu. Provjeriti mlaznice, cijevi i usisne cijevi i po potrebi ih očistiti. Ako se alarm ponovno javi prilikom sljedećeg isključivanja, treba zamijeniti filter. Zamijenite predfilter Ako alarm i dalje zvoni, glavni filter mora se zamijeniti.

Resetirajte alarm:

- Pritisnite gumb Start/Stop na kontrolnoj ploči unutar 10 sekundi dok ne zazvoni signal spremnosti

Ako se ne poduzmu nikakve mjere, filterska jedinica se nakon pet minuta isključuje kako bi se spriječilo pregrijavanje.

Prilikom zamjene glavnog filtra trajanje filtriranja poništava se na sljedeći način:

- Držite stisnut gumb GORE/DOLJE i istodobno uključite sklopku, sve dok se ne oglasi signal.
- Otpustiti tipke, pričekati 5 s i isključiti. Nakon još 5 s, uključite uređaj. Trajanje filtriranja je vraćeno na prvotnu poziciju.



PAŽNJA! Visoka koncentracija štetnih plinova dovodi do zagrijavanja aktivnog ugljena. Kako bi se izbjeglo nedozvoljeno zagrijavanje, uređaj bi prije isključivanja trebalo pustiti da nekoliko minuta radi bez emisije štetnih plinova.

Stavite uređaj u rad kao što je opisano u poglavlju „Puštanje u pogon“. Pridržavajte se pojedinih uputa za rukovanje priključenim uređajima. Provjerite slaže li se napon električne mreže s podacima na označnoj pločici. Uređaj priključivati na utičnicu samo kad je isključen.

Najbolja moguća filtracija plinova se postiže na sljedeći način:

- Temperatura procesnog zraka u plinskom filtru < 38 °C
- Relativna vlažnost zraka < 60 %
- Molekula plina > 30 g/mol (filtracija je bolja s velikim molekulama)
- Vrelište molekule plina > 0 °C

Popravke moraju provoditi osobe koje su prošle Weller-ovu obuku.



Koristiti samo originalne pričuvne dijelove tvrtke WELLER.

Molimo kontaktirajte našu službu za korisnike: technical-service@weller-tools.com.

com

Čišćenje

Da biste osigurali pravilno funkcioniranje, redovito čistite mlaznicu, usisni krak i spojnu cijev.

Ispitivanje učinkovitosti

Uređaji/sustavi za odsisavanje mogu biti podložni tehničkim pravilima, molimo poštujte pravila svoje zemlje.

Dojave o nepravilnostima i uklanjanje nepravilnosti

Poruka/simptom	Mogući uzrok	Mjere za otklanjanje kvara
• Nedostatna snaga usisavanja	• Sustav cijevi nehermetičan	• Uspostaviti nepropusnost sustava cijevi
	• Filtra onečišćen.	• Mijenjati filter
	• Broj okretaja turbine nedostatan	• Povećati zadani broj okretaja
• Bučni zvukovi usisavanja	• Prevelika brzina zraka kroz usisni krak	• Smanjiti zadani broj okretaja (manja količina zraka)
• Uređaj se ne pokreće	• Toplinsko isklapanje	• Ostavite da se uređaj ohladi. Ponovno uključiti nakon otp. 3 sata.
• Uređaj ne radi	• Osigurač je pregorio	• Molimo kontaktirajte našu službu za korisnike: technical-service@weller-tools.com
	• Uređaj nije ispravno priključen	• Provjeriti priključak
• Sustav filtracije ne radi	• Napajanje je pogrešno spojeno	• Ispravno spojite napajanje
	• Osigurač	• Provjerite osigurač

Sustav filtracije se ne smije mijenjati. Popravke mora obavljati osoblje obučeno od strane WellerFT.

Tehnički podaci

Usisavanje	Beauty Line Exclusive
Dimenzije D x Š x V	340 x 340 x 660 mm
Težina	18 kg
Maks. transportirana količina	100 m ³ /h (58,86 CFM)
Maks. vakuum	2.300 Pa
Potrošnja energije	100 W
Mrežni napon	100-240 V 50/60 Hz
Stakleni cjevasti osigurač (5 x 20)	6,3 AT, 250 V
Razina buke na udaljenosti od 1 m	50 dB(A)
Kompaktni filter	Filter za lebedeće tvari klasa H13 (99,95 % čestice do otp. 0,12 µm) kombinirano sa širokopoljnim plinskim filtrom (50% AKF, 50 % Kalijev permanganat)
Sučelje	Za daljinsko upravljanje

Slike mogu varirati u boji; tehnički podaci i funkcije ostaju nepromijenjeni.


Simboli



Pažnja!



Pročitati upute za upotrebu!



Prije provedbe bilo kakvih radova na uređaju, uvijek izvući utikač iz utičnice.



Dizajn i radno mjesto sa zaštitom od elektrostatskog izboja (ESD)



CE znak



Zbrinjavanje

Ne bacajte električne alate u kućni otpad! Sukladno Europskoj direktivi 2012/19/ EU o dotrajalim električnim i elektroničkim uređajima i implementacije u nacionalne zakone neuporabljivi električni alati moraju se skupljati zasebno i reciklirati na ekološki prihvatljiv način.

Vršite zbrinjavanje zamijenjenih elemenata uređaja, filtra ili dotrajalih uređaja sukladno propisima Vaše države.

Jamstvo

Ugovorni odnos između nas i kupca podliježe njemačkom pravu, osim ako nije drugačije predviđeno postojećim ugovorom između nas i kupca.

Reklamacije (jamstveni zahtjevi) kupca zastarijevaju godinu dana nakon isporuke. Ovo se ne odnosi na regresne zahtjeve kupca prema čl. 478, 479 BGB (Bürgerlichen Gesetzbuch, Građanski zakonik).

Odgovorni smo samo prema jamstvu koje smo izdali ako smo jamstvo kvalitete ili trajnosti izdali u pisanom obliku i koristeći „jamstvo“ ili odgovarajući izraz na stranom jeziku.

Jamstvo ne vrijedi u slučaju nepravilne uporabe i ako su proizvode modificirale ne kvalificirane osobe.

Ovi propisi se ne primjenjuju, ako se zbog ugovornog sporazuma ili iz drugih razloga strano pravo ne primjenjuje na ugovorni odnos između nas i kupca, a strano pravo sadrži drugačija pravila o jamstvu koja su obvezujuća i stoga imaju prednost nad pravilima njemačkog prava utvrđenim ovdje.

Za više informacija posjetite www.weller-tools.com.



Внимательно изучите данное руководство по эксплуатации и прилагаемые инструкции по

технике безопасности перед вводом в эксплуатацию и началом работы с устройством.

Храните данное руководство по эксплуатации в месте, доступном для всех пользователей. Благодарим вас за доверие, оказанное вами при покупке этого устройства.

Устройство было изготовлено в соответствии с самыми строгими стандартами качества, которые обеспечивают его безукоризненное функционирование.

Это руководство по эксплуатации содержит важную информацию по надлежащему вводу в эксплуатацию, обслуживанию, техническому обслуживанию и самостоятельному устранению простых неисправностей.

Всегда передавайте устройство третьим лицам вместе с руководством по эксплуатации.

Устройство изготовлено в соответствии с современным уровнем техники и общепризнанных правил техники безопасности.

Тем не менее, существует риск травмирования людей и причинения материального ущерба, если вы не соблюдаете указаний по технике безопасности, содержащихся в прилагаемом буклете, и предупреждений, приведенных в данном руководстве.

Инструкции по технике безопасности

Детям, а также лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или не имеющим необходимого опыта и/или знаний запрещается использовать данное устройство без присмотра или инструктажа по технике безопасности. Детям запрещено играть с прибором.

Запрещается очистка и обслуживание устройства детьми без присмотра.

⚠ ВНИМАНИЕ! Удар током

В неисправном устройстве оголенные провода могут находиться под напряжением или защитные провода могут не выполнять свою функцию.

- Ремонтные работы должны выполнять специалисты, прошедшие обучение в компании Weller.
- При повреждении сетевого кабеля он подлежит замене на специально подготовленный сетевой кабель, который можно получить в организации, осуществляющей послепродажное обслуживание.

⚠ ВНИМАНИЕ! Опасность травмирования.

Во время транспортировки устройство или его части могут выпасть.

- Держите устройство только за предусмотренные для этого рукоятки.

⚠ ВНИМАНИЕ!

**Опасность удушья.
Опасность травмирования.**

Неправильный монтаж может привести к повышению концентрации опасных газов на рабочем месте

- после монтажа проверьте концентрацию газов на рабочем месте
- Неправильный расчет циклов технического обслуживания может привести к повышенной концентрации газов на рабочем месте
- Определение циклов технического обслуживания

При очистке системы трубопроводов/вытяжной камеры имеет место усиленное загрязнение окружающего воздуха вредными веществами

- При снижении интенсивности всасывания в результате образования отложений в системе трубопроводов замените загрязненные детали

⚠ ВНИМАНИЕ!

**Опасность удушья.
Опасность отравления.**

Ненадлежащее применение может привести к затруднениям дыхания, удушью, отравлению или к возникновению онкологических заболеваний

- Отсасывание твердых частиц и газов, которые не соответствуют используемому фильтровальному материалу, не разрешено.
- Отсасывание жидкостей и горючих газов не разрешено
- Не используйте устройство без фильтра или с загрязненным фильтром.
- Никогда не используйте устройство без кожуха вентилятора

Использование по назначению

Beauty Line Exclusive — это мобильная фильтрационная система, которая защищает мастеров маникюра от опасных газов и частиц.

Производитель не несет ответственности за самовольное внесение изменений в конструкцию паяльной станции.

Данное устройство разрешается использовать только при комнатной температуре и только в помещениях.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Опасность пожара и взрыва!

Устройство не разрешается использовать для отсасывания горючих газов. Не допускайте воздействия на устройство температур выше 50°C, открытого пламени или конденсированных растворов.

Оператор установки несет ответственность за соблюдение установленных законом предельных значений вредных веществ на рабочем месте.

Ввод в эксплуатацию системы фильтрации разрешается только в ее безупречном техническом состоянии.

Использование по назначению также подразумевает, что вы:

- соблюдайте данное руководство по эксплуатации,

- соблюдаете все дополнительные сопроводительные документы,
- соблюдайте национальные правила предупреждения несчастных случаев по месту использования.

Производитель не несет ответственности за самовольное внесение изменений в конструкцию паяльной станции.

Группы пользователей

По причине возникновения различных рисков и потенциальных опасностей некоторые рабочие операции разрешается выполнять только обученным квалифицированным специалистам.

Рабочая операция	Группы пользователей
Монтаж комплексных трубопроводных систем при подсоединении нескольких вытяжных рукавов	Квалифицированный персонал с техническим образованием
Замена электрических запасных деталей	Профессиональный электрик
Определение интервалов технического обслуживания	Специалист по технике безопасности
Обслуживание Замена фильтра	Неспециалисты
Монтаж комплексных трубопроводных систем при подсоединении нескольких вытяжных рукавов Замена электрических запасных деталей	Ученики производственно-технического обучения под руководством и наблюдением квалифицированного специалиста, обладающего соответствующим образованием

Эксплуатация

Внимание

После транспортировки устройства возможен выход пыли на главный фильтр. Проследите за тем, чтобы ввод устройства в эксплуатацию осуществлялся в чистом помещении.

При опиливании ногтей держите насадку как можно ближе к ногтям, чтобы частицы не распространялись по помещению.

При использовании жидкостей держите насадку на расстоянии 7–8 см от открытых емкостей. Если держать насадку слишком близко к емкостям, испаряется больше жидкости, чем необходимо. Фильтр также изнашивается быстрее. Расстояния 7–8 см достаточно для улавливания газов.



ВНИМАНИЕ! Салфетки или маленькие контейнеры могут быть засосаны в руку, если их разместить слишком близко к насадке.

Сетевой кабель должен быть подключен к системе защитного заземления, 10 А.

Уход и техническое обслуживание

Внимание!

Перед началом любых работ выньте сетевую вилку устройства из розетки. Ни в коем случае не изменяйте конструкцию устройства! *Используйте только оригинальные запасные части WELLER.* В целях надлежащего функционирования системы фильтрации необходимо производить замену компактных фильтров следующим образом:

- не реже одного раза в год; или при превышении допустимой средней концентрации газов на рабочем месте или

• согласно плану технического обслуживания

Выключите фильтрационную систему при замене фильтра.

Нормальный срок службы главного фильтра в электронной промышленности составляет 1500 часов. Для обеспечения надлежащего газоулавливания не реже одного раза в год следует производить замену главного фильтра.

С использованными фильтрами необходимо обращаться как со спецотходами.

Передавайте на утилизацию замененные детали устройства, фильтры и устаревшие устройства в соответствии с нормативными постановлениями вашей страны.

Работайте с использованием подходящего защитного оснащения.

Степень загрязненности фильтра фиксируется с помощью измерения дифференциального давления. Индикация фильтра показывает текущее состояние фильтра.

Включается аварийный сигнал и мигает желтая сигнальная лампа:

Рекомендуемый срок службы фильтра завершился. (см. время работы/мощность всасывания на дисплее фильтра)

Основной фильтр необходимо заменить Сбросьте сигнал тревоги:

- Нажмите кнопку Старт/Стоп на панели управления в течение 10 секунд, пока не прозвучит сигнал готовности
- Запланируйте замену фильтра

Внимание

Различные флюирующие материалы, их компоненты, а также различные компоненты пыли в отсасываемом воздухе могут значительно сократить срок службы фильтра. При отсасывании паров клея необходимо использовать широкополосный газовый фильтр (без фильтра для мелкодисперсных взвешенных частиц).

Включается аварийный сигнал и постоянно горит красная сигнальная лампа: Недостаточная интенсивность всасывания. Выключите систему фильтрации. Проверьте и при необходимости очистите форсунки, трубы и всасывающие консоли. Если при следующем включении устройства вновь раздается звуковой сигнал, необходимо заменить фильтр. Замените предварительный фильтр Если сигнал тревоги продолжается, основной фильтр необходимо заменить. Сбросьте сигнал тревоги:

- Нажмите кнопку **Старт/Стоп** на панели управления в течение 10 секунд, пока не прозвучит сигнал готовности

При невыполнении соответствующих мер система фильтрации отключается через пять минут для предотвращения перегрева.

При замене главного фильтра время фильтрования сбрасывается следующим образом:

- Нажмите и удерживайте кнопку **UP/DOWN**, одновременно нажимая выключатель до подачи звукового сигнала.
- Отпустите кнопки, выждите 5 секунд и выполните выключение. Еще через 5 секунд включите устройство, время фильтрации будет сброшено.

⚠ ВНИМАНИЕ! При высокой концентрации опасных газов происходит сильное нагревание активированного угля. Во избежание недопустимого нагревания устройство должно поработать несколько минут в условиях отсутствия в воздухе опасных газов.

Вводите устройство в эксплуатацию так, как описано в главе „Ввод в эксплуатацию“. Соблюдайте

соответствующие руководства по эксплуатации подключаемых устройств. Убедитесь, что напряжение сети соответствует параметрам, указанным на заводской табличке. Перед подключением устройства к розетке убедитесь, что оно выключено.

Оптимальная фильтрация газов достигается следующим образом:

- Температура технологического воздуха в газовом фильтре < 38 °C
- Относительная влажность < 60 %
- Молекулы газа > 30 г/моль (фильтрация более тяжелых молекул эффективнее)
- Температура кипения молекул газа > 0 °C

Ремонтные работы должны выполнять специалисты, прошедшие обучение в компании Weller.



Используйте только оригинальные запасные части WELLER.

Пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки: technical-service@weller-tools.com

Очистка

Для обеспечения надлежащего действия регулярно очищайте сопло, вытяжной рукав и соединительный шланг.

Проверка эффективности

Вытяжные устройства/системы могут подпадать под технические регламенты, пожалуйста, соблюдайте правила своей страны.

Сообщения о неисправностях и устранение неисправностей

Сообщение/симптом	Возможная причина	Способы устранения
• Недостаточная мощность всасывания	• Негерметичность трубопроводной системы	• Загерметизируйте трубопроводную систему
	• Фильтр загрязнен	• Замените фильтр
	• Частота вращения турбины слишком мала	• Увеличьте заданную частоту вращения
• Громкий звук при всасывании	• Скорость воздуха, проходящего через вытяжной рукав слишком большая	• Уменьшите заданную частоту вращения (меньший объем воздуха)
• Устройство не запускается	• Термическое отключение	• Дайте прибору остыть. Снова включите примерно через 3 часа.
• Устройство не функционирует	• Перегорел предохранитель	• Пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки: technical-service@weller-tools.com
	• Устройство неправильно подключено	• Проверьте подключение
• Фильтрационная система не работает	• Питание подключено неправильно	• Подключите питание правильно
	• Предохранитель	• Проверьте предохранитель

Фильтрационную систему нельзя изменять. Ремонт должен выполняться персоналом, обученным WellerFT.

Технические характеристики

Всасывание	Beauty Line Exclusive
Размеры (Д x Ш x В)	340 x 340 x 660 mm
Масса	18 kg
Макс. производительность	100 m ³ /h (58,86 CFM)
Макс. вакуум	2.300 Pa
Потребляемая мощность	100 W
Сетевое напряжение	100-240 V 50/60 Hz
Стекланный трубчатый предохранитель (5 x 20)	6,3 AT, 250 V
Уровень шума на расстоянии 1 м	50 dB(A)
Фильтр сосредоточенной избирательности	Фильтр для взвешенных веществ класса H13 (99,95 % твердых частиц прим. до 0,12 мкм) в комбинации с широкополосным газовым фильтром (50% АКФ, 50 % Калий перманганат)
Интерфейс	Для дистанционного управления

Изображения могут отличаться по цвету; технические характеристики и функции остаются без изменений.


Символы



Внимание!



Прочтите руководство по эксплуатации!



Перед проведением любых работ всегда вынимайте сетевую вилку устройства из розетки.



Дизайн и рабочее место выполняют требования защиты от электростатических разрядов



Знак CE



Утилизация

Не утилизируйте электроинструменты вместе с бытовыми отходами! Согласно директиве 2012/19/EU по отходам электрического и электронного оборудования и гармонизированным национальным стандартам, бывшие в употреблении электроприборы и электроинструменты подлежат отдельной утилизации с целью их последующей экологически безопасной переработки.

Передавайте на утилизацию замененные детали устройства, фильтры и устаревшие устройства в соответствии с нормативными постановлениями вашей страны.

Гарантия

Договорные отношения между нами и Покупателем регулируются немецким законодательством, если в отдельном договоре не предусмотрено иное.

Срок исковой давности по требованиям Покупателя в связи с недостатками товара (гарантийные претензии) составляет один год с момента доставки товара Покупателю. Данное положение не распространяется на регрессные требования Покупателя согласно §§ 478, 479 Гражданского кодекса Германии (BGB).

Мы несем ответственность по предоставленной нами гарантии только в том случае, если гарантия качества или долговечности была оформлена нами в письменном виде с использованием термина «гарантия» или эквивалентного термина на иностранном языке.

Гарантия аннулируется в случае неправильного использования и неквалифицированного вмешательства в изделия.

Настоящие положения не применяются, если в силу договорного соглашения или по иным причинам договорные отношения между нами и Покупателем регулируются не немецким, а иностранным правом, содержащим иные обязательные нормы о гарантийных обязательствах, которые имеют приоритет над изложенными здесь нормами немецкого права.

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.weller-tools.com.



试运行前和使用该装置前，请通读本说明书及随附的安全注意事项。
将说明放在用户可获取的位置。感谢信赖

并购买本产品。

该设备严格按照质量标准生产，从而确保了设备运行顺畅。

说明中包含重要信息，这些信息可帮助您安全正确地启动、运行和维护设备，并帮助您自行排除简单的故障。

将设备转交给第三方时，必须连同使用说明一起。

设备按照有关安全的先进技术和公认规则生产。

如未遵守随付册子中的安全信息和这些指示中的警告信息，可能造成人身伤害和财物损失。

安全注意事项

8岁以上儿童和体力、感觉能力或智能较低者，或缺乏经验和知识者可在已接受关于设备安全使用的指导或指示并理解相关危险的情况下使用设备。请勿让儿童玩耍该设备。

儿童不得在无监督的情况下清洁和维护设备。

警告！ 触电

如设备产生损坏，可能会有带电接触点暴露或PE保护插头不起作用。

维修应由Weller培训的专业人员进行。

如电动工具的电源线损坏，须通过客服组织替换专用的电源线。

警告！ 小心受伤。

运输途中设备或设备部件可能掉落。

仅使用预设的把手提拿设备。

警告！ 窒息危险。
小心受伤。

错误安装可能导致工位浓度增高

安装后，测量工位浓度

错误设置过滤芯的保养周期可能导致工位浓度增高

确定保养周期

清洁管道系统/抽吸室时，会增加周围空气的有害物质

如果管路系统内的沉淀物影响抽吸功率，则更换已脏污的零件

警告！ 窒息危险。
中毒危险。

不符合规定的使用可能导致呼吸不适、窒息、中毒或致癌

不允许抽吸与所用过滤器介质不符的颗粒物和气体。

不允许抽吸液体以及可燃气体

切勿在没有过滤器或过滤器已满的情况下使用设备。

切勿在没有风扇盖板的情况下使用设备

规定的使用条件

Beauty Line Exclusive 是一种移动式过滤系统，可保护美甲技师免受有害气体和颗粒的影响。

对于对设备擅自开展的改装，制造商不会承担任何责任。

该设备仅允许室温条件下在室内使用。

警告！ 小心火灾和爆炸！

本装置不得用于抽吸可燃气体。不允许将装置暴露在温度超过50°C、明火或浓缩溶剂环境中。

设备操作员应负责遵守工位的法定污染物限值。

过滤系统仅在技术性能完好的条件下才能使用。

焊台和拆焊台的预期使用还包括…要求:

遵照指示，

遵照所有随付文件，

在使用地点遵守适用的国家事故预防规范。

对于对设备擅自开展的改装，制造商不会承担任何责任。

用户群体

由于危险和潜在危险程度的不同，几个工作步骤仅可由受过培训的专业人士进行操作。

工作步骤	用户群体
连接多个抽吸臂时，安装综合性管道系统	具有技术培训的专业人员
更换电气备件	电工/电气技师
确定保养周期	安全专家
操作 更换过滤器	非专门人员
连接多个抽吸臂时，安装综合性管道系统 更换电气备件	训练有素的专家指导和监督下的技术培训生

运行

提示

运输后，装置可能在主过滤器上释放灰尘。确保装置在合适的房间内投入运行。

打磨指甲时，请将吸嘴尽量靠近指甲，以防止颗粒进入室内空气。

使用液体时，请将吸嘴与打开的容器保持 7 - 8 厘米的距离。如果吸嘴距离容器太近，液体蒸发量会超过所需。过滤器也会更快消耗。7 - 8 厘米的距离足以吸收气体。

▲ 注意! 如果餐巾纸或小容器放置得离喷嘴太近，可能会被吸入手臂。

电源线必须连接到保护接地系统，10 A。

维护和保养

警告!

对机器进行任何操作前，请将插头拔出插座。决不允许在装置上进行更改! 仅使用原装替换件。为了确保过滤器系统的功能正常，必须按照以下说明更换紧凑型过滤器:

每年至少 1 次，或在超出允许的平均工位浓度时或

根据保养计划

更换过滤器时关闭过滤系统。

电子行业中主过滤器的正常使用寿命为1500小时。

主过滤器应至少每年更换一次，以确保正常的气体分离。

脏污的过滤器必须作为特殊废弃物处理。

请根据您在国家的规定对更换下来的设备部件、过滤器或旧设备进行废弃处理。

请穿戴合适的防护装置。

使用压差测量装置探测过滤器污染度。过滤器显示器显示当前过滤器状态。

警报响起，黄色警告灯闪烁：

已超过建议的过滤器使用寿命。（参见过滤器显示运行时间/过滤器显示抽排性能）

必须更换主过滤器 重置警报:

按住控制面板上的启动/停止按钮 10 秒，直到发出就绪信号 计划更换过滤器

提示

各种焊剂、焊剂成分以及已抽取空气不同的粉尘成分可能明显降低过滤器的使用寿命。抽取粘性蒸汽时，使用广谱气体过滤器（无颗粒过滤器）。

警报响起，红色警告灯持续亮起：抽取功率过低。关闭过滤器单元。检查喷嘴、管道和抽排臂，必要时进行清洁。如在下次接通时再次发出警报，则必须更换过滤器。更换前置过滤器 如果警报继续响起，必须更换主过滤器。

重置警报:

在10秒内按住控制面板上的启动/停止按钮，直到发出就绪信号

如未采取措施，过滤器单元五分钟后自动关闭，以避免过热。

更换主过滤器时，按以下方式复位过滤时间：

按住向上/向下，并同时接通开关，直至发出一声信号音。松开按钮，并且等待5秒，然后关闭。再等待5秒后接通设备，过滤时间已复位。

▲ 注意! 有毒气体浓度高时会导致活性炭变热。为避免不允许的变热情况出现，在关闭装置前应让其于无有害气体环境中运行数分钟。

如“试运行”一章所述，运行设备。请注意所连接装置相应的操作说明。请检查电源电压是否与型号铭牌上的数据一致。仅在关闭状态下将装置连接到插座上。

最佳的气体过滤效果可通过以下方法实现：

气体过滤器中过程空气的温度 < 38 °C

相对湿度 < 60 %

气体分子 > 30 g/mol（分子较大时，过滤效果更好）

气体分子的沸腾温度 > 0 °C

维修应由Weller培训的专业人员进行。



仅使用原装替换件。

请联系客户服务: technical-service@weller-tools.com

清洁

为了确保功能正常，定期清洁喷嘴、提取臂和连接软管。

效能测试

吸尘设备/系统可能属于技术规定，请遵守您所在国家的规定。

错误信息和错误清楚

信息/征兆	可能的原因	补救措施
抽吸功率缺失	管道系统泄漏	密封管道系统
	过滤器脏污	更换过滤器
	涡轮转速过低	提高标准转速
抽吸噪音大	抽吸臂中的空气速度过大	降低标准转速（风量小）
设备不启动	热关断	让设备冷却。约3个小时后再次开启。
装置失灵	保险丝熔断	请联系客户服务: technical-service@weller-tools.com
	装置未按规定连接	检查接口

过滤系统无法工作	电源连接错误 保险丝	正确连接电源 检查保险丝
----------	---------------	-----------------

过滤系统不得更改。维修必须由WellerFT培训的人员进行。

技术数据

抽吸装置	Beauty Line Exclusive
尺寸, 长 x 宽 x 高	340 x 340 x 660 mm
重量	18 kg
最大输送量	100 m ³ /h (58,86 CFM)
最大真空	2.300 Pa
功率	100 W
电压	100-240 V 50/60 Hz
玻璃管固定装置 (5 x 20)	6,3 AT, 250 V
1米距离的噪声级	50 dB(A)
紧凑型过滤器	颗粒过滤器等级H13 (99.95%的颗粒物, 最大约0.12 μm) 配合一个 宽带气体过滤器使用 (50% AKF, 50 % 高锰酸钾)
接口	用于遥控

图片颜色可能有所不同; 技术参数和功能保持不变。

图标

	注意!
	请阅读操作说明!
	在设备上执行任何操作前, 请务必将插头从插座中拔下。
	防静电设计和防静电工位
	CE符合性标志
	废弃处置 不要将电动工具作为生活垃圾废弃! 根据欧洲指令2012/19/EU关于废弃电气和电子设备的规定以及国家法规, 必须将用过的电动工具单独收集起来, 以无害环境的方式进行回收利用。 请根据您所在国家的规定对更换下来的设备部件、过滤器或旧设备进行废弃处理。

保修

我方与买方之间的合同关系适用德国法律, 除非我方与买方之间的现有合同另有规定。

买方的缺陷索赔 (保修索赔) 权在货物交付给买方一年后失效。该索赔权不适用于买方依据《德国民法典》第 478 条和第 479 条享有的追索权。

对于我方作出的质保, 我方仅在以下情形承担责任: 该品质保证或耐用性保证由我方以书面形式、且明确使用“质保”字样或对应外文表述作出。

如果产品使用不当或由不合格人员擅自改装, 则质保失效。

如果由于合同约定或其他原因, 我方与买方之间的合同关系不适用于德国法律, 而适用于外国法律, 且该外国法律中含有强制性、效力优先的不同质保规定, 则本条款不适用。

请访问 www.weller-tools.com 了解更多信息。



본 장치를 가지고 작업하기 전에 설명서 및 동봉된 안전 지침 내용을 숙지하십시오.

설명서를 사용자가 쉽게 볼 수 있는 위치에 보관하여 주세요. 당사의 제품을 믿고 구매하여 주셔서 감사합니다.

본 제품은 장비의 원활한 작동을 보장하기 위해 가장 엄격한 품질기준에 따라 생산되었습니다.

설명서에는 중요한 정보가 포함되어 있으며, 이런 정보는 설비의 안전한 가동, 운영과 서비스에 도움이 되고, 간단한 고장과 오동작을 수리 할 수 있습니다.

제3자에게 장치를 전달할 경우, 항상 사용 설명서를 함께 전달하십시오.

본장치는 최첨단 기술과 안전규정에 따라 생산되었습니다.

첨부자료중의 안전정보와 경고정보를 준수하지 않으면, 부상이나 제품고장이 발생할 수 있습니다.

안전 지침

체력, 감각 능력 또는 지력이 비교적 낮은 자 또는 경험과 지식이 부족한 사람은 장비 안전 사용에 관한지도 또는 지시를 받은 후 관련 위험을 이해하는 상황에서만 장비를 사용 할 수 있다. 어린이가 기기를 가지고 놀아서는 안 됩니다.

어린이는 보호가자 없는 상황에서는 크리닝 및 설비관리를 진행하여서는 안된다.

⚠ 경고! 감전

만약 설비가 고장났을 경우, 누전 혹은 PE보호플러그가 작동하지 않을 수 있습니다.

반드시 Weller사의 트레이닝을 받은 전문수리 인원이 수리를 진행 하여야 합니다.

만약 전기공구의 전원선 손상되었을 경우, 반드시 애프터서비스를 통해 특별제작한 전원선 교체를 하여야 한다.

⚠ 경고! 파손이 되지 않도록 조심하여 주세요.

운중도중에 설비 혹은 설비부품이 파손에 주의 하세요.

장치를 잡을 때 전용 손잡이로만 잡으십시오.

⚠ 경고! 질식 위험.

파손이 되지 않도록 조심하여 주세요.

잘못 설치한 경우 최대 허용 농도가 너무 높아질 수 있습니다.

설치 후 최대 허용 농도를 측정해 보십시오.

가스 매체에 유지보수 주기가 잘못 설정된 경우 최대 허용 농도가 너무 높아질 수 있습니다.

유지보수 주기를 결정하십시오.

파이프 시스템/흡인 공간을 청소할 때 주변 공기의 유해물질 부하가 높아질 수 있습니다.

파이프 라인 시스템의 침전물이 흡착력에 영향을 미치는 경우 오염된 부품을 교체하십시오.



질식 위험.
중독 위험.

부적절하게 사용할 경우 호흡 곤란, 질식, 중독 또는 암을 유발할 수 있습니다.

사용하는 필터 매체에 맞지 않는 미립자 및 가스를 흡인해서는 안됩니다.

액체 및 가연성 가스를 흡인해서는 안됩니다.

본 장치는 필터 없이 또는 필터가 딱 찬 상태로 사용하지 마십시오.

어떠한 경우에도 쉐의 커버 없이 장치를 사용하지 마십시오.

규정된 사용조건

Beauty Line Exclusive는 네일 테크니션을 유해한 가스와 입자로부터 보호하는 이동식 여과 시스템입니다.

장비 제조 업체는 장치의 무단 변경에 대해 책임지지 않습니다.

본 장치는 실내 공간에서 실온에서만 사용할 수 있습니다.

⚠ 경고! 화재와 폭발에 조심하여 주세요!

기기를 가연성 가스 흡인 용도로 사용해서는 안 됩니다. 본 장치는 50°C 이상의 온도, 개방된 불꽃 또는 응축된 응해제에 노출되어서는 안 됩니다.

시스템 사용자는 법으로 규정된 유해물질 한계값을 준수해야 할 책임이 있습니다.

본 필터 시스템은 기술적 결함이 전혀 없는 상태에서에만 작동될 수 있습니다.

납땜 스테이션 / 납땜 제거 스테이션은 당신이 원하는 작업을 가능하도록 합니다.:

- 지시에 따를것,
- 모든 첨부파일을 준수
- 사용 장소에 적용 할 수있는 국가 사고 예방 지침을 준수합니다.

장비 제조 업체는 장치의 무단 변경에 대해 책임지지 않습니다.

사용자 그룹

위험과 잠재적 위험의 정도가 다르기 때문에 몇 가지 단계는 숙련 된 전문 직원에 의해 이루어져야 한다.

작업절차	사용자 그룹
여러 석션 암 연결 시 복잡한 파이프 시스템의 설치	기술교육을 받은 전문인원
전기부품교체	전기기사
유지보수 주기 지정	안전전문가
조작/작업 필터 교환	비 전문가
여러 석션 암 연결 시 복잡한 파이프 시스템의 설치 전기부품교체	전문가의 지도와 감독하에 훈련된 기술 연수생

작동

지침

기기가 운반 후 메인 필터에서 분진을 내보낼 수 있습니다. 기기가 적합한 공간에서 작동되고 있는지 확인하십시오.

손톱을 연마할 때 입자가 실내로 퍼지지 않도록 노즐을 손톱에 최대한 가깝게 유지하십시오.

액체를 사용할 때는 노즐을 열린 용기에서 7-8cm 떨어진 상태로 유지하십시오. 노즐을 용기에 너무 가까이 두면 필요 이상으로 많은 액체가 증발합니다. 필터도 더 빨리 소모됩니다. 가스를 포집하기에는 7-8cm의 거리가 충분합니다.

▲ 주의! 냅킨이나 작은 용기가 노즐에 너무 가까이 놓이면 팔 쪽으로 빨려 들어갈 수 있습니다.

전원 케이블은 보호 접지 시스템에 연결해야 합니다, 10 A.

관리 및 유지 보수

경고!

장비에 대하여 임의의 조작을 진행하기전에, 플러그를 콘센트에서 뽑아주세요. 기기에서 어떠한 변경도 하지 마십시오! 교환용 부품은 정품만을 사용할 것. 필터 시스템이 제대로 작동할 수 있게 하려면 컴팩트 필터를 다음과 같이 교환해야 합니다.:

- 최소 1년에 한 번 허용되는 최대 농도를 초과한 경우 또는
- 유지보수 계획에 따라

필터를 교체할 때 여과 시스템을 끄십시오.

전기 산업에서 메인 필터의 일반 수명은 1500시간입니다.

가스 분리가 잘 이루어지게 하려면 메인 필터는 최소 일년에 한번 교체해야 합니다.

오염된 필터는 특수 폐기물로 취급해야 합니다.

교환된 부품, 필터 또는 폐차치는 해당 국가의 규정에 따라 폐기되어야 합니다.

적절한 보호장비를 착용하십시오.

압력 차이를 측정하여 필터의 오염도를 파악합니다. 필터 디스플레이는 현재의 필터 상태를 표시합니다.

알람이 작동하고, 황색 경고등이 깜박이는 경우:

필터의 권장 수명이 경과되었습니다. (필터 디스플레이 작동 시간/필터 디스플레이 흡입 출력 확인)

메인 필터를 교체해야 합니다 알람을 재설정하십시오:

- 제어판에서 시작/정지 버튼을 10초간 누르고 준비 신호가 울릴 때까지 유지하십시오

- 필터 교체를 계획하십시오
지침

다양한 플럭스, 흡입된 공기의 플럭스 비율 및 분진 비율이 서로 다른 필터의 수명이 현저하게 줄어 들 수 있습니다. 집착 증기 흡인 시 (부유물질이 없는) 광대역 가스 필터를 사용하십시오.

알람이 울리고 지속적으로 적색 경고등 점등됨: 흡착력이 너무 약합니다. 필터 유닛을 끄십시오. 노즐, 튜브, 배기 암을 점검하고 필요한 경우 청소하십시오. 다음 번에 전원을 켜를 때 알람이 울리면, 필터를 교체해야 합니다. 프리필터를 교체하십시오 알람이 계속 울리면 메인 필터를 교체해야 합니다.

알람을 재설정하십시오:

- 제어판에서 시작/정지 버튼을 10초 이내에 누르고 준비 신호가 울릴 때까지 유지하십시오

아무런 조치가 취해지지 않은 경우, 필터 유닛은 과열 방지를 위해 5분 후 꺼집니다.

메인필터를 교환하면 필터 시간은 다음과 같이 초기화됩니다.:

- UP/DOWN을 누르고 있는 상태에서 신호음이 울릴 때까지 스위치를 켜십시오.
- 버튼에서 손을 떼고, 5초 기다린 후에 스위치를 끄십시오. 5초 후에 스위치를 켜십시오. 필터 시간이 리셋되어 있습니다.

▲ 주의! 유해가스 농도가 높으며 활성탄이 가열될 수 있습니다. 돌발적으로 가열되는 것을 막으려면 분사를 차단하기 전에 몇 분간 유해가스 없이 작동시켜야 합니다.

장치를, 작동' 장에 기술투어 있는 내용에 따라 작동시키십시오. 연결된 장치의 해당 사용 설명서 내용을 준수하십시오. 정격 전압이 라벨에 있는 전압과 일치하는지 확인하십시오. 장치는 전원이 꺼진 상태에서만 소켓에 연결하십시오.

가스를 여과시키는 가장 좋은 방법은 다음과 같습니다.:

- 가스 필터에 있는 공기 온도 < 38 °C
- 상대 습도 < 60 %
- 가스 분자 > 30 g/mol (분자 크기가 클수록 잘 여과됨)필터링
- 가스 분자 비등점 > 0 °C



반드시 Weller사의 트레이닝을 받은 전문수리 인원이 수리를 진행 하여야 합니다.



교환용 부품은 정품만을 사용할 것
고객 서비스 담당: technical-service@weller-tools.com 으로 문의하십시오

세척

기능이 올바르게 작동할 수 있도록 흡입기 암 및 연결 호스를 주기적으로 청소해 주십시오.

효율성 점검

흡입 장치/시스템은 기술 규정의 적용을 받을 수 있으나, 해당 국가의 규정을 준수하십시오.

오류 메시지

메세지/증상	가능한 원인	구조조치
흡인력 부재	파이프 시스템 누설	파이프 시스템 밀폐
	필터 오염됨	필터 교체
	터빈 회전속도 너무 낮음	규정 속도 높이기
흡인 소음 수준 높음	배기 암을 통한 공기 속도 너무 높음	규정 속도 낮추기 (공기량 더 적게)
기계가 작동되지 않습니다.	열 차단	기계의 열기를 식혀 주십시오. 약 3시간 후에 다시 전원을 켜십시오.
기기가 작동하지 않음	퓨즈가 파손되었음	고객 서비스 담당: technical-service@weller-tools.com 으로 문의하십시오
	기기가 제대로 연결되지 않음	연결부를 점검하십시오.
필터 시스템이 작동하지 않습니다	전원 공급이 잘못 연결되었습니다 퓨즈	전원 공급을 올바르게 연결하십시오 퓨즈를 확인하십시오

필터 시스템을 변경해서는 안 됩니다. 수리는 WellerFT에서 교육받은 직원이 수행해야 합니다.

기술 데이터

흡기 장치	Beauty Line Exclusive
치수 (길이 x 폭 x 높이)	340 x 340 x 660 mm
중량	18 kg
최대 공급량	100 m³/h (58,86 CFM)
최대 진공	2.300 Pa
출력	100 W
전압	100-240 V 50/60 Hz
유리관 퓨즈 (5 x 20)	6,3 AT, 250 V
1미터 거리에서 소음 수준	50 dB(A)
컴팩트 필터	부유물질 필터 등급 H13 (99.95% 필터링, 입자 크기: 0.12 µm까지) 와이드 밴드 가스 필터 적용 (50% AKF, 50 % 과망간산 칼륨)
인터페이스	리모컨용

이미지의 색상이 다를 수 있습니다; 기술 사양과 기능은 변하지 않습니다.


기호



주의!



사용 설명서를 확인하십시오.



장치에서 작업하기 전에 항상 플러그를 콘센트에서 뽑으십시오.



정전기 방지 디자인 및 정전기 방지 작업 장소



CE 인증



폐기

전동공구는 가정용 쓰레기로 버리지 마십시오! 폐전기전자장치 관련 유럽연합 지침 2012/19/EU과 국가법 적용에 따라 전동공구는 별도로 모아서 올바른 방식으로 재활용되어야 합니다.

교환된 부품, 필터 또는 폐장치는 해당 국가의 규정에 따라 폐기되어야 합니다.

보증

당사와 구매자 간의 기존 계약에 달리 규정되어 있지 않는 한, 당사와 구매자 간의 계약 관계에는 독일법이 적용됩니다.

결함에 대한 구매자의 청구권(보증 청구)은 구매자에게 배송된 후 1년이 지나면 소멸합니다. 이는 §§ 478, 479 BGB에 따른 구매자의 구상권 청구에는 적용되지 않습니다.

당사가 품질 또는 내구성 보증에 대해 서면으로 „보증“이라는 용어 또는 이에 상응하는 외국어 표현을 사용하여 제공한 경우에만 당사 제공 보증에 따른 책임을 집니다.

제품을 부적절하게 사용하거나 자격이 없는 사람이 제품을 조작한 경우 보증이 무효화됩니다.

계약상 합의 또는 기타 사유로 인해 당사와 구매자 간의 계약 관계가 독일법이 아닌 외국법의 적용을 받는 경우, 강행적으로 적용되는 보증 관련 상충된 규정이 해당 외국법에 포함되어 있어 여기에 명시된 독일법 규정보다 우선하는 경우에는 본 조항이 적용되지 않습니다.

자세한 내용은 www.weller-tools.com에서 확인할 수 있습니다.



使用開始前および機器で作業する前に、本マニュアルと同梱の安全に関する注意事項を良くお読みください。

取扱説明書を常に取り出しやすい場所に保管して下さい。本製品をご購入頂き、誠にありがとうございます。

本製品は厳格な品質基準に沿って製造されており、安全にご使用頂くことができます。

取扱説明書に重要な情報が含まれ、これらの情報は装置の正確な起動、運用及び保守に役立ち、且つ自分で簡単な故障をなくすことに役立ちます。

機器を第三者に引き渡すときは必ず取扱説明書を添付してください。

装置は安全関連の先進技術と一般的に定められた安全基準に従って製造されています。

付随の取扱説明書中の安全情報及び警告情報を遵守しなければ、人的傷害と財産損失を引き起こす恐れがございます。

安全に関する注意事項

満13歳以上の児童と体力、感覚力又は知力が比較的低い者、又は経験と知識が不足する適切な指導又は指示を使用に関する指導又は指示を受け、且つ関連の危険事項を理解する状況下で装置を使用することが可能となります。子供に本機で遊ばせないでください。

幼児、児童は監督なしでクリーニングとメンテナンスを行ってはなりません。

▲ 警告! 感電

装置に故障が発生した場合コンダクターが適切に機能していない可能性があります。

修理はWeller製品のトレーニングを受けた専門員によって行わなければなりません。

電気ツールの電源コードを破損した場合は、カスタマーサービス経由で指定の電源コードを入手して、交換する必要があります。

▲ 警告! 怪れにご注意。

輸送途中において装置又は部品は落下する可能性がございます。

本機を持つときには、必ず専用のグリップ部を持ってください。

▲ 警告! 窒息の危険。 怪れにご注意。

取り付けに不備があると、作業エリアにおける濃度が高くなりすぎる恐れがあります

取り付け終了後は、作業エリアにおける濃度を測定して下さい。気体媒体のメンテナンスサイクルが不適切だと、作業エリアにおける濃度が高くなりすぎる恐れがあります

メンテナンスサイクルを確定します

パイプシステム/吸引室の清掃時に、周囲の空気の有害物質量が増加した場合

パイプシステム内部の付着物によって吸引力が低下した場合は、汚れた部品を交換して下さい。

▲ 警告! 窒息の危険。 中毒の危険。

不適切な使用は、呼吸困難、窒息、中毒、あるいは癌を引き起こす恐れがあります

使用されているフィルター媒体に該当しない粒子やガスは決して吸引してはなりません。

液体や可燃性ガスは決して吸引してはなりません

フィルターなし、または飽和しているフィルターを装着した状態で本機を使用しないでください。

ベンチレーターのカバーがない状態で本機を使用しないでください

指定の使用条件

Beauty Line Exclusiveは、ネイル技術者を有害なガスや粒子から保護する移動式フィルターシステムです。

無断での改造に対してはメーカーは責任を負いません。

本機は必ず室温のもと、屋内で使用してください。

▲ 警告! 火災と爆発に注意!

機器は可燃性ガスの吸引に使用してはなりません。機器は50°C以上の温度、裸火、濃縮した溶剤に近づけないでください。システムの所有者は、法律で定められた作業場における有害物質限界値を遵守する責任を負います。

このフィルターシステムは、技術上不備のない状態でのみ作動させてください。

はんだ付けステーション/はんだ除去ステーションの使用目的は取り扱い説明書に記載条項に基づいています:

- ・ 指示を遵守する、
- ・ 全ての付随書類を遵守する、
- ・ 使用場所における当該国の事故防止規範を準拠・遵守します。無断での改造に対してはメーカーは責任を負いません。

ユーザーグループ

危険と潜在的危険の程度が異なるため、いくつかの作業ステップはトレーニングを受けた専門員によって実施されなければなりません。

作業手順	ユーザーグループ
複数の吸引アームが接続されている場合の複合パイプシステムの取り付け	技術的なトレーニングを受けた者
電気部品の交換	電気技術者
メンテナンス間隔の確定	安全管理専門員
操作 フィルター交換	特になし
複数の吸引アームが接続されている場合の複合パイプシステムの取り付け 電気部品の交換	テクニカルトレーニングを受けた指導員の監督下にある技術者

運転

注意事項

輸送後に機器のメインフィルターからほこりを排出します。機器が適切な作業空間で運転を開始できるようにしてください。

爪を削る際は、粒子が室内に拡散しないよう、ノズルをできるだけ爪に近づけてください。

液体を使用する際は、ノズルを開いた容器から7~8cm離してください。ノズルを容器に近づけすぎると、必要以上に液体が蒸発します。フィルターもより早く消耗します。ガスを捕集するには7~8cmの距離で十分です。

▲ 注意! ナブキンや小さな容器は、ノズルに近づくとアームに吸い込まれることがあります。

電源コードは保護接地システムに接続する必要があります。10 A。

お手入れおよびメンテナンス

警告!

装置に対して如何なる操作を行う前に、コンセントから電源プラグを抜いてください。決して機器を改造しないでください! オリジナル交換部品だけを使用してください。フィルターシステムを正常に機能させるには、コンパクトフィルターを以下のように交換する必要があります:

- 少なくとも年 1 回、もしくは 作業エリアにおける平均的な濃度が許容範囲を上回った場合、または
- メンテナンススケジュール通り

フィルター交換時にフィルターシステムの電源を切ってください。エレクトロニクス産業におけるメインフィルターの通常の寿命は、1,500 時間です。

正常なガス分離を保証するために、メインフィルターは少なくとも年に 1 回交換してください。

汚れたフィルターは必ず特別廃棄物として処理されなければなりません。

交換した機器部品、フィルター、あるいは古い機器は、各国の規定に従って廃棄してください。

適切な保護服を着用してください。

差圧測定によりフィルターの汚れの程度が検出されます。フィルター表示はフィルターの現在の状態を示します。

アラームが鳴り、黄色の警告灯が点滅します:

フィルターの推奨された耐用年数が経過しました。(経過時間のフィルター表示/吸引力のフィルター表示を参照)

メインフィルターを交換する必要があります アラームをリセットしてください:

- 操作パネルのスタート/ストップボタンを10秒間押し続け、準備完了信号が鳴るまで押してください
 - フィルター交換を計画してください
- 注意事項

さまざまな種類のフラックス、フラックスの構成成分ならびに吸引された空気中の多様な塵埃の粒子は、フィルターの耐用年数を著しく縮める可能性があります。接着剤の蒸気を吸引する際は、広帯域ガスフィルター(浮遊物質フィルターなし)を使用してください。

アラームが鳴って、赤い警告灯が点灯します: 吸引力が低すぎます。フィルターユニットのスイッチをオフにします。ノズル、チューブ、吸引アームを点検し、必要があれば清掃します。次に機器をオンにしたときにアラームが再度鳴る場合は、フィルターを交換してください。プレフィルターを交換してください アラームが鳴り続ける場合は、メインフィルターを交換する必要があります。

アラームをリセットしてください:

- 操作パネルのスタート/ストップボタンを10秒以内に押し続け、準備完了信号が鳴るまで押してください

処置が講じられないと、過熱を防止するために、フィルターユニットが 5 分後にオフになります。

メインフィルターを交換する場合は、フィルター稼働時間が以下の通りにリセットされます:

- UP/DOWN を押したままでスイッチをオンして、信号音が鳴るのを待ちます。
- ボタンを放し、5 秒待ってからオフにします。さらに 5 秒経過後に機器をオンにすると、フィルター時間がリセットされます。

▲ 注意! 高濃度の有毒ガスはチャコールを過熱させます。許容されない過熱を防止するために、機器をオフにする前に数分間有毒ガスを発生させずに機器を起動させてください。

「使用開始」の章の記述に従って機器の使用を開始してください。接続された機器の各取扱説明書を参照してください。供給電圧が銘板に記載されている値と一致しているか確認してください。機器のスイッチをオフにしてから、ソケットに接続します。

最適なガスの過は以下のように達成されます:

- ・ガスフィルター内の処理空気の温度 < 38 °C
- ・相対湿度 < 60 %
- ・気体分子 > 30 g/mol (気体分子が大きければ大きいほど、ろ過がより最適に行われます)
- ・気体分子の沸点 > 0 °C

修理はWeller製品のトレーニングを受けた専門員によって行わなければなりません。



オリジナル交換部品だけを使用してください。
お客様サービスまでお問い合わせください:
technical-service@weller-tools.com

清掃

機器の正常な作動を保証するために、ノズル、抽出アームおよび接続ホースを定期的に清掃します。

効率テスト

吸引装置/システムは技術規則の対象となる場合がありますので、各国の規則に従ってください。

エラーメッセージとエラー履歴クリア

メッセージ/症状	推定原因	修復措置
吸引力が不足しています	パイプシステムの漏れ	パイプシステムのシーリング
	フィルターの汚れ	フィルター交換
	タービン回転数が低すぎる	規定回転数を上げます
吸引音が大きい	吸引アームを通るエア速度が速すぎる	規定回転数を下げます (より少ないエア量)
ユニットが作動しません	熱によるスイッチオフ	ユニットを冷却させてください。およそ3時間後にまたスイッチオンにしてください。
機器が作動しません	ヒューズが溶断しました	お客様サービスまでお問い合わせください: technical-service@weller-tools.com
	機器が正常に接続されていません	接続部を点検します
フィルターシステムが機能しません	電源が正しく接続されていません ヒューズ	電源を正しく接続してください ヒューズを確認してください

フィルターシステムを変更してはいけません。修理はWellerFTで訓練を受けた担当者が行う必要があります。

テクニカルデータ

吸引	Beauty Line Exclusive
サイズ L x W x H	340 x 340 x 660 mm
重量	18 kg
最大流量	100 m ³ /h (58,86 CFM)
最大真空圧	2.300 Pa
出力	100 W
電圧	100-240 V 50/60 Hz
ガラス管ヒューズ (5 x 20)	6,3 AT, 250 V
1m離れたところでの騒音レベル	50 dB(A)
コンパインフィルター	浮遊物質フィルター、クラス H13 (約 0.12 μm までの粒子の 99.95%) 広帯域ガスフィルターとの組み合わせ (50% AKF, 50 % 過マンガン酸カリウム)
インターフェース	遠隔操作

画像の色は異なる場合がありますが、技術仕様および機能は変更されません。


シンボルマーク



注意!



取扱説明書をお読みください!



機器で作業を行う前に、必ずコネクタをソケットから引き抜いてください。



ESD に配慮した設計および ESD に配慮した作業場所



CE 適合マーク



廃棄

電気工具は一般の家庭ゴミとして廃棄しないでください! 使用済みの電気機器は、電気および電子機器に関する欧州指令 2012/19/EU およびそれを国内法化した規定に従って分別して収集し、環境に配慮した再利用施設に供出する必要があります。

交換した機器部品、フィルター、あるいは古い機器は、各国の規定に従って廃棄してください。

保証規定証

当社と購入者との契約関係は、当社と購入者との間の既存の契約に別段の定めがない限り、ドイツ法に準拠するものとします。

購入者の瑕疵に対する請求(保証請求)権は、引渡しから1年を経過すると時効により消滅します。ただし、BGB(ドイツ民法典)第478条および第479条に基づく購入者の求償権については、この限りではありません。

当社は、品質または耐久性に関する保証が、「保証」という用語または外国語で同等の用語を使用した書面により当社により付与された場合に限り、保証に対する責任を負うものとします。

本保証は、不適当な使用や資格のない者による製品の改造が行われた場合には無効となります。

契約上の合意またはその他の理由により、当社と購入者との間の契約関係にドイツ法ではなく外国法が適用され、かつ当該外国法に、本規定とは異なる保証に関する規定が含まれており、それが強制的に適用されるため、本規定に定められたドイツ法の規定に優先する場合、本規定は適用されません。

詳細に関しては www.weller-tools.com をご参照ください。

DE EU Konformitätserklärung

Wir erklären, dass die bezeichneten Produkte die Bestimmungen folgender Richtlinien erfüllen:

EN EC declaration of conformity

We hereby declare that the products described herein comply with the following guidelines:

ES Declaración de conformidad de la UE

Declaramos que los productos mencionados cumplen las disposiciones de las siguientes Directivas:

FR Déclaration CE de conformité

Nous déclarons que les produits désignés répondent aux conditions des directives suivantes:

IT Dichiarazione CE di conformità

Dichiariamo che i prodotti dotati di contrassegno adempiono alle seguenti Direttive:

PT Declaração de conformidade da UE

Declaramos que, os produtos designados cumprem os regulamentos das directivas seguintes:

NL EU-conformiteitsverklaring

We verklaren dat de beschreven producten de bepalingen van volgende richtlijnen vervullen:

SV EU-försäkran om överensstämmelse

Vi deklarerar att de betecknade produkterna uppfyller bestämmelserna i följande riktlinjer:

DK EU-overensstemmelseserklæring

Vi erklærer, at de nævnte produkter opfylder bestemmelserne i følgende direktiver:

FI EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Täten vakuutamme, että kuvatut tuotteet täyttävät seuraavien direktiivien määräykset:

GR Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Δηλώνουμε, ότι τα χαρακτηρισμένα προϊόντα πληρούν τις διατάξεις των ακόλουθων οδηγιών:

TR AB uygunluk beyanı

Adı geçen ürünlerin, aşağıda yer alan yönergelerdeki gereklilikleri karşıladığını beyan ederiz:

CZ EU prohlášení o shodě

Prohlašujeme, že označené produkty splňují ustanovení následujících směrnic:

PL Deklaracja zgodności UE

Niniejszym oświadczamy, że wymienione produkty spełniają poniższe wytyczne:

HU EU-megfelelőségi nyilatkozat

Kijelentjük, hogy a megnevezett termékek teljesítik a következő irányelvek előírásait:

SK EÚ vyhlásenie o zhode

Vyhlasujeme, že uvedené výrobky spĺňajú ustanovenia nasledujúcich nariadení:

SL Izjava EU o skladnost

Izjavljamo, da imenovani izdelki izpolnjujejo določila naslednjih direktiv:

EE ELi vastavusdeklaratsioon

Kinnitame, et nimetatud toode vastab järgmistele direktiivide sätetele:

LV ES atbilstības deklarācija

Mēs deklarējam, ka norādītie produkti atbilst tālāk uzskaitīto regulu noteikumiem:

LT ES atitikties deklaracija

Mes patvirtiname, kad aprašyti gaminiai atitinka toliau nurodytų direktyvų nuostatas:

BG EC декларация за съответствие

Ние декларираме, че назованите продукти изпълняват изискванията на следните Директиви:

RO Declarația de conformitate UE

Declarăm că produsele nominalizate îndeplinesc prevederile următoarelor directive:

HR EU izjava o skladnosti

Izjavljujemo da navedeni proizvodi ispunjavaju odredbe sljedećih smjernica:

RU Декларация соответствия ЕС

Заявляем, что указанные продукты выполняют требования следующих директив:

CN**표준설명 부품에 포함되어야 한다.**

우리는 본 설명서에 설명 된 제품은 다음과 같은 지침을 준수 함을 선언

KO**オリジナルの適合宣言書**

我々はこちらに以下のとおり宣言する：本明細書に記載された製品は、次のガイドラインに準拠している：

JP**符合标准说明原件**

我方特此声明：所述产品符合以下规范：

2014/30/EU, 2006/42/EU, 2011/65/EU, 2015/863/EU



Besigheim, 2026-04-16

Evgeniy Polonski

Evgeniy Polonski
Director, Finance, EMEA

Bevollmächtigt die technischen Unterlagen zusammenzustellen.

Authorised to compile technical documentation.

Autoriza la recopilación de la documentación técnica.

autorise à réunir les documentations techniques.

Autoriza la recopilación de la documentación técnica.

Incaricati di redigere la documentazione tecnica.

Responsável pela compilação da documentação técnica.

Gevolmachtigd om de technische documenten samen te stellen.

Bemyndigar sammanställning av tekniskt underlag.

Bemyndiger udarbejdelse af den tekniske dokumentation.

Teknisten asiakirjojen laadintaan valtuutettu.

Εξουσιοδοτημένος για την κατάρτιση του τεχνικού φακέλου.

Teknik belgelerin oluşturulması için tam yetkiye sahiptir.

Zmocněn k sestavení technické dokumentace.

Osoba upoważniona do przygotowania dokumentacji technicznej.

A műszaki dokumentáció összeállítására jogosult személy.

Spilnomočuje zostaviť technické podklady.

Pooblaščen za sestavljanje tehnične dokumentacije.

Volitatud koostama tehnilisi andmeid.

Pilnvarots izstrādāt tehnisko dokumentāciju.

Asmuo, įgaliotas sudaryti techninę dokumentaciją.

Упълномощен за съставяне на техническата документация.

Împuternicit cu redactarea documentației tehnice.

Opunomoćen za prikupljanje tehničke dokumentacije.

Уполномоченный на составление технических документов.

经授权编制技术文件



위임을 받아 기술파일 작성

技術文書の作成が認可される。

Weller Tools GmbH
Carl-Benz-Straße 2, 74354 Besigheim, Germany

Product Registration

Produkt-Registrierung - Enregistrement produit - Registro de producto - 尊敬的客户您好



www.weller-tools.com/registration



GERMANY

Weller Tools GmbH
Carl-Benz-Straße 2
74354 Besigheim

Tel: +49 (0) 7143 580-20

CHINA

Apex Tool Group
Room 302A,
NO 177 Bibo Road
Shanghai, 201202
Tel: +86 (21) 60880288

info@weller-tools.com
www.weller-tools.com

© 2026, Apex Tool Group, LLC.

Weller is a registered Trademark and registered Design of Apex Tool Group, LLC.

THE NETHERLANDS

Apex Tool Group B. V.
Phileas Foggstraat 16
7821 AK Emmen

Tel: +31 (0) 591 66 75 00

GREAT BRITAIN

Apex Tool Group UK Ltd
Registered in England,
Company Number 14127816
Registered Office:
C/O TMF Group 13th Floor,
One Angel Court, London,
EC2R 7HJ, United Kingdom

Tel: +44 740 8836 404

USA

Apex Tool Group, LLC.
Weller Professional Tools Division
1000 Lufkin Road
Apex, NC 27539

Tel: +866-498-0484

Weller