



WT1M

BLOC D'ALIMENTATION 1 CANAL, 95 W, 230 V

N° DE COMMANDE : T0053447699

COMPACT. PUISSANT. POLYVALENT.
AUGMENTEZ VOTRE PRODUCTIVITÉ

Découvrez la station de soudage WT 1M, votre partenaire ultime en matière de productivité.

Grâce à des temps de chauffe et de récupération extrêmement rapides, elle s'acquitte de toutes les tâches sans effort. Plus besoin de jongler avec les outils ou de compromettre les performances - juste une polyvalence fiable et une valeur inégalée. Optez pour une précision sans souci et une productivité sans faille. Choisissez les stations de soudage Weller WT.

+ KEY FEATURES

> 1 CANAL BLOC D'ALIMENTATION (95W)

> HAUTE PRODUCTIVITÉ

10+ outils de soudure et accessoires connectables

> UTILISATION INTUITIVE

grâce à une structure de menu claire

> ENCOMBREMENT RÉDUIT

grâce à l'empilabilité

> AFFICHAGE LC GRAPHIQUE RÉTRO-ÉCLAIRÉ

> HAUTE PERFORMANCE ET FONCTIONNALITÉ

nombreux outils connectables

> COUVERCLE DU BOÎTIER

utilisable comme stockage

> TEMPS D'ARRÊT, FENÊTRE DE PROCESSUS,

fonction de verrouillage, décalage

> CONNECTABLES

aux unités d'extraction des fumées ZeroSmog

> STATION SET

pour couvrir les tâches de reprise les plus petites à standard
Micro outils de dessoudage avec pannes actives (cartouche)
Temps de chauffe de 5 secondes

> UNITÉS EMPILABLES

> ESD-SAFE



ÉTENDUE DE LA FOURNITURE

WT1M Bloc d'alimentation, 230V

CARACTÉRISTIQUES STATION DE SOUDAGE WT 1M

Dimensions L x W x H (mm) 150 x 130 x 101
Dimensions L x W x H (inch) 5.91 x 5.12 x 3.98

Protection
230V (mA) T500

Poids Env. (kg)
1,9

Tension de réseau (V/Hz)
230 / 50

Puissance absorbée (W)
95

Classe de sécurité I, boîtier antistatique
III, outil de soudage

Plage de température / Dependant de l'outil
°C 50 - 450 / 550

Précision de température
± 9 °C

Stabilité de température
°C ± 2

Sous réserve de modifications techniques !

#PowerfulTogether

weller-tools.com

Weller® is a registered trademark of Apex Brands, Inc. © 2024 | Specifications subject to change without notice.



Plus d'informations