



WT2022M 2-KANAL MIKRO LÖTSET, 150 W, 230 V

BESTELL-NR. T0053461699

KOMPAKT. LEISTUNGSSTARK. VIELSEITIG. STEIGERN SIE IHRE PRODUKTIVITÄT

Entdecken Sie die Lötstation WT 2M

Ihr ultimativer Partner für Spitzenleistungen. Mit extrem kurzen Aufheiz- und Erholzeiten erledigt sie alle Lötaufgaben mühelos. Kein Jonglieren mit Werkzeugen oder Leistungseinbußen mehr - nur zuverlässige Vielseitigkeit und unübertroffenes Preis-Leistungs-Verhältnis. Entscheiden Sie sich für sorgenfreie Präzision und unaufhaltsame Produktivität. Entscheiden Sie sich für eine Weller WT Lötstation.

KEY FEATURES

> 2-KANAL-MIKROLÖTKIT (150 W)

für Mikro- und Standardlötaufgaben. Inkl. WTMP MS Micro Lötspencil und WTPP MS Nano/Pico Lötspencil mit aktiver (Cartridge) Spitzentechnologie

> RTM UND RTP SPITZENFAMILIE

mit kürzesten Aufheizzeiten

> HOHE PRODUKTIVITÄT

> INTUITIVE BEDIENUNG

durch übersichtliche Menüstruktur

> GERINGER PLATZBEDARF

durch Stapelbarkeit

> GRAFISCHES LC-DISPLAY

mit Hintergrundbeleuchtung

> HOHE LEISTUNG UND FUNKTIONALITÄT

viele Werkzeuge anschließbar

> GEHÄUSEDECKEL

als Ablage nutzbar

> ABSCHALTZEIT, PROZESSFENSTER,

Verriegelungsfunktion, Offset

> STAPELBARE EINHEITEN

> ANSCHLIESSBAR

an ZeroSmog Löt Rauchabsaugung

> ESD-SAFE



LIEFERUMFANG
WT2M Versorgungseinheit, 230V WTMP MS Mikro Löt Kolben, 40 W, 12V RTM 013 S MS Mikro Lötspitze WSR 205 Sicherheitsablage mit Stop & Go Funktion WTPP MS Nano/Pico Löt Kolben, 40 W, 12V RTP 004 S MS Nano/Pico Lötspitze 2 x WSR 205 Sicherheitsablage mit Stop & Go Funktion

TECHNISCHE DATEN LÖTSTATION WT 2M
Abmessungen L x W x H (mm) 150.0 x 130.0 x 101.0mm Abmessungen L x W x H (inch) 5.91 x 5.12 x 3.98
Sicherung T 0,8
Gewicht. (kg) 1,9
Spannung (V/Hz) 230 / 50 120 / 60 100 / 50/60
Leistung (W) 150 W
Schutzklasse I, Gehäuse antistatisch III, Lötwerkzeug
Temperaturbereich / Werkzeugabhängig 50 - 450 / 550 °C 150-850 / 950 °F
Temperaturgenauigkeit ± 9 °C / ± 17 °F
Temperaturstabilität (°C/°F) ± 2 / ± 4
Technische Änderungen vorbehalten!

TECHNISCHE DATEN	LÖTKOLBEN WTMP MS	LÖTKOLBEN WTPP MS
Temperaturbereich Temperaturbereich	°C 100 - 450 °F 200 - 950	°C 100 - 450 °F 200 - 950
Leistung	40 W (55 W)	40 W (55 W)
Spannung (V/Hz)	12V / AC	12V / AC
Aufheizzeit (50°C to 350°C) (120°F to 660°F)	5 Sek.	3 Sek.
Sicherheitsablage	WSR 205	WSR 205
Spitzentyp Baureihe	RTM MS	RTP MS
Versorgungseinheit	WT 1M, WT 2M, WR 3M	WT 1M, WT 2M, WR 3M
Technische Änderungen vorbehalten!		

#PowerfulTogether

weller-tools.com

Weller® is a registered trademark of Apex Brands, Inc. © 2024 | Specifications subject to change without notice.



Mehr Informationen