



WT2023M 2 KANAL REWORK KIT, 150 W, 230 V

BESTELL-NR. T0053462699

KOMPAKT. LEISTUNGSSTARK. VIELSEITIG. STEIGERN SIE IHRE PRODUKTIVITÄT

Entdecken Sie die Lötstation WT 2M

Ihr ultimativer Partner für Spitzenleistungen. Mit extrem kurzen Aufheiz- und Erholzeiten erledigt sie alle Lötarbeiten mühelos. Kein Jonglieren mit Werkzeugen oder Leistungseinbußen mehr - nur zuverlässige Vielseitigkeit und unübertroffenes Preis-Leistungs-Verhältnis. Entscheiden Sie sich für sorgenfreie Präzision und unaufhaltsame Produktivität. Entscheiden Sie sich für eine Weller WT Lötstation.

+ KEY FEATURES

- > **2-KANAL REWORK-KIT (150 W)**
für Mikro- und Standard-Löt- und Entlötarbeiten. Inkl. WTMP MS Micro LötKolben und WTMT MS Micro Pinzette mit aktiver (Cartridge) Spitzentechnologie
- > **RTM UND RTW SPITZENFAMILIE**
RTM und RTW Spitzenfamilie 5 Sekunden Aufheizzeit
- > **HOHE PRODUKTIVITÄT**
- > **INTUITIVE BEDIENUNG**
durch übersichtliche Menüstruktur
- > **GERINGER PLATZBEDARF**
durch Stapelbarkeit
- > **GRAFISCHES LC-DISPLAY**
mit Hintergrundbeleuchtung
- > **HOHE LEISTUNG UND FUNKTIONALITÄT**
viele Werkzeuge anschließbar
- > **GEHÄUSEDECKEL**
als Ablage nutzbar
- > **AUS-ZEIT, PROZESSFENSTER,**
Verriegelungsfunktion, Offset
- > **STAPELBARE EINHEITEN**
- > **ANSCHLIESSBAR**
an ZeroSmog Lötrauchabsaugung
- > **ESD-SAFE** 

LIEFERUMFANG
WT2M Versorgungseinheit, 230 V WTMP MS Mikro LötKolben, 40 W, 12 V RTM 013 S MS Mikro Lötspitze WSR 205 Sicherheitsablage mit Stop & Go Funktion WTMT MS Mikro/Nano Pinzette, 80 W, 12 V RTWMS 030 K MikroTips (2 x 40 W) WSR 11 Sicherheitsablage mit Stop & Go Funktion

TECHNISCHE DATEN SOLDERING STATION WT 2M
Abmessungen L x W x H (mm) 150,0 x 130,0 x 101,0mm Abmessungen L x W x H (inch) 5,91 x 5,43 x 3,98
Sicherung T0,8
Gewicht. (kg) 1,9
Spannung (V/Hz) 230 / 50 120 / 60 100 / 50/60
Leistung (W) 150 W
Schutzklasse I, Gehäuse antistatisch III, Lötwerkzeug
Temperaturbereich / Werkzeugabhängig 50 - 450 / 550 °C 150-850 / 950 °F
Temperaturgenauigkeit ± 9 °C / ± 17 °F
Temperaturstabilität (°C/°F) ± 2 / ± 4
Technische Änderungen vorbehalten!

TECHNISCHE DATEN	LÖTKOLBEN WTMP MS	TWEETER WTMT MS MS
Temperaturbereich Temperaturbereich	°C 100 - 450 °F 200 - 950	°C 100 - 450 °F 200 - 950
Leistung	40 W (55 W)	80 W (2x40 W)
Spannung (V/Hz)	12V / AC	12V / AC
Aufheizzeit (50°C to 350°C) (120°F to 660°F)	5 Sek.	5 Sek.
Sicherheitsablage	WSR 205	WSR 211
Spitzentyp Baureihe	RTM MS	RTWMS / RTWPS
Versorgungseinheit	WT 1M, WT 2M, WR 3M	WT 1M, WT 2M, WR 3M
Technische Änderungen vorbehalten!		

#PowerfulTogether

weller-tools.com

Weller® is a registered trademark of Apex Brands, Inc. © 2024 | Specifications subject to change without notice.



Mehr Informationen