



## ZEROSMOG GUARD 2 ASPIRATEUR DE FUMÉE POUR DEUX UTILISATEURS 142 W, 230 V

N° DE COMMANDE : FT91022699

- > Aspirateur de fumée pour deux utilisateurs 142 W, 230V
- > Filtration de haut niveau - pour un air plus propre et plus sain
- > Filtration des particules et des gaz à haute efficacité
- > Élimination des odeurs pendant le brasage
- > La turbine puissante maintient une aspiration optimale pendant toute la durée de vie du filtre
- > Débit élevé pour aspirer toutes les fumées
- > Surveillance de l'état du filtre pour assurer son remplacement en temps voulu
- > Une barre lumineuse indique l'état de l'aspirateur de fumée
- > Silencieux - le niveau de bruit le plus bas du marché
- > Remplacement facile du filtre principal et du préfiltre
- > Peu d'entretien
- > Interrupteur marche/arrêt facile d'accès
- > Compatible avec les tuyaux Easy-Click 60 de Weller

### L'air pur est un droit pour les travailleurs !

Respirez facilement dans un environnement sain tout au long de la journée.

Les nouveaux aspirateurs de fumées Weller ZeroSmog Guard se place sous le plan de travail.

## + CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

#### > AIR PROPRE ET SAIN.

Il fournit une qualité de l'air supérieure grâce à une filtration à haute efficacité des particules et des gaz de soudure sur une grande surface de filtrage ( filtre à particules HEPA H13, charbon actif).

#### > EXPÉRIENCE SUPÉRIEURE

Le niveau de bruit le plus bas du marché garantit un environnement de travail sain, agréable et confortable.

#### > REMPLACEMENT RAPIDE ET FACILE DU FILTRE

Il assure le confort de l'utilisateur grâce au remplacement rapide et sans problème du préfiltre et du filtre principal.

#### > CONCEPTION COMPACTE

Gain de place grâce à une conception compacte, sous le plan de travail, idéale pour une utilisation par un seul utilisateur.

#### > ASPIRATION PUISSANTE

La turbine robuste maintient une pression d'aspiration suffisante pendant toute la durée de vie du filtre, assurant un débit élevé pour capturer efficacement toute la fumée.

#### > CONTRÔLE MAXIMAL

La surveillance de l'état du filtre permet de procéder à des changements opportuns, car un filtre plein ne peut pas filtrer l'air efficacement.

#### > POSSIBILITÉS DE CONNECTIVITÉ

Weller station de soudage (WT, WX, Wxsmart) -PC

#### > SÉCURITÉ ESD



ÉTENDUE DE LA FOURNITURE
ZeroSmog Guard 2, 230V 1 x filtre principal (HEPA H13 et charbon actif + permanganate de potassium) 5 x préfiltres ePM1-75%

CARACTÉRISTIQUES ZEROSMOG GUARD 2
<b>Dimensions L x W x H (mm)</b> 270 x 336 x 435 <b>Dimensions L x W x H (inch)</b> 10.63 x 13.23 x 17.13
<b>Poids Env. (kg)</b> 9,5
<b>Tension de réseau (V/Hz)</b> (220-240V~) 50/60 Hz
<b>Niveau sonore à une p distance d'1 m</b> < 70 dBA
<b>Puissance absorbée (W/V)</b> 142 W (220-240V~)
<b>Vide max.(Pa/V)</b> 2250
<b>Volume refoulé max. (m³/h)</b> 200
<b>Premier filtre</b> Préfiltre en fibre de verre ePM1-75% selon ISO16890
<b>Filtre compact</b> Kit de filtre standard ZeroSmog Guard (FT91000048) Kit de filtres à gaz à large bande ZeroSmog Guard (FT91000049) Kit de filtres pour adhésifs ZeroSmog Guard (FT91000051)
<b>Sous réserve de modifications techniques !</b>



Plus d'informations