



## ZEROSMOG GUARD LIGHT KIT1 ALFA

ASPIRATEUR DE FUMÉE POUR UN  
SEUL UTILISATEUR AVEC BRAS  
ET BUSE ALFA 74 W, 230 V

N° DE COMMANDE : FT91024699

- > Kit aspirateur de fumée pour un utilisateur avec accessoires 74 W, 230V
- > Filtration de haut niveau - pour un air plus propre et plus sain
- > Filtration des particules et des gaz à haute efficacité
- > Élimination des odeurs pendant le brasage
- > La turbine puissante maintient une aspiration optimale pendant toute la durée de vie du filtre
- > Débit élevé pour aspirer toutes les fumées
- > Silencieux - le niveau de bruit le plus bas du marché
- > Remplacement facile du filtre principal et du préfiltre
- > Peu d'entretien
- > Interrupteur marche/arrêt facile d'accès
- > Compatible avec les tuyaux Easy-Click 60 de Weller

### L'air pur est un droit pour les travailleurs !

Respirez facilement dans un environnement sain tout au long de la journée. Les nouveaux aspirateurs de fumées Weller ZeroSmog Guard se place sous le plan de travail.

## + CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

#### > AIR PROPRE ET SAIN.

Il fournit une qualité de l'air supérieure grâce à une filtration à haute efficacité des particules et des gaz de soudure sur une grande surface de filtrage ( filtre à particules HEPA H13, charbon actif).

#### > EXPÉRIENCE SUPÉRIEURE

Le niveau de bruit le plus bas du marché garantit un environnement de travail sain, agréable et confortable.

#### > REMPLACEMENT RAPIDE ET FACILE DU FILTRE

Il assure le confort de l'utilisateur grâce au remplacement rapide et sans problème du préfiltre et du filtre principal.

#### > CONCEPTION COMPACTE

Gain de place grâce à une conception compacte, sous le plan de travail, idéale pour une utilisation par un seul utilisateur.

#### > ASPIRATION PUISSANTE

La turbine robuste maintient une pression d'aspiration suffisante pendant toute la durée de vie du filtre, assurant un débit élevé pour capturer efficacement toute la fumée.

#### > SÉCURITÉ ESD



### ÉTENDUE DE LA FOURNITURE

ZeroSmog Guard Light, 230V  
 1 x filtre principal (HEPA H13 et charbon actif)  
 5 x préfiltres ePM1-75 %  
 1 x buse ALFA  
 1 x bras OF15  
 1 x pince de bureau



### CARACTÉRISTIQUES ZEROSMOG GUARD LIGHT

Dimensions L x W x H (mm) 270 x 336 x 435  
 Dimensions L x W x H (inch) 10.63 x 13.23 x 17.13

Poids Env. (kg)  
9,5

Tension de réseau (V/Hz)  
(220-240V~) 50/60 Hz

Niveau sonore à une distance d'1 m  
< 70 dBA

Puissance absorbée (W/V)  
74 W (220-240V~)

Vide max.(Pa/V)  
2700

Volume refoulé max. (m³/h)  
100

Premier filtre  
Préfiltre en fibre de verre ePM1-75% selon ISO16890

Filtre compact  
Kit de filtre standard ZeroSmog Guard (FT91000048)  
Kit de filtres à gaz à large bande ZeroSmog Guard (FT91000049)  
Kit de filtres pour adhésifs ZeroSmog Guard (FT91000051)

**Sous réserve de modifications techniques !**



Plus d'informations