

Weller ELECTRONIC FLUX

T0051383199

DIN EN ISO 9454-1: 1131

UFI: 2EP8-U0A9-S00U-EXCQ

Contains: propan-2-ol

Net content: 100 ml



- (D)** „Flussmittel zum Weichlöten in der Elektronik, zum Verzinnen und Tauchverzinnen (Halogenfrei-aktiviertes Kolophonium-Flussmittel), Flussmittlerückstände können auf der Lötstelle verbleiben.“
GEFAHR. ENTHALT: 2-Propanol.
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P403 + P233 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P501 Inhalt/Behälter einer geeigneten Recycling- oder Entsorgungseinrichtung zuführen.

GEFAHR

- (E)** „Flujo líquido para soldar rápida- y eficientemente los componentes electrónicos, diseñado también para estarlo o para el estañado por inmersión en crisoles. Flujo líquido con colofonia y sin halógenos. El flujo líquido permanece en la zona soldada, por favor use un limpiador de flujo si es necesario que la placa se quede limpia de flujo.“ **PELIGRO. CONTIENE:** Propan-2-ol.
H225 Líquido y vapores muy inflamables.
H319 Provoca irritación ocular grave.
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.
P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P403 + P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
P405 Guardar bajo llave.
P501 Eliminar el contenido/el recipiente en una instalación apropiada de reciclaje o de gestión de residuos.

PELIGRO

- (I)** „Flussante liquido per saldature efficienti di componenti elettronici e per effettuare prestagnature o riempimenti di fori via (Flussante liquido colofonico senza alogeni). Residui di Flussante presenti nella zona plavorata devono essere rimossi con un opportuno deflussante.“
PERICOLO. CONTIENE: propan-2-olo.
H225 Líquido e vapori facilmente infiammabili.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.
P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia].
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P403 + P233 Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
P405 Conservare sotto chiave.
P501 Eliminare il contenuto/recipiente presso un idoneo impianto di riciclaggio o smaltimento.

PERICOLO

- (NL)** „Vloeibare flux voor het snel en efficiënt solderen van elektronische componenten, ook geschikt voor vertinnen of solderpot dompelvertinnen. (Halogeenvrij colofonium vloeibare flux). De vloeibare flux blijft op het gesoldeerde gebied, gebruik a.u.b. een geschikte fluxreiniger wanneer een fluxvrije printplaat vereist is.“ **GEVAAR. BEVAT:** propan-2-ol.
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
P101 Bij het innemen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdoechen].
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P403 + P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
P405 Achter slot bewaren.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar een geschikt afvalverwerkingsbedrijf of -instelling.

GEVAAR

- (DK)** „Flussmiddel til hurtig og effektiv lodning af elektroniske komponenter, også velegnet til fortinning eller varmfortinning. (Halogenfrit harpiksflusmiddel). Flussmidlet bliver på det loddede område. Anvend en egnet flusmiddelrens, hvis pladen skal være fri for flusmiddel.“
FARE. INDEHOLDER: propan-2-ol.
H225 Meget brandfarlig væske og damp. Farehensivninger om sundhedsfarer
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsudsedt tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNET: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P403 + P233 Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
P405 Opbevares under lås.
P501 Indhold/beholder skal tilføres en egnet recycling- eller affaldbehandlingsfacilitet.

FARE

- (GR)** „Υγρό αλλοιοσμός για γρήγορη και αποτελεσματική αλλοκάλυψη ηλεκτρονικών εξαρτημάτων επιτοκ κατάλληλο για επικαταπόρευση ή για επικαταπόρευση με εμβάπτιση σε δοχείο αλλοκάλυψης. (Υγρό αλλοιοσμός κολοφωνίου χωρίς αλογόνια). Το υγρό αλλοιοσμός παραμένει στην περιοχή αλλοκάλυψης, χρησιμοποιώντας παρακάτω ένα κατάλληλο καθαριστικό αλλοιοσμάτος, εάν απαιτείται μια π λεκτέα χωρίς αλλοιοσμός.“ **ΚΙΝΔΥΝΟΣ. ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** propan-2-όλη.
H225 Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα.
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
P102 Μακριά από παιδιά.
P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.
P303+P361+P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΗΣ ΜΕΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό (ή στο ντους).
P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΗΣ ΤΗΣ ΜΑΤΙΑΣ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε.
P403 + P233 Αποθηκεύστε σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης διατηρείται ερμητικά κλειστός.
P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.
P501 Απορρίψτε περιεχόμενο/περίεκτη σε κατάλληλο σημείο ανακύκλωσης ή μονάδα συλλογής απορριμμάτων.

KINΔYNOΣ

GERMANY
Weller Tools GmbH
Carl-Benz-Str. 2
74354 Besigheim
Germany
Tel: +49 (0) 7143 580-0
www.weller-tools.com
info@weller-tools.com

GREAT BRITAIN
Apex Tool Group UK Ltd
C/O TMF Group 13th Floor,
One Angel Court, London,
EC2R 7HJ, United Kingdom
Tel: +44 740 8836 404

T0055730204

Weller

Soldering Solutions

- (GB)** “Liquid flux for fast and efficient soldering of electronic components also suitable for tin plating or solder pot dip tin plating. (Halogen free colophony liquid flux). The liquid flux remains on the soldered area, please use a suitable flux cleaner if a flux free board is required.”
DANGER. CONTAINS: propan-2-ol.
H225 Highly flammable liquid and vapour.
H319 Causes serious eye irritation.
H336 May cause drowsiness or dizziness.
P101 If medical advice is needed, have product container or label at hand.
P102 Keep out of reach of children.
P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
P303+P361+P353 IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water [or shower].
P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
P403 + P233 Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed.
P405 Store locked up.
P501 Dispose of contents/container to an appropriate recycling or disposal facility.
- (D)** „Le flux liquide permet un brasage des composants électroniques rapide et efficace, il est égale-ment approprié à l'étamage des pastilles et aux bains de soudure. (Flux liquide colophonique sans halogène). The flux liquide reste sur la zone de brasage, utiliser un nettoyage de flux si le circuit doit être propre.“
DANGER. CONTIENT: propan-2-ol.
H225 Liquide et vapeurs très inflammables.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
P102 Tenir hors de portée des enfants.
P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer.
P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P403 + P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
P405 Garder sous clef.
P501 Éliminer le contenu/récipient dans une installation de recyclage ou d'élimination des déchets agréée.

DANGER

DANGER

- (PT)** “Fundente líquido para a solda rápida e eficiente de componentes electrónicos, também aplicável para o revestimento com estanho ou galvanização de estanho de imersão. (Fundente líquido de colofónio isento de halogénios). O fundente líquido permanece na zona soldada, por favor, utilize um agente de limpeza de fundente adequado se precisar de placas isentas de fundente.”
PERIGO. CONTEME: propan-2-olo.
H225 Líquido e vapor facilmente inflamáveis.
H319 Provoca irritação ocular grave.
H336 Pode provocar sonolência ou vertigens.
P101 Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.
P102 Manter fora do alcance das crianças.
P210 Manter afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Não fumar.
P303+P361+P353 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água [ou tomar um duche].
P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.
P403 + P233 Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado.
P405 Armazenar em local fechado à chave.
P501 Eliminar o conteúdo/recipiente em instalação de eliminação ou de reciclagem de resíduos apropriada.

PERIGO

- (SV)** „Flytande flussmedel för snabb och effektiv lödning av elektroniska komponenter. Låmpar sig också för förtinning eller dopplödning. (Flytande halogenfritt kolofoniumflusmedel). Flussmedlet förblir kvar på det löddade området, använd ett lämpligt rengöringsmedel om ett flussfritt kretskor krävs.“
FARA. INNEHÅLLER: 2-propanol.
H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkare.
P102 Förvaras öppet/låst.
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjöds.
P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha].
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P403 + P233 Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
P405 Förvaras inlåst.
P501 Lämna innehåll/behållaren till avfallshantering på behörig återvinningscentral.

FARA

- (FL)** „Nestemäinen juoksute nopeaan ja tehokkaaseen sähkökomponenttien juttamiseen Sopii myös tinalla päällystämiseen tai kastojuttoon. (Halogeeniton hapuvuuhartistista valmistettu nestemäinen juoksute). Nestemäinen juoksute jää juotulle alueelle. Käytä sopivaa juoksuuteen puhdistusainetta, jos levyä täytyy olla puhdas juoksuuteesta.“ **VAARA. SISÄLTÄÄ:** propan-2-oli.
H225 Helposti syttyvä neste ja höyry.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusteksti.
P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.
P303+P361+P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaateus välittömästi. Huuhdo hiou vedellä [tai suihkuta].
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P403 + P233 Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna.
P405 Varastoi lukitussa tilassa.
P501 Sisältö ja pakkaus on hävitettävä asianmukaiseen kierrätys- tai käsittelylaitokseen.

VAARA

- (TR)** „Elektronik bileşenlerin hızlı ve verimli lehimlenmesi için kullanılan sıvı akı, kalaylama ya da lehim tencerelerinde daldirılma kalay kaplamaya da uygundur. (Halojensiz kolofan sıvı akı). Sıvı akı lehimlenen alanın üzerinde kalır, eğer akıcı yüzey gerekiyorsa, lütfen uygun bir akı temizleyici kullanın.“
TEHLİKE. İÇERİR: propan-2-öl.
H225 Suuyla alevlenir sıvı ve buhar.
H319 Gözü tahrişleyebilir.
H336 Rahatsız veya baş dönmesiyle uyabilir.
P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
P102 Çocukların erişimeyeceği yerde saklayın.
P210 Isıdan /kuvvetliden /alevden /ısıak yüzeylerinden uzak tutun. — Sigara içmeyin.
P303+P361+P353 ÇILT İLE TEMAS EDİLİNGİNDE (veya saç ile temas): Kalınmaz bulamaş bütünü gıysileri derhal çıkartın. Gildi sıvı yıkayın (veya duş alın).
P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMAS HALİNDE: Sıvı ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takili ve yapması kolayca, kontakt lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
P403 + P233 İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabi sıkıca kapalı tutun.
P405 Kilit altında saklayın.
P501 İçerikleri/Kapları uygun bir geri dönüşüm ya da atık tesisinde bertaraf edin.

TEHLİKE

CE „Tekuté tavidlo pro rychlé a efektivní pájení elektronických součástek a také vhodné pro čínování nebo čínování v pájení nádob. (Bezhalogenová tekutá kalafuna). Tekuté tavidlo zůstává v oblasti pájení, proto použijte vhodné čističko, pokud vyžadujete obvodovou desku prostou zbytků tavidla.“
NEBEZPEČÍ. OBSAHUJE: propan-2-ol.
H225 Vysoko hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chráněte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zápalení. Zakaz kouření. **P303+P361+P353** Při STIKU S KÚŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svezněte. Opláchněte kůži vodou (nebo osprchujte).
P305+P351+P338 Při ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazené a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P403 + P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Zlikvidujte obsah / obal v příslušném recyklačním nebo likvidačním zařízení.

NEBEZPEČÍ

R „Folyékony falyasztószér elektronikai alkatrészek gyors és hatékony forrasztásához. Alkalmas ónózhóhoz és ónózkodás forrasztáshoz is. (Halogénmentes, kolofon folyékony falyasztószér.)
A folyékony falyasztószér a forrasztózt területen marad. Ha falyasztószértől mentes lapra van szüksége, használjon megfelelő falyasztószér-tisztítót.“
VESEZÉLY. TARTALMAZ: propan-2-ol.
H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P210 Hőtol, forró felületektől, szikráktól, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel (vagy zuhanyozással).
P305+P351+P338 SZEMBÉ KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P403 + P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.
P405 Észárva tárolandó.
P501 A tartalmat/tartályt egy alkalmas újrahasznáztáshoz vagy hulladék-feldolgozó berendezésbe kell juttatni.

VESEZÉLY

SL „Tekočí fluks za hitro in učinkovito spajkanje elektronskih komponent, prav tako primeren za kositrenje ali potopno kositrenje. (Tekočí fluks kot kolofonija brez halogena). Tekočí fluks ostane na spajkanem mestu – prosimo, uporabite ustrezno čistiło za tekočí fluks, če na vezju ne sme biti fluks.“
NEVARNO. VSEBUJE: propan-2-ol.
H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
P102 Hraniti zunaj dosegá otrok.
P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izpirati z vodo (ali prho).
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P403 + P233 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi.
P405 Hraniti zaklenjeno.
P501 Odstraniti vsebino/posodo v odobrenem obratu za recikliranje ali odstranjevanje odpadkov.

NEVARNO

LV „Šķidrās kussnis ātrai un efektīvai elektronisko komponentu lodēšanai; piemērots arī alvas plāvējumam vai alvas plāvējumam, iegremdējot lodalvi. (Kolofonija šķidrās kussnis bez halogēniem.) Šķidrās kussnis paliek uz lodētās vietas; ja ir nepieciešama plāve bez kušņa, lūdzu, izmantojiet piemērotu līdzekli attīrīšanai no kušņa.“
BĪSTAMI. SATUR: propān-2-ols.
H225 Vieglu uztiesmīgošs šķidrums un tvaiki.
H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
H336 Var izraisīt miegainību vai reibonus.
P101 Medicīniska palīdzība nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.
P102 Sargāt no bērniem.
P210 Turēt pietiekami attālumā no karstuma avotiem, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.
P303+P361+P353 SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni (vai ietūšā).
P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACIM: Izsmazgāt izskalo ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalošanu.
P403 + P233 Glabāt labi vēdināmā telpā. Ievietot turēt cieši noslēgtu.
P405 Glabāt slēgtā veidā.
P501 Atbrīvojoties no satura/iepakojuma pienācīgā pārstrādes vai iznīcināšanas veidā.

BĪSTAMI

BG „Флюс за спояване с мек притой в захранващото напрежениеника, за калайдисване и калайдисване чрез потопяване (остатъците от безхалогено активиран коллофонен флюс могат да останат на мястото на спояване.“
ОПАСНО. СЪДЪРЖА: пропан-2-ол.
H225 Силно запалима течност и пари.
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H336 Може да предизвика сънливост или замаяност.
P101 Ако е необходим медицински съвет, имайте под ръка опаковката или етикетата на продукта.
P102 Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
P210 Пазете далеч от топлина, горещи повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Да не се пуши.
P303+P361+P353 ПРИ ПОПАДАНЕ ВЪРХУ КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Изплакнете кожата с вода (или душ).
P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАНЕ В ОЧИТЕ: Изплаквайте предпазливо с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и е лесно да се направят. Пролъжете изплакването.
P403 + P233 Съхранявайте на добре проветриво място. Съхранявайте контейнера плътно затворен.
P405 Съхранявайте заключен.
P501 Изхвърлете съдържанието/контейнера в подходящо съоръжение за рециклиране или изхвърляне.

ОПАСНО

HR „Pasta za lemljenje za meko lemljenje u elektronicu, za kositrenje i uranjanje u talinu kositra (ostaci kolofonijske paste za lemljenje) aktivirani bez halogena mogu zaostati na lemu.“
OPASNOST. SADRŽI: propan-2-ol.
H225 Lako zapaljiva tekućina i para.
H319 Uzrokuje ozbiljnu iritaciju oka.
H336 Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu.
P101 Ako je potreban liječnički savjet, imajte spremnik proizvoda ili naljepnicu pri ruci.
P102 Čuvati izvan dohvata djece.
P210 Čuvati podalje od topline, vrućih površina, iskri, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Zabranjeno pušenje.
P303+P361+P353 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): Odmah skinuti svu kontaminiranu odjeću. Isperite kožu vodom (ili je istuširajte).
P305+P351+P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Uklonite kontaktne leće, ako ih imate i ako ih je lako učiniti. Nastavite s ispiranjem.
P403 + P233 Čuvati na dobro prozračenom mjestu. Držati spremnik dobro zatvoren.
P405 Čuvati zaključano.
P501 Odložiti sadržaj/spremnik u odgovarajuće postrojenje za recikliranje ili odlaganje.

OPASNOST

PL „Topnik do zbytków i sprawnego łutowania komponentów elektronicznych, przydatny również przy cynowaniu metodą klasyczną lub zanurzeniową. (Topnik kalafoniczny bez halogenu). Topnik pozostaje na lutowanej powierzchni. Jeżeli trzeba go usunąć, należy zastosować odpowiedni zmywacz do topnika.“
NIEBEZPIECZEŃSTWO. ZAWIERA: propan-2-ol.
H225 Wysoko łatwopalna ciecz i pary.
H319 Działa drażniąco na oczy.
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102 Chronić przed dziećmi.
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody (lub przyszyknie).
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P403 + P233 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
P405 Przechowywać pod zamknięciem.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać wg określonych zasad recyklingu lub za pośrednictwem składowiska odpadów.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

SK „Tekutá spájkovacia pasta na rýchle a účinné spájkovanie elektronických súčastí, ktoré je vhodné aj na čínovanie alebo zalievanie čínom. (Kolofoniová tekutá pasta bez halogénov.) Tekutá pasta zostáva na spájkovacej časti. Ak potrebujete dosku bez paste, použite vhodný čistí spájkovacej pasty.“
NEBEZPEČENSTVO. OBSAHUJE: propán-2-ol.
H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávať mimo dosahu detí.
P210 Uchovávať mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskiev, otvoreného ohňa a iných zdrojov vznietenia. Zakaz fajenia.
P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti oděvu. Pokožku ihneď opláchnite vodou (alebo sprchou).
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P403 + P233 Uchovávať na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávať tesne uzavretú.
P405 Uchovávať uzamknuté.
P501 Obsahy/nádobu likviduje na príslušnom recyklačnom alebo likvidačnom zariadení.

NEBEZPEČENSTVO

EE „Jootvedelik elektroonikakomponentide kiireks ja tõhusaks jootmiseks, sobib ka tinutamiseks või tinaga katmiseks. (Halogeeniivaba kampilopihiline jootvedelik). Jootvedelik püsib jootepinnal. Kui on vaja jootvedelikuvaba pinda, siis kasutage joodisepuhastusvahendit.“
ETTEVAATUST. SISALDAB: propan-2-ool.
H225 Väga tuleohtlik vedelik ja aur.
H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.
H336 Võib põhjustada unisust või peapööritust.
P101 Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.
P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.
P210 Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsutada.
P303+P361+P353 NAHALE (või juustele) SATUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamatult seljast võtta. Loputada nahka veega (või loputada duši all).
P305+P351+P338 SILMA SATUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui need kasutatakse ja kui need on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
P403 + P233 Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida mahuti tihedalt suletuna.
P405 Hoida lukustatuna.
P501 Kaidelge sisu/mahuti sobivas ümbertöötlus- või käitlemisspunktis.

ETTEVAATUST

LT „Skystas fluksas, skirtas elektroniniams komponentams greitai ir veiksmingai lituoti. Taip pat tinkamas naudoti dengiant alavu arba atliekant lydininį dengimą alavu. (Skystas fluksas kanifolijabe halogenu). Litavimo vietoje likusiu fluksu. Jei reikalinga plėkštė be fluksu likučiu, naudokite tinkamą fluksu valiklį.“
PAVOJINGA. SUDETYNĖJA: propan-2-olis.
H225 Labai degus skystis ir garai.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkiti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu (arba šuklės).
P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir įėjus lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P403 + P233 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
P405 Laikyti užrakintą.
P501 Turinį / talpą šalinti perduodami patvirtintai perdirimo arba atliekų šalinimo įmonei.

PAVOJINGA

RO „Fondanții pentru lipire mole în sistemul electronic, pentru costitorie și costitorie prin scufundare (reziduurile de fondant activate pe bază de colofoniu, fără halogen) pot rămâne la punctul de inflamare.“
PERICOL. CONTINE: propan-2-ol.
H225 Lichid și vapori foarte inflamabili.
H319 Provoca o iritare gravă a ochilor.
H336 Poate provoca somolență sau amețeală.
P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.
P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P210 A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe incinse, scântei, flăcări deschise sau alte surse de aprindere. Fumătul interzis.
P303+P361+P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă (sau fața cu apă).
P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
P403 + P233 A se depozita într-un spațiu bine ventilat. Păstrați recipientul închis etanș.
P405 A se depozita sub cheie.
P501 Aruncați conținutul/containerul la un centru de reciclare sau de eliminare corespunzător.

PERICOL

NO „Flytende loddetinn for rask og effektiv loddning av elektrokomponenter. Også egnet for forntinning eller dypploddning. (Halogenfri barteherapiks fra halogeneret halogeneret trevirke). Det flytende loddetinn forblir i det loddede området. Bruk en egnet lodderenser hvis kortet må være rent for loddemetall.,
FARE. INNEHOLDER: propan-2-ol.
H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H319 Gir alvorlig øyerrirasjon.
H336 Kan forårsake dosighet eller svimmelhet.
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P303+P361+P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsatte klar må fjernes straks. Skyll (eller dusj) huden med vann.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P403 + P233 Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.
P405 Oppbevares innelåst.
P501 Innhold/beholder tilføres en egnet recycling- eller deponeringsinnretning.

FARE