

Weller®

USA
Apex Tool Group, LLC
1000 Lufkin Road
Apex, NC 27539
Phone: +1 (866) 498-0484

EUROPE
Weller Tools GmbH
Carl-Benz-Str. 2
74354 Besigheim, Germany
Phone: +49 (0) 7143/580-0
www.weller-tools.com
info@weller-tools.com



Zubehör / Accessories

WDC – Trockenreiniger Bestell Nr. T005 15 124 99

Ergänzend zur Reinigung mit einem feuchten Schwamm bietet der **WELLER WDC Dry Cleaner** neue Möglichkeiten der schonenden Lötspitzenreinigung.

Bei der Reinigung der Lötspitze im **WDC** kommt eine spezielle Messingwolle zum Einsatz. Nach der Feinreinigung ist weiterhin eine dünne Restlotschicht vorhanden, welche eine sofortige Oxidation der Lötspitze verhindert.

Zur zusätzlichen Pflege der Lötspitze empfehlen wir den Weller Tip Activator zu verwenden.

Anwendung:

1. Zur Grobreinigung wird das verunreinigte Altlot an der Softkante in das Auffanggefäß getippt.
2. Die Feinreinigung erfolgt danach durch Abstreifen oder Drehen der Lötspitze in der Messingwolle. Der WDC kann über zwei Steckverbinder an bestimmten LötKolbenablagen fixiert werden.

Achtung

Messingwolle nicht im Haushalt verwenden und von Kindern fernhalten.
Lötspitzen nicht entgegen der Messingwolle wischen, da hierbei Lotzinn abspritzen kann.
Deckel des WDC nur nach oben öffnen, da sonst Altlot herausfallen kann.

WDC – Dry Cleaner Order No.: T005 15 124 99

Complementary to the cleaning with the moist sponge the **WELLER WDC Dry Cleaner** offers a new possibility of gentle solder tip cleaning. When cleaning the tip by means of the **WDC** a special metal wool brass is used. After cleaning there is still a fine tin deposit on the tip surface avoiding fast oxidation of the iron layer.

For additional tip care we recommend to use the Weller Tip Activator.

Operation

1. First the surplus solder is removed by tapping the tip on the soft edge of the collector box.
2. The final cleaning must be done by wiping or turning the tip in the metal wool brass. The WDC can be fixed with two connectors to the several iron stands.

Caution

Don't use the metal wool brass in the household and keep out of reach from children.
Wipe the tip towards the collector box to avoid tin splatters.
Open cover of WDC only upwards, otherwise the solder will fall out.