ZEROSMOG SHIELD

„Black Edition“

EXTRACCIÓN DE HUMOS

Nº DE PEDIDO: FT91019190

- Eficaz filtración de partículas y gases EPA E10, eliminación de olores para un solo banco de trabajo una mesa de trabajo.
- Área de trabajo iluminada para un entorno de trabajo óptimo
- Potente soplador con potencia de extracción regulable
- Unidad de extracción de bajo mantenimiento con filtro fácil de cambiar
- Bajo nivel de ruido de 50 dB
- Apilable con estaciones de soldadura de todas las marcas (huella máx. 13 cm x 18 cm)
- Carcasa antiestática (ESD safe)

Celebramos los 80 años de Weller - Diseñada para los innovadores del mañana

Respire aire limpio mientras está en su mesa de trabajo trabajando en su próxima tarea de soldadura con el Weller ZeroSmog Shield, una verdadera unidad de filtración que mantiene su entorno de trabajo limpio y fresco. Su diseño compacto, que puede apilarse con estaciones de soldadura, ayuda a maximizar su espacio de trabajo. Con el ZeroSmog Shield, podrá respirar tran-quilo y centrarse en su trabajo de soldadura.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

RESPIRE LA ESENCIA DEL AIRE LIMPIO
The ZeroSmog Shield ensures better air quality by capturing solder particles y gases. Nuestros filtros están compuestos por EPA E10 (para partículas) y carbón activado (para gases).

MEJORE SU EXPERIENCIA
El sistema de extracción mantiene el lugar de trabajo silencioso. Los bajos niveles de ruido crean un ambiente tranquilo y garantizan una experiencia agradable y cómoda.

APUESTE POR UN DISEÑO INTELIGENTE
Su diseño compacto es una maravilla que ahorra espacio. Es delgado y apilable. Esto no sólo ahorra un valioso espacio en el banco, sino que también añade un toque de sofisticación moderna a su área de trabajo.

COMODIDAD SIN FISURAS PARA USTED
Un cambio de filtro rápido y sencillo mejora la experiencia del usuario.

IDENTIFICACIÓN DE ZONAS DE TRABAJO
La mejor zona de extracción para una filtración eficaz se indica claramente mediante una luz de trabajo brillante.

DATOS TÉCNICOS ZEROSMOG SHIELD BLACK EDITION
Dimensiones L x An x Al 269.5 x 212 x 110 mm 10.6 x 8.3 x 4.3 inch
Tensión de red 120 V AC / 50/60 Hz
Tensión de funcionamiento 24 V DC
Consumo de potencia 10 W
Peso aproximadamente 2 kg
Clase de protección III
Filtro compacto E10 EPA / Espuma de carbón activado
Vacío máx. 285 Pa
Caudal máx.. 26 m³/h
Nivel sonoro a 1 m de distancia 50 dBA at full speed
¡Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas!

ESD SAFE

Weller is a registered trademark of Apex Brands, Inc. © 2025 | Specifications subject to change without notice.

Further information