



ZEROSMOG SHIELD „Black Edition“ ASPIRATEUR DE FUMÉE

N° DE COMMANDE : FT91019190

- > Filtration efficace des particules et des gaz EPA E10, élimination des odeurs pour un seul poste de travail
- > Zone de travail éclairée pour un environnement de travail optimal
- > Soufflerie puissante avec puissance d'extraction réglable
- > Unité d'extraction à faible entretien avec filtre facile à changer
- > Faible niveau sonore de 50 dB
- > Empilable avec les stations de soudure de toutes marques (encombrement max. 13 cm x 18 cm)
- > Boîtier antistatique (sécurité ESD)



Vive les 80 ans de Weller - développés pour les innovateurs de demain

Respirez de l'air pur lorsque vous êtes à votre poste de travail et que vous travaillez sur votre prochaine tâche de soudure grâce au Weller ZeroSmog Shield, une véritable unité de filtration qui maintient votre environnement de travail propre et frais. Sa conception compacte, qui peut être empilée avec les postes de soudure, permet d'optimiser votre espace de travail. Avec le ZeroSmog Shield, vous pouvez respirer en toute tranquillité et vous concentrer sur vos travaux de soudure.

+ CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

> RESPIREZ L'ESSENCE DE L'AIR PUR

Le boudier ZeroSmog assure une meilleure qualité de l'air en capturant les particules et les gaz de soudure. Nos filtres sont composés de EPA E10 (pour les particules) et de charbon actif (pour les gaz).

> AMÉLIOREZ VOTRE EXPÉRIENCE

Le système d'extraction maintient le lieu de travail silencieux. Les faibles niveaux sonores créent une atmosphère calme et garantissent une expérience agréable et confortable.

> COMPTER SUR UNE CONCEPTION INTELLIGENTE

Le design compact est une merveille d'économie d'espace. Il est mince et empilable. Cela permet non seulement d'économiser de l'espace précieux sur la table, mais aussi d'ajouter une touche de sophistication moderne à votre espace de travail.

> UNE COMMODITÉ SANS FAILLE POUR VOUS

Un changement de filtre rapide et facile améliore l'expérience de l'utilisateur.

> IDENTIFICATION DES ZONES DE TRAVAIL

La meilleure zone d'extraction pour une filtration efficace est clairement indiquée par une lampe de travail lumineuse.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ZEROSMOG SHIELD BLACK EDITION

Dimensions L x l x H
269.5 x 212 x 110 mm 0.6 x 8.3 x 4.3 inch
Tension de réseau
100-240V AC / 50/60 Hz
Tension de fonctionnement
24V DC
Puissance absorbée
10 W
Poids Env.
2 kg
Classe de protection
III
Filtre compact
E10 EPA / Mousse de charbon actif
Vide max.
285 Pa
Volume refoulé max.
26 m³/h
Niveau sonore à une distance d'1 m
50 dBA (à la vitesse maximale)
Sous réserve de modifications techniques !



Further information

