




# SÉLECTION D'OUTILS ET MATRICE DE COMPATIBILITÉ

Panne active  Power response  Silver Line 

	90 W	150 W	
			
<b>WMRT/WMRT- MS   BRUCELLES DE MICROSOUDAGE 2X40 W</b> Brucelles pour panne-cartouche, fines. Idéales pour le soudage et le dessoudage de très petits composants SMD. Réf. commande WMRT : T005 13 174 99N Réf. commande WMRT-MS : T005 29 192 99N			✓
<b>WMRP/WMRP-MS   STYLOS DE SOUDAGE 55 W</b> Stylo à souder de précision avec panne-cartouche pour travaux microscopiques. Réf. commande WMRP : T005 29 171 99N Réf. commande WMRP-MS : T005 13 175 99N			✓
<b>WTP 90   FER À SOUDER 90 W</b> Fer haute technologie pour une utilisation universelle avec des pannes à système « power response ». Réf. de commande : T005 29 222 99N	✓	✓	✓
<b>WP 65   FER À SOUDER 65 W</b> Pour les petites soudures précises. Réf. de commande : T005 29 215 99N	✓	✓	✓
<b>WP 80   FER À SOUDER 80 W</b> Distance panne-poignée réduite, pour toutes les applications standard. Réf. de commande : T005 29 180 99N	✓	✓	✓
<b>WSP 80   FER À SOUDER 80 W</b> Pour toutes les applications standard. Réf. de commande : T005 29 180 99N	✓	✓	✓
<b>WP 120   FER À SOUDER 120 W</b> Pour les soudures de grande dimension. Réf. de commande : T005 29 193 99N		✓	✓
<b>WSP 150   FER À SOUDER 150 W</b> Réf. de commande : T005 29 170 99N		✓	✓
<b>WP 200   FER À SOUDER 200 W</b> Pour les applications lourdes. Réf. de commande : T005 29 199 99N		✓	✓
<b>WTA 50   BRUCELLES DE DESSOUDAGE 2x25 W</b> 2x25 W, pour un dessoudage en toute sécurité. Réf. de commande : T005 13 171 99N	✓	✓	✓
<b>FE 75   FER À SOUDER 75 W</b> Avec aspiration des fumées de la panne. Réf. de commande : T005 29 166 99N	✓	✓	✓
<b>WHP 80   PLAQUE CHAUFFANTE 80 W</b> Préchauffage de la plaque. Réf. de commande : T005 27 028 99N	✓	✓	✓
<b>WSB 80   BAIN DE SOUDURE 80 W</b> Compatible avec toutes les stations numériques Weller 80 W. Réf. de commande : T005 27 040 99N	✓	✓	✓
<b>WSB 150   BAIN DE SOUDURE 150 W</b> Compatible avec toutes les stations Weller 150 W. Réf. de commande : T005 27 704 99N		✓	✓
<b>ZERO SMOG® TL*</b> Système d'aspiration des fumées, pour un volume extrait pouvant couvrir jusqu'à 2 postes de travail. Réf. de commande : FT91013699N	✓	✓	✓
<b>ZERO SMOG® 20T**</b> Système d'aspiration des fumées pour l'extraction des fumées des pannes, pouvant prendre en charge jusqu'à 20 postes de travail. Réf. de commande : T005 36 706 99N	✓	✓	✓



\*Avec HUB WT  
\*\*Avec HUB WX