

WR 3000M

Artículo No.: T0053368399N
Estación Retrabajo 3 canales, 360 W (400 W) para aplicaciones verticales

KEY FEATURES

- Unidad de potencia WR 3M, 3 canales, con cautín de soldadura WP 80, cautín de desoldadura DSV 80 y cautín de aire caliente HAP 200
- Gran kit multiusos para todo tipo de tareas de reparación
- Cautín de desoldadura DSX 80 para aplicaciones en horizontal

DATOS TÉCNICOS

Longitud	280mm
Dimensiones L x An x Al	280.0 x 240.0 x 103.0mm
Capacidad (l/min)	18 l/min
Desoldadura	Si
Toma de conexión equipotencial	Via 3.5mm pawl socket on back of device (hard-grounded)
ESD Segura	Si
Aire caliente (imagen)	Si
Cumple con IPC	(Punta a Tierra) Corresponde a IPC-J-001
Caudal máximo de aire caliente l/min (depende de la herramienta)	15 l/min
Nivel de ruido (a 1 m de distancia) dB(A)	0.7 bar
Número de Canales	3
Potencia	360 W (400 W)
Precisión de temperatura °C	± 9°C
Precisión de temperatura °F	± 17°F
Estabilidad de temperatura °C	± 2°C
Estabilidad de temperatura °F	± 4°F
Tipo de Punta	WT
UPC	4003019417643
USB	Si
Voltaje	230V
Peso (Catálogo)	7.30 kg
Product Family	Estaciones de retrabajo, aire caliente y desoldadura