# WXR 3032



Artículo No.: T0053503699N
Estación de Retrabajo 3 canales, 420 W (600 W)

## KEY FEATURES

- Unidad de potencia WXR 3, 3 canales, con cautín de aire caliente WXHAP 200, cautín de desoldadura WXDV 120 y cautín de soldadura WXP 65

# DATOS TÉCNICOS

| | |
|---|---|
| Longitud | 273mm |
| Dimensiones L x An x Al | 273.0 x 235.0 x 102.0mm |
| Capacidad (l/min) | 18 l/min |
| Toma de conexión equipotencial | Via 3.5mm pawl socket on back of device (hard-grounded) |
| ESD Segura | Si |
| Interfaz | 1x USB, 2x RS232, 2x Switching Output |
| Caudal máximo de aire caliente l/min (depende de la herramienta) | 15 l/min |
| Número de Canales | 3 |
| Liberación de sobrecorriente | 2 A |
| Potencia | 420 W (600 W) |
| Precisión de temperatura °C | ± 9°C |
| Precisión de temperatura °F | ± 17°F |
| Precisión de temperatura aire caliente | ± 30°C, ± 54°F |
| Estabilidad de temperatura °C | ± 2°C |
| Estabilidad de temperatura °F | ± 4°F |
| Tipo de Punta | WX |
| USB | Interfaz USB para actualizaciones de firmware, parametrización y monitorización Interfaz USB compatible con todos los tipos de unidades flash USB estándar |
| Voltaje | 230V (50/60 Hz) |
| Peso (Catálogo) | 6.70 kg |
| Product Family | Estaciones de retrabajo, aire caliente y desoldadura |