



WXA2 120V

Artículo No.: WXA2

KEY FEATURES

- + Para un funcionamiento con aire comprimido externo
- + Compatible con todas las herramientas de la serie WX
- + Al usar el bolígrafo de aire caliente WXHAP200, solo se pueden usar las herramientas de la serie WXMP-MS o WXMP al mismo tiempo
- + Controlador de sobremesa para placas calefactoras WHP1000/WHP3000
- + Controlador de sobremesa para usar como unidad de filtro Zero Smog 4V/6V
- + Caudal de aire: 0 - 20 l/min
- + Suministro de aire comprimido requerido: 400 - 600 kPA (58 - 87 psi); aire comprimido seco y sin aceite

DATOS TÉCNICOS

Longitud	174mm
Dimensiones L x An x Al	174.0 x 154.0 x 135.0mm
Consumo de aire	20 l/min
Identificación automática de herramientas	Si

Controlador de sobremesa	Si
Capacidad (l/min)	20 l/min
Connexion d'air comprimé (diamètre extérieur)	6.0mm
Accessoire de connexion d'air comprimé	Aire comprimido seco y sin aceite
Compensación de potencial	Si
Toma de conexión equipotencial	Via 3.5mm pawl socket on back of device
ESD Segura	Si
Fusible	T2A
Aire caliente (imagen)	Si
Interfaz	1x USB, 2x RS232, 1x Switching Output
Caudal máximo de aire caliente l/min (depende de la herramienta)	15 l/min
Pantalla multilingüe	Si
Número de Canales	2
Presión Operativa	4 - 6 bar 54 - 87 psi
Potencia	200 W (255 W)
Precisión de temperatura °C	± 9°C
Precisión de temperatura °F	± 17°F
Precisión de temperatura aire caliente	± 30°C, ± 54°F
Rango de temperatura °C	93 - 537 °C
Rango de temperatura °F	199 - 998 °F
Estabilidad de temperatura °C	± 2°C
Estabilidad de temperatura °F	± 4°F
Tipo de Punta	WX
Trazabilidad	Si
UPC	037103312389
USB	Interfaz USB para actualizaciones de firmware, parametrización y monitorización Interfaz USB compatible con todos los tipos de unidades flash USB estándar
Voltaje	120V
Peso (Catálogo)	8.81 lb
Product Family	Estaciones de retrabajo, aire caliente y desoldadura