

WXUPS MS

Artículo No.: T0052923599

KEY FEATURES

- Perfetto per le applicazioni di saldatura più impegnative:
  Tallas de componenti di grandi dimensioni da 1612 in su (da XL a XXL)
- Tiempo de calentamiento extremadamente rápido de 7 segundos
- Transferencia de calor precisa y rápida y tiempo de recuperación rápido
- Alta potencia en la punta:
  La tecnología Thermal Core proporciona 150 W de potencia, suministrando calor a través de la junta, lo que ofrece placas multicapa soldadas con precisión.
- Fácil identificación de herramientas con control visual del proceso
- Detección inteligente de las herramientas que protege de valores por defecto
- Guardar procesos de soldadura individuales con la memoria de parámetros integrada
- Intercambio de puntas rápido, seguro y sencillo
- Consumo reducido de energía gracias a un sensor de movimiento
- Máxima protección:
  (Normas de la industria del IPC)

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones L x An x Al	254000 x 254000 x 254000 in
Temps de chauffage approximatif (50–350 °C/120–660 °F)	7 sec
ESD Segura	Si
Especificaciones militares	Si
Potencia	150 W
Descanso de seguridad	WSR200
Rango de temperatura °C	100 - 450 °C
Rango de temperatura °F	200 - 850 °F
Rango de punta	RTUS MS
Trazabilidad	Si
UPC	037103366573
Voltaje	24 VAC
Se Utiliza En	WXsmart
Peso (Catálogo)	0.972 lb
Product Family	Soldadores de la línea WXS