



WXMPS MS

Artículo No.: T0052923699

KEY FEATURES

- Perfecto para aplicaciones de soldadura pico, micro y estándar, desde los tamaños de componentes más pequeños hasta los estándar: La serie de puntas Pico RTPS MS para componentes con tamaños desde 0402 hasta 01005 (XS a S), así como las series de puntas Micro RTMS MS para componentes con tamaños desde 0504 hasta 1608 (M a L) son compatibles con el mismo cautín WXMPS MS.
- Transferencia de calor precisa y rápida con tiempo de recuperación rápido
- Amplio rango de puntas para cada aplicación
- 🛟 Fácil identificación de herramientas con control visual del proceso
- Detección inteligente de las herramientas que protege de valores por defecto
- Guardar procesos de soldadura individuales con la memoria de parámetros integrada
- 1 Intercambio de puntas rápido, seguro y sencillo
- Consumo reducido de energía gracias a un sensor de movimiento
- Máxima protección:(Normas de la industria del IPC TM-650 2.5.33)

DATOS TÉCNICOS

Temps de chauffage approximatif (50-350 °C/120-660 °F)	3 sec
ESD Segura	Si
Potencia	40 W
Descanso de seguridad	WSR208
Rango de temperatura °C	100 - 450 °C
Rango de temperatura °F	200 - 850 °F
Rango de punta	RTMS MS / RTPS MS
UPC	037103366566
Voltaje	12 VAC
Se Utiliza En	WXsmart
Product Family	Soldadores de la línea WXS