WXA2010

Artículo No.: WXA2010N

KEY FEATURES

- Funcionamiento simultáneo de 2 herramientas de soldadura
- El mejor kit para pruebas de aire caliente
- Funcionamiento simultáneo de 2 herramientas de soldadura
- Para un funcionamiento con aire comprimido externo

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones L x An x Al	174.0 x 154.0 x 135.0mm
Consumo de aire	20 l/min
Capacidad (l/min)	20 l/min
Connexion d'air comprimé (diamètre extérieur)	6.0mm
Accessoire de connexion d'air comprimé	Aire comprimido seco y sin aceite
Toma de conexión equipotencial	Via 3.5mm Pawl Socket on Back of Device
ESD Segura	Si
Fusible	T2A
Aire caliente (imagen)	Si
Interfaz	1x USB, 2x RS232, 1x Switching Output
Caudal máximo de aire caliente l/min (depende de la herramienta)	15 l/min
Número de Canales	2
Presión Operativa	4 - 6 bar 54 - 87 psi
Potencia	200 W (255 W)
Precisión de temperatura °C	± 9 °C
Precisión de temperatura °F	±17 °F
Precisión de temperatura aire caliente	± 30 °C
Rango de temperatura °C	100 - 550 °C
Rango de temperatura °F	200 - 999 °F
Estabilidad de temperatura °C	±2 °C
Estabilidad de temperatura °F	±4 °F
Tipo de Punta	WX
UPC	037103304247
USB	Interfaz USB para actualizaciones de firmware, parametrización y monitorización Interfaz USB compatible con todos los tipos de unidades flash USB estándar
Voltaje	110 V
Peso (Catálogo)	4.00 kg