



WTP90

Artículo No.: T0052922299N

Cautín híbrido de soldadura, 90 W,
24 V con tecnología de calentamiento
sensible a la potencia

KEY FEATURES

- + Para componentes medios y pequeños con alta demanda de energía
- + Para tareas exigentes de soldadura con estaciones WT y estaciones de retrabajo WR
- + El elemento calefactor intercambiable, que incluye la punta de soldadura XNT, aporta flexibilidad
- + Calentamiento rápido
- + El elemento calefactor intercambiable, que incluye la punta de soldadura XNT, aporta flexibilidad
- + Puntas de soldadura intercambiables XNT a precios asequibles
- + Tecnología de calentamiento sensible a la potencia con sensor de posición mejorado
- + Calentamiento rápido

DATOS TÉCNICOS

Temps de chauffage approximatif (50-350 °C/120-660 °F)	7 sec
Baril	T0058768724
ESD Segura	Si
Extracción Directa Integrada	FE Attachment with tube Ø 4.5 mm T0052918599
Potencia	90 W
Unidad de suministro	WT1 WT1H WT1M WT2M
Rango de temperatura (en función de la herramienta)	93 - 454°C
Rango de punta	XNT XH
Tipo de Punta	XH XNT
UPC	037103308252
Se Utiliza En	WT1 / WT1H / WT1M / WT2M
Peso (Catálogo)	0.07 kg
Product Family	Soldadores y juegos WT