



WXP120

Artículo No.: T0052920199N
Cautín de soldadura, 120 W, 24 V,
con tecnología de calentamiento
sensible a la potencia

KEY FEATURES

- + Multiusos para estaciones WX
- + El sensor de movimiento contribuye a reducir los costos de propiedad
- + Puntas de soldadura intercambiables XT a precios asequibles
- + Memorización de parámetros como temperaturas de espera o tiempo automático de desconexión
- + El sensor de movimiento contribuye a reducir los costos de propiedad
- + Control visual del proceso mediante una función de señal por LED
- + Puntas de soldadura intercambiables XT a precios asequibles
- + Tecnología de calentamiento sensible a la potencia con sensor de posición mejorado
- + Tiempo de reacción rápido

DATOS TÉCNICOS

Temps de chauffage approximatif (50-350 °C/120-660 °F)	14 sec
Baril	T0058765711 T0058765766
ESD Segura	Si
Extracción Directa Integrada	T0052921499N
Potencia	120 W
Unidad de suministro	WX1 WX2 WXA2 WXD2 WXR3 WXsmart
Rango de temperatura (en función de la herramienta)	93 - 454°C
Rango de temperatura °C	100 - 450 °C
Rango de temperatura °F	200 - 850 °F
Rango de punta	XT
Tipo de Punta	XT
UPC	037103304971
Se Utiliza En	WX1 WX2 WXA2 WXD2 WXR3 WXsmart
Product Family	Soldadores WX