

## WXP200

Artículo No.: T0052920599N  
Cautín de soldadura, 200 W, 24 V,  
con tecnología de calentamiento  
sensible a la potencia



### KEY FEATURES

- + El cautín de soldadura más eficiente para estaciones WX
- + Control visual del proceso mediante una función de señal por LED
- + Tiempo de reacción rápido
- + Memorización de parámetros como temperaturas de espera o tiempo automático de desconexión
- + El sensor de movimiento contribuye a reducir los costos de propiedad
- + Control visual del proceso mediante una función de señal por LED
- + Puntas de soldadura intercambiables XHT a precios asequibles
- + Tecnología de calentamiento sensible a la potencia con sensor de posición mejorado
- + Tiempo de reacción rápido

## DATOS TÉCNICOS

Temps de chauffage approximatif (50-350 °C/120-660 °F)	19 sec
Baril	T0058763725
ESD Segura	Si
Potencia	200 W
Unidad de suministro	WX 1 WX 2 WXA 2 WXD 2 WXR 3 WXsmart
Rango de temperatura (en función de la herramienta)	93 - 454°C
Rango de temperatura °C	100 - 450 °C
Rango de temperatura °F	200 - 850 °F
Rango de punta	XHT
Tipo de Punta	XHT
UPC	037103304926
Se Utiliza En	WX1 WX2 WXA2 WXD2 WXR3 WXsmart
Product Family	Soldadores WX