



RT Ultra Punta de soldadura, tipo cincel, 0.8 mm de diámetro, MIL-SPEC

Artículo No.: T0050105399

Punta Activa RT Ultra MIL-SPEC para aplicaciones pesadas y componentes grandes

KEY FEATURES

- + Diseñadas para aplicaciones de uso rudo y componentes grandes
- + Hechas para alto rendimiento y aplicaciones de uso rudo (Soldadura con luz LED, Tecnología Solar, Componentes electrónicos, Tarjetas multicapa, Tinas grandes de calor, Híper frecuencia PCB con un gran disipador)
- + Hechas para alto rendimiento y aplicaciones de uso rudo (Soldadura con luz LED, Tecnología Solar, Componentes electrónicos, Tarjetas multicapa, Tinas grandes de calor, Híper frecuencia PCB con un gran disipador)
- + Estándar MIL-SPEC / IPC
- + Tecnología Thermal Core para transferencia de calor optimizada

DATOS TÉCNICOS

ESD Segura	Si
Mil-Spec	Si
Potencia	150 W
Cantidad Por Paquete	1
Ángulo de la punta	30°
Rango de tamaño del buscador de puntas	0.4 - 1.0 mm
Forma de la punta	Conical Bent
Tipo de Punta	MS WX
UPC	037103331731
Se Utiliza En	WXUP-MS