

RTU 032 S MS

Artículo No.: T0050106099



Punta Activa RT Ultra MIL-SPEC para aplicaciones pesadas y componentes grandes

KEY FEATURES

- + Hechas para alto rendimiento y aplicaciones de uso rudo (Soldadura con luz LED, Tecnología Solar, Componentes electrónicos, Tarjetas multicapa, Tinas grandes de calor, Híper frecuencia PCB con un gran disipador)
- + Tecnología Thermal Core para transferencia de calor optimizada
- + Hechas para alto rendimiento y aplicaciones de uso rudo (Soldadura con luz LED, Tecnología Solar, Componentes electrónicos, Tarjetas multicapa, Tinas grandes de calor, Híper frecuencia PCB con un gran disipador)
- + Estándar MIL-SPEC / IPC
- + Tecnología Thermal Core para transferencia de calor optimizada

DATOS TÉCNICOS

Longitud	27.5mm
ESD Segura	Si
Especificaciones militares	Si
Potencia	150 W
Cantidad Por Paquete	1
Rango de tamaño del buscador de puntas	3.0 - 6.0 mm
Forma de la punta	Cinzel
Tipo de Punta	MS WX
UPC	037103331809
Se Utiliza En	WXUP-MS
Product Family	Puntas de soldadura RT Ultra Active