



## **RT Ultra Punta de soldadura, tipo cincel, 7,6 × 1,5 mm de diámetro, MIL-SPEC**

Artículo No.: T0050106399

Punta Activa RT Ultra MIL-SPEC para aplicaciones pesadas y componentes grandes

### **KEY FEATURES**

- + Hechas para alto rendimiento y aplicaciones de uso rudo (Soldadura con luz LED, Tecnología Solar, Componentes electrónicos, Tarjetas multicapa, Tinas grandes de calor, Híper frecuencia PCB con un gran disipador)
- + Tecnología Thermal Core para transferencia de calor optimizada
- + Hechas para alto rendimiento y aplicaciones de uso rudo (Soldadura con luz LED, Tecnología Solar, Componentes electrónicos, Tarjetas multicapa, Tinas grandes de calor, Híper frecuencia PCB con un gran disipador)
- + Estándar MIL-SPEC / IPC
- + Tecnología Thermal Core para transferencia de calor optimizada

## DATOS TÉCNICOS

ESD Segura	Si
Mil-Spec	Si
Potencia	150 W
Cantidad Por Paquete	1
Rango de tamaño del buscador de puntas	<gt; 6.0 mm
Forma de la punta	Forma de cincel
Tipo de Punta	MS WX
UPC	037103331830
Se Utiliza En	WXUP-MS