


## WXMP

Artículo No.: T0052920399N
Cautín de microsoldadura WXMP, 40 W, 12 V (pieza de mano, sin puntas) con tecnología activa de calentamiento de punta

## KEY FEATURES

- Para componentes muy pequeños con alta demanda de energía
- Para trabajos en miniatura bajo el microscopio
- Memorización de parámetros como temperaturas de espera o tiempo automático de desconexión
- Las puntas de soldadura RT se cambian de forma rápida y sencilla
- El sistema (cartucho) activo de punta permite cambiar la punta de soldadura incluso con un cautín caliente
- El sensor de movimiento contribuye a reducir los costos de propiedad
- Las puntas de soldadura RT se cambian de forma rápida y sencilla
- El sistema (cartucho) activo de punta permite cambiar la punta de soldadura incluso con un cautín caliente

# DATOS TÉCNICOS

| | |
|---|---|
| Temps de chauffage approximatif (50–350 °C/120–660 °F) | 5 sec |
| ESD Segura | Si |
| Extracción Directa Integrada | T0052918599 |
| Potencia | 40 W |
| Unidad de suministro | WX1 WX2 WXA2 WXD2 WXR3 WXsmart |
| Rango de temperatura (en función de la herramienta) | 200 - 850 °C |
| Rango de temperatura °C | 100 - 450 °C |
| Rango de temperatura °F | 200 - 850 °F |
| Rango de punta | RTM |
| Tipo de Punta | RTM |
| UPC | 4003019422548 |
| Se Utiliza En | WX1 WX2 WXA2 WXD2 WXR3 |
| Product Family | Soldadores WX |