WXMP MS



Artículo No.: T0052921399N

KEY FEATURES

- Estándar militar
- Para componentes muy pequeños con alta demanda de energía
- Para estación WX
- Las puntas de soldadura RT se cambian de forma rápida y sencilla
- El sistema (cartucho) activo de punta permite cambiar la punta de soldadura incluso con un cautín caliente
- Memorización de parámetros como temperaturas de espera o tiempo automático de desconexión
- El sensor de movimiento contribuye a reducir los costos de propiedad
- Las puntas de soldadura RT se cambian de forma rápida y sencilla
- El sistema (cartucho) activo de punta permite cambiar la punta de soldadura incluso con un cautín caliente

DATOS TÉCNICOS

Temps de chauffage approximatif (50–350 °C/120–660 °F)	5 sec
ESD Segura	Si
Extracción Directa Integrada	T0052918599
Potencia	40 W
Descanso de seguridad	WSR200
Unidad de suministro	WX1 WX2 WXA2 WXD2 WXR3 WXsmart
Rango de temperatura (en función de la herramienta)	93 - 454°C
Rango de temperatura °C	100 - 450 °C
Rango de temperatura °F	200 - 850 °F
Rango de punta	RTM MS
UPC	4003019423828
Se Utiliza En	WX1 WX2 WXA2 WXD2 WXR3 WXsmart
Product Family	Soldadores WX