

WXMP MS

Artículo No.: T0052921399N



KEY FEATURES

- + Estándar militar
- + Para componentes muy pequeños con alta demanda de energía
- + Para estación WX
- + Las puntas de soldadura RT se cambian de forma rápida y sencilla
- + El sistema (cartucho) activo de punta permite cambiar la punta de soldadura incluso con un cautín caliente
- + Memorización de parámetros como temperaturas de espera o tiempo automático de desconexión
- + El sensor de movimiento contribuye a reducir los costos de propiedad
- + Las puntas de soldadura RT se cambian de forma rápida y sencilla
- + El sistema (cartucho) activo de punta permite cambiar la punta de soldadura incluso con un cautín caliente

DATOS TÉCNICOS

Temps de chauffage approximatif (50–350 °C/120–660 °F)	5 sec
ESD Segura	Si
Extracción Directa Integrada	T0052918599
Potencia	40 W
Unidad de suministro	WX 1 WX 2 WXA 2 WXD 2 WXR 3 WXsmart
Rango de temperatura (en función de la herramienta)	93 - 454°C
Rango de temperatura °C	100 - 450 °C
Rango de temperatura °F	200 - 850 °F
Rango de punta	RTM MS
Tipo de Punta	RTM WX
UPC	4003019423828
Se Utiliza En	WX 1 WX 2 WXA 2 WXD 2 WXR 3 WXsmart