



WMRT MS

Artículo No.: T0051317599N

Pinzas de microdesoldadura WMRT MS (pieza de mano, sin puntas) con tecnología activa de calentamiento de punta

KEY FEATURES

- + Puntas de soldadura con conexión a tierra por separado
- + Tiempo de calentamiento extremadamente corto
- + Puntas de soldadura con conexión a tierra por separado
- + Los mangos MS y las puntas de soldadura MS deben usarse juntos. Las puntas de soldadura MS son para uso exclusivo con mangos MS.
- + Pinzas delgadas para excelentes resultados de soldadura/desoldadura con las estaciones de retrabajo WR 3M y WR 2 (como la estación WT 2M)
- + Las puntas de soldadura RTW se cambian de forma rápida y sencilla
- + El sistema (cartucho) activo de punta permite cambiar la punta de soldadura incluso con un cautín caliente
- + Tiempo de calentamiento extremadamente corto
- + Función de espera

DATOS TÉCNICOS

Desoldadura	Si
ESD Segura	Si
Potencia	80 W
Rango de temperatura °C	100 - 450 °C
Rango de temperatura °F	200 - 850 °F
Tipo de Punta	RTW WT
UPC	037103307989
Se Utiliza En	WD1M WR3M
Product Family	Pinzas para desoldar