

RTM 025 K MS

Artículo No.: T0050101299



Punta Activa RT Micro MIL-SPEC para componentes micro y estándar, abarcando un gran rango de aplicaciones

KEY FEATURES

- + Para rendimiento versátil cuando se sueldan componentes micro y estándar
- + Versátil rendimiento para componentes micro y estándar que cubren la más amplia variedad de aplicaciones (Aeroespacia, Militares (solo versiones MS), Electrónica, Sensores, Dispositivos médicos, Automotriz)
- + Cubren la variedad más amplia de geometrías y tamaños
- + Estándar MIL-SPEC / IPC (libre potencial, versiones MS)
- + Cubren la variedad más amplia de geometrías y tamaños

DATOS TÉCNICOS

| | |
|--|---------------------------------|
| Longitud | 19mm |
| ESD Segura | Si |
| Especificaciones militares | Si |
| Potencia | 40 W |
| Cantidad Por Paquete | 1 |
| Rango de tamaño del buscador de puntas | 2.0 - 3.0 mm |
| Rango de punta | RTM MS |
| Forma de la punta | Cuchillo |
| Tipo de Punta | MS |
| UPC | 037103331281 |
| Se Utiliza En | WTMP-MS; WMRP-MS; WXMP-MS |
| Product Family | Puntas de soldadura RT Micro MS |