

WT2M 120V

Artículo No.: WT2M

KEY FEATURES

- Sirve a 2 usuarios a la vez (con distribución inteligente de la potencia)
- Alto rendimiento y funcionalidad - Compatible con las herramientas de punta de cartucho para microsoldadura de Weller, además de muchas herramientas de punta pasiva existentes
- Uso intuitivo gracias a la clara estructura del menú
- Ocupa poco espacio gracias a su apilabilidad
- La cubierta de la carcasa se puede utilizar como almacenamiento
- Función de bloqueo

DATOS TÉCNICOS

Longitud	149mm
Dimensiones L x An x Al	149.0 x 138.0 x 101.0mm
Identificación automática de herramientas	Si
Compensación de potencial	Si
Toma de conexión equipotencial	Via 3.5mm pawl socket on front of device
ESD Segura	Si
Fusible	T1.6A
Interfaz	RS232 / One Switching Output
Número de Canales	2
Liberación de sobrecorriente	T40/B
Potencia	150 W
Precisión de temperatura °C	± 9°C
Precisión de temperatura °F	± 17°F
Rango de temperatura °C	50 - 450 °C (550) °C
Rango de temperatura °F	150 - 850 °F (950) °F
Estabilidad de temperatura °C	± 2°C
Estabilidad de temperatura °F	± 4°F
Tipo de Punta	WT
UPC	037103326911
Voltaje	120V, 24V
Peso (Catálogo)	3.10 kg
Product Family	Estación de soldadura de línea WT