



## WXA2

Artículo No.: WXA2N

### KEY FEATURES

- + Para un funcionamiento con aire comprimido externo
- + Compatible con todas las herramientas de la serie WX
- + Al usar el bolígrafo de aire caliente WXHAP200, solo se pueden usar las herramientas de la serie WXMP-MS o WXMP al mismo tiempo
- + Controlador de sobremesa para placas calefactoras WHP1000/WHP3000
- + Controlador de sobremesa para usar como unidad de filtro Zero Smog 4V/6V
- + Caudal de aire: 0 - 20 l/min
- + Suministro de aire comprimido requerido: 400 - 600 kPa (58 - 87 psi); aire comprimido seco y sin aceite

### DATOS TÉCNICOS

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Dimensiones L x An x Al                   | 174.0 x 154.0 x 135.0mm |
| Consumo de aire                           | 20 l/min                |
| Identificación automática de herramientas | Si                      |

|                                                                  |                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Controlador de sobremesa                                         | Si                                                                                                                                                         |
| Capacidad (l/min)                                                | 20 l/min                                                                                                                                                   |
| Connexion d'air comprimé (diamètre extérieur)                    | 6.0mm                                                                                                                                                      |
| Accessoire de connexion d'air comprimé                           | Aire comprimido seco y sin aceite                                                                                                                          |
| Compensación de potencial                                        | Si                                                                                                                                                         |
| Toma de conexión equipotencial                                   | Via 3.5mm Pawl Socket on Back of Device                                                                                                                    |
| ESD Segura                                                       | Si                                                                                                                                                         |
| Fusible                                                          | T2A                                                                                                                                                        |
| Aire caliente (imagen)                                           | Si                                                                                                                                                         |
| Interfaz                                                         | 1x USB, 2x RS232, 1x Switching Output                                                                                                                      |
| Caudal máximo de aire caliente l/min (depende de la herramienta) | 15 l/min                                                                                                                                                   |
| Pantalla multilingüe                                             | Si                                                                                                                                                         |
| Número de Canales                                                | 2                                                                                                                                                          |
| Presión Operativa                                                | 4 - 6 bar 54 - 87 psi                                                                                                                                      |
| Potencia                                                         | 200 W (255 W)                                                                                                                                              |
| Precisión de temperatura °C                                      | ± 9 °C                                                                                                                                                     |
| Precisión de temperatura °F                                      | ±17 °F                                                                                                                                                     |
| Precisión de temperatura aire caliente                           | ± 30 °C                                                                                                                                                    |
| Rango de temperatura °C                                          | 100 - 550 °C                                                                                                                                               |
| Rango de temperatura °F                                          | 200 - 999 °F                                                                                                                                               |
| Estabilidad de temperatura °C                                    | ±2 °C                                                                                                                                                      |
| Estabilidad de temperatura °F                                    | ±4 °F                                                                                                                                                      |
| Tipo de Punta                                                    | WX                                                                                                                                                         |
| Trazabilidad                                                     | Si                                                                                                                                                         |
| UPC                                                              | 037103312389                                                                                                                                               |
| USB                                                              | Interfaz USB para actualizaciones de firmware, parametrización y monitorización Interfaz USB compatible con todos los tipos de unidades flash USB estándar |
| Voltaje                                                          | 120 V                                                                                                                                                      |
| Peso (Catálogo)                                                  | 4.00 kg                                                                                                                                                    |