



WE1010NA 120V

Artículo No.: WE1010NA

KEY FEATURES

- + Estación, cautín tipo lápiz y cable de silicona resistente al calor y con seguridad ESD para un manejo seguro
- + Uso de puntas de soldadura ET
- + Protección por contraseña para preservar la configuración
- + Uso de puntas de soldadura ET
- + El modo de espera y la reducción automática de temperatura ahorran energía y protegen el equipo
- + Protección por contraseña para preservar la configuración
- + Se requieren repuestos para 4ETH, 4ETK, 4ETO, 4ETS. Se deben utilizar para WEP 70 4ETHL, 4ETKL, 4EKOL y 4ETSL.

DATOS TÉCNICOS

Longitud	150mm
Dimensiones L x An x Al	150.0 x 120.0 x 98.0mm
Temps de chauffage approximatif (50-350 °C/120-660 °F)	28 sec
ESD Segura	Si
Número de Canales	1
Potencia	85 W
Precisión de temperatura °C	± 5°C
Precisión de temperatura °F	± 9°F
Rango de temperatura °C	100 - 450 °C
Rango de temperatura °F	200 - 850 °F
Estabilidad de temperatura °C	± 6°C
Estabilidad de temperatura °F	± 10°F
Tipo de Punta	ET
UPC	037103322289
Voltaje	120V
Peso (Catálogo)	1.40 kg
Product Family	Estación de soldadura de la línea WE