

WXMP MS Set

Artículo No.: T0052923499
Conjunto de soldador WXMP MS para aplicaciones de soldadura estándar y microsoldadura de alta precisión

KEY FEATURES

- Tiempo extremadamente corto de calentamiento: 5 s.
- Conforme con los estándares militares
- Las puntas se cambian fácil y rápidamente
- Las puntas de soldadura RT se cambian fácil y rápidamente
- Las puntas se cambian fácil y rápidamente
- Excelente transferencia térmica
- Excelente tiempo de reacción
- Las puntas de soldadura RT se cambian fácil y rápidamente

DATOS TÉCNICOS

Temps de chauffage approximatif (50–350 °C/120–660 °F)	5 sec
ESD Segura	Si
Potencia	40 W
Unidad de suministro	WX1 WX2 WXA2 WXD2 WXR3 WXsmart
Rango de temperatura (en función de la herramienta)	93 - 454°C
Rango de temperatura °C	100 - 450 °C
Rango de temperatura °F	200 - 850 °F
Rango de punta	RTM MS
Tipo de Punta	RTM-MS
Trazabilidad	Si
UPC	037103344243
Voltaje	12V
Se Utiliza En	WX1 WX2 WXA2 WXD2 WXR3 WXsmart
Peso (Catálogo)	1.20 kg
Product Family	Soldadores WX