

WP80 Set



Artículo No.: T0052918199N
Cautín de soldadura WP 80 con
soporte de seguridad

KEY FEATURES

- ⊕ Para tareas universales de soldadura con estaciones WT y estaciones de retrabajo WR
- ⊕ Calentamiento rápido
- ⊕ Para tareas universales de soldadura con estaciones WT y estaciones de retrabajo WR
- ⊕ Amplia variedad de puntas de soldadura ET
- ⊕ Tecnología de calentamiento Silver-Line
- ⊕ Calentamiento rápido

DATOS TÉCNICOS

Temps de chauffage approximatif (50-350 °C/120-660 °F)	10 sec
Baril	T0058744845
ESD Segura	Si
Extracción Directa Integrada	T0052918699 T0052918599
Potencia	80 W
Tecnología de elementos calefactores Silver Line	Si
Unidad de suministro	PU81 PUD81 PUD81i PUWAD101 PUD121 PUWAD101IG PUD151 WD1 WD1M WR2 WR3M WR3ME
Rango de temperatura (en función de la herramienta)	65 - 454°C
Rango de temperatura °C	50 - 450 °C
Rango de temperatura °F	150 - 850 °F
Rango de punta	LT
Tipo de Punta	LT
UPC	037103303929
Product Family	Soldadores y juegos WT