

WHP 3000

Artículo No.: T0053338699N



KEY FEATURES

- + Tamaño de la placa hasta 120 x 190 mm
- + Rango de temperaturas: 50 °C-400 °C
- + Es posible conectar un sensor externo (accesorio)
- + Cable de interfaz RS 232, p. ej., para conexión con estación de aire caliente WHA 3000
- + Soporte de placa de fijación sencilla
- + Es posible seleccionar 2 zonas de calentamiento
- + Es posible conectar un sensor externo (accesorio)
- + Cable de interfaz RS 232, p. ej., para conexión con estación de aire caliente WHA 3000
- + Soporte de placa de fijación sencilla

DATOS TÉCNICOS

Longitud	254mm
Dimensiones L x An x Al	254.0 x 395.0 x 70.0mm
ESD Segura	Si
Dimensiones de la placa de calentamiento	190.0 x 120.0mm
Interfaz	1 x RS232, 1 x Thermocouple Type K
Potencia	600 W
Rango de temperatura (en función de la herramienta)	65 - 398°C
Rango de temperatura °C	50 - 400 °C
Rango de temperatura °F	150 - 750 °F
Tipo de Punta	WT WX
UPC	037103305435
Voltaje	230 V, 50/60 Hz
Product Family	Placas de precalentamiento