

WHP 3000

Artículo No.: T0053338699N
Placa de precalentamiento por infrarrojos, 600 W, con soporte de placa Easy Fix



KEY FEATURES

- + Tamaño de la placa hasta 120 x 190 mm
- + Rango de temperaturas: 50 °C-400 °C
- + Es posible conectar un sensor externo (accesorio)
- + Cable de interfaz RS 232, p. ej., para conexión con estación de aire caliente WHA 3000
- + Soporte de placa de fijación sencilla
- + Es posible seleccionar 2 zonas de calentamiento
- + Es posible conectar un sensor externo (accesorio)
- + Cable de interfaz RS 232, p. ej., para conexión con estación de aire caliente WHA 3000
- + Soporte de placa de fijación sencilla

DATOS TÉCNICOS

Longitud	254mm
Dimensiones L x An x Al	254.0 x 395.0 x 70.0mm
ESD Segura	Si
Dimensiones de la placa de calentamiento	190.0 x 120.0mm
Interfaz	1 x RS232, 1 x Thermocouple Type K
Potencia	600 W
Unidad de suministro	WXsmart WX2 WXR3
Rango de temperatura (en función de la herramienta)	65 - 398°C
UPC	037103305435
Voltaje	230V (50/60 Hz)
Se Utiliza En	WXsmart WX2 WXR3
Product Family	Placas de precalentamiento