



Baño de soldadura WSB 150

Artículo No.: T0052704299N

KEY FEATURES

- + Conectable a todas las estaciones digitales Weller de 150 W y WR3M
- + Para tareas de revestimiento con estaño y preparación de cables y componentes electrónicos
- + Tiempo de calentamiento: 10 minutos aprox. (50 °C-350 °C)
- + Para soldadores sin plomo
- + Superficie de calentamiento (150 W): baño de soldadura (2.3" x 1.2" x 0.75"/58 x 30 x 19 mm)
- + Para soldadores sin plomo
- + Tiempo de calentamiento: 10 minutos aprox. (50 °C-350 °C)
- + Para soldadores sin plomo

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones L x An x Al	175.0 x 120.0 x 54.0mm
Temps de chauffage approximatif (50–350 °C/120–660 °F)	660 sec
ESD Segura	Si
Potencia	150 W
Dimensiones del baño de soldadura (largo x ancho x alto)	57.9 x 33.0 x 19.0mm
Rango de temperatura (en función de la herramienta)	65 - 454°C
Rango de temperatura °C	66 - 454 °C
Rango de temperatura °F	150 - 850 °F
Tipo de Punta	WT
UPC	037103304728
Voltaje	24 V
Product Family	Baños de soldadura/insertos de soldadura