

WTMT

Artículo No.: T0051321199
Pinzeta manual para soldadura y desoldadura de precisión, 80 W, 12 V (las puntas RTWMS y RTWPS deben pedirse por separado)

Rápido. Preciso. Ergonómico.
Las pinzas desoldadoras WTMT de Weller con potencia de 80 W y 12 V son la solución perfecta para la reparación rápida y precisa de componentes SMD de chips y SOP pequeños/medianos de ensamblajes de PCB (admite el uso con microscopio). Ha mejorado la ergonomía con el nuevo diseño de agarre suave. La corta distancia entre la punta y el mango, así como el bloque deslizante paralelo, garantizan una mayor precisión y comodidad al trabajar. Las puntas emparejadas preajustadas aumentan la productividad, ya que están listas para su uso inmediato.

KEY FEATURES

- Alto rendimiento
  '- Tiempo de calentamiento extremadamente corto: 5 seg.
  - Excelente tiempo de respuesta

- Máxima precisión
  '- Máxima precisión en el proceso de soldadura gracias a la corta distancia entre la punta y el mango y al diseño optimizado de la punta.
  - Posicionamiento preciso gracias a la exclusiva guía paralela de la punta
  - No es necesaria la alineación tras el cambio de punta gracias al diseño preajustado por pares
  - Funciones de ajuste con llave Allen: 1.5 mm posible en caso necesario (ajuste del ángulo de rotación de ±80° + ajuste de la longitud vertical de ±1.2 mm)
  - Las puntas de pinza desoldadoras inteligentes permiten el desplazamiento automático de la punta

- Pinzas desoldadoras únicas 2 en 1, 80 W, 12 V
  Soporta puntas desoldadoras Pico y Micro para usar bajo el microscopio.
  (Ahorra un mango de pinza)

- Cambio de puntas más rápido
  El sistema de puntas de soldadura Active Cartridge permite cambiar fácilmente la punta de soldadura incluso en caliente, sin necesidad de una herramienta adicional ni de realizar más ajustes.

- Ergonomía
  Mayor comodidad y seguridad de manejo gracias a las nuevas empuñaduras ergonómicas blandas

- Compatible con:
  WT 1M / WT 2M / WR 3M / WD 3M / WD 2M / WD 1M (unidad de control sin actualización de software); soporte de seguridad WSR 211; gama de puntas de desoldadura RTWMS / RTWPS

DATOS TÉCNICOS

Temps de chauffage approximatif (50–350 °C/120–660 °F)	5 sec
ESD Segura	Si
El consumo de energía	80 W
Rango de temperatura °C	100 - 450 °C
Rango de temperatura °F	200 - 850 °F
Rango de punta	RTWMS & RTWPS
UPC	037103371232
Voltaje	12 VAC
Se Utiliza En	WT1M, WT2M, WR3M, WD1M, WD2M, WD3M
Product Family	Pinzas para desoldar