



## WX1

Artículo No.: WX1N

### KEY FEATURES

- + Robusta pantalla táctil con cristal de seguridad ESD
- + Uso intuitivo con giro-clic-rueda con tecla enter y guía para el dedo
- + Retroiluminación LED azul
- + Menú de navegación multilingüe
- + Alta funcionalidad
- + No se necesita descanso de seguridad con la función Stop & Go gracias al sensor de aceleración integrado
- + Precisión optimizada, mejor estabilidad por sensor en el soldador

# DATOS TÉCNICOS

|                                                     |                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensiones L x An x Al                             | 174.0 x 154.0 x 135.0mm                                                                                                                                    |
| Identificación automática de herramientas           | Si                                                                                                                                                         |
| Controlador de sobremesa                            | Si                                                                                                                                                         |
| Compensación de potencial                           | Si                                                                                                                                                         |
| Toma de conexión equipotencial                      | Via 3.5mm Pawl Socket on Back of Device                                                                                                                    |
| ESD Segura                                          | Si                                                                                                                                                         |
| Fusible                                             | T2A                                                                                                                                                        |
| Interfaz                                            | 1x USB, 2x RS232, 1x Switching Output                                                                                                                      |
| Pantalla multilingüe                                | Si                                                                                                                                                         |
| Número de Canales                                   | 1                                                                                                                                                          |
| Potencia                                            | 200 W                                                                                                                                                      |
| Precisión de temperatura °C                         | ± 9 °C                                                                                                                                                     |
| Precisión de temperatura °F                         | ±17 °C                                                                                                                                                     |
| Rango de temperatura (en función de la herramienta) | 93 - 537°C                                                                                                                                                 |
| Rango de temperatura °C                             | 100 - 450 °C                                                                                                                                               |
| Rango de temperatura °F                             | 200 - 850 °F                                                                                                                                               |
| Estabilidad de temperatura °C                       | ±2 °C                                                                                                                                                      |
| Estabilidad de temperatura °F                       | ±4 °F                                                                                                                                                      |
| Tipo de Punta                                       | WX                                                                                                                                                         |
| Trazabilidad                                        | Si                                                                                                                                                         |
| UPC                                                 | 037103304766                                                                                                                                               |
| USB                                                 | Interfaz USB para actualizaciones de firmware, parametrización y monitorización Interfaz USB compatible con todos los tipos de unidades flash USB estándar |
| Voltaje                                             | 120 V                                                                                                                                                      |
| Peso (Catálogo)                                     | 3.42 kg                                                                                                                                                    |