

## Unidad de Poder 2 canales, 200 W (255 W)

Artículo No.: WX2N



### KEY FEATURES

- + Robusta pantalla táctil con cristal de seguridad ESD
- + Uso intuitivo con giro-clic-rueda con tecla enter y guía para el dedo
- + Retroiluminación LED azul
- + Menú de navegación multilingüe
- + Alta funcionalidad
- + No se necesita descanso de seguridad con la función Stop & Go gracias al sensor de aceleración integrado
- + Precisión optimizada, mejor estabilidad por sensor en el soldador
- + Parametrización específica de herramienta por medio de almacenamiento en pieza de mano

## DATOS TÉCNICOS

Dimensiones L x An x Al	174.0 x 154.0 x 135.0mm
Identificación automática de herramientas	Si
Controlador de sobremesa	Si
Compensación de potencial	Si
Toma de conexión equipotencial	Via 3.5mm Pawl Socket on Back of Device
ESD Segura	Si
Fusible	T2A
Interfaz	1x USB, 2x RS232, 1x Switching Output
Pantalla multilingüe	Si
Número de Canales	2
Potencia	200 W (255 W)
Precisión de temperatura °C	± 9 °C
Precisión de temperatura °F	±9 °C
Rango de temperatura (en función de la herramienta)	98 - 537°C
Rango de temperatura °C	98 - 537 °C
Rango de temperatura °F	208 - 1828 °F
Estabilidad de temperatura °C	±2 °C
Estabilidad de temperatura °F	±2 °C
Tipo de Punta	WX
Trazabilidad	Si
UPC	037103304797
USB	Interfaz USB para actualizaciones de firmware, parametrización y monitorización Interfaz USB compatible con todos los tipos de unidades flash USB estándar