



WXMTS

Artículo No.: T0051320999

Rápido. Preciso. Inteligente. Las pinzas desoldadoras inteligentes WXMTS de Weller con potencia de 80 W y 12 V son la solución perfecta para la reparación rápida y precisa de componentes SMD de chips y SOP pequeños y medianos (apoyan el uso bajo el microscopio). El nuevo y mejorado diseño ergonómico de empuñadura blanda proporciona más comodidad y mayor precisión gracias a la corta distancia entre la punta y el mango. El bloque deslizante paralelo garantiza una mayor productividad gracias a las puntas de pinza preajustadas por pares y listas para su uso inmediato.

KEY FEATURES

- Alto rendimiento
 - '- Tiempo de calentamiento extremadamente corto: 5 seg.
 - Excelente tiempo de respuesta
- Máxima precisión
 - '- Máxima precisión en el proceso de soldadura gracias a la corta distancia entre la punta y el mango y al diseño optimizado de la punta.
 - Posicionamiento preciso gracias a la exclusiva guía paralela de la punta
 - No es necesaria la alineación tras el cambio de punta gracias al diseño preajustado por pares
 - Funciones de ajuste con llave Allen: 1.5 mm posible en caso necesario (ajuste del ángulo de rotación de $\pm 80^{\circ}$ + ajuste de la longitud vertical de ± 1.2 mm)
 - Las puntas de pinza desoldadoras inteligentes permiten el desplazamiento automático de la punta
- Ahorro de costos, ya que sólo se necesita el desoldador Smart 2 en 1 Compatible con Smart Pico (para soldar o repasar los SMD como 0402, 0201, 01005) y pinzas desoldadoras Smart Micro para utilizar bajo el microscopio. (Ahorra un mango de pinza)
- Cambio de puntas más rápido
 El sistema de puntas de soldadura Active Cartridge permite cambiar fácilmente la punta de soldadura incluso en caliente, sin necesidad de una herramienta adicional ni de realizar más ajustes.
- Control visual del proceso mediante la función de señal RGB Fácil identificación de las herramientas.
 Posibilidad de combinar los colores.
 (Elija entre 12 colores)

DATOS TÉCNICOS

Temps de chauffage approximatif (50-350 °C/120-660 °F)	5 sec
ESD Segura	Si
El consumo de energía	80 W
Descanso de seguridad	WSR 210
Rango de temperatura °C	100 - 450 °C
Rango de temperatura °F	200 - 850 °F
Rango de punta	RTWMS & RTWPS
UPC	037103371218
Voltaje	12 VAC
Se Utiliza En	WXsmart Lötstation
Product Family	Soldadores de la línea WXS